

고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	산업재해예방 안전보건공단
		AA05008-0000000006

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	PK-3830(페인트 점성제거제)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	수처리제
사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
구분	제조자
회사명	삼풍트라이텍
주소	(18575) 경기도 화성시 석포로74번길 10-43
긴급전화번호	031-358-1111
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
자료없음	

2. 유해성·위험성

AA05008-0000000006

가. 유해성·위험성 분류
금속부식성 물질 : 구분 1
피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2
흡인 유해성 : 구분 2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자	
신호어	경고
유해·위험 문구	H290 : 금속을 부식시킬 수 있음 H305 : 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음 H315 : 피부에 자극을 일으킴
예방조치 문구	예방 P234 : 원래의 용기에만 보관하십시오. P264 : 취급 후에는 손을 철저히 씻으십시오. 예방 P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오. 대응 P301+P310 : 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사/의 진찰을 받으십시오. P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으십시오. P321 : 가능한 응급 처치를 하십시오.

예방조치 문구

P331 : 토하게 하지 마시오.

P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

P390 : 물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키시오.

저장

P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.

P406 : 금속부식성 물질이므로 제조자 또는 행정관청에서 정한 내부식성 용기 등에 보관하십시오.

폐기

P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)

보건3 화재0 반응성0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
물(WATER)	디수소 산화물 (DIHYDROGEN OXIDE)	7732-18-5	자료없음	83-93	자료없음
멜라민-포름알데하이드 수지 (Melamine/formaldehyde resin)	1,3,5-트리아진-2,4,6-트리아민, 중합체, 포름알데하이드 함유	9003-08-1	자료없음	7-17	자료없음

AA05008-0000000006

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

즉시 의료조치를 취하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

나. 피부에 접촉했을 때

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하십시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

다. 흡입했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

라. 먹었을 때

즉시 의료조치를 취하십시오

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

대형 화재: 물분무/안개 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. AA05008-0000000006

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

누출물을 만지거나 걸어도다니지 마시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

취급 후 철저히 씻으시오

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

AA05008-0000000006

국내 규정 TWA : 1 ppm 1.5 mg/m³ STEL : 2 ppm 3 mg/m³

ACGIH 규정 자료없음

생물학적 노출기준 자료없음

기타 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오

화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오

손 보호 적합한 내화학성 장갑을 착용하시오

신체 보호 적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	투명 혹은 반투명 미청색
나. 냄새		무취
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		2 ~ 5
마. 녹는점/어는점		0 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		100 ℃
사. 인화점		해당없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		해당없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		[물] 가용성
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		1.00 ~ 1.04 AAQ5008-0000000006
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		해당없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		1.072 cSt
머. 분자량		자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 용기가 폭발할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	후두염 구역, 구토, 위통, 설사
----	--------------------

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	멜라민-포름알데하이드 수지 (Melamine/formaldehyde resin)	경구 LD50 > 10000 mg/kg Rat ※ 출처: TOMES
	경피		경피 LD50 > 10000 mg/kg Rabbit ※ 출처: TOMES
피부부식성 또는 자극성			자료없음
심한 눈손상 또는 자극성			자료없음
호흡기과민성			자료없음
피부과민성			자료없음
발암성	IARC		자료없음
	NTP	AA05003-0000000006	자료없음
	OSHA		자료없음
	ACGIH		자료없음
	산업안전보건법		자료없음
	고용노동부 고시		자료없음
	EU CLP		자료없음
생식세포변이원성			자료없음
생식독성			자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)			자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)			자료없음
흡인유해성			자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
갑각류		
조류		

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
분해성	제품	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
생분해성	제품	자료없음

라. 토양 이동성

AA05008-0000000006

자료없음

마. 기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

기름과 물 분리가 가능한 것은 기름과 물 분리방법으로 사전처리 하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 유엔 적정 선적명

해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

해당없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

해당없음

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

해당없음

유출 시 비상조치

해당없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

AA05008-0000000006

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 해당없음

국외규제 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

한국산업안전공단에서 KOSHA-NET에 제공한 MSDS자료
화학약품 대사전(저자: 문성명)
위험물핸드북(저자: 이명웅, 김행겸)
12093의 화학상품(화학공업일보사<일본>)

나. 최초작성일

2002-11-15

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 7 회 최종개정일자 : 2023-07-05

라. 기타

* 이 MSDS는 산업안전보건법 제 41 조에 의거 삼풍트라이텍에서 작성한 것임.