

분류번호	231-S250	물질안전보건 자료 (MSDS) 231-S250	개정일자	2022. 04. 20
페이지	1/4		개정번호	4

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 231-S250

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 권고 용도 : 산업기계 및 다목적용

○ 사용상의 제한 : 자료없음

다. 공급/유통업자 정보

○ 공급회사명 : (주) 수도씨에이씨

○ 주소 : 서울특별시 서초구 반포대로4길 13 (서초동, 수도빌딩 2층)

○ 정보제공서비스 또는 긴급연락 전화번호 : 02-587-6721

2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류 GHS :

○ 흡입 유해성(구분1) H304

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목 GHS

○ 그림문자 :



○ 신호어 : 위험

○ 유해 · 위험 문구 : H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

○ 예방조치문구

- 예방 : P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.

P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

- 대응 : P301 + P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

P331 토하게 하지 마십시오.

- 저장 : P405 잠금장치가 있는 저장소에 저장하십시오.

- 폐기 : P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라)내용물과 용기를 폐기하십시오.

다. 유해 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 · 위험성 ; 자료 없음

Distillates(Petroleum) ; CAS NO 64742-54-7, 64742-55-8 자료 없음

Copper Passivator ; 보건 2 화재 1 반응성 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS번호	함유량(%)
Distillates(Petroleum),hydrotreated heavy paraffinic	Hydrotreated (mild) heavy paraffinic distillate	64742-54-7	49.5
Distillates(Petroleum),hydrotreated light paraffinic	Mineral oil, petroleum distillates, hydrotreated light paraffinic	64742-55-8	50
Copper Passivator	-	MAX	0.5

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어 갔을 때 : 20분 이상 다량의 물로 깨끗이 씻을 것, 의사의 조치를 받을 것.

나. 피부에 접촉했을 때 : 오염된 의복과 신발을 제거한 후 비눗물로 노출 부위를 씻을 것.

다. 흡입했을 때 : 신선한 곳으로 즉시 옮길 것, 의사의 조치를 받을 것, 호흡이 멎었을 경우 인공호흡 및 필요할 경우 산소를 공급

라. 먹었을 때 : 의사의 조치를 받을 것.

마. 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 자료없음

바. 응급처치 및 의사의 주의사항 : 자료 없음

5. 폭발 화재시 대처방법

- 가. 적절한 소화제 : 포말 소화제, 이산화탄소, Dry Chemical(고체 화공약품), 물 분무를 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 연소 시 발생 유해물질 : CO, CO₂
다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 밀폐된 화재 장소에 들어갈 경우 산소마스크와 같은 호흡용 보호기구를 착용 할 것, 과열 된 용기는 물로 식힐 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 :
점화원을 차단하고 위험하지 않게 누출을 중지 시킬 수 있는 경우에는 누출을 중지시킬 것, 위험지역에서는 흡연, 불꽃 및 불을 금지 할 것, 불필요한 사람은 접근을 금지 시키고 위험지역을 격리시키고 출입을 제한 할 것.
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 제품이 토양이나 수원에 흘러 들어가지 않도록 할 것, 유출이 큰 경우에는 추후의 폐기를 위해 유출지역보다 넓게 둔덕을 쌓아둘 것.
다. 정화 또는 제거 방법 : 모래나 기타 흡수제로 물질을 흡수시킨 후 추후의 폐기를 위해 용기에 보관 할 것.

7. 취급 및 저장방법

- 가. 안전취급요령 : 열 및 습기를 피 할 것.
나. 안전한 저장 방법 : 용기는 확실하게 밀폐시키고 처음 들여온 저장용기에 계속 저장 할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

- 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 : 자료 없음
나. 적절한 공학적 관리 : 작업장 전체 환기 및 국소 배기시설 설치 할 것.
다. 개인 보호구
○ 호흡기 보호 : 정상 사용 환경하에서는 특별한 조치가 필요 없으나 먼지발생 가능성이 높은 환경하에서 사용 할 경우 산소 마스크와 같은 적절한 호흡기구를 착용. 유기물 정화 장치를 갖춘 전면 부착용 호흡기구를 착용.
○ 눈 보호 : 보호안경을 착용 함.
○ 손 보호 : 화공약품으로부터 보호 할 수 있는 보호장갑(예;고무장갑)을 착용 함.
○ 신체 보호 : 손 보호 시와 마찬가지로 피부에 직접 접촉되지 않도록 주의

9. 물리화학적 특성

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 가. 외 관 : 물리적 상태 - 액체, 색상 - 무색 투명 | 나. 냄 새 : 탄화수소 냄새 |
| 다. 냄새 역치 : 자료없음 | 라. pH : 자료없음 |
| 마. 녹는점/어는점 : 자료없음 | 바. 초기 끓는점과 끓는 점 범위 : 자료없음 |
| 사. 인화점 : > 160 °C | 아. 증발 속도 : 자료없음 |
| 자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음 | 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 0.9 ~ 7.0% |
| 카. 증기압 : 자료없음 | 타. 용해도 : 불용성 |
| 파. 증기밀도 : 자료없음 | 하. 비중 : 0.8 ~ 0.9 @15/4°C |
| 거. n-옥탄올/물 분배계수 : 자료없음 | 너. 자연발화 온도 : 자료없음 |
| 더. 분해 온도 : 자료없음 | 러. 점도 : 13.5 ~ 16.5 cSt @40°C |
| 머. 분자량 : 자료없음 | |

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 : 상온 및 상압에서 안정, 물과 반응하지 않으며 분리 됨.
나. 피해야 할 조건 : 열, 화염, 스파크, 기타 점화원과 접촉을 피 할 것.
다. 피해야 할 물질 : 강한 산화제
라. 분해시 생성되는 유해물질 : 불완전 연소 시 CO 생성.

11. 독성에 관한 정보

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 :
○ (경구) : Distillates(Petroleum) ; CAS NO 64742-54-7, 64742-55-8 LD50 > 15000 mg/kg Rat

Copper Passivator

LD50 : 2000~5000 mg/Kg (rat)

○ (눈 . 피부) : Distillates(Petroleum) ; CAS NO 64742-54-7, 64742-55-8

LD50 > 5000 mg/kg Rabbit

Copper Passivator

LD50 > 2000 mg/kg rabbit

○ (호흡기) : Distillates(Petroleum) ; CAS NO 64742-54-7, 64742-55-8

미스트 LC50 2.18 mg/l 4 hr Rat

Copper Passivator

자료없음

나. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

○ 급성독성 : 자료 없음

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음

○ 호흡기 과민성 : 자료 없음

○ 피부 과민성 : 자료 없음

○ 발암성 : 자료 없음

○ 생식세포 변이원성 : 자료 없음

○ 생식독성 : 자료 없음

○ 특성표적 장기독성(1회 노출) : 자료 없음

○ 특성표적 장기독성(반복 노출) : 자료 없음

○ 흡인 유해성 : 자료 없음

다. 독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등) : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 수생 . 육생 생태독성 :

어류

Distillates(Petroleum) ; CAS NO 64742-54-7, 64742-55-8 LC 50, 96 Hrs, FISH mg/l >1000

Copper Passivator LC50 1~10 mg/l(유사한 제품에 근거)

갑각류

Distillates(Petroleum) ; CAS NO 64742-54-7, 64742-55-8 EC 50, 48 Hrs, DAPHNIA, mg/l >1000

Copper Passivator EC50 1~10 mg/l(유사한 제품에 근거)

조류

Distillates(Petroleum) ; CAS NO 64742-54-7, 64742-55-8 IC 50, 72 Hrs, ALGAE, mg/l >1000

Copper Passivator 자료없음

나. 잔류성 및 분해성 : 자료 없음

다. 생물 농축성 : 자료 없음

라. 토양 이동성 : 자료없음

마. 기타 유해 영향 : 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 : 폐기물은 승인된 산업용 쓰레기 매립지에 매립 할 것.

나. 폐기시 주의사항 : 다량일 경우 적절한 연소, 소각장치를 이용하여 처리 할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호

Mineral Oil CAS번호 64742-54-7, 64742-55-8 UN 운송위험물질 분류정보가 없음

나. 유엔 적정 선적명 : 자료 없음

다. 운송에서의 위험성 등급

Mineral Oil CAS번호 64742-54-7, 64742-55-8 해당없음

라. 용기등급 : 자료 없음

Mineral Oil CAS번호 64742-54-7, 64742-55-8 해당없음

마. 해양오염물질 : 자료 없음

Mineral Oil CAS번호 64742-54-7, 64742-55-8 자료없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

○ 화재시 비상조치의 종류

Mineral Oil CAS번호 64742-54-7, 64742-55-8 해당없음

○ 유출시 비상조치의 종류

Mineral Oil CAS번호 64742-54-7, 64742-55-8 해당없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 자료 없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 자료 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 인화성 액체 제3석유류 2000리터

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 중앙정부 및 지방자치단체의 법규를 확인 후 폐기

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 자료 없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 : (주)S-OIL 분석 자료, 물질안전보건자료시스템

나. 최초 작성 일자 : 2008년 12월 10일

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 4회, 2022년 04월 20일

라. 기타 : 없음

할 것.