

판매자 정보 수집기

UI 사용 매뉴얼

처음 사용하는 분을 위한 쉽고 간단한 안내서

핵심 사용 순서

① 최초 1회 런타임 설치 → ② 저장 폴더 선택 → ③ 최소 범위로 테스트 → ④ 결과 확인

운영 주의: 사이트 소유자의 허가과 조직 정책이 확인된 범위에서만 수집하세요. 차단 우회, 프록시 회전, 로그인 우회 기능은 사용하지 않습니다.

작성일: 2026-07-29 · 대상 파일: SellerCollector.exe

1. 처음 한 번만 준비하기

① EXE가 있는 폴더에서 명령 프롬프트 열기

파일 탐색기에서 `SellerCollector.exe`가 있는 폴더를 엽니다. 주소창에 `cmd`를 입력하고 Enter를 누릅니다.

② 브라우저 런타임 설치

```
SellerCollector.exe --setup-runtime
```

인터넷에서 Gmarket·Coupang용 브라우저와 GeoIP 데이터를 설치합니다. 약 1.4GB를 내려받을 수 있으며, 완료될 때까지 창을 닫지 마세요.

③ 설치 확인

```
SellerCollector.exe --verify-runtime
```

마지막에 성공 메시지가 나오고 종료 코드가 0이면 준비가 끝난 것입니다.

④ 프로그램 실행

`SellerCollector.exe`를 더블클릭합니다. 화면 위쪽에서 **Gmarket** 또는 **Coupang** 탭을 선택합니다.

권장 첫 테스트

Gmarket은 카테고리 1개·수집 수량 10개, Coupang은 최대 피드 페이지 1로 시작하세요.

같은 사용자 계정 사용

설치 명령과 GUI를 같은 Windows 사용자로 실행해야 합니다. 설치 명령만 관리자 계정으로 실행하지 마세요.

2. Gmarket 탭 사용하기

Gmarket

Coupanq

설정

☒ 전체 선택

베스트

☒ 신선식품

☒ 가공식품

☒ 생필품/육아

☒ 생활/주방

☒ 패션/잡화

☒ 뷰티

☒ 디지털/가전

☒ 가구/홈

☒ 스포츠/건강

☒ 취미/문구/펫

슈퍼딜

☒ 추천

☒ 브랜드패션

☒ 트렌드패션

☒ 뷰티/잡화

☒ 유아동

☒ 식품

☒ 생필품

☒ 가구/침구

☒ 생활/건강

☒ 스포츠/레저

☒ 가전/컴퓨터

☒ 디지털

수집 수량

200

요청 간격(초)

0.5

저장 경로

/home/noah/Desktop/project/dev_busi/sft_gmarket_crawl_mgmode/output

찾아보기

사전 조사

수집 시작

일시정지

취소

이어서 수집

초기화

사전 조사 결과

#	카테고리	전체 상품	신규 대상	이미수집	상태
---	------	-------	-------	------	----

진행 상황

카테고리:-

0%

경과: 00:00 | 예상 남은 시간: --:-- | 속도:-

성공: 0 | 실패: 0

실시간 로그

수집 결과 미리보기

스토어명	상호명	이메일	전화	사업자번호
------	-----	-----	----	-------

준비됨

순서 할 일	
1	카테고리: 처음에는 전체 선택을 끄고 원하는 항목 1개만 선택합니다.
2	수집 수량: 첫 테스트는 10을 권장합니다. 요청 간격은 기본값 0.5초를 유지합니다.
3	저장 경로: 로컬 폴더를 선택합니다. 공유 폴더나 네트워크 드라이브는 사용하지 마세요.
4	사전 조사: 전체·신규·이미 수집 건수를 확인합니다.
5	신규 대상이 있으면 수집 시작을 누릅니다.
6	완료 후 저장 폴더에서 JSON·CSV 결과를 확인합니다.

사전 조사 뒤 카테고리나 저장 경로를 바꾸면 사전 조사를 다시 실행해야 합니다.

3. Coupang 탭 사용하기

GmarketCoupang

대상: coupang.com/np/omp '전체' 탭 (카테고리 선택 없음)

실행 설정

출력 폴더:

출력 폴더 선택...

찾아보기

최대 피드 페이지:

10

배치 크기:

10

웜업 (초):

20.00

지연 최소 (초):

1.00

지연 최대 (초):

2.50

출력 prefix:

선택 (비우면 자동)

수집 시작

일시정지

재개

취소

결과 열기

대기 중

판매자ID	스토어명	상호명	대표자	사업자번호	전화	이메일	파워셀러
-------	------	-----	-----	-------	----	-----	------

준비됨

순서 할 일	
1	출력 폴더에서 결과를 저장할 로컬 폴더를 반드시 선택합니다.
2	첫 테스트는 최대 피드 페이지 1 로 설정합니다.
3	배치 10, 웜업 20초, 지연 최소 1.0초·최대 2.5초는 기본값을 유지합니다.
4	출력 prefix는 선택 사항입니다. 비우면 파일 이름이 자동 생성됩니다.
5	수집 시작을 누르고 단계·진행·통계와 로그를 확인합니다.
6	완료 후 결과 열기 를 눌러 JSON·CSV 파일을 확인합니다.

동시에 실행하지 마세요.

Gmarket과 Coupang은 한 번에 하나만 실행됩니다. 한 탭의 작업을 끝내거나 취소한 뒤 다른 탭을 시작하세요.

4. 버튼·결과·문제 해결

버튼	기능
일시정지	현재 처리 뒤 잠시 멈춥니다. 재개 로 계속합니다.
취소	현재 요청을 정리한 뒤 중단하며, 수집된 내용은 부분 결과로 저장됩니다.
이어서 수집	Gmarket의 남은 신규 대상만 다시 조사해 이어서 수집합니다.
초기화	Gmarket 수집 이력과 진행 상태를 지웁니다. 전체를 다시 수집할 때만 사용하세요.

자주 발생하는 문제

- **런타임 미준비**: 프로그램을 닫고 `--setup-runtime`을 다시 실행한 뒤 `--verify-runtime`으로 확인합니다.
- **Gmarket 수집 시작 버튼이 비활성**: 카테고리를 선택하고 먼저 **사전 조사**를 실행합니다.
- **Coupang 시작 불가**: 출력 폴더가 입력됐는지, 다른 탭이 실행 중인지 확인합니다.
- **방화벽 알림**: Gmarket 첫 실행 때 Chromium 인바운드 알림이 나오면 창을 닫아도 됩니다.
- **30일 뒤 Coupang 실행 거부**: GeoIP 갱신을 위해 `--setup-runtime`을 다시 실행합니다.
- **결과 위치를 모름**: 선택한 저장 폴더를 확인하거나 Coupang의 **결과 열기**를 누릅니다.

중단해야 하는 경우

403·429 오류, CAPTCHA, 사이트 차단 메시지 또는 비정상 오류가 반복되면 즉시 취소하고 운영 책임자에게 확인하세요.

종료 방법

작업이 끝난 뒤 창의 X 버튼으로 종료합니다. 수집 중이면 종료 확인창에서 안전한 중단을 선택하세요.