Prática Laboratorial 02 (PL02)

Curso	Unidade Curricular
Licenciatura em Engenharia Informática	Redes e Comunicações 1
Docente	
Nuno Fonseca	

Endereços MAC e tabela MAC.

Escolha uma opção

O que representa um endereço MAC?

a) Um endereço de rede lógico usado na camada 3

b) Um identificador físico atribuído à interface de rede

c) Um endereço configurado manualmente por um administrador

d) Um endereço temporário gerado pelo DHCP

Quantos bits tem um endereço MAC?

a) 32

b) 48

c) 64

d) 128

Qual das seguintes afirmações sobre a tabela MAC de um switch é verdadeira?

a) É estática e configurada manualmente.

b) Contém endereços IP e respetivas portas associadas.

c) É aprendida dinamicamente a partir dos frames que chegam às portas.

d) É usada apenas em redes sem fios.

Quando um switch recebe um frame com um endereço MAC de destino desconhecido, o que faz?

a) Descarta o frame.

b) Envia o frame apenas para a porta onde foi recebido.

c) Faz flooding — envia o quadro por todas as portas exceto a de origem.

d) Cria uma nova VLAN.

Numa rede Ethernet, o endereço MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF representa:

a) Um endereço reservado para multicast.

b) Um endereço de broadcast.

c) Um endereço inválido.

d) O endereço MAC de um router.

Quando o switch recebe um frame, ele associa o endereço MAC de origem à:

a) VLAN do dispositivo

b) Porta de entrada do frame

c) Porta de destino configurada

d) Tabela ARP