Отчёт по индивидуальному проекту этап 5

Burp Suite

Гомес Лопес Теофания

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

3 Выводы **13**

Список иллюстраций

2.1 Запуск сервера 6
2.2 Запуск Burp suite 6
2.3 сетевые настройки сервера 7
2.4 настройки proxy 7
2.5 Включение intercept 7
2.6 Установка параметра локального хоста 8
2.7 вкладка proxy 8
2.8 окно dvwa 8
2.9 Измененные данные 9
2.10 Тип атака 9
2.11 Список 1 10
2.12 Список 2 11
2.13 Правильная пара 12
2.14 Полученная страница 12

Список таблиц

1 Цель работы

Научиться использовть Burp Suite.

2 Выполнение лабораторной работы

Запускаю локальный серевер DVWA:



Рис. 2.1: Запуск сервера

Запускаю burp suite:

Рис. 2.2: Запуск Burp suite

Я захожу в сетевые настройки браузера и настраиваю прокси-сервер так, чтобы браузер работал через Burp Suite — это позволит перехватывать данные.



Рис. 2.3: сетевые настройки сервера

В Burp Suite я меняю параметры прокси.



Рис. 2.4: настройки proxy

Включаю intercept во вкладе proxy:



Рис. 2.5: Включение intercept

Чтобы Burp Suite работал с локальным сервером, требуется изменить параметр network_allow_hijacking_localhost на true. Я выполнила эту настройку.

Рис. 2.6: Установка параметра локального хоста

вкладка proxy



Рис. 2.7: вкладка proxy

Рис. 2.8: окно dvwa

При вводе неверных логина и пароля в запросе отображаются введённые данные. Я отправила этот запрос в Intruder (send to intruder) через вкладку Target. Во вкладке Intruder изменила тип атаки на Cluster Bomb и данные для входа.

Target http://localhost

Positions Add § Clear § Auto §

```
1  POST /DVWA/login.php HTTP/1.1
2  Host: localhost
3  User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0
4  Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
5  Accept-Language: en-US,en;q=0.5
6  Accept-Encoding: gzip, deflate, br
7  Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
8  Content-Length: 88
9  Origin: http://localhost
10 Connection: keep-alive
11 Referer: http://localhost/DVWA/login.php
12 Cookie: PHPSESSID=bb5df26213b7d6bb75a63ed3445c6e02; security=impossible
13 Upgrade-Insecure-Requests: 1
14 Priority: u=0, i
15
16 username=§admin§&password=§testel23§&Login=Login&user_token=4a1d79ed85d634dd0d5e016d5774b297
```

Рис. 2.9: Измененные данные

Cluster bomb attack

Рис. 2.10: Тип атака

Отметила два параметра для подбора, поэтому создала два списка со значениями для подбора в payload:



Рис. 2.11: Список 1



Рис. 2.12: Список 2

Запускаю атаку и начинаю подбор. При открытии POST-запроса виден GET-запрос — туда перенаправило после ввода пары.



Рис. 2.13: Правильная пара

В подокне Render получаю то, как выглядит полученная страница:



Рис. 2.14: Полученная страница

3 Выводы

Научилась использовать Burp Suite.