## Rapport : Serveur GLPI

# Configuration et installation de GLPI

Configurez le réseau en faisant nano /etc/network/interfaces :

```
  GNU nano 7.2

# This file describes the network i
# and how to activate them. For mor

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto ens192
iface ens192 inet static
address 172.18.0.6/16
gateway 172.18.255.254
```

Faire les commandes suivantes :

apt update.

apt install make

apt install build-essential

apt install apache2 apache2-doc

apt install mariadb-server

ensuite faire un mysql –u root –p

use mysql;

SET PASSWORD FOR root@localhost = PASSWORD('SLSF@infotoolos246');

MariaDB [mysql]> flush privileges; MariaDB [mysql]>

exit;

aller dans nano /etc/mysql/my.cnf et modifier ainsi et faire un systemctl restart mysql :

```
# Import all .cnf files from configuration directory
!includedir /etc/mysql/conf.d/
!includedir /etc/mysql/mariadb.conf.d/
max_allowed_packet = 32M
```

ensuite faire un :

apt install php libapache2-mod-php php-common php-pear php-cli php-gd

apt install php-ldap php-curl php-soap php-mbstring php-zip php-mysql php-intl

aller dans le serveur de dépôt(192.168.1.19) et téléchargé glpi et ensuite le faire glisser dans winscp et le decompressez avec la commande suivante et copier dans l'arborescence du serveur web en tapant la commande : cp glpi /var/www/html/ -R

maintenant on va changez le propriétaire de ce nouveau répertoire en tapant  chown -R www-data /var/www/html/glpi

on va créer les /etc/glpi, /var/lib/glpi et /var/log/glpi et autorisez www-data d'y accéder en tapant ;

mkdir /etc/glpi

mkdir /var/lib/glpi

mkdir /var/log/glpi

mv /var/www/html/glpi/config /etc/glpi

mv /var/www/html/glpi/files /var/lib/glpi

chown www-data -R /etc/glpi

chown www-data -R /var/lib/glpi

chown www-data -R /var/log/glpi

et on créer le fichier downstream.php et met ceci :

```
  GNU nano 7.2                                        /var/www/html/glpi/inc/downstream.php
<?php
        define('GLPI_CONFIG_DIR', '/etc/glpi/');
        if (file_exists(GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php')) {
                require_once GLPI_CONFIG_DIR . '/local_define.php';
        }
?>
```

et on créer le fichier local_define.php et met ceci :

```
  GNU nano 7.2                                        /etc/glpi/local_define.php
<?php
        define('GLPI_VAR_DIR', '/var/lib/glpi/files');
        define('GLPI_LOG_DIR', '/var/log/glpi');
?>
```

et on créer le fichier glpi.conf et met ceci :

```
  GNU nano 7.2                                        /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
<VirtualHost *:80>
        ServerName 172.18.0.6
        DocumentRoot /var/www/html/glpi/public
        Alias /glpi "/var/www/html/glpi/public"
        <Directory /var/www/html/glpi/public>
                Require all granted
                RewriteEngine On
                RewriteBase /glpi
                RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
                RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
        </Directory>
</VirtualHost>
```

On active les reecritures d'urls en tapant :

a2enmod rewrite

et on active z la configuration avec la commande suivante :

a2ensite glpi.conf

aller dans le fichier /etc/php/7.4/apache2/php.ini et on modifie comme ceci :

```
; Maximum execution time of each script, in seconds
; https://php.net/max-execution-time
; Note: This directive is hardcoded to 0 for the CLI SAPI
max_execution_time = 600
```

On relance ensuite apache et mariadb et on se connecte a mariadb et on met ça :

MariaDB [none]> CREATE DATABASE glpidb; //

MariaDB [none]> use mysql;

MariaDB [mysql]> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO glpiuser@localhost IDENTIFIED by 'glpi';
MariaDB [mysql]> exit;

On se connecte via l'AD avec l'adresse ip 172.18.0.6 et voila c'est prêt !

# Connecter GLPI à l'ad

Aller dans authentification → annuaire LDAP



Cliquer sur le petit , et cliquer sur la Préconfiguration « Active Directory »




Et le configurez comme ceci :




Sauvegarder et on va ensuite dans Admnistration → Utilisateurs ensuite cliquer sur liaison annuaire LDAP → Synchronisation des utilisateurs déjà importés et on clique sur 





→ 


→ 

Après avoir cliqué sur rechercher, nous allons voir tous les utilisateurs qui sont dans l'AD, tout en bas à gauche, on séléctionne tous les utilisateurs comme ceci :

| CHAMP DE SYNCHRONISATION | UTILISATEURS | D |
|---|---|---|
| 0d2d238f-c8f9-45ac-bc07-e6fdea98c6b8 | Yzinkal | 2 |
| dbd5d482-4595-422f-a51f-ac165e2c749e | Wbernard | 2 |
| 41899fe6-e1eb-4f1f-95ac-9f21631828b6 | Sahmidi | 2 |
| 83d5d5db-2ef7-4e63-b95a-3803022bd6a9 | Sabdeen | 2 |
| a7b0cbaf-fcf9-4843-876b-2223a0f88f98 | Rborde | 2 |
| b91da271-41c5-4ec1-a0bd-0c9223ccdad0 | Pcrouch | 2 |
| cbe04297-7314-4237-9e2f-be7fa7df7a4a | Merdogan | 2 |
| b14d7204-46ca-42b2-ac25-756ce0f3472e | Lpedro | 2 |
| 49c5f270-8955-4c4c-839b-f2913e755e1e | Fdasilva | 2 |
| 2bcbebb9-c883-4d19-925e-60a211a46efd | Cronaldo | 2 |
| 8599be45-1488-4f6b-b3b1-5dc4dde4004b | Administrateur | 2 |
| **Champ de synchronisation** | **Utilisateurs** | **D** |

Et en bas à gauche, il y a le bouton action ( Actions ) et séléctionne « Synchroniser » et on envoie




Et voila nous avons synchroniser GLPI avec l'AD

Se déconnecter et se connecter avec un des comptes de GLPI tout en selectionnant « Active Directory comme source de connexion



# Mettre les serveurs dans l'inventaire GLPI :

S'assurer que toutes les machines sont nommé et pas en debian :

Faire un nano /etc/hostname et remplacer debian par le nom du serveur :

```
  GNU nano 7.2
SrvMessagerie
```

Ensuite faire un cd /home et faire :

**wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.5/glpi-agent-1.5-x86_64.AppImage**

**chmod 777 glpi-agent-1.5-x86_64.AppImage**

**./glpi-agent-1.5-x86_64.AppImage --install --server http://172.18.0.6/glpi/front/inventory.php --runnow**

Ouvrez le fichier **/etc/glpi-agent/agent.cfg** et modifiez la ligne :

#server = http://server.domain.com/

Par

server = http://172.18.0.6/glpi/front/inventory.php

faire ça pour toutes les machines et voila, vous avez vos 6 serveurs dans glpi inventory :