Documentation SrvBDD

Tout d'abord nous allons modifier la configuration Ip en faisant un nano /etc/network/interfaces et le modifier comme ceci :

```
# The primary network interface
auto ens33
iface ens33 inet static
address 192.168.204.2
netmask 255.255.255.0
```

Ensuite, nous allons faire ces commandes :
apt update → met à jour la liste des paquets
apt install make -->installe un outil de compilation
apt install build-essential -->installe tous les outils pour compiler
apt install mariadb-server -->installe la base de données MariaDB
mysql -u root -p → se connecter à la base de données

Une fois dans mariaDB, nous allons taper ces commandes :

```
MariaDB [none]>   use mysql;                    // N'oubliez pas les points virgules à la fin des lignes
MariaDB [mysql]>  SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('root');
MariaDB [mysql]>  GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'root' WITH GRANT OPTION;
MariaDB [mysql]>  flush privileges;
MariaDB [mysql]>  exit;
```

et nous allons créer la base de donnée « Projet » et tapant ceci dans mysql :

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `Projet`
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_general_ci;

USE `Projet`;

-- Création de la table users
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` (
  `alias`  VARCHAR(30)  NOT NULL COMMENT 'Identifiant unique de l\'utilisateur',
  `nom`    VARCHAR(50)  NOT NULL COMMENT 'Nom de famille',
  `prenom` VARCHAR(50)  NOT NULL COMMENT 'Prénom',
  `mail`   VARCHAR(100) NOT NULL COMMENT 'Adresse e-mail (unique)',
  `mdp`    VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'Mot de passe (hashé de préférence)',
  PRIMARY KEY (`alias`),
  UNIQUE KEY `uq_mail` (`mail`)
) ENGINE=InnoDB
  DEFAULT CHARSET=utf8mb4
  COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

On va faire u nano /etc/mysql/my.cnf et ajouté cette ligne :
max_allowed_packet = 32M
et dans nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf modifiez comme ceci :

```
#skip-name-resolve

# Instead of skip-networking the default is now to li
# localhost which is more compatible and is not less
bind-address            = 0.0.0.0
```

et faire un systemctl restart mysql