

尚硅谷嵌入式技术之硬件参数常用英文

(作者：尚硅谷研究院)

1) DC **【Direct Current】**: 直流

[də'rekt] ['kə-rənt]

2) AC **【Alternating Current】**: 交流

['ɒltər-neɪt] ['kə-rənt]

3) Rated ['reɪtɪd]: 额定

4) Current ['kə-rənt]: 电流

5) Voltage ['vəʊltɪdʒ]: 电压

6) Power ['paʊə(r)]: 功率

7) Rated Power ['reɪtɪd 'paʊə(r)]: 额定功率

8) Rated Current ['reɪtɪd 'kʌrənt]: 额定电流

9) Rated Voltage ['reɪtɪd 'vəʊltɪdʒ]: 额定电压

10) Resistance [rɪ'zɪstəns]: 阻值

11) Temperature ['temprətʃə(r)]: 温度

12) Range [reɪndʒ]: 范围

13) Resistance Range [rɪ'zɪstəns reɪndʒ]: 阻值范围

14) Temperature Range ['temprətʃə(r) reɪndʒ]: 温度范围

15) TCR: 温度系数

16) Variation [ˌveəri'eɪʃn]: 变化

17) Temperature Variation ['temprətʃə(r) ˌveəri'eɪʃn]: 温度变化

18) Tolerance ['tɒlərəns]: 误差值 (公差)

19) MAX [mæks]: 最大

20) MIN [mɪn]: 最小

21) Maximum ['mæksɪmə]: 最大值

22) Minmum ['mɪnɪmə]: 最小值

23) Working ['wɜ:kɪŋ]: 工作

24) Operating ['ɒpəreɪtɪŋ]: 工作

- 25) MAX Working Voltage [mæks 'wɜ:kɪŋ 'vəʊltɪdʒ]: 最大工作电压
- 26) Operating Temperature Range ['ɒpəreɪtɪŋ 'temprətʃə(r) reɪndʒ]: 工作温度范围
- 27) MIN Working Current [mɪn 'wɜ:kɪŋ 'kʌrənt]: 最小工作电流
- 28) Overload ['əʊvələʊd]: 过载 (过负荷)
- 29) MAX Overload Voltage[mæks 'əʊvələʊd 'vəʊltɪdʒ]: 最大过载电压
- 30) Range of normal resistance [reɪndʒ ɒv 'nɔ:ml rɪ'zɪstəns]: 标称阻值范围
- 31) Resistance tolerance [rɪ'zɪstəns 'tɒlərəns]: 阻值允许偏差
- 32) Withstand Voltage [wɪð'stænd 'vəʊltɪdʒ]: 耐压
- 33) Steady ['stedɪ]: 恒定的
- 34) Steady Voltage ['stedɪ 'vəʊltɪdʒ]: 恒定电压
- 35) Allowable [ə'laʊəbl]: 允许的
- 36) Maximum Allowable Voltage ['mæksɪmə ə'laʊəbl 'vəʊltɪdʒ]: 最大允许电压
- 37) Varistor [və'ristə]: 压敏电阻
- 38) Varistor Voltage [və'ristə 'vəʊltɪdʒ]: 压敏电压
- 39) Clamping ['klæmpɪŋ]: 限制 (钳位)
- 40) Maximum Clamping Voltage ['mæksɪmə 'klæmpɪŋ 'vəʊltɪdʒ]: 最大限制 (钳位) 电压
- 41) Continuous [kən'tɪnjuəs]: 连续
- 42) Max Continuous Voltage[mæks kən'tɪnjuəs 'vəʊltɪdʒ]: 最大连续工作电压
- 43) Surge [sɜ:dʒ]: 浪涌 (冲击)
- 44) Max Surge Current[mæks sɜ:dʒ 'kʌrənt]: 最大冲击电流
- 45) Energy ['enədʒɪ]: 能量
- 46) Max Energy[mæks 'enədʒɪ]: 最大能量
- 47) Impulse ['ɪmpʌls]: 脉冲
- 48) Response [rɪ'spɒns]: 响应
- 49) Impulse Response Time ['ɪmpʌls rɪ'spɒns taɪm]: 脉冲响应时间
- 50) Storage ['stɔ:ɪdʒ]: 保存
- 51) Storage Temperature Range ['stɔ:ɪdʒ 'temprətʃə(r) reɪndʒ]: 保存温度范围
- 52) TYP: 标准值

53) Forward ['fɔ:wəd]: 正向

54) Forward Voltage ['fɔ:wəd 'vəʊltɪdʒ]: 正向导通电压

55) Capacitance [kə'pæsɪtəns]: 容量

56) Rated Capacitance ['reɪtɪd kə'pæsɪtəns]: 额定容量