

SGLogin 网站部署

一、所需环境

1.操作系统

windows7/8/10/11、linux、mac

2.软件

java8 以上

3.数据库

mysql5.5 以上（需下载和配置）、sqlite（*无需下载，自动生成）

二、软件下载地址

1.java

Java8: <https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase8u211-later-archive-downloads.html>

Java9: <https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase9-archive-downloads.html>

Java11: <https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk11-archive-downloads.html>

Java12: <https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk12-archive-downloads.html>

Java13: <https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk13-archive-downloads.html>

Java14: <https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk14-archive-downloads.html>

Java15: <https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk15-archive-downloads.html>

Java16: <https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk16-archive-downloads.html>

Java17: <https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk17-archive-downloads.html>

Java18: <https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk18-archive-downloads.html>

2.MySql

下载地址: <https://dev.mysql.com/downloads/mysql/>

三、部署

将下载的 zip 文件解压到某个文件夹中即可，路径中不要有中文！

四、配置

解压后重要文件有：

sglogin-web.jar（网站主体）

start_web_mysql.bat（启动网站 windows 版本，mysql 数据库）

start_web_mysql.sh（启动网站 linux、mac 版本，mysql 数据库）

start_web_sqlite.bat（启动网站 windows 版本，sqlite 数据库）

start_web_sqlite.sh（启动网站 linux、mac 版本，sqlite 数据库）

stop_web.sh（关闭网站）

1.配置 sqlite 数据库

打开 start_web_sqlite.bat 或 start_web_sqlite.sh（自己对应的系统）

1.1 配置参数

sqlite 版配置：

网站端口（不懂的话请忽略此值）：port


sqlite 数据库所在目录（会在此目录自动生成数据库）：datafileurl

图片上传地址：root

日志存放目录：dataPath

时区，北京时间为：8(数据库为 sqlite 时此值要重视)：gmt

例图：



```
start_web_sqlite.bat - 记事本
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)

title sglogin-web
set appName=sglogin-web.jar
# 网站端口（不懂的话请忽略此值）
set port=8080
# sqlite数据库所在目录（会在此目录自动生成数据库）
set datafileurl=C:\frp\20220717\db
#图片上传地址
set root=C:\frp\20220717\files
#日志存放目录
set dataPath=C:\frp\20220717\logs
#时区，北京时间为：8(数据库为sqlite时此值要重视)
set gmt=8

java -Xmx1024M -Xms256M -jar %appName% --spring.profiles.active=pro --custom.dataf
```

MySql 版配置：

网站端口（不懂的话请忽略此值）：port

MySql 数据库 Url: url

用户名: username

密码: password

图片上传地址: root

日志存放目录: dataPath

例图：

```
#!/bin/sh
appName=sglogin-web.jar
# 网站端口（不懂的话请忽略此值）
port=8080
# MySql数据库Url
url="jdbc:mysql://192.168.1.7:3306/sglogin?characterEncoding=UTF-8&testConnectionOnCheckout=true"
# 用户名
username=root
# 密码
password=708474C.c
# 图片上传地址
root=/media/lubenwei/ruthless/mylog/sgloginWebFile/
# 日志存放目录
dataPath=/media/lubenwei/ruthless/mylog/sgloginWebFile


nohup java -Xmx1024M -Xms256M -jar ${appName} --spring.profiles.active=pro --spring.datasource.url=${url} --spring.datasource.username=${username} --spring.datasource.password=${password} --spring.root=${root} --spring.data.path=${dataPath} &
```

*上图的图片和日志路径中为 linux 的配置，如果是 windows，还是按照 C:\path\这种类型来写！

创建数据库：

sql 语句：CREATE DATABASE `sglogin` DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4;

或者：这里拿 navicat 举例





点击确定库就建好了，准备启动网站吧！

五、启动网站

1. 启动

linux 或 mac 在控制台输入 `sh start_web_mysql.sh` 或 `sh start_web_sqlite.sh`

windows 直接双击 `start_web_mysql.bat` 或 `start_web_sqlite.bat`

*在 linux 上启动后通过：`ps -ef | grep sglogin.jar` 来检查是否启动成功。

```
benwei-JK:/media/lubenwei/ruthless/server/1.16.4/sglogin_web$ ps -ef | grep sglogin.jar
4625    4554    0 19:05 pts/0    00:00:00 grep --color=auto sglogin.jar
```

2. 关闭

linux 或 mac 在控制台输入 `sh stop_web.sh`

windows 直接 X 掉就行了！

六、访问网站

IP+PORT 进行访问：

如果网站在本地启动，即 IP 为 127.0.0.1，想外网访问请设置内网穿透；如是云服务器，可通过公网 IP 进行+端口进行访问，如果不成功请检查防火墙和云服务器安全规则。

用户注册页面：<http://127.0.0.1:8080>

管理后台页面：<http://127.0.0.1:8080/admin>

如果访问时不想加端口，启动参数 port 请设置为 80 即可。

默认管理员账号：admin 密码：123456

联系作者

项目 GitHub: <https://github.com/luBenWei233/sglogin-web>

登陆插件 GitHub: <https://github.com/luBenWei233/sglogin>

百度网盘: <https://pan.baidu.com/s/10LYOtvPoaHJoqNaXogM1bA> 提取码: 8hej

作者邮箱: 1048885612@qq.com、B 站: 哔哩_大帅哥