

### **Chapter 2: TensorFlow**

### Ex1: Constants, Sequences, và Random Values

#### **Constant Value Tensors**

- Câu 1: Tạo một tensor có shape [2, 3] với tất cả các phần tử ban đầu = 0
- Câu 2: Cho X là một tensor như sau [[1,2,3], [4,5,6]]. Tạo 1 tensor có cùng shape và dtype như X với các phần tử ban đầu = 0
- Câu 3: Tạo một tensor có shape [2, 3] với tất cả các phần tử ban đầu là 1
- Câu 4: Cho X là một tensor như sau [[1,2,3], [4,5,6]]. Tạo 1 tensor có cùng shape và dtype như X với các phần tử ban đầu = 1
- Câu 5: Tạo một tensor có shape [3, 2] với tất cả các phần tử ban đầu là 5
- Câu 6: Tạo một constant tensor [[1, 3, 5], [4, 6, 8]], dtype=float32
- Câu 7: Tạo một constant tensor có shape [2, 3], với tất cả các phần tử ban đầu là 4

#### Sequence

- Câu 1: Tạo 1-D tensor gồm 50 phần tử khoảng cách đều nhau từ 5 đến 10
- Câu 2: Tạo 1 tensor như sau: [10, 12, 14, 16, ..., 100]-

#### **Random Tensor**

- Câu 1: Tạo một tensor ngẫu nhiên có shape [3, 2], với các phần tử từ phân bố chuẩn của giá trị trung bình = 0 (normal distribution of mean), độ lệch chuẩn = 2 (standard deviation)
- Câu 2: Tạo một random tensor có shape [3, 2], với các phần tử nằm trong một uniform distribution trong khoảng từ 0 đến 2.

```
In [1]: import warnings
  warnings.filterwarnings('ignore')

In [2]: from __future__ import print_function
  import tensorflow as tf
  import numpy as np

In [3]: tf.__version__
Out[3]: '2.5.0'
```

```
In [4]: from datetime import date
date.today()
```

Out[4]: datetime.date(2021, 10, 8)

#### **Constant Value Tensors**

## Câu 1: Tạo một tensor có shape [2, 3] với tất cả các phần tử ban đầu = 0

```
In [5]: out = tf.zeros([2, 3])
    tf.print(out)

[[0 0 0]
       [0 0 0]]
```

# Câu 2: Cho X là một tensor như sau [[1,2,3], [4,5,6]]. Tạo 1 tensor có cùng shape và dtype như X với các phần tử ban đầu = 0

# Câu 3: Tạo một tensor có shape [2, 3] với tất cả các phần tử ban đầu là

# Câu 4: Cho X là một tensor như sau [[1,2,3], [4,5,6]]. Tạo 1 tensor có cùng shape và dtype như X với các phần tử ban đầu = 1

10/8/21, 7:41 AM TensorFlow ex1

## Câu 5: Tạo một tensor có shape [3, 2] với tất cả các phần tử ban đầu là 5

```
In [9]: out3 = tf.constant(5, shape=[3, 2])
    tf.print(out3)

[[5 5]
    [5 5]
    [5 5]]
```

#### Câu 6: Tạo một constant tensor [[1, 3, 5], [4, 6, 8]], dtype=float32

```
In [10]: out = tf.constant([[1, 3, 5], [4, 6, 8]], dtype=tf.float32)
    tf.print(out)

[[1 3 5]
      [4 6 8]]
```

# Câu 7: Tạo một constant tensor có shape [2, 3], với tất cả các phần tử ban đầu là 4

```
In [11]: out3 = tf.constant(4, shape=[2, 3])
    tf.print(out3)

[[4 4 4]
      [4 4 4]]
```

### **Sequence**

## Câu 1: Tạo 1-D tensor gồm 50 phần tử khoảng cách đều nhau từ 5 đến 10

```
In [12]: out = tf.linspace(5., 10., 50)
    tf.print(out)

[5 5.10204077 5.20408154 ... 9.79591846 9.89795876 10]
```

#### Câu 2: Tao 1 tensor như sau: [10, 12, 14, 16, ..., 100]

```
In [13]: out = tf.range(10, 101, 2)
    tf.print(out)
    [10 12 14 ... 96 98 100]
```

10/8/21, 7:41 AM TensorFlow\_ex1

#### **Random Tensor**

Câu 1: Tạo một tensor ngẫu nhiên có shape [3, 2], với các phần tử từ phân bố chuẩn của giá trị trung bình = 0 (normal distribution of mean), độ lệch chuẩn = 2 (standard deviation)

```
In [14]: X = tf.random.normal([3, 2], 0, 2.)
tf.print(X)

[[0.272729248 0.567091]
      [-0.298118681 -2.30317354]
      [-3.96515965 1.41219771]]
```

Câu 2: Tạo một random tensor có shape [3, 2], với các phần tử nằm trong một uniform distribution trong khoảng từ 0 đến 2.

```
In [15]: out = tf.random.uniform([3, 2], 0, 2)
tf.print(out)

[[1.72838426 0.125823975]
      [1.49826 0.773273468]
      [1.43737864 1.49947023]]
```