
Desenvolvendo projeto de Bl com Pentaho Por Vinícius

Oliveira

Neste artigo veremos o funcionamento geral do Pentaho no desenvolvimento de um projeto de Business Intelligence. A figura abaixo mostra na prática como funciona o processo de construção do *Data Warehouse* utilizando o Pentaho.



1/13




Construindo um Data Mart de Vendas

O Data Mart pode ser definido como um subconjunto de um Data Warehouse, normalmente são dados referente a um assunto especial (ex: Vendas, Estoque, Recursos Humanos).


Após definir os requisitos necessários para criação do *Data Mart*, temos que criar o nosso modelo multidimensional. No livro "Tecnologia e Projeto de *Data Warehouse*" (Felipe Nery R. Machado) o autor explica um modelo muito prático de como criar um modelo multidimensional. Foi divido as dimensões em quatro tipos: Onde, O quê, Quando e Quem. Com esses tipos conseguimos desenvolver o nosso modelo multidimensional mais facilmente.




- Dimensão Onde: Onde foi realizada a venda? (Departamento)
- Dimensão O Quê: O que foi vendido? (Produto)
- Dimensão Quem: Quem realizou a venda? (Vendedor)
- Dimensão Quando: Quando foi realizado a venda? (Tempo)



Carregando Staging Area




A área de *staging* é local de armazenamento dos dados intermediários, que fica entre a origem dos dados original e o repositório de dados centralizado. Todo tratamento, reconciliação, transformação e relacionamentos necessários acontecem nessa área. Essa implementação é muito bem definida e progressiva. Ter uma área de *staging* é uma estratégia comum e simples para obter informações de um sistema transacional sem a necessidade de realizar transformações complexas.



No exemplo acima, a *staging* é carregada a partir de um arquivo texto, utilizando o *step* de "*Text file input*" (Origem), "*Select values*" (Mapeamento) e "*Table output*" (Destino).


Carregando Dimensão



O Pentaho Data Integration, possui um *step* chamado "*Dimension Lookup/update*". Neste componente podemos definir os tipos de dimensões utilizadas com a implementação do SCD (*Slowly Changing Dimension*), mudando as dimensões para os tipos SCD 1, SCD 2, SCD 3 ou SCD híbrido (SCD 6).


Você poderá entender melhor o SCD, neste artigo: O que significa e qual a importância do SCD no Data Warehouse.

Após entender um pouco mais sobre SCD vamos ver como fica nosso mapeamento utilizando o PDI:



Utilizamos a staging criada para realizar a carga da dimensão produto.


Carregando a Fato




A fato venda, contém as informações de vendas de produtos de uma determinada empresa. Essa fato irá reunir as chaves artificiais (no inglês *surrogate keys*), métricas (valor da venda) para que possamos construir nossas análises.

Para obter as chaves artificiais iremos utilizar o *step* "*Database Lookup*", onde a partir de uma chave, por exemplo código do vendedor, juntamente com a data da venda, irá retornar a *surrogate key* (SK) exata do registro.


Abaixo é possível visualizar o mapeamento de carga da fato.




Controle Carga




A etapa de controle carga, concentra a inteligência da carga em um único elemento. No nosso exemplo iremos realizar o controle de carga a partir de um *job* utilizando o PDI.




Configurando Schema Workbench



No *Schema Workbench* iremos configurar nossas dimensões e nosso cubo com as métricas. Essa ferramenta apresenta diversos componentes que permite configurar o cubo visualmente.




Relatório no Pentaho User Console



No PUC (*Pentaho User Console*) podemos realizar relatórios utilizando diversas ferramentas, como o *Saiku*, *Report Designer*, *Ctools* e *JPivot*.


JPivot é uma biblioteca que funciona a partir de tags JSP que permite ao usuário executar navegações OLAP típicas como slice and dice, drill-down e roll-up. Ele usa Modrian como seu servidor OLAP.



Saiku é uma suíte de código aberto que oferece uma poderosa ferramenta OLAP que permanece facilmente incorporável, extensível e configurável.

10/13


Com o Saiku é possível se conecta a sistemas existentes OLAP, a exemplo do Mondrian (Pentaho).




O **Pentaho Report Designer** (PRD) é uma aplicação *desktop* que proporciona um ambiente de *design* visual para criar definições de relatório. As definições de relatório podem ser executadas e salvo localmente através do PRD ou publicado em um servidor Pentaho BI para permitir que várias pessoas possam acessar e agendar a execução do relatório. O PRD é voltado para analistas e que estão familiarizados com os conceitos e as fontes de dados utilizadas.

Além das análises o Pentaho também pode gerar relatórios para visualização mais detalhada dos dados. A ferramenta padrão para criação de relatórios é o Pentaho Report Designer (PRD).

O PRD é uma ferramenta com interface intuitiva e de fácil uso, com apenas alguns cliques já é possível criar um relatório simples.



O **CDE** permite o desenvolvimento e implantação de *dashboards* de forma rápida e eficaz. Abaixo imagem da ferramenta:



Considerações Finais

A intenção deste artigo é proporcionar o seu primeiro contato com a área de Business Intelligence utilizando Pentaho. Procure agora novas dicas e material sobre o assunto, busque treinamento específico para o tema e se aperfeiçoe ainda mais com Pentaho BI.

Acompanhe o BI NA PRÁTICA clicando AQUI. Conheça os outros artigos na seção ARTIGOS.