

Revisão Prova

☒ Revisado ☐

```
<p:inputNumber
  rendered="true"
  required="true"
  minValue="1"
  requiredMessage="Informe o Valor"
  size="2"
  value="#{vendaController.item.curso.valor}" />
```

Explicação de cada atributo

1. `rendered="true"`

Define se o componente **será exibido** na página.

- `true` → aparece normalmente
- `false` → o componente **nem é enviado para a tela**

Serve para esconder inputs conforme alguma regra.

2. `required="true"`

Diz para o JSF que **o campo é obrigatório**.

Se o usuário tentar enviar o formulário vazio:

- o input fica vermelho (Bootstrap ou PrimeFaces Theme)
 - uma mensagem de erro é gerada
 - o formulário **NÃO** é enviado para o método do bean
-

3. `requiredMessage="Informe o Valor"`

É a mensagem exibida quando o campo obrigatório está vazio.

4. `minValue="1"`

É a **validação numérica**:

- O valor não pode ser menor que 1.
- Se for menor, o PrimeFaces gera erro automático:

Valor deve ser maior ou igual a 1

5. `size="2"`

Define **quantos caracteres de largura** o input terá visualmente.

Exemplo:

- `size="2"` → campo pequenininho (cabe 2 caracteres)
- `size="10"` → maior
- `size="20"` → maior ainda

⚠ Importante: **size não limita o valor digitado**, apenas o tamanho visual.

O atributo `for` do `<h:outputLabel>` serve para **ligar o texto do label ao campo de formulário seguinte** (ou a um campo específico).

Isso melhora **acessibilidade**, **usabilidade** e também pode influenciar na **exibição de mensagens de erro**.

Vamos explicar direitinho. 💛

✅ O que o `for="@next"` faz?

`@next` significa:

👉 **este label está associado ao próximo componente de formulário que vier em seguida no XHTML.**

Exemplo:

```
<h:outputLabel value="Valor" for="@next" />
<p:inputNumber value="..." />
```

Aqui, o label "Valor" passa a ser o **rótulo oficial** do `<p:inputNumber>`.

E o que isso muda na prática?

1. Quando você clica no texto "Valor", o cursor vai para o input automaticamente.

É assim que labels HTML normais funcionam.

2. Leitores de tela (acessibilidade) associam o label ao input.

Obrigatório para sites acessíveis.

3. Mensagens de erro são vinculadas ao campo correto.

Alguns temas e frameworks usam essa relação para colocar bordas vermelhas nos inputs.

É obrigatório?

✗ Não, não é obrigatório.

O código funciona sem o `for`.

Mas você perde:

- acessibilidade
- navegação ao clicar no texto
- vinculação correta entre labels e campos
- suporte completo a validação visual

Então o recomendado é sempre usar.