

Configurando Projeto

1. Inicie o GlassFish(Para verificar o funcionamento) e execute o Projeto:

1.1. - Vá para Services

1.2. - Servers

1.3. - Clique com o Botão Direito e Selecione a opção 'Start'

1.4. - Volte para Project

1.5. - Clean and Build e Run

(O projeto deverá abrir uma página Web com a escrita "TODO write content")

2. Crie no Diretório Raiz uma pasta **.lib** e adicionando as **bibliotecas necessárias** para o Projeto:

* **mysql-connector-java-8.0.20**

* **primefaces-15.0.6-jakarta**

2.1. Criado diretório '**.lib**'

2.1.1. Vá para Files --> Clique com o Botão Direto no Diretorio do Projeto(Neste exemplo: projeto-inicial) --> New --> Folder --> Folder Name: lib

2.1.2. Finish>

2.2. Inserindo as bibliotecas na pasta:

2.2.1. Vá para a pasta que você criou no projeto através do **File Explorer**.

2.2.2. Insira os dois Arquivos necessários: (mysql-connector-java-8.0.20 e primefaces-15.0.6-jakarta). //A partir do momento que você inserir a biblioteca primefaces, o programa vai começar a emitir erros, e será necessário terminar todas as configurações abaixo para ele executar.

2.2.3. Confira pelo Files se o projeto reconheceu os arquivos.

2.3. Adicionando as bibliotecas ao Projeto:

2.3.1. Vá para Projects --> Clique com o Botão Direito em Libraries --> Add Library -> Selecione **EclipseLink (JPA 2.2)** --> Add Library

2.3.2. Clique com o Botão Direito em Libraries --> Add Jar/Folder -> Vá para o Diretório \lib' do Projeto --> Selecione '**mysql-connector-java-8.0.20**' --> References as (Selecione Relative PathAdd) --> Open

2.3.3. Clique com o Botão Direito em Libraries --> Add Jar/Folder -> Vá para o Diretório \lib' do Projeto --> Selecione '**primefaces-15.0.6-jakarta**' --> References as (Selecione Relative PathAdd) --> Open

A partir deste momento, se você executar o projeto, ele falhará! Siga as instruções abaixo:

27/08/2025

***index.html:**

- 1 - xmlns:p="primefaces"
- 2 - xmlns:h="jakarta.faces.html"

***Arquivos:**

- 1 - beans.xml
- 2 - JSF Faces Configuration

<https://showcase.primefaces.org/getstarted.xhtml?jfwid=27e11> – n sei oq eh

3. Criando Persistente Unit:

- 3.1. Persisten Unit Name: conexaoPU
- 3.2. Persistence Provier: EclipseLink(JPA 3.1)(default)
- 3.3. Clique em DataSource --> New Data Source
- 3.4. JNDI Name: db_jpa
- 3.5. Cliente em Database Connecton --> New Database Connection
- 3.6. Driver: MySQL (Connector/ J driver)
- 3.7. Host: Insira seu Host (Padrão local: 127.0.0.1)
- 3.8. Port: Insira a sua porta (Padrão: 3306)
- 3.9. Database: db_jpa

3.10. User Name: Insira o nome de Usuario do MySQL

3.11. Password: Caso o seu usuario tenha senha no MySQL, coloque ela! (Caso não tenha senha, deixe em branco!)

**3.12. JDBC URL: jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_introducao?
zeroDateTimeBehavior=CONVERT_TO_NULL (a IDE vai sugerir esse URL, mas precisamos alterá-lo!)**

3.13. Após db_introducao?... altere para:

useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true&createDatabaseIfNotExist=true&serverTimezone=UTC&serverTimezone=America/Sao_Paulo

3.14. ou seja, seu URL ficará:

jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_introducao?
useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true&createDatabaseIfNotExist=true&serverTimezone=UTC&serverTimezone=America/Sao_Paulo

3.15. Test Connection

4. Se Connection Succeeded (Verifique nos esquemas do banco de dados se 'db_introducao' foi criado)

4.1. Next>

27/08/2025

4.2. Next>

4.3. Finish

4.4. Table Generation Strategy: Drop and Create

4.5. Finish

5. Vá em **persistense.xml**:

5.1. Source

5.2. Altere version="3.1"

5.3. Para version="3.0"

6. Vá em **glassfish-resources.xml**:

6.1. Clique na linha 4

6.2. Encontre: "com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlDataSource"

6.3. Altere para: "com.mysql.cj.jdbc.MysqlDataSource"

6.4. TROCAR index.html para index.xhtml

7. Verifique se **web.xml** esta assim:

```
<servlet-mapping>
```

```
  <servlet-name>Faces Servlet</servlet-name>
```

```
  <url-pattern>*.xhtml</url-pattern>
```

```
</servlet-mapping>
```

```
<welcome-file-list>
```

```
  <welcome-file>index.xhtml</welcome-file>
```

```
</welcome-file-list>
```