



T & L ENGENHARIA

ESTUDO DE VIABILIDADE

Estudo 5 – 2Q e studios, CA máximo (3,0)

R. Alexandre Wisocki, 249 – Fazenda Velha – Araucária/PR

DIAGRAMA


Rooftop – salão de festas/gourmet + terraço

Pav. tipo 8x – 8x 4 2Q + 10 studios por pav.

Térreo – pilotis / hall / estacionamento / lazer

Subsolo – 36 vagas (não representado)

Altura estimada H = 29,04 m (térreo 3,00 + 8 x 2,88 + ático 3,00) • afastamento H/8 = 3,63 m




Diagrama

153 • Estudo de Viabilidade

Estudo 5 – 2Q e studios, CA máximo (3,0) . R00 out.26


a viabilidade técnico-legal do estudo deve ser confirmada através de consulta formal junto aos órgãos públicos e da confrontação com levantamento planialtimétrico a ser fornecido pelo proprietário



Pavimento Térreo

Subsolo

36 vagas



Pavimento Tipo 4 2Q + 10 studios (8x)



Rooftop – ático

- Ap. 2 quartos
- Studio – ambiente único $\leq 30 \text{ m}^2$ úteis + banho (LC 26/2020, art. 258)
- Lazer
- Jardim / área permeável

Linhas tracejadas azuis: recuo frontal de 5,00 m (as duas testadas). Pontilhado vermelho: afastamento H/8 = 3,63 m.

Estudo de ocupação

153 • Estudo de Viabilidade

Estudo 5 – 2Q e studios, CA máximo (3,0) . R00 out.26

PARÂMETROS URBANÍSTICOS

ZR31.524,00m²

R. ALEXANDRE WISOCKI, 249 – Fazenda Velha – Araucária • Paraná • Lote 08-A (Pl. Jardim Orly) • Matrícula 39.537 • Insc. 01.01.00.099.0257 • LC 25/2020, LC 26/2020 e LC 30/2023

Coeficiente Básico	índice	2,50
	área (m²)	3.810,00
Coeficiente Máximo (Compensação Paisagística)	índice	3,00
	área (m²)	4.572,00
Coeficiente Utilizado	índice	3,00
	área (m²)	4.571,91
Tx. de Ocupação – torre	máx.	50%
	utilizada	34,8%
Tx. de Permeabilidade	mín.	25%
	utilizada	25,6%
Altura Padrão / Utilizada (pavimentos)		14 / 9
Afastamento torre lado lote 10 (H/8, mín. 2,00) – adotado		3,63 / 4,00 m

Torre única

Área Privativa Total	3.428,48
Área de Lazer (térreo + rooftop)	796,18
Área Computável Total	4.571,91
Área Construída Total	6.017,23

pavimento	rep.	computável	não comp.	construída	privativa
Subsolo	1x	0,00	1.055,83	1.055,83	0,00
Térreo – pilotis, hall e estacionamento	1x	507,99	21,66	529,65	0,00
Pav. tipo 4 2Q + 10 studios	8x	4.063,92	173,28	4.237,20	3.428,48
Ático – salão de festas/gourmet (≤ 1/3)	1x	0,00	176,55	176,55	0,00
Guarita, lixo e gás (recuo frontal)	1x	0,00	18,00	18,00	0,00
TOTAIS		4.571,91	1.445,32	6.017,23	3.428,48

Área computável conforme LC 26/2020, art. 151 (subsolo de estacionamento, ático ≤ 1/3, escada enclausurada, poço de elevador, guarita, lixo e gás não computáveis).

Resumo Tipologias

Studio (conjugado + banho) – 26,30 m²	80
Ap. 2 quartos – 41,39 m²	32
TOTAL	112

Vagas de estacionamento

Subsolo S1	36
Térreo (sob pilotis)	25
TOTAL (exigidas: 61)	61
exigência: aptos 1 vaga/un. (32) + studios 1 a cada 3 (27) + visitantes 5% (2) • bicicletas: 13 • capacidade livre no térreo: 11 vagas	

Comparativo das opções (obra • VGV • resultado)

Opção	Unid.	Vagas	Custo obra	VGV	Resultado*	Marg.	EIV
E1 – 2Q e 3Q, CA básico (2,5)	64	67	R\$ 18,2 mi	R\$ 19,5 mi	R\$ 1,3 mi	7%	não
E2 – 2Q e 3Q, CA máximo (3,0)	66	69	R\$ 21,0 mi	R\$ 23,7 mi	R\$ 2,6 mi	11%	não
E3 – 2Q e 3Q, CA máx., 2 subsolos	80	84	R\$ 24,7 mi	R\$ 23,9 mi	R\$ -0,8 mi	-3%	não
E4 – 2Q e studios, CA básico (2,5)	98	44	R\$ 18,6 mi	R\$ 22,7 mi	R\$ 4,1 mi	18%	não
E5 – 2Q e studios, CA máximo (3,0)	112	61	R\$ 21,4 mi	R\$ 26,9 mi	R\$ 5,6 mi	21%	não
E6 – studios + 2Q, CA máximo (3,0)	120	56	R\$ 21,5 mi	R\$ 27,8 mi	R\$ 6,3 mi	23%	não

VGV: 2Q R\$ 7.000/m² • 3Q R\$ 6.800/m² • studio R\$ 8.400/m² • vaga excedente R\$ 35 mil.
Custo: R\$ 3.470/m² construído (torre, térreo, ático) • subsolo R\$ 3.514/m² • +R\$ 5 mil/studio • demolição R\$ 40 mil. CUB-PR ago/2026 (R8-N), ±20%.
*Resultado = VGV – custo da obra – contrapartida EIV. Não inclui terreno, impostos, projetos/aprovação e comercialização.

Verificação legal

CA (LC 25/2020)	3,00 ≤ 3,00	✓
Pavimentos	9 ≤ 14	✓
Tipologias 2Q 40–45 / 3Q 50–60 m²	ok	✓
Afast. torre H/8	4,00 ≥ 3,63 m	✓
TO torre	34,8% ≤ 50%	✓
Torre × fundos (≥ 5,00 / H/8)	12,92 ≥ 5,00 m	✓
Vagas (Anexo VII)	61 ≥ 61	✓
Recreação 6 m²/un	796 ≥ 672 m²	✓
Permeabilidade	25,6% ≥ 25%	✓
Studio ≤ 30 m² úteis (art. 258)	conj, 21,2 m²	✓
EIV (Lei 4.688/2025)	não	✓

RESSALVAS

- Lote desenhado a partir da matrícula 39.537 (sem levantamento): laterais tomadas perpendiculares à frente (área 1.524,00 m² confere); fundos calculados 25,46 m x 25,38 m na matrícula.
- Ordem dos segmentos dos fundos (1,20 / 19,18 / 5,00 m) e largura da R. Zdenko Gayer a confirmar; recuo de 5,00 m adotado também nessa testada.
- Cadastro (CND) registra 498,22 m² construídos e a matrícula “sem benfeitorias”: prever demolição e averbação/baixa antes da aprovação.
- CA máximo (3,0) depende da Compensação Paisagística, “a ser regulamentada por lei específica” (LC 25/2020) — confirmar na SMUR.
- Altura máxima subordinada à infraestrutura existente (nota D da ZR3); subsolo a 0 m da divisa com o lote 07 exige contenção — sondagem SPT.
- Preços de venda e custos são premissas do estudo 151 (3Q a R\$ 6.800/m²), não validados em pesquisa de mercado local.
- Unidades compactas (2Q 40–45 m², 3Q 50–60 m², studio com conjugado ~21 m² úteis): conferir áreas mínimas por compartimento (Anexo IV da LC 26/2020) e adaptabilidade (Dec. 9.451/2018) no anteprojeto.



T & L Engenharia

Engenharia e Arquitetura

Araucária • Paraná

Marielen Ferri

Arquitetura e Urbanismo