

1. 播放动作

```
Presentation.Play();
```

2. 上一个动作

```
Presentation.Prev();
```

3. 下一个动作

```
Presentation.Next();
```

4. 上一页

```
Presentation.PrvSlide();
```

5. 下一页

```
Presentation.NxtSlide();
```

6. 页面跳转

```
Presentation.GotoSlide(pageNum);
```

pageNum (整型数值): 所要跳转到的页面

7. 某页某个动画的跳转

```
Presentation.JumpToAnim(animNum, pageNum, flag);
```

animNum (整型数值): 跳转页的第 a 个动画;

pageNum (整型数值): 要跳转的页码;

flag (整型数值): 跳转后是否执行第 a 个动画前的动画 (0: 不执行, 1: 执行)

8. 获取网页文件信息

```
Presentation.GetContentDetails();
```

该方法会返回 json 数据:

```
{  
    "BackColor": "rgba(0,0,0,1)",
```

```
        "Height": 405,  
        "MaxScale": 0,  
        "ShowNotes": true,  
        "TotalSlides": 27,  
        "TotalTime": 32400,  
        "Width": 720  
    }  
    totalSlides: 网页的总页数
```

9. 获取当前状态

```
Presentation.CurrentStatus();
```

该方法返回 json 数据:

```
{  
    "slide": 6,  
    "step": 0,  
    "time": 5500  
}  
slide: 当前所在页面  
step: 当前页的某个动作  
time: 文件播放的时间
```

10. 重新加载某个页面

```
Presentation.LoadPres(dirName, pageNum);
```

dirName (字符串): 资源所在文件夹名 ("pres")

pageNum (整型数值): 要重新加载页面的页码

11. 获取当前页有多少个动作

```
Presentation.ClickCount();
```

该方法会返回一个整型数值

12. 获取音视频数量

```
document.getElementsByTagName(tag).length;
```

tag(字符串):

音频: "audio"

视频: "video"

该语句执行后会返回音视频的数量

13. 获取音视频标签 ID 值

```
document.getElementsByTagName(tag)[number].id;
```

tag(字符串):

音频: "audio"

视频: "video"

number(整型值):

0~(音频/视频的 index)

该语句执行后会返回音视频的标签 ID 值 **mediaID**

14. 播放/暂停网页中的音视频

```
document.getElementById(mediaID).play();
```

```
document.getElementById(mediaID).pause();
```

mediaID(字符串):

音频标签 ID 值: as + 页码 + s + 整数 (从 2 开始)

视频标签 ID 值: vs + 页码 + s + 整数 (从 2 开始)

15. 音频点击的监听

```
document.getElementById(tagID).onclick=function(){console.log(msg)};
```

tagID(字符串):

音频的 ID 值: **mediaID** 去除开始的字符"a"

msg (字符串):

"qcloud-" + 音频标签 ID 值 (**mediaID**)

该语句执行后, 当点击音频播放或暂停时, 会在 **console** 控制台中返回 msg

16. 视频播放/暂停的监听

```
document.getElementById(mediaID).addEventListener('play',function(){  
function(){console.log(msg)}});
```

```
document.getElementById(mediaID).addEventListener('pause',function()  
{function(){console.log(msg)}});
```

mediaID (字符串):

视频标签 ID 值

msg (字符串):

"qcloud-" + 视频标签 ID 值 (**mediaID**)

该语句执行后, 当点击视频播放或暂停视, 会在 **console** 控制台中返回 msg

17. 音视频是否暂停

```
document.getElementById(mediaID).paused;
```

mediaID(字符串):

音频标签 ID 值: as + 页码 + s + 整数

视频标签 ID 值: $vs + \text{页码} + s + \text{整数}$
该语句执行后会返回音视频状态(**true**: 暂停; **false**: 播放)