

Primeira semana, respostas da lista módulo 5, aula 1:

- 1 - A finalidade da declaração em um documento HTML é fornecer informações sobre o tipo de documento e sua versão.
- 2 - Elementos HTML são componentes que compõem uma página da web, como parágrafos, links, imagens, etc. Eles são estruturados usando tags HTML e geralmente têm uma abertura e um fechamento que envolvem o conteúdo.
- 3 - A estrutura básica de um documento HTML consiste em um elemento <html> que engloba um elemento <head> e um elemento <body>. As tags de abertura e fechamento são usadas para delimitar esses elementos, por exemplo: <html><head></head><body></body></html>.
- 4 - Atributos em HTML fornecem informações adicionais sobre elementos. Eles são normalmente encontrados dentro da tag de abertura do elemento. Por exemplo, em site codefico, o atributo "href" especifica o URL de destino do link.
- 5 - Elementos vazios em HTML são aqueles que não possuem conteúdo entre tags de abertura e fechamento. Exemplos incluem ,
, e <input>. Eles são considerados vazios porque não possuem conteúdo entre as tags.
- 6 - Elementos de bloco em HTML são usados para criar blocos de conteúdo separados, como parágrafos e divisões. Exemplos incluem <p> e <div>. Elementos inline são usados para marcar partes do texto dentro de um bloco de conteúdo, como links e texto enfatizado. Exemplos incluem <a> e .
- 7 - A tag <div> é um elemento de bloco usado para agrupar e estilizar conteúdo, geralmente ocupando toda a largura disponível. A tag é um elemento inline usado para aplicar estilos a partes específicas do texto, sem quebrar a linha. Você usaria <div> quando desejar aplicar estilos ou agrupar conteúdo em blocos e quando desejar estilizar partes de texto dentro de um bloco.
- 8 - O atributo HTML que permite abrir um link em uma nova janela ou guia do navegador é o atributo "target". Por exemplo, Link abrirá o link em uma nova janela ou guia.
- 9 - Algumas meta informações que podem ser adicionadas a uma página HTML incluem: "meta charset" para definir o conjunto de caracteres da página, "meta name" com atributo "viewport" para controlar a escala em dispositivos móveis, e "meta name" com atributo "description" para fornecer uma descrição da página para mecanismos de busca.
- 10 - Além das tags e <i>, outras tags de formatação HTML incluem para texto enfatizado e para texto enfatizado em itálico. é usado para indicar importância sem especificar o estilo, enquanto é usado para enfatizar o texto de forma geral.

Nome: Luan Reinhold

Turma Lua