

Respuestas – Lab 6

1. Interacción en la Web UI: Reflexión y Acción

La IU del ADK muestra la secuencia completa como eventos: en Seguimiento se ve cuánto tardó cada parte, y el ícono del agente abre el contenido de cada paso. La Reflexión es el primer evento: el modelo decide si necesita salir a buscar información (acá sí, por tratarse de 2028). La Acción es el evento siguiente: la llamada a `google_search`, cuyos resultados (`groundingMetadata`) sirven de base para la respuesta final.

2. Ejecución programática: cómo el agente conoce sus herramientas

El ADK arma la descripción de cada tool a partir del nombre, los tipos de parámetros y el docstring de la función, generando una declaración de function calling que el modelo usa para decidir cuándo y con qué argumentos llamarla. Para `google_search` esa descripción ya viene resuelta; alcanza con `tools=[google_search]`. Lo mismo pasa con `output_schema` (Pydantic): describe, campo por campo, la forma que debe tener la respuesta.

3. Ventaja de dividir una tarea entre agentes especializados

Separar en agentes especializados (`critic_agent` y `reviser_agent` con un `SequentialAgent`) da prompts más simples, orden de ejecución predecible, mejor observabilidad para depurar cada etapa por separado, y permite mejorar o reutilizar cada agente sin tocar los demás. Un prompt monolítico mezcla todo eso en una sola pasada, mucho más difícil de controlar y depurar.