例文は ZR さんのブログ記事「ipamjm パッケージでアレしてみた」 *1 より引用.

渡邉さんとか渡邉さんとか。

MJ 番号を直接指定していたところは、このソース中では無視して下駄「=」にした。 青色は「&」(U+2B7EA) の IVS.

渡邉さんとか渡邉さんとか。

■IVS と opentype feature の干渉テスト

奈良県葛城市と東京都葛飾区. 江戸川区葛西はどっち? 奈良県葛城市と東京都葛飾区. 江戸川区葛西はどっち? 奈良県葛城市と東京都葛飾区. 江戸川区葛西はどっち?

^{*1} http://d.hatena.ne.jp/zrbabbler/20131214/1387029624

IPAmj 明朝

			U	
7	文字	Unicode	異体字	
	今 U+4ECA			
邉		U+9089	<u> </u>	
邊		U+908A	邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	
	邉	U+2B7EA	邉邉	
	葛	U+845B	喜葛葛葛葛葛 2 3 4 5 6 7 8	
小塚明朝 Pr6N R				
	文学	Z Unicod	e 異体字	
	今	U+4ECA	今	
	邉	U+9089	¹	
	邊	U+908A	邊邊邊邊邊邊 1 2 3 4 5 6 7	
		U+2B7E	A	
	葛	U+845B	葛。	
		Source Han Serif Regular		
	文与	Z Unicod	e 異体字	
	今	U+4ECA	<u>수</u>	
	邉	U+9089	<u> </u>	
	邊	U+908A	邊邊邊邊邊邊 1 2 3 4 5 6 7	
		U+2B7E	A	
	葛	U+845B	葛	

奈良県葛頸城市と東京都葛闊飾区. % 江戸川区葛西はどっち?