例文は ZR さんのブログ記事「ipamjm パッケージでアレしてみた」 $^{*1}$ より引用.

■標準状態では…… 見事に異体字セレクタの部分が全角空きになっている.

渡邉 さんとか渡邉 さんとか。

■IVS 処理コードをここで有効化した.

邉邉邉邉邉邊邊邊邊 邉邉邉邊邊邉邉邉邉邉邉邉 邊邊邊邊邊邊邊

MJ 番号を直接指定していたところは、このソース中では無視して下駄「〓」にした。なぜか青色で示した「邉」 (U+2B7EA) の IVS が機能していないようだが、フォント側にその記述がない、ということ?

渡邉さんとか渡邉さんとか。

■IVS と opentype feature の干渉テスト

奈良県葛城市と東京都葛飾区. 江戸川区葛西はどっち? 奈良県葛城市と東京都葛飾区. 江戸川区葛西はどっち? 奈良県葛城市と東京都葛飾区. 江戸川区葛西はどっち?

<sup>\*1</sup> http://d.hatena.ne.jp/zrbabbler/20131214/1387029624

IPAmj 明朝

文字	Unicode	異体字
邉	U+9089	邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊邊上15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29
邊	U+908A	邊邊邊邊邊邊邊邊 8 9 10 11 12 13 14 15 16
邉	U+2B7EA	邊
葛	U+845B	葛葛葛葛葛葛葛 2 3 4 5 6 7 8
		小塚明朝 Pr6N R
文字	Unicode	異体字
邉	U+9089	<u> </u>
邊	U+908A	邊邊邊邊邊邊邊
	U+2B7EA	
葛	U+845B	葛葛
		花園明朝 OpenType
文字	Unicode	異体字
邉	U+9089	<u> </u>
邊	U+908A	<b>邊邊邊邊邊邊</b> 0 1 2 3 4 5 6 7
	U+2B7EA	
葛	U+845B	葛葛。

奈良県葛野城市と東京都葛賢飾区. % 江戸川区葛西はどっち?