

985Proxy 开放 API 文档

版本号: 2025.10.16

正式服: <https://www.985proxy.com/>

正式服接口网关: <https://open-api.985proxy.com/>

测试服: <https://sandbox.985proxy.com/>

测试服接口网关: <https://sandbox-open-api.985proxy.com/>

动态住宅

GET 地区列表

GET /res_rotating/city_list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
apikey	query	string	是	API Key

“返回示例”

“200 Response”

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": [
    {
      "code": "string",
      "state_list": [
        {
          "code": "string",
```

```
        "city_list": [{}]  
    }  
]  
}  
]  
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	说明
» code	integer	true	none	状态码
» msg	string	true	none	消息内容
» data	[object]	true	none	响应数据
»» code	string	true	none	国家代码
»» state_list	[object]	true	none	州/省列表
»»» code	string	true	none	州省代码
»»» city_list	[object]	true	none	城市列表
»»»» code	string	true	none	城市代码

GET 提取代理

GET /res_rotating/extract

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
zone	query	string	是	通道标识
num	query	string	是	提取数量
area	query	string	否	国家代码
state	query	string	否	州/省代码
city	query	string	否	城市代码
life	query	integer	否	代理时效 max: 120
result	query	integer	否	响应格式 1:TXT 2:JSON
format	query	integer	否	代理格式 1: ip:port:username:password 2: username:password:ip:port 3:username:password@ip:port
lb	query	integer	否	分隔符 1: 换行回车 (\r\n) 2: (\n) 3: 回车 (\r) 4: Tab (\t)
apikey	query	string	是	API Key

“返回示例”

“200 Response”

```
{ }
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	Inline

返回数据结构

静态住宅

GET IP 列表

GET /res_static/ip_list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
zone	query	string	是	通道标识
static_proxy_type	query	string	是	代理类型 all: 全部 shared: 普通 IP premium: 原生 IP
purpose_web	query	string	否	业务场景
page	query	integer	否	页码 默认 1
limit	query	integer	否	单页数量 默认 15
ips	query	array[string]	否	筛选 IPs
is_expired	query	integer	否	过期状态 是 1 全部 2 未过期 3 未过期 默认 1 全部
is_release	query	string	否	释放状态 1 全部 2 未过期 3 未过期 默认 1 全部
apikey	query	string	是	API Key

“返回示例”

“200 Response”

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "page": 0,
    "limit": 0,
    "total": 0,
    "list": [
      {
        "id": 0,
        "zone": "string",
        "purpose_web": "string",
        "static_proxy_type": "string",
        "ip": "string",
        "port": 0,
        "username": "string",
        "password": "string",
        "country_code": "string",
        "city_name": "string",
        "expire_time_utc": "string",
        "release_time_utc": "string"
      }
    ]
  }
}
```

```
    }
  ]
}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	说明
» code	integer	true	none	响应代码
» msg	string	true	none	消息内容
» data	object	true	none	响应数据
»» page	integer	true	none	当前页码
»» limit	integer	true	none	单页数量
»» total	integer	true	none	总数量
»» list	[object]	true	none	IP 列表
»»» id	integer	true	none	代理 ID
»»» zone	string	true	none	通道标识
»»» purpose_web	string	true	none	业务场景
»»» static_proxy_type	string	true	none	代理类型 shared: 普通 IP premium: 原生 IP
»»» ip	string	true	none	代理 IP
»»» port	integer	true	none	代理端口
»»» username	string	true	none	代理账号
»»» password	string	true	none	代理密码
»»» country_code	string	true	none	国家

名称	类型	必选	约束	说明
»»» city_name	string	true	none	城市
»»» expire_time_utc	string	true	none	到期时间 UTC
»»» release_time_utc	string	true	none	释放时间 UTC

GET IP 详情

GET /res_static/ip_detail

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
id	query	string	是	代理 ID
apikey	query	string	是	API Key

“返回示例”

“200 Response”

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "id": 0,
    "zone": "string",
    "purpose_web": "string",
    "static_proxy_type": "string",
    "ip": "string",
    "port": 0,
    "username": "string",
    "password": "string",
    "country_code": "string",
    "city_name": "string",
    "expire_time_utc": "string",
    "release_time_utc": "string"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	说明
» code	integer	true	none	响应代码
» msg	string	true	none	消息内容
» data	object	true	none	响应数据
»» id	integer	true	none	代理 ID
»» zone	string	true	none	通道标识
»» purpose_web	string	true	none	业务场景
»» static_proxy_type	string	true	none	代理类型 shared: 普通 IP premium: 原生 IP
»» ip	string	true	none	代理 IP
»» port	integer	true	none	代理端口
»» username	string	true	none	代理账号
»» password	string	true	none	代理密码
»» country_code	string	true	none	国家
»» city_name	string	true	none	城市
»» expire_time_utc	string	true	none	到期时间 UTC
»» release_time_utc	string	true	none	释放时间 UTC

GET 业务场景列表

GET /res_static/business_list

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
apikey	query	string	是	API Key

“返回示例”

“200 Response”

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": ["string"]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	说明
» code	integer	true	none	响应代码
» msg	string	true	none	消息内容
» data	[string]	true	none	响应数据

GET IP 库存列表

GET /res_static/inventory

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
static_proxy_type	query	string	是	代理类型 shared: 普通 IP premium: 原生 IP

名称	位置	类型	必选	说明
purpose_web	query	string	否	业务场景
apikey	query	string	是	API Key

“返回示例”

“200 Response”

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": [
    {
      "country_code": "string",
      "city_name": "string",
      "number": 0,
      "price": 0,
      "origin_price": 0,
      "discount": 0
    }
  ]
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	说明
» code	integer	true	none	响应代码
» msg	string	true	none	消息内容
» data	[object]	true	none	响应数据
»» country_code	string	false	none	国家

名称	类型	必选	约束	说明
»» city_name	string	false	none	城市
»» number	integer	false	none	库存数量
»» price	number	false	none	售价 IP/月/美金
»» origin_price	number	true	none	原价 IP/月/美金
»» discount	number	true	none	优惠比例 %

POST IP 购买下单

POST /res_static/buy

“Body 请求参数”

```
{
  "zone": "string",
  "pay_type": "string",
  "time_period": 0,
  "promo_code": "string",
  "purpose_web": "string",
  "static_proxy_type": "string",
  "buy_data": [
    {
      "country_code": "string",
      "city_name": "string",
      "count": "string"
    }
  ]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
apikey	query	string	是	API Key
body	body	object	否	none
» zone	body	string	是	通道标识

名称	位置	类型	必选	说明
» pay_type	body	string	否	支付方式 钱包余额 balance 赠送金 gift 默认 balance
» time_period	body	integer	是	购买时长 单位:天 N*30 (必须 30 的倍数)
» promo_code	body	string	否	优惠码
» purpose_web	body	string	否	业务场景
» static_proxy_type	body	string	是	购买类型 shared: 普通 IP premium: 原生 IP,
» buy_data	body	[object]	是	购买信息
»» country_code	body	string	是	国家名称
»» city_name	body	string	是	城市名称
»» count	body	string	是	数量

“返回示例”

“200 Response”

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "order_no": "string"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	说明
» code	integer	true	none	响应代码

名称	类型	必选	约束	说明
» msg	string	true	none	消息内容
» data	object	true	none	响应数据
»» order_no	string	true	none	订单号

POST IP 续期下单

POST /res_static/renew

“Body 请求参数”

```
{
  "zone": "string",
  "pay_type": "string",
  "time_period": 0,
  "promo_code": "string",
  "renew_ip_list": ["string"]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
apikey	query	string	是	API Key
body	body	object	否	none
» zone	body	string	是	通道标识
» pay_type	body	string	否	支付方式 钱包余额 balance 赠送金 gift 默认 balance
» time_period	body	integer	是	续期时长 单位:天 N*30 (必须 30 的倍数)
» promo_code	body	string	否	优惠码
» renew_ip_list	body	[string]	是	续期信息

“返回示例”

“200 Response”

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "order_no": "string"
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	说明
» code	integer	true	none	响应代码
» msg	string	true	none	消息内容
» data	object	true	none	响应数据
»» order_no	string	true	none	订单号

POST 计算价格

POST /res_static/calculate

“Body 请求参数”

```
{
  "time_period": 0,
  "promo_code": "string",
  "action": "string",
  "purpose_web": "string",
  "static_proxy_type": "string",
  "buy_data": [
    {
```

```
        "country_code": "string",
        "city_name": "string",
        "count": "string"
    }
],
"zone": "string",
"renew_ip_list": ["string"]
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
apikey	query	string	是	API Key
body	body	object	否	none
» time_period	body	integer	是	时长 单位:天 N*30 (必须 30 的倍数)
» promo_code	body	string	否	优惠码
» action	body	string	是	计算类型 buy 购买 renew 续费
» purpose_web	body	string	否	业务场景 action=buy 可选
» static_proxy_type	body	string	是	购买类型 shared: 普通 IP premium: 原生 IP, action=buy 必填
» buy_data	body	[object]	否	购买信息 action=buy 必填
»» country_code	body	string	是	国家名称
»» city_name	body	string	是	城市名称
»» count	body	string	是	数量
» zone	body	string	否	续期通道标识 action=renew 必填
» renew_ip_list	body	[string]	否	续期信息 action=renew 必填

“返回示例”

“200 Response”

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
```

```
    "pay_price": "string",
    "discount_price": "string",
    "total_price": 0
  }
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	说明
» code	integer	true	none	响应代码
» msg	string	true	none	消息内容
» data	object	true	none	响应数据
»» pay_price	string	true	none	实付总费用
»» discount_price	string	true	none	优惠总费用
»» total_price	integer	true	none	总计费用

POST 获取订单结果

POST /res_static/order_result

“Body 请求参数”

```
{
  "order_no": "string"
}
```

请求参数

名称	位置	类型	必选	说明
apikey	query	string	是	API Key
body	body	object	否	none
» order_no	body	string	是	订单号

“返回示例”

“200 Response”

```
{
  "code": 0,
  "msg": "string",
  "data": {
    "status": "string",
    "info": {
      "order_no": "string",
      "order_time_utc": "string",
      "complete_time_utc": "string",
      "promo_code": "string",
      "total_price": 0,
      "discount_price": 0,
      "pay_price": 0,
      "result": [
        {
          "id": 0,
          "zone": "string",
          "ip": "string",
          "port": 0,
          "username": "string",
          "password": "string",
          "purpose_web": "string",
          "static_proxy_type": "string",
          "country_code": "string",
          "city_name": "string",
          "expire_time": "string",
          "release_time": "string",
          "expire_time_utc": "string",
          "release_time_utc": "string",
          "total_price": 0,
          "discount_price": 0,
          "pay_price": 0,
          "unit_price": 0,
```



```
        "unit_pay_price": 0,
        "ip_month": 0,
        "time_period": 0
    }
]
}
}
```

返回结果

状态码	状态码含义	说明	数据模型
200	<u>OK</u>	成功	Inline

返回数据结构

状态码 200

名称	类型	必选	约束	说明
» code	integer	true	none	响应代码
» msg	string	true	none	消息内容
» data	object	true	none	响应数据
»» status	string	true	none	订单状态 progress 进行中 complete 已完成
»» info	object	true	none	订单数据
»»» order_no	string	true	none	订单号
»»» order_time_utc	string	true	none	下单时间 UTC
»»» complete_time_utc	string	true	none	完成时间 UTC
»»» promo_code	string	true	none	优惠码
»»» total_price	number	true	none	总计费用
»»» discount_price	number	true	none	优惠总费用
»»» pay_price	number	true	none	实付总费用
»»» result	[object]	true	none	订单结果
»»»» id	number	true	none	代理 ID

名称	类型	必选	约束	说明
»»»» zone	string	true	none	通道标识
»»»» ip	string	true	none	代理 IP
»»»» port	integer	true	none	代理端口
»»»» username	string	true	none	代理账号
»»»» password	string	true	none	代理密码
»»»» purpose_web	string	true	none	业务场景
»»»» static_proxy_type	string	true	none	代理类型 shared: 普通 IP premium: 原生 IP
»»»» country_code	string	true	none	国家
»»»» city_name	string	true	none	城市
»»»» expire_time	string	true	none	到期时间 UTC [即将废弃] 同 expire_time_utc
»»»» release_time	string	true	none	释放时间 UTC [即将废弃] 同 release_time_utc
»»»» expire_time_utc	string	true	none	到期时间 UTC
»»»» release_time_utc	string	true	none	释放时间 UTC
»»»» total_price	number	true	none	总计费用
»»»» discount_price	number	true	none	优惠总费用
»»»» pay_price	number	true	none	实付总费用
»»»» unit_price	number	true	none	单价 IP/月/美金
»»»» unit_pay_price	number	true	none	实付单价 IP/月/美金
»»»» ip_month	integer	true	none	购买月份（30 天/月）
»»»» time_period	integer	true	none	购买时长 单位:天 N*30

更新日志

版本号 2025.10.13

- IP 列表 [/res_static/ip_list] [新增] [请求参数]

名称	位置	类型	必选	说明
is_expired	query	integer	否	过期状态 是 1 全部 2 未过期 3 未过期 默认 1 全部
is_release	query	string	否	释放状态 1 全部 2 未过期 3 未过期 默认 1 全部

- IP 列表 [/res_static/ip_list] [新增] [响应参数]

名称	类型	必选	约束	说明
»»» id	integer	true	none	代理 ID

- IP 详情 [/res_static/ip_detail] [变更] [请求参数]

```
ip [代理 IP] 变更为 id [代理 ID]
```

- IP 详情 [/res_static/ip_detail] [新增] [响应参数]

名称	类型	必选	约束	说明
»»» id	integer	true	none	代理 ID

- IP 购买下单 [/res_static/buy] [新增] [请求参数]

名称	位置	类型	必选	说明
» pay_type	body	string	否	支付方式 钱包余额 balance 赠送金 gift 默认 balance

- IP 续期下单 [/res_static/renew] [新增] [请求参数]

名称	位置	类型	必选	说明
» pay_type	body	string	否	支付方式 钱包余额 balance 赠送金 gift 默认 balance

版本号 2025.10.16

- IP 列表 [/res_static/ip_list] [新增] [请求参数]

名称	位置	类型	必选	说明
ips	query	array[string]	否	筛选 IPs

- 获取订单结果 [/res_static/order_result] [调整] [响应参数] [旧订单不生效]

名称	位置	类型	必选	说明
»»»» id	number	true	none	代理 ID
»»»» zone	string	true	none	通道标识
»»»» expire_time	string	true	none	到期时间 UTC [即将废弃] 同 expire_time_utc
»»»» release_time	string	true	none	释放时间 UTC [即将废弃] 同 release_time_utc
»»»» expire_time_utc	string	true	none	到期时间 UTC
»»»» release_time_utc	string	true	none	释放时间 UTC