

1. 生产环境

1.1 OA应用服务器

1.2 Mysql

1.3 ES

1.4 文档预览服务

1. 生产环境

1.1 OA应用服务器

IP	账号	密码	备注
10.100.60.21	root	YKxt9zKf9z	
10.100.60.21	app	xiao3812N	
10.100.60.21	aws	aws002prod	

1.2 Mysql

生产环境一共有3台mysql服务器，一主两从。

- mysql主服务器

IP	账号	密码	备注
10.100.60.201	root	Ysn2ant9zKfU	
10.100.60.201	app	xiao3812N	
10.100.60.201	zzapp	z8+Q6WeKr	

- mysql主数据库账号

用户	主机	密码	备注
aws_root	%		
zhangxiangyang	%	zhangxiangyang	只读权限
repl4binlog	10.100.20.102		
repl202	10.100.60.202		
repl203	10.100.60.203		
awsconn	10.100.60.21	awskpE926a	
r_trade_prd	10.90.3.37		
mysql.session	localhost		
mysql.sys	localhost		
root	localhost	1234560y	

- mysql从服务器一账号

IP	账号	密码	备注
10.100.60.202	root	Ysn2ant9zKfU	
10.100.60.202	app	xiao3812N	
10.100.60.202	zzapp	z8+Q6WeKr	

- mysql从库一账号

用户	主机	密码	备注
repl203	10.100.60.203		
awsconn	10.100.60.21		
r_trade_prd	10.90.3.37		
mysql.session	localhost		
mysql.sys	localhost		
root	localhost	1234560y	

- mysql从服务器二账号

IP	账号	密码	备注
10.100.60.203	root	MqE9KfLaN	
10.100.60.203	app	7ZHTA/mMysV	

- mysql从库二账号

用户	主机	密码	备注
aws_root	%		
zhangxiangyang	%		
repl4binlog	10.100.20.102		
repl202	10.100.60.202		
repl203	10.100.60.203		
awsconn	10.100.60.21		
r_trade_prd	10.90.3.37		
mysql.session	localhost		
mysql.sys	localhost		
root	localhost	1234560y1	

1.3 ES

IP	账号	密码	备注
10.90.3.21	root	rmt2018	
10.90.3.21	app	1qaz#edcFeX	

IP	账号	密码	备注
10.90.3.22	root	rmt2018	
10.90.3.22	app	1qaz#edcFeX	

IP	账号	密码	备注
10.90.3.23	root	rmt2018	
10.90.3.23	app	1qaz#edcFeX	

1.4 文档预览服务

文档预览服务是2台windows的机器，并且要求windows机器上安装wps软件,文档预览是一个Java进程，默认绑定在8096端口。

- 机器一

IP	账号	密码	备注
10.100.60.23	administrator	Srv\$zz2012012	
10.100.60.23	sword.wang	Bj#service2018	

- 机器二

IP	账号	密码	备注
10.100.20.103	sword.wang	ZEMxGe23MXD	