《动手学大模型》

第9章 GUI 智能体

让 AI Agent 替你点外卖、回消息、购物比价。

图形用户界面自主智能体

吴铮

上海交通大学计算机学院

饮 水 思 源 • 爱 国 荣 校

目录

- 图形用户界面自主智能体概述
  - 研究背景
  - 发展现状
  - 技术分支
- 图形用户界面自主智能体技术全链路
  - GUI智能体部署
  - 面向静态场景的解决方案——监督微调
  - 面向动态场景的解决方案——强化学习
  - 面向复杂场景的解决方案——调度系统
- 图形用户界面自主智能体安全和可靠性
  - GUI智能体的安全问题
  - GUI智能体的可靠性问题

目录


- 图形用户界面自主智能体概述
  - 研究背景
  - 发展现状
  - 技术分支
- 图形用户界面自主智能体技术全链路
  - GUI智能体部署
  - 面向静态场景的解决方案——监督微调
  - 面向动态场景的解决方案——强化学习
  - 面向复杂场景的解决方案——调度系统
- 图形用户界面自主智能体安全和可靠性
  - GUI智能体的安全问题
  - GUI智能体的可靠性问题

研究背景：迈向AGI的五个阶段

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- OpenAI将人类迈向**通用人工智能**（Artificial General Intelligence, AGI）的过程分为**五个阶段**
- 如今，通用人工智能已经发展到第三阶段——**智能体**（Agents），智能体正在引领生成式AI的**革命浪潮**

L1：Chatbots




GPT-4、DeepSeek-V3

通用语言交互

应用：问答、对话、搜索

L2：Reasoners




o1，DeepSeek-R1

深度思考推理

应用：数学、逻辑推理

L3：Agents



Operator，Deep Research

自主行动与交互

应用：工具调用、操控、探索

L4：Innovators

创新与发明

L5：Organizations


组织与管理

语言->行动：从内容智能到**行为智能**，建立迈向通用人工智能的关键纽带

研究背景：智能体的定义


- （多模态）大模型智能体：依靠（多模态）大模型构建，能够**动态**指导其自身流程和**工具使用**，并根据实时反馈调整自己的操作的**系统**

（多模态）大语言模型



- **通用能力的提供者**
  - 长序列处理
  - 思维链推理
  - 广泛意图理解

大模型智能体（系统）



- **具备自主和进化能力**
  - **环境交互**：感知理解、规划决策、动作落实
  - **持久运行**：反思优化、迭代演化、安全防护
- **知识更新**：知识库、经验库
- **集成工具**：APP、API、函数

研究背景：GUI智能体

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY


- **图形用户界面**（Graphical User Interface, GUI）自主智能体（简称GUI智能体）是智能体的**典型例子**
- 定义：主动**规划决策**，模拟**人类**行为（如点击、滑动、输入），完成信息获取和功能执行的**智能体**

过去：受限场景、特定简单任务、固定流程、流水线系统



举例：今天天气怎么样、音量大一点、给张三打个电话、30乘以15是多少?

现在：广泛覆盖面、复杂多样任务、自主规划决策、动态适应变化



举例：昨晚的外卖再来一份，打开随申码，订一张明天中午上海到北京的高铁票

Google DeepMind

Meta Apple


ANTHROP\C

Microsoft

… …

研究背景：GUI vs API

- **API智能体**: 工具调用、环境 API 调用、Function call。**特点：**快捷、稳定、形式化
- **GUI智能体**：点击、输入、滑动、长按、双击、回退。**特点：**灵活、自然、拟人化
- API比想象中**笨重**，GUI比想象中**脆弱**，不存在完美方案。**螺旋**发展带来人机交互的新范式




[1] Zhang, Chaoyun, et al. API Agents vs. GUI Agents: Divergence and Convergence.

目录

- 图形用户界面自主智能体概述
  - 研究背景
  - 发展现状
  - 技术分支
- 图形用户界面自主智能体技术全链路
  - GUI智能体部署
  - 面向静态场景的解决方案——监督微调
  - 面向动态场景的解决方案——强化学习
  - 面向复杂场景的解决方案——调度系统
- 图形用户界面自主智能体安全和可靠性
  - GUI智能体的安全问题
  - GUI智能体的可靠性问题

发展现状

- GUI智能体的构建凭借其出色的实用价值得到了学术界和工业界的广泛关注，近年迎来**井喷式发展**
- 在网页、手机、电脑等多个平台上均有**大量**构建GUI智能体的工作**涌现**



[1] Zhang, Chaoyun, et al. Large Language Model-Brained GUI Agents: A Survey.


目录

- 图形用户界面自主智能体概述
  - 研究背景
  - 发展现状
  - 技术分支
- 图形用户界面自主智能体技术全链路
  - GUI智能体部署
  - 面向静态场景的解决方案——监督微调
  - 面向动态场景的解决方案——强化学习
  - 面向复杂场景的解决方案——调度系统
- 图形用户界面自主智能体安全和可靠性
  - GUI智能体的安全问题
  - GUI智能体的可靠性问题


技术分支

- 基于**闭源模型**构建的GUI Agent: 通过 GPT-4o，Qwen-VL-Max，GLM-4v 等闭源模型构建，模型API调用
- 基于**开源模型**构建的GUI Agent: 通过 Blip+T5 架构，Qwen2-VL，LLaVa2 等开源模型构建，模型本地部署

基于**闭源模型**构造的多智能体协作系统




基于**开源模型**构造的多模态GUI智能体



[1] Wang, Junyang, et al. Mobile-Agent-v2: Mobile Device Operation Assistant with Effective Navigation via Multi-Agent Collaboration.
[2] Xy, Yiheng, et al. Aguvis: Unified Pure Vision Agents for Autonomous GUI Interaction.

技术分支：基于闭源模型构建的GUI Agent代表


- Mobile-Agent系列是有代表性的基于闭源模型构建的GUI Agent之一
- Mobile-Agent-v2构建了包括三个智能体的**多智能体系统**
  - 规划智能体：根据历史操作生成任务**进度**，**记忆**单元存储焦点内容
  - 决策智能体：参考记忆单元和任务进度生成**操作**
  - 反思智能体：观察操作前后屏幕变化，必要时采取措施**重新执行**



[1] Wang, Junyang, et al. Mobile-Agent-v2: Mobile Device Operation Assistant with Effective Navigation via Multi-Agent Collaboration.

技术分支：基于闭源模型构建的GUI Agent代表

- AppAgent系列是另一个组有代表性的基于闭源模型构建的GUI Agent
- AppAgentX能够在任务执行过程中学习并优化自身行为模式，记忆**捷径节点**




[1] Jiang, Wenjia, et al. AppAgentX: Evolving GUI Agents as Proficient Smartphone Users

技术分支：基于开源模型构建的GUI Agent

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 基于开源模型构建的GUI Agent十分**灵活**，可以采用**预训练**、**指令微调**和**强化学习**等方法构建技术方案

预训练




识别UI 元素位置和组件解释

关键：依赖大规模标注数据

代表：OS-Atlas、Auto-GLM

指令微调




样本拟合，依赖高质量**标注数据**

特点：复制专家行为、易训练

代表：Auto-GUI、AutoAct、ToolLLM

强化学习



从轨迹中学习，依赖**奖励函数设计**

特点：自主探索优化策略、训练成本高


代表：DigiRL、DistRL、Agent Q

目录

- 图形用户界面自主智能体概述
  - 研究背景
  - 发展现状
  - 技术分支
- 图形用户界面自主智能体技术全链路
  - GUI智能体部署
  - 面向静态场景的解决方案——监督微调
  - 面向动态场景的解决方案——强化学习
  - 面向复杂场景的解决方案——调度系统
- 图形用户界面自主智能体安全和可靠性
  - GUI智能体的安全问题
  - GUI智能体的可靠性问题

GUI智能体部署

- GUI智能体有很多优秀的开源项目可以直接部署：
  - 基于**闭源模型**构建的GUI agent框架：如Mobile-Agent系列、AppAgent系列等
  - GUI领域**开源强基座**模型：如OS-Atlas、UI-TARS、CogAgent、Aguvis等
- 如何才能利用这些项目和**真实设备**交互呢?



[1] Zhang, Chaoyun, et al. Large Language Model-Brained GUI Agents: A Survey.

GUI智能体部署：如何让大模型和设备交互?

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- **安卓设备**
  - 真实安卓设备：通过安卓调试桥(Android Debug Bridge, **ADB**)来用命令行控制连接在电脑上的真机
  - 虚拟安卓设备：通过安卓虚拟机(Android Virtual Device, **AVD**)实现在机器上并行运行虚拟的安卓设备
- **电脑设备**：通过把智能体输出转化为符合**pyautogui**库的语言控制鼠标和键盘，模拟用户的各类GUI操作

动作目的	ADB命令	Pyautogui库格式
模拟点击	adb shell input tap <x> <y>	pyautogui.click(x, y)
屏幕截图	adb shell screencap + adb pull	pyautogui.screenshot("screen.png")
输入文本	adb shell input text "hello"	pyautogui.typewrite("hello")
模拟按键	adb shell input keyevent 3	pyautogui.press('home')

目录


- 图形用户界面自主智能体概述
  - 研究背景
  - 发展现状
  - 技术分支
- 图形用户界面自主智能体技术全链路
  - GUI智能体部署
  - 面向静态场景的解决方案——监督微调
  - 面向动态场景的解决方案——强化学习
  - 面向复杂场景的解决方案——调度系统
- 图形用户界面自主智能体安全和可靠性
  - GUI智能体的安全问题
  - GUI智能体的可靠性问题

面向静态场景的解决方案——监督微调

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 对于真实世界环境相对训练数据变化较小的**静态**情况下，最直觉的方式就是数据驱动的**监督微调**

Goal: Look up the best rated coffee maker



i-th screen

(*i*+1)-th screen

基于第一性原理

- **以视觉为核心**的感知模式
- 不依赖系统/应用API接口
- 工作模式
  - 输入用户指令 + 当前屏幕
  - 输出动作指令

通用性

轻量化


[1] Zhang, Zhuosheng, et al. You Only Look at Screens: Multimodal Chain-of-Action Agents

目录

- 图形用户界面自主智能体概述
  - 研究背景
  - 发展现状
  - 技术分支
- 图形用户界面自主智能体技术全链路
  - GUI智能体部署
  - 面向静态场景的解决方案——监督微调
  - 面向动态场景的解决方案——强化学习
  - 面向复杂场景的解决方案——调度系统
- 图形用户界面自主智能体安全和可靠性
  - GUI智能体的安全问题
  - GUI智能体的可靠性问题

面向动态场景的解决方案——强化学习

- GUI agent面临的现实环境总是在变化。如何让GUI agent适应真实环境的**动态**性?
  - 网页布局：例如同样的搜索，每次搜索结果的排序可能不同
  - 软件更新：软件更新会大幅改动软件布局
  - 特殊节日：在一些特殊节日，软件的图标可能会换上具有节日色彩的皮肤



[1] Bai, Hao, et al. DigiRL:Training In-The-Wild Device-Control Agents with Autonomous Reinforcement Learning

面向动态场景的解决方案——强化学习：DigiRL

上海交通大學 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- DigiRL采用**课程学习**适应环境的动态，GUI智能体先学习简单的任务，然后学习困难的任务


Instruction-level Value Function

	Task	$r(s_H, a_H, c)$	V^{instruct}	A^{instruct}	
	Go to walmart.com (difficulty: easy)	1	0.8	0.2	discarded
	Go to ebay.com, search for "asus zenbook" (difficulty: medium)	1	0.10	0.90	go to state-level critic
	Go to costco.com, search for "bose soundsport free", and select the first entry (difficulty: hard)	0	0.01	-0.01	discarded

Step-level Value Function

Task


Go to ebay.com, search for "asus zenbook"



$V^{\text{state}}(s_{h+1}, c) - V^{\text{state}}(s_h, c) > 0$

Task

Go to ebay.com, search for "asus zenbook"



$V^{\text{state}}(s_{h+1}, c) - V^{\text{state}}(s_h, c) < 0$




[1] Bai, Hao, et al. DigiRL:Training In-The-Wild Device-Control Agents with Autonomous Reinforcement Learning

面向动态场景的解决方案——强化学习：DistRL

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY


- DistRL在DigiRL的基础上，做了进一步工作：
  - 进一步采用**异步分布式**框架解耦数据采集和训练过程，提升训练效率
  - 提出分布式优先重播技术，判断出哪些轨迹更有价值，优先重复学习



[1]Wang, Taiyi, et al. DISTRL: AN ASYNCHRONOUS DISTRIBUTED RE INFORCEMENT LEARNING FRAMEWORK FOR ON DEVICE CONTROL AGENTS

面向动态场景的解决方案——强化学习：GRPO出现

- 随着Deepseek的爆火，GRPO**基于规则奖励**的强化学习思想迅速被GUI智能体领域借鉴
- UI-R1，GUI-R1和InfiGUI-R1分别验证了规则奖励思想在GUI智能体领域的可行性



[1]Lu, Zhengxini, et al. UI-R1: Enhancing Action Prediction of GUI Agents by Reinforcement Learning.

目录

- 图形用户界面自主智能体概述
  - 研究背景
  - 发展现状
  - 技术分支
- 图形用户界面自主智能体技术全链路
  - GUI智能体部署
  - 面向静态场景的解决方案——监督微调
  - 面向动态场景的解决方案——强化学习
  - 面向复杂场景的解决方案——调度系统
- 图形用户界面自主智能体安全和可靠性
  - GUI智能体的安全问题
  - GUI智能体的可靠性问题


面向复杂场景的解决方案——调度系统

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 真实场景需求正驱动**系统级GUI智能体**，从执行规则明确的简单任务到能胜任复杂有序与复杂无序任务
- 基于子任务依赖关系的复合指令分类：**拼接型、传递型、深度分析型**


Simple Concatenation

[Instruction] Pause all Instagram notifications for 8 hours, and turn on the clock at 7:00.



Context Transition

[Instruction] Check Shanghai weather these three days in Chrome. **Send the weather and temperature information** in "UI-NEXUS" WeChat group. If there will be a rainy day, ... And if all the three days are sunny, say ...



Deep Dive

[Instruction] Use Chrome to visit https://news.ycombinator.com/. **Read** the top three news articles and **summarize each in no more than five concise sentences**. Then, create a file named 'Top 3 Hacker News Today' in Google Docs and **list these three summaries**.




[1]Guo, Yuan et al. Atomic-to-Compositional Generalization for Mobile Agents with A New Benchmark and Scheduling System

面向复杂场景的解决方案——调度系统

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- **UI-NEXUS：** 首个专门针对GUI智能体复合任务设定的全面测试基准
- 已有智能体基座和框架展现明显缺陷，难以处理复杂依赖、进度管理、信息传递以及动作与通用推理的融合




[1]Guo, Yuan et al. Atomic-to-Compositional Generalization for Mobile Agents with A New Benchmark and Scheduling System

面向复杂场景的解决方案——调度系统

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 单个智能体模型难以处理多场景协调和复杂依赖，容易出现语境溢出、进度混乱问题
- 构建**智能体任务调度系统**，对复杂任务进行拆解和调度



示例指令：分别在美团、饿了么搜索肯德基超级全家桶，

然后在价格最便宜的一个平台下单，停留在下单界面


[1]Guo, Yuan et al. Atomic-to-Compositional Generalization for Mobile Agents with A New Benchmark and Scheduling System

目录

- 图形用户界面自主智能体概述
  - 研究背景
  - 发展现状
  - 技术分支
- 图形用户界面自主智能体技术全链路
  - GUI智能体部署
  - 面向静态场景的解决方案——监督微调
  - 面向动态场景的解决方案——强化学习
  - 面向复杂场景的解决方案——调度系统
- 图形用户界面自主智能体安全和可靠性
  - GUI智能体的安全问题
  - GUI智能体的可靠性问题

GUI智能体的安全问题：安全风险

- GUI智能体的部署环境并非绝对可信，可能面临安全风险：
  - **用户**指令可能被插入恶意操作
  - **环境**可能有干扰性的恶意信息





[1] Ma, Xinbei, et al. Caution for the Environment: Multimodal Agents are Susceptible to Environmental Distractions

GUI智能体的安全问题：注入攻击

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- GUI智能体甚至面对简单的**注入攻击**都很脆弱，用户条款隐藏的恶意提示会让智能体把用户信息发到恶意网站







[1] Chen, Chaoran, et al. The Obvious Invisible Threat: LLM-Powered GUI Agents' Vulnerability to Fine-Print Injections

GUI智能体的安全问题：注入攻击

- 嵌入在屏幕中的**恶意图像补丁**也可能绕过GUI智能体的防护机制






[1] Lukas Aichberger, et al. Attacking Multimodal OS Agents with Malicious Image Patches.

GUI智能体的安全问题：鲁棒性问题

- 研究表明，当前GUI智能体的鲁棒性**远未到达**实用标准。巨大的攻击成功率意味着巨大的风险
- 相应的，如何**提升**GUI智能体的鲁棒性具有巨大的研究潜力





Resolution	Model	Setting	Mobile		Desktop		Web		Avg
			Text	Icon/Widget	Text	Icon/Widget	Text	Icon/Widget	
High	OS-Atlas-Base-7B	No Attack	94.14	72.99	92.78	66.43	89.32	78.32	82.33
		Untargeted	36.27	59.75	62.77	**74.20**	53.11	67.93	59.00
	Uground-V1	No Attack	96.21	83.89	94.85	75.71	91.88	78.33	86.81
		Untargeted	22.58	44.07	45.66	**66.04**	29.30	40.26	41.32
Low	SeeClick	No Attack	78.62	48.82	73.20	29.29	59.83	22.66	52.07
		Untargeted	64.03	76.71	**86.63**	73.16	79.29	56.53	72.73
	OS-Atlas-Base-7B	No Attack	72.41	41.23	48.45	26.43	43.16	37.44	44.85
		Untargeted	39.52	60.93	67.02	62.16	**82.18**	68.43	63.37
	Uground-V1	No Attack	94.48	70.14	85.05	55.00	65.81	50.74	70.20
		Untargeted	55.84	58.78	73.33	83.11	**84.41**	69.91	70.90

[1] Zhao, Haoren, et al. On the Robustness of GUI Grounding Models Against Image Attack

GUI智能体的安全问题：安全对齐

- GUI智能体的**安全对齐**也存在隐患
- GUI智能体无法有效拒绝违法、误导甚至恶意操作的请求







[1] Ada Defne Tur et al. SAFEARENA: Evaluating the Safety of Autonomous Web Agents

GUI智能体的安全问题：安全对齐

- 实验发现，在许多智能体上，有害任务的完成率**甚至接近**安全任务的完成率





[1] Ada Defne Tur et al. SAFEARENA: Evaluating the Safety of Autonomous Web Agents


目录

- 图形用户界面自主智能体概述
  - 研究背景
  - 发展现状
  - 技术分支
- 图形用户界面自主智能体技术全链路
  - GUI智能体部署
  - 面向静态场景的解决方案——监督微调
  - 面向动态场景的解决方案——强化学习
  - 面向复杂场景的解决方案——调度系统
- 图形用户界面自主智能体安全和可靠性
  - GUI智能体的安全问题
  - GUI智能体的可靠性问题

GUI智能体的可靠性问题：OOD问题

上海交通大學 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- 现有GUI智能体强基座模型于**静态**数据训练得到，在真实世界执行会面临out-of-distribution (**OOD**)问题
  - **内生**OOD (Internalization-OOD): 在特定操作系统训练的GUI智能体不具备其它操作系统的任务执行能力
  - **外推**OOD (Extrapolation-OOD): 静态数据训练的GUI智能体无法很好地适应新的应用和工具




[1] Wu, Zheng, et al. GEM: Gaussian Embedding Modeling for Out-of-Distribution Detection for GUI Agents

GUI智能体的可靠性问题：OOD问题

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- GUI智能体的OOD检测相对于传统的OOD检测还有领域内的独特**挑战**：
  - **复杂**的输入**语义**空间理解：GUI智能体需要同时理解复杂的屏幕布局和多样的用户指令
  - **动态**变化的真实**环境**：现实世界的应用程序和网页的布局会随时迭代更新

复杂语义空间：
一张截屏被识别出40个box



动态真实环境：
淘宝临时更新五一狂欢界面




[1] Wu, Zheng, et al. GEM: Gaussian Embedding Modeling for Out-of-Distribution Detection for GUI Agents

GUI智能体的可靠性问题：过度执行

上海交通大学 SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

- GUI智能体面对超出自己能力的复杂场景时，应当终止执行防止**不可靠**操作
- 然而，全自动化的GUI智能体依然会**过度执行**。识别适当的时机令人类介入可以缓解过度执行






[1] Cheng, Pengzhou et al. OS-Kairos: Adaptive Interaction for MLLM-Powered GUI Agents.

[2] Wu, Zheng et al. Universal Confidence Integration Framework for Adaptive Interaction in Computer-Using Agent.

GUI智能体的可靠性问题：回退机制

- GUI智能体如果已经陷入了错误路径，那智能体的后续操作极有可能**不可靠**
- 适当的**回退机制**可以让GUI智能体避免在错误路径中进一步执行不可靠动作



[1] Zhang, Zhisong et al. Enhancing Web Agents with Explicit Rollback Mechanisms

GUI智能体的可靠性问题：模糊任务

- 有时用户提供的指令并不完全，可能缺失了一些关键信息
- 如果指令本身**模糊**，那么GUI智能体的可靠性就要打折扣
- 在指令模糊时主动学会向用户**发问**能够提升GUI智能体的可靠性



[1] Cheng, Ziming et al. Navi-plus: Managing Ambiguous GUI Navigation Tasks with Follow-up Questions

目录

- 图形用户界面自主智能体概述
  - 研究背景
  - 发展现状
  - 技术分支
- 图形用户界面自主智能体技术全链路
  - GUI智能体部署
  - 面向静态任务的解决方案——监督微调
  - 面向动态任务的解决方案——强化学习
  - 面向复杂任务的解决方案——调度系统
- 图形用户界面自主智能体安全和可靠性
  - GUI智能体的安全问题
  - GUI智能体的可靠性问题

上海交通大學

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

Thank You

饮 水 思 源　爱 国 荣 校