测试策略

目录

一. 测试目标 2
二. 测试范围: 2
三 . 测试环境: 3
四. 测试方法: 3
五. 测试资源: 3
六. 测试计划: 3
七 验收标准: 3
八 . 风险评估和管理: 4
九. 测试结果和报告: 4

一. 测试目标

功能目标：确保需求中的“库存”及“订单”功能逻辑正确，业务规则执行无误，核心流程（下单、支付、发货、签收）100%通过。

性能目标：订单：在 500 并发用户下，核心接口平均响应时间低于 500ms，事务成功率不低于 99.9%。

安全性目标：通过接口测试校验接口 sign 认证、用户接口越权、敏感数据 脱敏校验

可靠性目标：系统应具备自动重试或降级机制，确保核心业务在 5 分钟 内恢复；对于非核心业务，人工修复时间不超过 4 小时。

缺陷控制：上线前所有 P0（致命）及 P1（严重）级缺陷必须清零，P2 级缺陷修复率不低于 95%。

可观测性：

日志规范：关键业务操作和异常必须有结构化日志（如 JSON 格式），包含时间戳、级别、TraceID、关键参数，且不泄露敏感数据。

告警：确保库存差异率对比、消息积压、订单卡单等核心业务及时发出告警，以提示相关人员及时处理

二. 测试范围：

1、功能 ：

- 产品（SPU/SKU）
- 库存（可用、已预留、已售出）
- 购物车
- 订单生命周期（下单、支付、取消、发货、签收、退货）
- 外部同步（WMS/SC2P）

2、性能：

- 库存异动：库存同步平台
- 订单：拉单转单、派单

三 . 测试环境:

功能测试环境: MySQL8.0、Windows10、Nginx、服务器: 2 台 4 核 16G 服务器

性能测试环境: MySQL8.0、Windows10、Nginx、服务器: 16 台 4 核 16G 服务器

四. 测试方法:

测试阶段	主要方法	辅助方法/技术	说明
集成测试	灰盒测试	接口测试、数据流分析	重点验证模块间接口数据传递、调用关系及异常处理。
系统测试	黑盒测试	场景法、等价类、边界值	全面验证功能、性能、安全、兼容性等非功能性需求。
验收测试	黑盒测试	用户场景模拟、Alpha/Beta 测试	由用户或产品主导，验证是否满足业务需求和用户体验。

五. 测试资源:

测试人员: XXX、XXX

测试设备: win10

六. 测试计划:

模块	开始时间		结束时间
商品	yyyy-mm-dd		yyyy-mm-dd
库存	yyyy-mm-dd		yyyy-mm-dd
订单	yyyy-mm-dd		yyyy-mm-dd
退货单	yyyy-mm-dd		yyyy-mm-dd

七 验收标准:

案例覆盖: 功能: 100% 覆盖

性能: 核心接口覆盖

案例执行: 执行率 100%

bug 处理: 上线前所有 P0（致命）及 P1（严重）级缺陷必须清零，P2 级缺陷修复率不低于 95%

八 . 风险评估和管理:

评估测试过程中可能遇到的风险，制定相应的风险管理措施，确保测试过程安全可控。

九. 测试结果和报告:

记录和分析测试结果，生成测试报告，包括测试过程、测试结果、问题和改进建议等内容，以便后续参考和改进。