



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Scienze Fisiche,
Informatiche e Matematiche

10. Single Static Assignment (SSA)

Linguaggi e Compilatori [I215-011]

Corso di Laurea in INFORMATICA
(D.M.270/04) [16-262]
Anno accademico 2023/2024

Prof. Andrea Marongiu
andrea.marongiu@unimore.it

Copyright note

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.


È inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia.

Credits

- Cooper, Torczon, “Engineering a Compiler”, Elsevier
- Sampson, Cornell University, “Advanced Compilers”
- Gibbons, Carnegie Mellon University, “Optimizing Compilers”
- Pekhimenko, University of Toronto, “Compiler Optimization”



Static Single Assignment (SSA)

- La forma Static Single Assignment (SSA) è una IR dove ad ogni variabile viene assegnato un valore solo una volta
- Facile da fare dentro un Basic Block (ricordate il *Value Numbering?*):
 - Visita ogni istruzione nell'ordine del programma:
 - LHS: assegna ad una nuova versione della variabile
 - RHS: usa la versione più recente di quella variabile




Cosa succede nei punti di *join* di un CFG?

```
c ← 12
if (i) {
  a ← x + y
  b ← a + x
} else {
  a ← b + 2
  c ← y + 1
}
a ← c + a
```



→ Usiamo una **notazione fittizia**: una Φ function

La funzione Φ




La funzione Φ

- Φ fonde multiple definizioni derivanti da multipli percorsi in una singola definizione.
- Per un basic block con p predecessori ci sono p argomenti nella funzione Φ .

$$x_{\text{new}} \leftarrow \Phi(x_1, x_1, x_1, \dots, x_p)$$


- Come scegliamo quale x_i usare?
 - In realtà tipicamente non ci interessa!
 - Se è rilevante, usiamo le definizioni derivanti dall'arco di interesse

Come si implementa Φ ?



SSA Triviale


- Ogni assegnamento genera una nuova versione della variabile.
- Aggiungiamo una funzione Φ ad ogni punto di join per tutte le variabili live.




Troppe funzioni Φ (molte non necessarie).

SSA Minimale


- Ogni assegnamento genera una nuova versione della variabile.
- Aggiungiamo una funzione Φ ad ogni punto di join per tutte le variabili live **con definizioni multiple**.



Un altro esempio



Dove inseriamo le funzioni Φ ?




CFG

- Se c'è una definizione della variabile **a** nel blocco **5**, quali nodi hanno bisogno di una funzione $\Phi()$?

Dove inseriamo le funzioni Φ ?


- Inseriamo una funzione Φ per una variabile A nel blocco Z iff:
 - A è stata definita più di una volta
 - (es., A definita in X e Y e $X \neq Y$)
 - Esistono due percorsi da x a z (P_{xz}) e da y a z (P_{yz}) tali che:
 - $P_{xz} \cap P_{yz} = \{ z \}$
(Z è l'unico blocco comune tra i percorsi)
 - $z \notin P_{xq}$ or $z \notin P_{yr}$ where $P_{xz} = P_{xq} \rightarrow z$ and $P_{yz} = P_{yr} \rightarrow z$
(almeno un percorso raggiunge Z per la prima volta)
- Il blocco ENTRY contiene una definizione implicita di tutte le variabili
- Nota: $v = \Phi(\dots)$ è una definizione di v




Proprietà di dominanza della forma SSA

- Nella forma SSA le definizioni dominano gli usi.
 - Se x_i è usato in $x \leftarrow \Phi(\dots, x_i, \dots)$, allora $BB(x_i)$ domina il predecessore i -esimo di $BB(PHI)$
 - Se x è usato in $y \leftarrow \dots x \dots$, allora $BB(x)$ domina $BB(y)$
- Si può usare questa proprietà per derivare un algoritmo efficiente per convertire la IR in forma SSA

Dominanza



CFG




D-Tree


Se c'è una definizione di **a** nel blocco **5**, quali nodi hanno bisogno di una funzione $\Phi()$?

x domina strettamente **w** (**x** **sdom** **w**) iff **x** **dom** **w** $\wedge$ **x** $\neq$ **w**

Dominance Frontier



CFG




D-Tree


La **Dominance Frontier** di un nodo $x =$
 $\{ w \mid x \text{ dom pred}(w) \wedge \neg(x \text{ sdom } w) \}$

x domina strettamente w ($x \text{ sdom } w$) iff $x \text{ dom } w \wedge x \neq w$

Dominance Frontier



CFG



Se c'è una definizione di **a** nel blocco **5** i nodi nella $DF(5)$ necessitano di una funzione $\Phi()$ per **a**

Utilizzo della Dominance Frontier per calcolare la forma SSA

- Posizionare tutte le funzioni $\Phi()$
- Rinominare tutte le variabili

Utilizzo della Dominance Frontier per posizionare le funzioni $\Phi()$

- Identificare tutti i siti dove vengono definite le variabili

- Quindi, per ogni variabile

- Per ogni sito di definizione

- Per ogni nodo in DF (del sito di definizione)

- Se non c'è una $\Phi()$ nel nodo, mettiamone una
 - Se questo nodo non definiva la variabile in precedenza, aggiungiamo questo nodo alla lista dei siti di definizione

Non siamo ancora in
forma SSA (la stiamo
costruendo)



- Questo algoritmo calcola iterativamente la Dominance Frontier, inserendo il numero minimo necessario di funzioni $\Phi()$

Utilizzo della Dominance Frontier per posizionare le funzioni $\Phi()$


```
foreach node n {
    foreach variable v defined in n {
        orig[n]  $\cup$ = {v}
        defsites[v]  $\cup$ = {n}
    }
}

foreach variable v {
    W = defsites[v]
    while W not empty {
        n = remove node from W
        foreach y in DF[n]
            if y  $\notin$  PHI[v] {
                insert " $v \leftarrow \Phi(v,v,...)$ " at top of y
                PHI[v] = PHI[v]  $\cup$  {y}
                if v  $\notin$  orig[y]: W = W  $\cup$  {y}
            }
    }
}
```



Rinominare le variabili

- Algoritmo:
 - Scorrere il D-tree, rinominando le variabili come le si incontra
 - Rimpiazzare gli usi con la più recente definizione rinominata
- Per codice con control flow lineare questo è semplice
- Cosa succede in presenza di branch e join?
 - Utilizzare la definizione più vicina tale per cui la definizione si trova prima dell'uso nel D-tree
- Un'implementazione semplice a stack:
 - Per ogni var: rename (v)
 - rename(v): rimpiazza gli usi col top dello stack
 - se si incontra una definizione: push sullo stack
 - invocare rename(v) su tutti i figli nel D-tree
 - per ogni definizione nel blocco pop dallo stack



Esempio: Calcolo del Dominance Tree




Esempio: Calcolo del Dominance Tree



Esempio: Calcolo delle Dominance Frontiers




Esempio: Calcolo delle Dominance Frontiers




DFs

1	{}
2	{2}
3	{2}
4	{}
5	{7}
6	{7}
7	{2}

D-tree



Esempio: $\Phi()$



DFs		orig[n]	
1	{}	1	{i,j,k}
2	{2}	2	{}
3	{2}	3	{}
4	{}	4	{}
5	{7}	5	{j,k}
6	{7}	6	{j,k}
7	{2}	7	{}

defsites[v]	
i	{1}
j	{1,5,6}
k	{1,5,6}


DFs

var i: $W=\{1\}$

var j: $W=\{1,5,6\}$

DF{1} DF{5}

Esempio: $\Phi()$



DFs		orig[n]	
1	{}	1	{i,j,k}
2	{2}	2	{}
3	{2}	3	{}
4	{}	4	{}
5	{7}	5	{j,k}
6	{7}	6	{j,k}
7	{2}	7	{}


defsites[v]	
i	{1}
j	{1,5,6}
k	{1,5,6}

DFs

var **j**: $W=\{1,5,6\}$

DF{1} DF{5}

Esempio: $\Phi()$



DFs		orig[n]	
1	{}	1	{i,j,k}
2	{2}	2	{}
3	{2}	3	{}
4	{}	4	{}
5	{7}	5	{j,k}
6	{7}	6	{j,k}
7	{2}	7	{}


defsites[v]	
i	{1}
j	{1,5,6,7}
k	{1,5,6}

DFs

var j: $W=\{1,5,6,7\}$

DF{1} DF{5} DF{7}

Esempio: $\Phi()$



DFs

1	{}
2	{2}
3	{2}
4	{}
5	{7}
6	{7}
7	{2}

orig[n]

1	{i,j,k}
2	{}
3	{}
4	{}
5	{j,k}
6	{j,k}
7	{}

defsites[v]


i	{1}
j	{1,5,6}
k	{1,5,6}

DFs

var j: $W=\{1,5,6,7\}$

DF{1} DF{5} DF{7} **DF{6}**

Esempio: $\Phi()$





DFs		orig[n]	
1	{}	1	{i,j,k}
2	{2}	2	{}
3	{2}	3	{}
4	{}	4	{}
5	{7}	5	{j,k}
6	{7}	6	{j,k}
7	{2}	7	{}

Def sites[v]	
i	{1}
j	{1,5,6}
k	{1,5,6}



DFs

var **k**: $W=\{1,5,6\}$

Esempio: Rinominare le variabili



Esempio: Rinominare le variabili



Proprietà della forma SSA

- Solo un assegnamento per variabile
- Le definizioni dominano gli usi
- Un cambio di filosofia sull'analisi e ottimizzazione
- Se rimuoviamo la possibilità di riassegnare valori alle variabili alcuni concetti si fondono:
 - Definizioni = Variabili
 - Istruzioni = Valori
 - Operandi = Archi di un DFG



Da qui la rappresentazione di LLVM



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Scienze Fisiche,
Informatiche e Matematiche

Esempi di ottimizzazione con SSA

Constant Propagation con SSA


- Se " $v \leftarrow c$ ", sostituisci tutti gli usi di v con c
- Se " $v \leftarrow \Phi(c,c,c)$ " (ogni input ha la stessa costante), sostituisci tutti gli usi di v con c

```
W ← lista di tutte le defs
while !W.isEmpty {
    Stmt S ← W.removeOne
    if ((S has form " $v \leftarrow c$ ") ||
        (S has form " $v \leftarrow \Phi(c, \dots, c)$ ")) then {
        delete S
        foreach stmt U that uses v {
            replace v with c in U
            W.add(U)
        }
    }
}
```


Altre ottimizzazioni con SSA

- Copy propagation
 - rimuovi “ $x \leftarrow \Phi(y,y,y)$ ” e sostituisci y a tutte le x
 - rimuovi “ $x \leftarrow y$ ” e sostituisci y a tutte le x
- Constant Folding
 - (Also, constant conditions too!)


Constant Propagation




Constant Propagation



Constant Propagation




Constant Propagation




Non molto esaltante (per ora...)

Conditional Constant Propagation




- Il blocco 6 esegue mai?
- La semplice CP non ce lo sa dire
- Ma la Conditional CP sì:
 - Assume che i blocchi non eseguano finché non si dimostra il contrario
 - Assume che i valori siano costanti finché non si dimostra il contrario

Conditional Constant Propagation



Conditional Constant Propagation



Conditional Constant Propagation

