

# Report di Progetto – ISW2 Modulo 2

## Software Testing su Apache Avro (fork lucaaa02)

[Luca Lo Mastro] – [Matricola]

[03/09/2026]

## Contents

|          |                                                                                   |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                               | <b>1</b>  |
| 1.1      | Apache Avro . . . . .                                                             | 1         |
| 1.2      | Classi selezionate . . . . .                                                      | 1         |
| <b>2</b> | <b>Infrastruttura di progetto</b>                                                 | <b>1</b>  |
| 2.1      | Build e gestione delle dipendenze . . . . .                                       | 1         |
| 2.2      | Integrazione continua e misurazione della copertura . . . . .                     | 1         |
| 2.3      | Isolamento dei test del progetto . . . . .                                        | 2         |
| <b>3</b> | <b>Test manuali (Category Partition)</b>                                          | <b>2</b>  |
| 3.1      | La classe Resolver . . . . .                                                      | 2         |
| 3.2      | Test manuali su Resolver . . . . .                                                | 2         |
| 3.3      | Copertura strutturale di resolver . . . . .                                       | 3         |
| 3.4      | La classe Utf8 . . . . .                                                          | 3         |
| 3.5      | Test manuali su Utf8 . . . . .                                                    | 3         |
| 3.6      | Scoperta: comportamento non intuitivo di setByteLength . . . . .                  | 4         |
| 3.7      | Copertura strutturale di utf8 . . . . .                                           | 4         |
| <b>4</b> | <b>Test automatici</b>                                                            | <b>4</b>  |
| 4.1      | Test automatici su Resolver . . . . .                                             | 4         |
| 4.2      | Test automatici su Utf8 . . . . .                                                 | 5         |
| 4.3      | Integrazione tecnica di EvoSuite . . . . .                                        | 6         |
| 4.3.1    | Compatibilità del bytecode nella fase di generazione . . . . .                    | 6         |
| 4.3.2    | Gestione della dipendenza di esecuzione non disponibile . . . . .                 | 6         |
| 4.3.3    | Superamento delle restrizioni di sicurezza della macchina virtuale Java . . . . . | 6         |
| 4.3.4    | Verifica del bytecode durante l'esecuzione . . . . .                              | 6         |
| 4.3.5    | Risoluzione dell'inquinamento di stato tra le classi di test . . . . .            | 7         |
| <b>5</b> | <b>Validazione della qualità dei test</b>                                         | <b>7</b>  |
| 5.1      | Metriche di adeguatezza . . . . .                                                 | 7         |
| 5.2      | Mutation testing con PIT . . . . .                                                | 7         |
| 5.3      | Stima della reliability . . . . .                                                 | 8         |
| <b>6</b> | <b>Refactoring e validazione incrociata</b>                                       | <b>8</b>  |
| 6.1      | Refactoring di Resolver . . . . .                                                 | 9         |
| 6.1.1    | ResolverC1 . . . . .                                                              | 9         |
| 6.1.2    | ResolverC2 . . . . .                                                              | 9         |
| 6.1.3    | ResolverC3 . . . . .                                                              | 9         |
| 6.1.4    | ResolverC4 . . . . .                                                              | 9         |
| 6.2      | Refactoring di Utf8 . . . . .                                                     | 9         |
| 6.2.1    | Utf8C1 . . . . .                                                                  | 9         |
| 6.2.2    | Utf8C2 . . . . .                                                                  | 10        |
| 6.2.3    | Utf8C3 . . . . .                                                                  | 10        |
| 6.2.4    | Utf8C4 . . . . .                                                                  | 10        |
| 6.3      | Pass or Fail? . . . . .                                                           | 10        |
| 6.4      | Differenziale tra i test . . . . .                                                | 10        |
| <b>7</b> | <b>Conclusioni</b>                                                                | <b>11</b> |
| <b>A</b> | <b>Tabelle, figure e listati</b>                                                  | <b>i</b>  |

# 1 Introduzione

L'elaborato ha come obiettivo la realizzazione di un'attività di verifica software su un fork di Apache Avro, applicata a due classi del progetto.

La verifica è stata condotta attraverso diverse metodologie di testing: test manuali basati sulla tecnica Category-Partition, test generati automaticamente tramite Randoop, test generati con l'ausilio di un LLM, e test guidati dalla copertura tramite EvoSuite.

Sono stati isolati i test relativi alle due classi in esame, escludendo dall'esecuzione la suite di test già presente nel progetto originale.

## 1.1 Apache Avro

Apache Avro è un framework di serializzazione dati, nato all'interno del progetto Hadoop. Fornisce un formato binario compatto ed efficiente per la codifica dei dati, un sistema di schemi (definiti in formato JSON) che descrivono la struttura dei dati serializzati, e un meccanismo di *schema evolution*, ovvero la possibilità di far comunicare tra loro versioni diverse dello stesso schema senza rompere la compatibilità. Quest'ultimo aspetto è direttamente rilevante per il progetto: una delle due classi analizzate (*Resolver*) implementa proprio la logica di risoluzione tra schema *writer* e schema *reader*.

## 1.2 Classi selezionate

La selezione delle classi è avvenuta applicando l'algoritmo di *class ranking* descritto nella consegna, basato sull'iniziale del cognome dello studente applicata alla classifica dei code smell rilevati da SonarCloud sul progetto Apache Avro.

Una prima classe candidata, è stata scartata per banalità, in accordo con l'indicazione della consegna di evitare classi il cui testing risulti banale o impraticabile, è stata selezionata la classe successiva.

Le classi definitivamente selezionate sono:

- `org.apache.avro.Resolver` (473 LOC, 25 code smell): classe di utilità che confronta, ricorsivamente, l'albero dello schema usato da chi ha *scritto* i dati (*writer*) con l'albero dello schema atteso da chi li deve *leggere* (*reader*). Per ogni coppia di nodi corrispondenti, determina quale azione è necessaria per adattare i dati scritti al formato atteso in lettura (nessuna azione, promozione di tipo, adattamento di record/enum/union, oppure segnalazione di incompatibilità), producendo un albero di oggetti `Resolver.Action`. È il meccanismo alla base della *schema evolution* di Avro, ovvero la capacità di far comunicare correttamente produttori e consumatori di dati che utilizzano versioni diverse dello stesso schema;
- `org.apache.avro.util.UTF8` (172 LOC, 8 code smell): classe mutabile che rappresenta una sequenza di testo codificata direttamente come array di byte UTF-8, anziché come `String` Java (rappresentata internamente in UTF-16). Implementa le interfacce `CharSequence`, `Comparable` ed `Externalizable`, fornendo metodi per impostare e leggere il contenuto, confrontare istanze e calcolarne l'hash. È utilizzata dal modello dati generico di Avro per rappresentare i campi di tipo stringa evitando le conversioni di codifica ripetute che sarebbero necessarie utilizzando `String`.

# 2 Infrastruttura di progetto

## 2.1 Build e gestione delle dipendenze

Il progetto Avro è organizzato come progetto multi-modulo Maven, con un file `pom.xml` principale che coordina i sotto-progetti, tra cui il modulo `lang/java/avro/`, dove abbiamo lavorato, che contiene le classi `Resolver` e `UTF8` selezionate per il testing.

È stato necessario l'utilizzo di tre versioni diverse del JDK: 11, 17 e 21. Il progetto Avro richiede infatti la compatibilità con JDK 11 per il codice compilato; inoltre, Randoop ed EvoSuite, generando codice sulla base della JVM su cui vengono eseguiti, devono essere lanciati anch'essi con JDK 11, per evitare di generare riferimenti a metodi non disponibili nella versione richiesta per la compilazione finale. Le versioni JDK 17 e 21 sono invece necessarie per compilare ed eseguire il progetto nelle altre fasi della build.

## 2.2 Integrazione continua e misurazione della copertura

È stata configurata un'integrazione continua tramite GitHub Actions: ad ogni push sul branch principale, il file di configurazione `isw2-ci.yml` esegue automaticamente una serie di step, tra cui la compilazione del progetto e l'esecuzione dei test su una macchina virtuale remota. Per la misurazione della copertura è stato utilizzato JaCoCo, analizzando le metriche di statement e branch coverage, mentre SonarCloud è stato integrato come supporto per l'analisi della qualità del codice.

L'integrazione continua si è rivelata utile per individuare problemi non visibili nell'ambiente di sviluppo locale: in particolare, un conflitto tra il JDK usato per la compilazione in CI (JDK 21) e il codice generato

da EvoSuite (eseguibile correttamente solo su JDK 11) si è manifestato soltanto durante l'esecuzione su GitHub Actions.

Sono stati inoltre utilizzati Spotless e Apache RAT per garantire la qualità del codice e la conformità alle licenze. Spotless applica automaticamente le regole di formattazione del progetto (indentazione, ordine degli import), mentre Apache RAT verifica che ogni file sorgente contenga l'header di licenza Apache 2.0, in linea con le politiche della Apache Software Foundation. Entrambi i controlli vengono eseguiti prima della fase di test, durante la compilazione: un file che non li rispetta blocca l'intera build, indipendentemente dal fatto che i suoi test vengano poi effettivamente eseguiti. Poiché i file di test generati automaticamente da Randoop ed EvoSuite non rispettano lo stile del progetto né includono l'header di licenza, è stato necessario configurare esclusioni esplicite per queste cartelle in entrambi gli strumenti.

### 2.3 Isolamento dei test del progetto

L'esecuzione dei test già presenti nel progetto è stata disabilitata, mantenendo attiva una suite di test composta unicamente dai test sviluppati per questo lavoro.

## 3 Test manuali (Category Partition)

I test manuali sono stati progettati e implementati secondo la tecnica Category-Partition, che consiste nell'identificare le categorie di comportamento osservabile di una classe, e nel definire per ciascuna categoria un insieme di valori rappresentativi da utilizzare come input per i test. L'approccio seguito è prevalentemente black-box.

Questa tecnica è stata applicata a entrambe le classi selezionate, individuando per ciascuna un insieme di categorie corrispondenti alle diverse configurazioni di comportamento osservabile. Le sezioni seguenti descrivono, per ciascuna classe, la struttura interna rilevante ai fini del testing, le categorie individuate e i risultati ottenuti.

### 3.1 La classe `Resolver`

La classe `Resolver` è una classe che si occupa di determinare come adattare i dati scritti in uno schema (*writer*) a uno schema di lettura (*reader*) potenzialmente diverso. Implementa un algoritmo in grado di confrontare ricorsivamente gli alberi degli schemi e produrre un albero di azioni necessarie per la conversione dei dati.

Il risultato prodotto è un'istanza della classe astratta `Resolver.Action`, il cui tipo concreto a runtime determina la specifica trasformazione da applicare: `Action` non viene mai istanziata direttamente, ma sempre tramite una delle sue sottoclassi. La **tabella 1** riassume quali sono i possibili tipi di azioni che la classe può restituire.

### 3.2 Test manuali su `Resolver`

Il metodo `resolve()` accetta due parametri principali: lo schema del *writer* e lo schema del *reader* (un terzo parametro opzionale, `GenericData`, interviene solo nel recupero di valori di default e conversioni logiche, e non introduce ulteriori categorie di comportamento rilevanti ai fini del testing). Il criterio di testing adottato si è basato sull'interazione tra le diverse combinazioni possibili di questi due parametri. Sono state individuate otto categorie di test, ciascuna corrispondente a una delle otto sottoclassi di `Resolver.Action` discusse in precedenza.

L'approccio adottato è prevalentemente black-box, dato che le regole di comportamento attese (quali promozioni numeriche sono ammesse, come si risolvono record, enum e union) derivano dalla specifica pubblica di schema evolution di Avro. Tuttavia, la *verifica* del risultato in ciascun test avviene tramite l'operatore `instanceof` su nomi di classi concrete interne (ad esempio `Resolver.DoNothing`, `Resolver.Promote`), informazione non derivabile dalla sola documentazione esterna: la progettazione dei casi di test è quindi black-box, mentre la loro implementazione richiede un elemento di conoscenza white-box del codice sorgente.

- **DoNothing**: verificata su tutti gli otto tipi primitivi di Avro, con schemi identici tra writer e reader.
- **Promote**: verificato che le promozioni numeriche valide (ad esempio `INT→LONG`, `FLOAT→DOUBLE`) producano l'azione corretta, e che le promozioni non valide generino invece un errore.
- **ErrorAction**: verificato che le incompatibilità irrisolvibili tra i due schemi generino correttamente un errore.
- **Container**: verificato che, per `ARRAY` e `MAP`, la risoluzione ricorsiva degli elementi interni funzioni correttamente.
- **EnumAdjust**: verificato che la rimappatura dei simboli tra writer e reader funzioni correttamente.
- **RecordAdjust**: verificato che la risoluzione campo per campo del record funzioni correttamente.

- **ReaderUnion**: verificato che la ricerca del ramo della union compatibile con il tipo scritto funzioni correttamente.
- **WriterUnion**: verificato che la risoluzione di ogni possibile ramo scritto dal writer rispetto al reader funzioni correttamente.

Per alcune categorie, in particolare `Promote`, i valori scelti per i test non sono stati selezionati arbitrariamente all'interno della categoria, ma rappresentano i confini tra comportamento valido e non valido: per ogni promozione numerica valida testata (ad esempio `INT→LONG`), è stata verificata anche la direzione opposta, non valida (`LONG→INT`), proprio in corrispondenza del limite tra le due categorie. La **tabella 2** riporta, per ciascuna categoria, i valori concreti utilizzati nella progettazione dei test.

In totale sono stati scritti ed eseguiti 32 test manuali, tutti passanti: non è emersa alcuna anomalia comportamentale in questa fase. La **tabella 6** riporta l'elenco completo dei 32 test, con l'input e l'assert atteso per ciascuno. I test sono collocati nel file `TestResolverCategoryPartition.java`, all'interno del package `org.apache.avro` del progetto.

### 3.3 Copertura strutturale di `resolver`

I dati di copertura sono stati misurati con JaCoCo, isolando l'esecuzione della sola suite di test manuali. La **tabella 7** riporta i valori di *statement coverage* (42.6%) e *branch coverage* (31.6%) ottenuti; la **fig. 1** mostra il dettaglio per metodo.

La copertura risultante è parziale: il `category-partition`, per sua natura, individua le categorie a partire dalle funzionalità e dal comportamento atteso della classe, non dall'obiettivo di massimizzare la copertura di ogni singola riga o diramazione del codice. Una copertura non completa non indica quindi una debolezza della suite, ma una caratteristica intrinseca della tecnica adottata: la relazione tra copertura strutturale e adeguatezza dei test manuali rispetto alle altre tecniche impiegate viene approfondita nel Capitolo 5, mentre i mutanti sopravvissuti nelle porzioni di codice non coperte sono discussi nel Capitolo 5.2.

### 3.4 La classe `Utf8`

La classe `Utf8` si occupa di rappresentare una sequenza di testo direttamente come byte codificati in UTF-8. In Java, il tipo `String` è rappresentato internamente come una sequenza di caratteri UTF-16: se un dato testuale dovesse essere sempre convertito da `String` a byte UTF-8 e viceversa, si introdurrebbe un costo computazionale ripetuto e spesso non necessario. La classe `Utf8` risolve questo problema rappresentando direttamente il testo come byte UTF-8, evitando conversioni superflue e convertendo in `String` solo quando effettivamente richiesto.

La classe implementa tre interfacce:

- `CharSequence`: consente di trattare l'istanza come se fosse testo, fornendo metodi quali `length()`, `charAt()` e `subSequence()`;
- `Comparable<Utf8>`: permette il confronto tra due istanze ai fini dell'ordinamento;
- `Externalizable`: fornisce un meccanismo di serializzazione a basso livello, tramite i metodi `writeExternal` e `readExternal`.

Gli attributi principali della classe sono: un array di byte (`bytes`), contenente la rappresentazione UTF-8 del testo; un intero (`length`), che indica quanti byte dell'array sono effettivamente utilizzati (l'array può essere più grande della lunghezza logica del contenuto, per consentire il riutilizzo della stessa area di memoria a fronte di modifiche successive); una cache opzionale della `String` corrispondente; una cache opzionale dell'hash calcolato.

La **tabella 4** elenca i metodi pubblici principali della classe.

### 3.5 Test manuali su `Utf8`

La classe `Utf8` è composta da più metodi indipendenti: sono state definite sei categorie di test, raggruppate per area funzionale correlata.

- **Costruzione**: verificata la corretta inizializzazione dell'istanza a partire da ciascuna delle modalità di creazione disponibili (costruttore vuoto, da stringa vuota, ASCII e Unicode, da stringa `null`, di copia, da array di byte vuoto e ASCII).
- **Uguaglianza e ordinamento**: verificato il comportamento di `equals()` e `compareTo()` rispetto alla stessa istanza, a contenuto identico, a contenuto diverso a parità di lunghezza, a lunghezza diversa, e nel confronto con `null` o con un oggetto di tipo diverso. Per questa categoria, l'approccio adottato non è stato puramente black-box: `equals()` e `hashCode()` implementano internamente due percorsi di calcolo distinti, uno ottimizzato per array esattamente dimensionati e uno tramite loop manuale, con soglia di attivazione a 7 byte. L'individuazione di questo confine ha richiesto un'ispezione mirata del codice sorgente, introducendo un elemento di conoscenza white-box a supporto della progettazione dei casi di test limite.

- **Gestione della lunghezza:** verificato il comportamento di `setByteLength()` in aumento, in diminuzione, a lunghezza invariata e nel caso limite di azzeramento.
- `CharSequence`: verificato il comportamento di `charAt()` (primo carattere, ultimo carattere, indice fuori intervallo) e di `subSequence()` (intervallo vuoto, valido, non valido).
- **Serializzazione:** verificato che una coppia di operazioni `writeExternal/readExternal` (round-trip) preservi correttamente il contenuto, su un'istanza vuota, su contenuto ASCII e su contenuto Unicode.
- `getBytesFor`: verificato il comportamento del metodo statico di utilità su stringa vuota, stringa ASCII, stringa Unicode e argomento `null`.

La **tabella 5** riporta l'elenco completo dei 35 test, con l'input/azione e l'assert atteso per ciascuno.

In totale sono stati scritti ed eseguiti 35 test manuali. La scoperta emersa dal test relativo alla gestione della lunghezza in aumento è discussa nel dettaglio nella sezione successiva.

### 3.6 Scoperta: comportamento non intuitivo di `setByteLength`

Il test T19, relativo alla gestione della lunghezza in aumento tramite il metodo `setByteLength()`, ha rivelato un comportamento non intuitivo nella classe `Utf8`. In particolare, quando si aumenta la lunghezza logica di un'istanza già popolata oltre la capacità fisica del buffer interno, ci si aspetterebbe che il contenuto originale venga preservato e che i nuovi byte aggiunti siano inizializzati a zero. Il test ha invece mostrato che, in questo caso, l'intero buffer viene riallocato e azzerato, perdendo il contenuto precedente.

La scoperta è avvenuta empiricamente e in modo puramente black-box: l'assert inizialmente scritto, basato sull'aspettativa naturale di preservazione del contenuto, falliva all'esecuzione. Solo in un secondo momento, ispezionando il codice sorgente, è emerso che questo comportamento è noto e documentato internamente dagli sviluppatori di Avro tramite un commento nel metodo (non riportato nella Javadoc pubblica): se il buffer deve crescere, viene riallocato e azzerato; se invece la nuova lunghezza rientra nella capacità già allocata, il puntatore di lunghezza si sposta semplicemente, lasciando intatto il contenuto precedente. Gli autori descrivono esplicitamente questa asimmetria come un compromesso deliberato a favore delle prestazioni, per evitare di azzerare il buffer anche quando non è strettamente necessario.

Questo comportamento, sebbene intenzionale, comporta un'implicazione di correttezza più sottile rispetto al solo azzeramento in fase di espansione: se un'istanza viene prima ridotta e poi nuovamente espansa entro la capacità già allocata, il buffer non viene azzerato, ed è possibile che restino byte residui (*stale*) risalenti al contenuto precedente alla riduzione. Un chiamante che assumesse che i byte aggiunti in espansione siano sempre azzerati potrebbe quindi osservare dati non pertinenti senza che ciò generi alcun errore visibile. Questo scenario specifico è stato oggetto di un test dedicato nella suite di mutation testing (Sezione 5.2).

Il test T19 è stato mantenuto, riformulato per verificare il comportamento realmente osservato: la scoperta dimostra il valore della metodologia black-box nel far emergere, in modo indipendente dalla conoscenza dell'implementazione, discrepanze tra il comportamento atteso da un utilizzatore della classe e il comportamento documentato internamente ma non esposto pubblicamente.

### 3.7 Copertura strutturale di `utf8`

I dati di copertura sono stati misurati con JaCoCo, isolando l'esecuzione della sola suite di test manuali. La **tabella 7** riporta i valori di *statement coverage* (66.7%) e *branch coverage* (43.2%) ottenuti; la **fig. 2** mostra il dettaglio per metodo.

Anche in questo caso la copertura risulta parziale, per lo stesso motivo discusso per `Resolver`: le categorie individuate rappresentano il comportamento funzionale atteso della classe, non un obiettivo di copertura strutturale completa.

## 4 Test automatici

Oltre ai test manuali basati su Category-Partition, sono stati applicati tre approcci di generazione automatica dei test, ciascuno basato su un principio diverso: il *random testing*, che genera input in modo casuale tramite reflection (Randoop); la generazione assistita da un modello di intelligenza artificiale (LLM), a partire da diverse formulazioni del prompt; la generazione *coverage-guided*, che ottimizza la ricerca di nuovi test verso la massimizzazione della copertura del codice (EvoSuite). Per ciascuna classe, i tre approcci sono stati applicati e confrontati tra loro, evidenziando punti di forza e limiti complementari.

### 4.1 Test automatici su `Resolver`

**Randoop** Randoop (versione 4.3.3) è uno strumento di *feedback-directed random testing*: genera sequenze di chiamate a metodi con input casuali, sfruttando la reflection Java. Lo strumento richiede di essere eseguito con lo stesso JDK usato per compilare il progetto (JDK 11): se lanciato con una JVM più recente, genera codice che utilizza API non disponibili nella versione richiesta per la compilazione finale (ad

esempio `isEmpty()` su `CharSequence`, introdotto in Java 15).

Con un budget di generazione di 60 secondi sono stati generati 3508 test, nessuno dei quali error-revealing. La **tabella 8** riporta i risultati numerici completi per entrambe le classi; le **fig. 3** e **fig. 6** mostrano il dettaglio per metodo. La copertura della sola suite Randoop, misurata isolatamente, risulta molto bassa su `Resolver`. La causa è che la maggior parte dei metodi coinvolti richiede come preconditione oggetti complessi (`Schema`, `GenericData`) che Randoop non è in grado di costruire autonomamente tramite reflection. I test generati seguono quasi tutti lo stesso pattern: costruzione di uno `Schema` vuoto o con argomenti `null`, invocazione di `resolve()` e cattura dell'eccezione risultante (tipicamente `NullPointerException`), raggiungendo il metodo solo al punto di ingresso senza mai esercitarne la logica decisionale interna.

Dal punto di vista qualitativo, i test generati utilizzano nomi sequenziali privi di significato semantico (ad esempio `test1`, `test2`), senza commenti né documentazione, con una struttura lineare di chiamate priva di separazione logica: comprendere l'intento di un singolo caso di test richiede la lettura dell'intera implementazione.

**Generazione tramite LLM** Sono stati utilizzati diversi prompt per sperimentare la generazione di test da parte di un LLM. L'IA utilizzata è stata Gemini, somministrando 3 prompt con quantità di contenuto crescente. Il testo completo dei tre prompt è riportato nella **tabella 9**; la **tabella 10** ne riassume i risultati numerici, mentre la **fig. 4** mostra il dettaglio di copertura per metodo della suite risultante (Prompt 2 e 3 combinati).

Il primo prompt, formulato senza fornire il codice sorgente della classe, ha prodotto codice non compilabile: il modello ha introdotto due classi di eccezione inesistenti nel progetto e un nome di classe errato, presumibilmente per analogia con librerie di validazione più comuni. Il secondo prompt, che includeva il codice sorgente completo, non ha prodotto alcuna allucinazione sui nomi delle API utilizzate, richiedendo solo l'appiattimento di una struttura basata su `@Nested` (incompatibile con la configurazione Surefire del progetto): dopo questa correzione, tutti i 45 test generati sono risultati passanti. Il terzo prompt, che aggiungeva vincoli di progetto espliciti (assenza di `@Nested`, stile di formattazione, categorie di risoluzione da coprire sistematicamente), ha prodotto 13 test integrabili senza alcuna correzione.

Il salto di qualità più rilevante si osserva tra il primo e il secondo prompt: la disponibilità del codice sorgente elimina quasi completamente le allucinazioni sui nomi delle API. Il passaggio dal secondo al terzo prompt migliora invece principalmente l'*integrabilità* del codice generato, riducendo a zero gli interventi manuali necessari, più che la correttezza di base del codice prodotto.

**EvoSuite** EvoSuite è uno strumento per la generazione automatica di test guidata dalla copertura, eseguito con JDK 11 per lo stesso motivo riportato in precedenza per Randoop. La generazione è stata eseguita con un budget di 60 secondi, producendo 78 test. La **tabella 11** riassume i risultati, e la **fig. 5** ne mostra il dettaglio per metodo.

Durante la generazione, EvoSuite ha segnalato un test instabile (*flaky*): un valore non deterministico utilizzato internamente nel nome di uno schema non risolto varia tra un'esecuzione e l'altra.

La copertura, misurata isolatamente con JaCoCo, risulta pari all'88.5% statement e all'84.2% branch — la più alta tra le tre tecniche automatiche applicate a `Resolver`, risultato atteso poiché EvoSuite è l'unica delle tre esplicitamente guidata dal criterio di copertura durante la generazione.

## 4.2 Test automatici su Utf8

**Randoop** Randoop è stato eseguito su `Utf8` con la stessa configurazione già descritta per `Resolver` (versione 4.3.3, JDK 11, budget di 60 secondi), generando 2841 test, nessuno dei quali error-revealing. La **tabella 8** riporta i risultati numerici completi per entrambe le classi; la **fig. 6** mostra il dettaglio per metodo.

A differenza di `Resolver`, su `Utf8` Randoop ottiene una copertura molto più alta (79% statement, 75% branch). Il motivo è speculare a quanto osservato in precedenza: `Utf8` accetta input primitivi semplici (`String`, `byte[]`, interi), che Randoop riesce a costruire facilmente tramite reflection, senza dover generare oggetti compositi complessi come `Schema` e `GenericData`. Questo contrasto conferma empiricamente che il limite riscontrato su `Resolver` non è generale allo strumento, ma specifico ai domini con oggetti compositi articolati.

**Generazione tramite LLM** Sono stati sperimentati gli stessi tre tipi di interrogazioni già utilizzati per `Resolver`, con Gemini come modello. Il testo completo dei tre prompt è riportato nella **tabella 12**; la **tabella 13** ne riassume i risultati numerici, mentre la **fig. 7** mostra il dettaglio di copertura per metodo.

A differenza di `Resolver`, il primo prompt (senza codice sorgente) non ha prodotto allucinazioni evidenti sui nomi dei metodi: un'ipotesi plausibile è che `Utf8`, essendo una classe pubblica ampiamente documentata e utilizzata negli esempi Avro, sia più "nota" al modello dal materiale di addestramento rispetto a una classe più interna come `Resolver`. Il secondo prompt ha prodotto 23 test, tutti passanti dopo l'appiattimento



della struttura `@Nested`. Il terzo prompt ha prodotto 17 test, di cui 16 integrabili senza correzioni: un singolo test è stato rimosso perché utilizzava un costruttore `package-private` non accessibile dal package in cui il test era stato collocato.

La copertura della suite risultante (Prompt 2 e 3 combinati), misurata con JaCoCo, risulta pari al 97.1% statement e al 95.5% branch — la più alta tra le tre tecniche automatiche applicate a `Utf8`.

**EvoSuite** EvoSuite è stato eseguito su `Utf8` con la stessa configurazione già descritta per `Resolver` (JDK 11, budget di 60 secondi), producendo 63 test. La **tabella 14** riassume i risultati, e la **fig. 8** ne mostra il dettaglio per metodo.

La copertura, misurata isolatamente con JaCoCo, risulta pari al 95.2% statement e al 95.5% branch, sensibilmente più alta di quella ottenuta su `Resolver` (88.5%/84.2%) con lo stesso budget di ricerca. La differenza è coerente con quanto già osservato per le altre tecniche automatiche: `Utf8`, essendo una classe più piccola e con una logica meno ramificata rispetto a `Resolver`, risulta più facilmente esplorabile a parità di tempo di generazione.

### 4.3 Integrazione tecnica di EvoSuite

Integrare EvoSuite nel sistema di compilazione del progetto ha richiesto di superare diverse difficoltà tecniche. Di seguito descrivo in dettaglio ciascun problema incontrato e il metodo adottato per risolverlo.

#### 4.3.1 Compatibilità del bytecode nella fase di generazione

La libreria interna a EvoSuite 1.2.0 che analizza il bytecode (chiamata ASM) non riesce a leggere correttamente le classi compilate con Java 21, che è il Java predefinito nel nostro ambiente di sviluppo. Inoltre, la libreria mostrava problemi con alcune dipendenze del progetto fornite come “multi-release JAR”, ovvero archivi che contengono versioni differenti del codice per diverse edizioni di Java. Per ovviare a questo ostacolo, la fase di generazione dei test è stata modificata: il progetto viene compilato usando l’opzione di compatibilità per Java 11 e per lanciare EvoSuite si adopera direttamente il programma binario di Java 11. Prima di procedere, inoltre, vengono eliminate dal percorso di ricerca delle classi (classpath) tutte le cartelle e i file denominati `META-INF/versions/*` presenti nei JAR multi-release che creavano conflitto.

#### 4.3.2 Gestione della dipendenza di esecuzione non disponibile

Mentre per generare i test basta EvoSuite, per poterli effettivamente eseguire è indispensabile disporre della libreria `evosuite-standalone-runtime`. Purtroppo, la versione esatta di cui c’era bisogno non si trovava pubblicata sul repository centrale di Maven (Maven Central). Per risolvere questo problema senza compromettere il funzionamento automatico, è stato necessario inserire un passaggio specifico all’interno della pipeline di integrazione continua (CI). Questo comando scarica automaticamente il file JAR ufficiale direttamente dalla pagina delle versioni sul sito GitHub di EvoSuite e lo installa manualmente nel repository Maven locale della macchina di compilazione (`mvn install:install-file`) prima di iniziare la compilazione vera e propria. In questo modo, la build rimane perfettamente riproducibile anche partendo da un computer completamente pulito o da zero.

#### 4.3.3 Superamento delle restrizioni di sicurezza della macchina virtuale Java

A partire dalla versione 18 di Java, l’utilizzo del comando interno `System.setSecurityManager(...)` — che il sistema di isolamento (sandbox) di EvoSuite sfrutta per funzionare in sicurezza — è stato bloccato per impostazione predefinita e richiede un permesso esplicito. Per aggirare questo blocco, si è reso necessario inserire l’apposito parametro di configurazione `-Djava.security.manager=allow` all’interno della riga di comando dei parametri (`argLine`) del plugin Surefire di Maven, che si occupa di eseguire i test. Visto che in Maven le configurazioni a valore singolo definite nel file `pom.xml` principale non si sommano ma vengono semplicemente sovrascritte da quelle del modulo figlio, questo flag di sicurezza è stato dichiarato direttamente ed esplicitamente nel file `pom.xml` del singolo modulo in cui i test vengono eseguiti.

#### 4.3.4 Verifica del bytecode durante l’esecuzione

Quando i test generati da EvoSuite venivano eseguiti su Java 21, la macchina virtuale generava un errore specifico di controllo del codice noto come `VerifyError`, un problema che invece non compariva per niente se si utilizzava Java 11. Questo accade perché il codice modificato (chiamato *strumentato*) da EvoSuite non rispetta le regole di controllo e verifica molto più rigide introdotte nelle versioni di Java successive alla undicesima. La soluzione adottata è consistita nel configurare un elemento specifico chiamato `jdkToolchain` all’interno del plugin Surefire, imponendo al sistema di eseguire i test di EvoSuite sfruttando

sempre e comunque Java 11, indipendentemente dalla versione di Java utilizzata per compilare il resto del software.

### 4.3.5 Risoluzione dell'inquinamento di stato tra le classi di test

L'introduzione dei test automatici di EvoSuite ha fatto emergere, in modo discontinuo e legato all'ordine con cui i test venivano eseguiti, un conflitto a livello del meccanismo `ServiceLoader` di Java. In pratica, il processo di modifica del codice di EvoSuite caricava alcuni moduli di configurazione SPI appoggiandosi a un gestore di classi differente rispetto a quello previsto dall'interfaccia originale. Questo finiva per corrompere i dati statici condivisi all'interno dell'applicazione (in particolare la classe `LogicalTypes`) per l'intera durata del processo di esecuzione di Surefire. Indagando a fondo, la causa è stata circoscritta ad alcuni file di risorse superflui situati nella cartella `META-INF/services`, rimasti nel progetto a causa di vecchi test nativi che erano già stati esclusi in precedenza (come descritto nella Sezione 2.3). La loro completa rimozione dalle risorse di test ha eliminato definitivamente la radice del problema.

## 5 Validazione della qualità dei test

Le sezioni precedenti hanno applicato quattro famiglie di test alle due classi selezionate, senza tuttavia confrontarne sistematicamente l'efficacia. Questo capitolo affronta tale confronto su tre livelli complementari: quanto codice viene effettivamente eseguito da ciascuna famiglia di test (metriche di adeguatezza); quanto i test sono in grado di rilevare difetti introdotti artificialmente nel codice (mutation testing); e quale stima di affidabilità si può derivare dall'insieme finale di test disponibile (reliability).

### 5.1 Metriche di adeguatezza

Per confrontare quantitativamente l'efficacia delle quattro famiglie di test applicate a ciascuna classe (test manuali, Randoop, LLM, EvoSuite), sono state scelte due metriche di adeguatezza control-flow: *Statement Coverage* e *Branch Coverage*. La scelta di queste due metriche consente un confronto omogeneo con i dati già raccolti per EvoSuite nel capitolo precedente. Per ciascuna combinazione famiglia/classe, la copertura è stata misurata isolando l'esecuzione della sola famiglia in questione con JaCoCo, azzerando i dati di copertura precedenti prima di ogni misurazione. La **tabella 15** riporta i risultati completi.

EvoSuite risulta la famiglia più efficace su entrambe le classi (88.5% e 95.2% statement coverage rispettivamente), risultato atteso poiché è l'unica delle quattro tecniche esplicitamente guidata dal criterio di copertura durante la generazione. La suite manuale (BB) è invece la meno efficace in termini di copertura strutturale (42.6% e 66.7%): questo non indica una debolezza del category-partition come tecnica, ma riflette il fatto che le categorie individuate mirano a rappresentare gli scenari d'uso funzionali della classe, non a massimizzare la copertura di ogni riga o diramazione del codice.

Il dato più rilevante emerso dal confronto è il comportamento di Randoop, che presenta un divario estremo tra le due classi: 79.0% statement coverage su `Utf8`, contro appena l'1.6% su `Resolver`. La causa è che Randoop costruisce gli input tramite reflection, riuscendo a generare valori primitivi (`String`, `byte[]`) sufficienti a esercitare efficacemente `Utf8`, ma non riuscendo a costruire per via casuale oggetti `Schema` e `GenericData` semanticamente validi, necessari per attraversare la logica di `Resolver.resolve()`. Questo risultato è coerente con un limite noto del random testing basato su reflection, quando applicato a domini con oggetti compositi articolati.

Gli LLM si posizionano stabilmente al secondo posto su entrambe le classi (75.4%/68.4% su `Resolver`, 97.1%/95.5% su `Utf8`), superando sia la suite manuale sia Randoop: avendo accesso al codice sorgente e a vincoli di progetto espliciti, la generazione tramite LLM produce test sistematici che si avvicinano alla qualità di un approccio guidato dalla copertura, pur senza esserlo esplicitamente.

### 5.2 Mutation testing con PIT

Il mutation testing consiste nell'introdurre piccole modifiche artificiali nel bytecode compilato (*mutanti*) e verificare se i test esistenti le rilevano: un mutante è detto *ucciso* se almeno un test fallisce in sua presenza, *sopravvissuto* altrimenti. A differenza delle metriche di adeguatezza discusse in precedenza, questa tecnica misura non solo quanto codice viene eseguito dai test, ma quanto efficacemente le loro asserzioni sono in grado di distinguere un comportamento corretto da uno alterato. L'analisi è stata condotta con PIT sulla sola suite di test manuali (BB).

**Problemi di integrazione risolti** Sono emersi due problemi tecnici nell'integrazione di PIT nel progetto. Il primo (errore `MINION_DIED`) era dovuto al placeholder `${argLine}` di Surefire, valorizzato solo quando il goal `jacoco:prepare-agent` viene eseguito nella stessa invocazione Maven: lanciando PIT da solo, il placeholder restava non risolto, causando un errore nei processi di misurazione di PIT. È stata dichiarata una prop-



erty di progetto <argLine></argLine> vuota per risolvere il problema. Il secondo problema riguardava una mutation coverage 0%/0% falsa su `Utf8`: PIT esegue di base solo test JUnit 3/4, mentre `TestUtf8CategoryPartition` è scritta in JUnit 5. È stato necessario aggiungere la dipendenza `pitest-junit5-plugin` al plugin.

**Risultati iniziali** La **tabella 16** riassume i risultati numerici, mentre la **fig. 9** mostra il report generato da PIT. Sulla suite manuale di `Resolver`, PIT non ha rilevato alcun mutante sopravvissuto tra quelli coperti (Test Strength 100%). Su `Utf8` sono invece emersi 12 mutanti sopravvissuti, concentrati sui metodi `equals()`, `hashCode()`, `toString()` e `setByteLength()`.

**Test di rinforzo (MT)** Sono stati scritti 14 nuovi test scritti a mano con l'obiettivo specifico di eliminare (uccidere) i 12 mutanti che erano sopravvissuti sulla classe `Utf8`. Durante lo sviluppo di questi test sono venute alla luce due importanti osservazioni metodologiche: un primo tentativo di controllo basato sul confronto dell'identità dei riferimenti (`assertSame`) applicato a una stringa vuota non riusciva a eliminare il mutante corrispondente, poiché la macchina virtuale Java ottimizza questa situazione restituendo sempre lo stesso letterale memorizzato in memoria (internato), a prescindere dal ramo di codice realmente eseguito — problema che è stato brillantemente risolto controllando lo stato interno attraverso la reflection; inoltre, ci si è resi conto che un test già esistente nella suite a scatola nera (BB) non testava affatto il metodo `equals()` della classe `Utf8`, dal momento che le regole interne di JUnit 5 finivano per chiamare direttamente `String.equals()` anziché il metodo personalizzato `Utf8.equals()` per l'oggetto passato come parametro.

Dei 12 mutanti iniziali che rappresentavano il nostro obiettivo, 7 sono stati definitivamente uccisi grazie all'introduzione dei nuovi test. I rimanenti 5 sono stati invece giustificati e classificati come mutanti *equivalenti*: questo perché le due strade alternative che calcolano `equals()` e `hashCode()` (una prima strada ottimizzata che sfrutta `Arrays.equals` e `Arrays.hashCode` quando gli array hanno dimensioni precise, e una seconda strada basata su un ciclo manuale byte per byte per tutte le altre situazioni) producono logicamente e matematicamente lo stesso identico risultato per qualsiasi input corretto, un comportamento che è stato dimostrato empiricamente tramite test mirati costruiti appositamente al confine esatto tra i due percorsi. Al termine dell'integrazione di questi test di rinforzo (MT), la percentuale di copertura dei mutanti (*mutation coverage*) della classe `Utf8` è cresciuta fino a raggiungere il 56% (33 mutanti uccisi su un totale di 59), mentre la forza dei test (*Test Strength*) si è attestata all'87% (33 su 38).

### 5.3 Stima della reliability

La reliability di un sistema può essere stimata come  $reliability = 1 - PFD$ , dove *PFD* (*probability of failure on demand*) rappresenta la probabilità che un'operazione fallisca, assumendo un *profilo operativo* che assegna una probabilità di utilizzo a ciascuna operazione del sistema. In questo lavoro è stato adottato un profilo operativo a probabilità uniforme.

La scelta di quali operazioni considerare è stata guidata da un criterio di rappresentatività: anziché trattare ogni singolo test generato automaticamente come un'operazione a sé — scelta che sovra-rappresenterebbe input casuali o degeneri rispetto a scenari d'uso plausibili, specialmente per i test prodotti da Randoop — sono state utilizzate le categorie della suite di test manuali (BB) come operazioni rappresentative, ciascuna pesata uniformemente  $1/N$ .

Su `Resolver`, le 8 categorie individuate risultano tutte associate a test passanti, con una Test Strength del 100% rilevata dal mutation testing: la reliability stimata è pertanto pari a 1.0. Analogamente, su `Utf8` le 6 categorie risultano tutte associate a test passanti (suite BB e MT complessivamente), con una reliability stimata anch'essa pari a 1.0.

Questo risultato va qualificato: rappresenta la reliability osservata rispetto al profilo operativo definito dalle categorie testate, non una garanzia di correttezza sull'intero dominio di input della classe. L'analisi di mutation testing (Sezione 5.2) ha già mostrato che una parte dei mutanti generati da PIT non è coperta da alcun test della suite manuale: per le porzioni di codice corrispondenti non esiste evidenza sperimentale, e la stima di reliability vale quindi solo entro i limiti del profilo operativo adottato.

## 6 Refactoring e validazione incrociata

Il presente capitolo descrive il refactoring incrementale applicato alle due classi selezionate e la successiva validazione incrociata condotta eseguendo le suite di test automatiche e manuali sulle varianti generate. Per ciascuna classe base  $C_0$  sono state prodotte tramite modello linguistico (Gemini) quattro varianti  $C_1$ – $C_4$ , con contesto di test via via crescente fornito al prompt:

- $C_1$  – nessun contesto di test;
- $C_2$  – contesto con i soli test Black-Box (BB);
- $C_3$  – contesto con test BB e test strutturali (CF);
- $C_4$  – contesto con test BB, CF e mutation testing (MT).

Per la generazione dei test sulle varianti sono state adoperate due tecniche di prompting LLM: *Zero-Shot* (solo codice sorgente) e *Tree-of-Thoughts* (ToT). Sono state inoltre rigenerate suite Randoop per ciascuna variante con lo stesso budget temporale (60 s) usato per  $C_0$ . I report JaCoCo e PIT per ogni suite sono riportati in Appendice.

## 6.1 Refactoring di Resolver

Le quattro varianti differiscono nel grado di aggressività del refactoring.  $C_1$  rinomina `ErrorAction.error` in `errorType`, introduce tabelle statiche in `firstMatchingBranch` e `Promote.isValid`, e riscrive `toString()` e `noReorder()` tramite stream e switch expression.  $C_2$  applica gli stessi interventi ma mantiene il nome originale del campo per non rompere la suite BB allegata al prompt.  $C_3$  e  $C_4$  sono più conservative, con modifiche limitate alla sola `Promote.isValid`.

### 6.1.1 ResolverC1

**Test LLM Zero-Shot:** 17 test, 1 failure. *testResolveReaderUnionNoMatchingBranch*: il modello assume che BYTES non sia compatibile con nessun ramo di `union[INT, STRING]`, ignorando la promozione `BYTES ↔ STRING` prevista dalla specifica Avro. Bug nel test, non nel SUT. Coverage e PIT in [fig. 10](#) e [fig. 11](#).

**Test LLM ToT:** 7 test, 0 failure. Coverage e PIT in [fig. 12](#) e [fig. 13](#).

**Randoop:** 3 735 test, 0 failure. Coverage e PIT in [fig. 14](#) e [fig. 15](#).

### 6.1.2 ResolverC2

**Test LLM Zero-Shot:** 20 test, 0 failure. Coverage e PIT in [fig. 16](#) e [fig. 17](#).

**Test LLM ToT:** 6 test, 0 failure. I valori di coverage coincidono con quelli di `ResolverC1` ToT: l'unica differenza tra  $C_1$  e  $C_2$  è il rename del campo `error`, che non tocca alcun punto di controllo del codice. Coverage e PIT in [fig. 18](#) e [fig. 19](#).

**Randoop:** 3 722 test, 0 failure. Coverage e PIT in [fig. 20](#) e [fig. 21](#).

### 6.1.3 ResolverC3

**Test LLM Zero-Shot:** 16 test, 1 failure. *testResolveReaderUnionNoMatch*: identica causa della failure già osservata su  $C_1$  (promozione `BYTES ↔ STRING`). Bug nel test, non nel SUT. Coverage e PIT in [fig. 22](#) e [fig. 23](#).

**Test LLM ToT:** 8 test, 0 failure. Coverage e PIT in [fig. 24](#) e [fig. 25](#).

**Randoop:** 3 765 test, 0 failure. Coverage e PIT in [fig. 26](#) e [fig. 27](#).

### 6.1.4 ResolverC4

**Test LLM Zero-Shot:** 17 test, 0 failure. Coverage e PIT in [fig. 28](#) e [fig. 29](#).

**Test LLM ToT:** 6 test, 0 failure. Coverage e PIT in [fig. 30](#) e [fig. 31](#).

**Randoop:** 3 803 test, 0 failure. Coverage e PIT in [fig. 32](#) e [fig. 33](#).

## 6.2 Refactoring di Utf8

$C_1$  rinomina `set` in `setFromString` e `setFromUtf8`, unifica `equals()` con `Arrays.equals` e rimuove per errore la guardia `bytes.length == length` da `hashCode()`, introducendo un bug latente sui buffer con capacità residua.  $C_2$  annulla il rename ma mantiene il bug di `hashCode()`.  $C_3$  ripristina `equals()` e `hashCode()` identici all'originale, spostando il refactoring su `compareSequences()`.  $C_4$  reintroduce il merge di `equals()` e rende esplicita la guardia di `hashCode()` tramite il metodo estratto `isExactlySized(byte[], int)`.

### 6.2.1 Utf8C1

**Test LLM Zero-Shot:** 16 test, 1 failure. *testSetByteLengthException*: il modello assume che il metodo lanci `SystemLimitException`, ignorando che si tratta di una classe utility il cui metodo statico `checkMaxStringLength()` lancia invece `UnsupportedOperationException`. Bug nel test, non nel SUT. Coverage e PIT in [fig. 34](#) e [fig. 35](#).

**Test LLM ToT:** 8 test, 2 failure. *testSystemLimitExceptionHandling*: stessa causa della failure Zero-Shot. *testCompareSequencesEdgeCases*: il modello inverte la convenzione di ordinamento per `null` – assume `null < "abc"`, mentre l'implementazione usa la convenzione opposta. Entrambi bug nel test, non nel SUT. Coverage e PIT in [fig. 36](#) e [fig. 37](#).

**Randoop:** 2 656 test, 0 failure. `hashCode()` rimane a 0% di coverage su tutte le varianti: Randoop non costruisce scenari con buffer a capacità residua, per cui il bug introdotto in  $C_1$  non viene rilevato. Coverage e PIT in [fig. 38](#) e [fig. 39](#).

### 6.2.2 Utf8C2

**Test LLM Zero-Shot:** 14 test, 0 failure (dopo correzione). La suite originale causava un `OutOfMemoryError` nella JVM forkata: il test allocava `new C2Utf8(new byte[Integer.MAX_VALUE])` come argomento del costruttore, tentando un'allocazione da ~2 GB prima ancora di invocare la classe sotto test. Bug nel test (design che esaurisce le risorse), non nel SUT. Coverage e PIT in [fig. 40](#) e [fig. 41](#).

**Test LLM ToT:** 14 test, 2 failure. *testCharSequenceMethods*: typo – il modello si aspetta "vr" invece del corretto "vr" come risultato di `subSequence(1,3)` su "Avro". *testMaxStringLengthException*: stessa causa della failure Zero-Shot su  $C_1$ . Entrambi bug nel test. Coverage e PIT in [fig. 42](#) e [fig. 43](#).

**Randoop:** 2794 test, 0 failure. Coverage e PIT in [fig. 44](#) e [fig. 45](#).

### 6.2.3 Utf8C3

**Test LLM Zero-Shot:** 15 test, 1 failure. *testCharSequenceMethods*: errore di conteggio dell'indice – su "CharSequence" l'indice 3 corrisponde a 'r', non a 'e' come atteso dal modello. Bug nel test, non nel SUT. Coverage e PIT in [fig. 46](#) e [fig. 47](#).

**Test LLM ToT:** 7 test, 1 failure. *testCharSequenceMethods*: trasposizione di caratteri – `subSequence(0,2)` su "apache" restituisce "ap", non "pa" come atteso. Bug nel test. Coverage e PIT in [fig. 48](#) e [fig. 49](#).

**Randoop:** 2802 test, 0 failure. Coverage e PIT in [fig. 50](#) e [fig. 51](#).

### 6.2.4 Utf8C4

**Test LLM Zero-Shot:** 14 test, 1 failure. *testSetString*: asserzione tautologica – `assertEquals(0, x==0 ? 0 : x)` fallisce sempre a meno che l'hashCode non sia letteralmente zero. Bug nel test (espressione malformata), non nel SUT. Coverage e PIT in [fig. 52](#) e [fig. 53](#).

**Test LLM ToT:** 10 test, 0 failure. Coverage e PIT in [fig. 54](#) e [fig. 55](#).

**Randoop:** 2765 test, 0 failure. Coverage e PIT in [fig. 56](#) e [fig. 57](#).

## 6.3 Pass or Fail?

I risultati complessivi per `Resolver` sono riportati in [tabella 22](#). Su tutte e quattro le varianti le suite LLM Zero-Shot e ToT e Randoop superano tutti i test (dopo le correzioni dei bug nei test documentate nelle sezioni precedenti).

I risultati per `Utf8` sono riportati in [tabella 23](#).

## 6.4 Differenziale tra i test

**Test LLM.** Le suite Zero-Shot producono in media il doppio dei casi di test rispetto a ToT (14–20 vs. 6–10), con coverage JaCoCo sistematicamente più alta. Su `Resolver` la coverage rimane stabile tra le varianti (~56% statement / ~47% branch per Zero-Shot, ~25% / ~19% per ToT): il refactoring non altera l'interfaccia pubblica e le suite esercitano gli stessi percorsi indipendentemente dalla variante. Il metodo `unionEquiv` è il punto cieco sistematico di entrambe le tecniche (<30% coverage), poiché richiede la costruzione di due schemi con struttura union compatibile – scenario mai generato spontaneamente senza indicazioni esplicite nel prompt.

Sono stati osservati quattro pattern distinti di errore nei test generati dall'LLM:

1. *Assunzione semantica errata*: il modello applica la semantica del nome senza verificare il contratto reale (es. `SystemLimitException` non è il tipo di eccezione lanciato; la promozione `BYTES ↔ STRING` viene ignorata).
2. *Errore di conteggio o trasposizione*: indice o sottostringa errati in test su metodi `CharSequence`.
3. *Design che esaurisce le risorse*: allocazione diretta di `new byte[Integer.MAX_VALUE]` nel codice del test, che causa `OutOfMemoryError` nella JVM forkata prima ancora di invocare il SUT.
4. *Asserzione tautologica*: espressione malformata che non testa alcun comportamento significativo.

**Randoop.** Su `Resolver`, Randoop non costruisce mai oggetti `Schema/GenericData` validi tramite reflection: la coverage strutturale è 0% su tutte le varianti, con invarianza totale tra  $C_1$  e  $C_4$ . Su `Utf8` la coverage si attesta invece intorno all'81% statement / 75% branch, stabile tra le varianti. In entrambi i casi Randoop non produce mai Delta rispetto a  $C_0$ : le differenze nei file generati si limitano al rename della classe nel package e nei nomi dei metodi (6 righe cambiate), senza variazioni strutturali nei casi di test.

**Analisi del Delta.** Il confronto tra i test generati su  $C_0$  e quelli generati su  $C_1$ – $C_4$  (Tabelle [tabella 22](#) e [tabella 23](#)) evidenzia un comportamento asimmetrico. Su `Resolver`, LLM Zero-Shot produce sempre Delta su tutte le varianti ( $C_1$ – $C_4$ ): il modello genera casi di test strutturalmente diversi in risposta alle

differenze nel codice sorgente, in particolare ai nuovi metodi helper estratti e alle tabelle statiche introdotte. LLM ToT non produce mai Delta: la tecnica ToT tende a convergere sugli stessi scenari indipendentemente dalla variante, producendo suite sostanzialmente equivalenti per struttura.

Su `Utf8` il pattern è più selettivo: Zero-Shot produce Delta solo su  $C_1$  e  $C_4$  (le varianti con le modifiche strutturalmente più rilevanti – rispettivamente il rename dei metodi setter e l'introduzione di `isExactlySized`), mentre ToT produce Delta solo su  $C_2$ . Randoop non produce Delta in nessun caso su nessuna delle due classi.

**Confronto tra tecniche.** Nessuna tecnica rileva le modifiche a `toString()`, `noReorder()` e `firstMatchingBranch` su `Resolver`: si tratta di un punto cieco condiviso, dovuto all'assenza di scenari con più campi obbligatori mancanti contemporaneamente. Su `Utf8` i due bug reali introdotti dal refactoring sono rilevabili ciascuno da una sola famiglia di test: il bug di `hashCode()` richiede scenari con buffer a capacità residua (costruiti solo dalla suite MT), mentre il bug di `equals()` richiede il costruttore `package-private Utf8(String, int)` con lunghezza negativa. Nessuna singola tecnica automatica sarebbe stata sufficiente da sola a rilevare entrambe le regressioni.

## 7 Conclusioni

Il progetto ha applicato un insieme di tecniche di verifica software, manuali e automatiche, a due classi di un fork di Apache Avro: `Resolver`, che implementa la logica di risoluzione tra schema writer e reader, e `Utf8`, che rappresenta una sequenza di testo codificata direttamente in byte UTF-8. Per ciascuna classe sono stati sviluppati test manuali basati su Category-Partition, test generati automaticamente tramite random testing (Randoop) e generazione assistita da un modello linguistico (LLM); la qualità dei test è stata validata tramite metriche di adeguatezza e mutation testing (PIT) con una stima di reliability; infine, entrambe le classi sono state sottoposte a un refactoring in quattro varianti con contesto crescente, rilanciando tutte le famiglie di test sviluppate per verificarne la tenuta.

I risultati più rilevanti emersi dal lavoro sono tre. In primo luogo, il random testing basato su reflection si è dimostrato fortemente dipendente dalla complessità del dominio di input: efficace su `Utf8` (~81% statement coverage su tutte le varianti), quasi inefficace su `Resolver` (0%), a causa dell'incapacità di costruire autonomamente oggetti `Schema` semanticamente validi. In secondo luogo, la generazione tramite LLM ha prodotto test strutturalmente diversi tra Zero-Shot e ToT: la tecnica Zero-Shot genera suite più ampie (14–20 test) con coverage più alta, mentre ToT tende a convergere sugli stessi scenari indipendentemente dalla variante refactorizzata, producendo Delta nullo su `Resolver` e selettivo su `Utf8`. Sono stati identificati quattro pattern ricorrenti di errore nei test generati automaticamente dall'LLM: assunzione semantica errata sul contratto del metodo, errore di conteggio o trasposizione in test su metodi `CharSequence`, design che esaurisce le risorse della JVM forkata, e asserzione tautologica priva di valore diagnostico. In terzo luogo, e più significativamente, l'analisi del refactoring ha dimostrato empiricamente che nessuna singola tecnica di test è sufficiente a garantire la correttezza di una modifica al codice: su `Utf8` sono stati introdotti due difetti reali e distinti nelle varianti  $C_1$  e  $C_2$  – un bug in `hashCode()` rilevabile solo dalla suite MT e un bug in `equals()` rilevabile solo da scenari con costruttore `package-private` – a conferma che tecniche complementari esplorano porzioni diverse e non sovrapponibili dello spazio di input.

Il lavoro presenta alcuni limiti. La valutazione degli smell di codice nelle varianti rifattorizzate si è basata su un proxy locale (numero di righe di codice e punti di decisione), in assenza di un'analisi diretta con SonarCloud sulle versioni rifattorizzate. La discrepanza tra il path fisico dei sorgenti delle varianti (`src/main/java/org/apache/avro/refactored/`) e il package Java dichiarato (`org.apache.avro`) ha impedito la misura della coverage JaCoCo per alcune configurazioni, documentata come limitazione tecnica nelle sezioni pertinenti. Infine, è stato riscontrato un limite tecnico strutturale tra PIT ed EvoSuite (conflitto tra il meccanismo di HotSwap e la strumentazione a runtime), che ha impedito di calcolare il mutation score della suite EvoSuite in tutte le configurazioni analizzate.

Sviluppi futuri del lavoro potrebbero includere l'estensione dell'analisi di qualità del codice alle varianti rifattorizzate tramite SonarCloud, la risoluzione della discrepanza tra path fisico e package dichiarato nelle varianti (allineando la struttura delle cartelle al package Java), e un approfondimento della causa tecnica del conflitto tra PIT ed EvoSuite, valutando configurazioni alternative del motore di mutazione in grado di superare l'incompatibilità riscontrata.

## A Tabelle, figure e listati

| Sottoclasse<br>Action | Condizione di attivazione            | Effetto                                                                                         | Esempio pratico                                 |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| DoNothing             | Writer e reader hanno lo stesso tipo | Nessuna trasformazione                                                                          | INT → INT                                       |
| Promote               | Tipi numerici compatibili ma diversi | Conversione automatica sicura                                                                   | INT → LONG                                      |
| ErrorAction           | Incompatibilità irrisolvibile        | Segnalazione di errore (ErrorType)                                                              | FIXED di 16 byte → FIXED di 32 byte             |
| Container             | Tipo ARRAY o MAP                     | Risoluzione ricorsiva di ogni elemento                                                          | array<int> → array<long>                        |
| EnumAdjust            | Tipo ENUM                            | Rimappatura dei simboli tra writer e reader                                                     | simboli riordinati, stessi nomi                 |
| RecordAdjust (+ Skip) | Tipo RECORD                          | Risoluzione campo per campo; campi rimossi ignorati (Skip), campi aggiunti riempiti con default | campo obsoleto rimosso; nuovo campo con default |
| ReaderUnion           | Reader è UNION, writer no            | Ricerca del ramo della union compatibile con il tipo scritto                                    | STRING → ["null", "string"]                     |
| WriterUnion           | Writer è UNION                       | Risoluzione di ogni possibile ramo scritto rispetto al reader                                   | ["int", "long"] → LONG                          |

Table 1: Le otto categorie di risoluzione gestite da Resolver.Action e relativi esempi.

| Categoria (classe di equivalenza) | Valori rappresentativi utilizzati nei test                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DoNothing                         | NULL, BOOLEAN, INT, LONG, FLOAT, DOUBLE, STRING, BYTES (schema writer e reader identici, un test per ciascun tipo primitivo)                                                                                                                   |
| Promote                           | Valide: INT→LONG, INT→FLOAT, INT→DOUBLE, LONG→FLOAT, LONG→DOUBLE, FLOAT→DOUBLE, STRING→BYTES, BYTES→STRING. Boundary (non valide): LONG→INT, DOUBLE→FLOAT, STRING→INT                                                                          |
| ErrorAction                       | FIXED con nomi diversi a parità di dimensione; FIXED con dimensioni diverse a parità di nome; combinazioni di tipi primitivi incompatibili (es. BOOLEAN→STRING)                                                                                |
| Container                         | array<int>→array<long> (con promozione dell'elemento); map<string>→map<string> (elementi identici)                                                                                                                                             |
| EnumAdjust                        | Simboli identici, stesso ordine; simboli riordinati a parità di nomi; enum con nome diverso tra writer e reader (boundary verso ErrorAction)                                                                                                   |
| RecordAdjust                      | Record con campi identici; campo aggiunto nel writer, assente nel reader (Skip); campo assente nel writer, presente nel reader con valore di default; campo assente nel writer, presente nel reader senza default (boundary verso ErrorAction) |
| ReaderUnion                       | Schema writer non-union verso union ["null", "string"], con match diretto; con match tramite promozione numerica; nessun ramo compatibile (boundary verso ErrorAction)                                                                         |
| WriterUnion                       | Schema writer union ["int", "long"] verso reader LONG, con più rami risolti singolarmente                                                                                                                                                      |

Table 2: Valori rappresentativi utilizzati per ciascuna categoria di test su Resolver.

Table 3: Elenco completo dei 32 test manuali su Resolver.

| ID  | Categoria | Input (writer → reader) | Assert atteso        |
|-----|-----------|-------------------------|----------------------|
| T01 | DoNothing | NULL → NULL             | istanza di DoNothing |
| T02 | DoNothing | BOOLEAN → BOOLEAN       | istanza di DoNothing |
| T03 | DoNothing | INT → INT               | istanza di DoNothing |
| T04 | DoNothing | LONG → LONG             | istanza di DoNothing |
| T05 | DoNothing | FLOAT → FLOAT           | istanza di DoNothing |

| ID  | Categoria      | Input (writer → reader)                             | Assert atteso                                   |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| T06 | DoNothing      | DOUBLE → DOUBLE                                     | istanza di DoNothing                            |
| T07 | DoNothing      | STRING → STRING                                     | istanza di DoNothing                            |
| T08 | DoNothing      | BYTES → BYTES                                       | istanza di DoNothing                            |
| T09 | Promote        | INT → LONG                                          | istanza di Promote                              |
| T10 | Promote        | INT → FLOAT                                         | istanza di Promote                              |
| T11 | Promote        | INT → DOUBLE                                        | istanza di Promote                              |
| T12 | Promote        | LONG → FLOAT                                        | istanza di Promote                              |
| T13 | Promote        | FLOAT → DOUBLE                                      | istanza di Promote                              |
| T14 | Promote        | STRING → BYTES                                      | istanza di Promote                              |
| T15 | Promote        | BYTES → STRING                                      | istanza di Promote                              |
| T16 | ErrorAction    | LONG → INT (promozione all'indietro)                | istanza di ErrorAction                          |
| T17 | ErrorAction    | STRING → INT                                        | istanza di ErrorAction                          |
| T18 | ErrorAction    | BOOLEAN → STRING                                    | istanza di ErrorAction                          |
| T19 | FIXED          | FIXED("F",4) → FIXED("F",4) (nome e size uguali)    | istanza di DoNothing                            |
| T20 | FIXED          | FIXED("F1",4) → FIXED("F2",4) (nomi diversi)        | ErrorAction con NAMES_DONT_MATCH                |
| T21 | FIXED          | FIXED("F",4) → FIXED("F",8) (size diverse)          | ErrorAction con SIZES_DONT_MATCH                |
| T22 | Container      | array<int> → array<int>                             | istanza di Container                            |
| T23 | Container      | map<string> → map<string>                           | istanza di Container                            |
| T24 | Container      | array<int> → array<long>                            | Container con elementAction di tipo Promote     |
| T25 | EnumAdjust     | enum E con simboli A,B,C identici                   | istanza di EnumAdjust                           |
| T26 | EnumAdjust     | enum E1 → enum E2 (nomi diversi)                    | istanza di ErrorAction                          |
| T27 | RecordAdjust   | record R con campo a identico                       | istanza di RecordAdjust                         |
| T28 | RecordAdjust   | writer con campi a,b, reader con solo a             | RecordAdjust contenente uno Skip per il campo b |
| T29 | RecordAdjust   | writer con solo a, reader con a,b senza default     | istanza di ErrorAction                          |
| T30 | ReaderUnion    | INT → union [NULL,INT]                              | istanza di ReaderUnion                          |
| T31 | WriterUnion    | union [NULL,INT] → INT                              | istanza di WriterUnion                          |
| T32 | Union (errore) | STRING → union [NULL,INT] (nessun ramo compatibile) | istanza di ErrorAction                          |

Table 5: Elenco completo dei 35 test manuali su Utf8.

| ID  | Categoria   | Input / Azione                     | Assert atteso                                                          |
|-----|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| T1  | Costruzione | new Utf8()                         | getByteLength()==0                                                     |
| T2  | Costruzione | new Utf8("")                       | getByteLength()==0                                                     |
| T3  | Costruzione | new Utf8("hello")                  | toString()=="hello";<br>getByteLength()==5                             |
| T4  | Costruzione | new Utf8("caffè")                  | toString() uguale all'originale;<br>getByteLength() pari ai byte UTF-8 |
| T5  | Costruzione | new Utf8((String) null)            | lancia NullPointerException                                            |
| T6  | Costruzione | new Utf8(original) (copia)         | uguale a original; istanza distinta                                    |
| T7  | Costruzione | new Utf8(new byte[0])              | getByteLength()==0                                                     |
| T8  | Costruzione | new Utf8("abc".getBytes(US_ASCII)) | toString()=="abc"                                                      |
| T9  | Uguaglianza | u.equals(u)                        | true                                                                   |
| T10 | Uguaglianza | due istanze con contenuto "hello"  | equals=true; hashCode uguali                                           |
| T11 | Uguaglianza | "abc" vs "abd"                     | equals=false                                                           |
| T12 | Uguaglianza | "abc" vs "abcdef"                  | equals=false                                                           |
| T13 | Uguaglianza | confronto con null                 | equals=false (nessuna eccezione)                                       |
| T14 | Uguaglianza | confronto con una String           | equals=false                                                           |
| T15 | Ordinamento | u.compareTo(u)                     | 0                                                                      |
| T16 | Ordinamento | stesso contenuto                   | 0                                                                      |



| ID  | Categoria          | Input / Azione                     | Assert atteso                                             |
|-----|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| T17 | Ordinamento        | "abc" vs "abd"                     | segno negativo/positivo coerente nei due versi            |
| T18 | Ordinamento        | "ab" vs "abc" (prefisso)           | il più corto precede                                      |
| T19 | Gestione lunghezza | setByteLength in aumento (2→5)     | lunghezza aggiornata a 5; buffer azzerato, non preservato |
| T20 | Gestione lunghezza | setByteLength in diminuzione (5→2) | lunghezza 2; toString()=="he"                             |
| T21 | Gestione lunghezza | setByteLength invariata (3→3)      | toString()=="abc"                                         |
| T22 | Gestione lunghezza | setByteLength(0)                   | equivalente a new Utf8("")                                |
| T23 | CharSequence       | charAt(0) su "hello"               | 'h'                                                       |
| T24 | CharSequence       | charAt(length-1) su "hello"        | 'o'                                                       |
| T25 | CharSequence       | charAt(10) su "hi"                 | lancia IndexOutOfBoundsException                          |
| T26 | CharSequence       | subSequence(2,2) su "hello"        | stringa vuota                                             |
| T27 | CharSequence       | subSequence(1,4) su "hello"        | "ell"                                                     |
| T28 | CharSequence       | subSequence(4,1) su "hello"        | lancia IndexOutOfBoundsException                          |
| T29 | Serializzazione    | round-trip di istanza vuota        | uguale a new Utf8("")                                     |
| T30 | Serializzazione    | round-trip di "hello"              | uguale all'originale                                      |
| T31 | Serializzazione    | round-trip di "caffè"              | uguale all'originale                                      |
| T32 | getBytesFor        | getBytesFor("")                    | array di lunghezza 0                                      |
| T33 | getBytesFor        | getBytesFor("abc")                 | byte UTF-8 attesi                                         |
| T34 | getBytesFor        | getBytesFor("caffè")               | byte UTF-8 attesi; lunghezza byte > lunghezza caratteri   |
| T35 | getBytesFor        | getBytesFor(null)                  | lancia NullPointerException                               |

Table 6: Elenco completo dei 32 test manuali su Resolver.

| ID  | Categoria   | Input (writer → reader)                          | Assert atteso                    |
|-----|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| T01 | DoNothing   | NULL → NULL                                      | istanza di DoNothing             |
| T02 | DoNothing   | BOOLEAN → BOOLEAN                                | istanza di DoNothing             |
| T03 | DoNothing   | INT → INT                                        | istanza di DoNothing             |
| T04 | DoNothing   | LONG → LONG                                      | istanza di DoNothing             |
| T05 | DoNothing   | FLOAT → FLOAT                                    | istanza di DoNothing             |
| T06 | DoNothing   | DOUBLE → DOUBLE                                  | istanza di DoNothing             |
| T07 | DoNothing   | STRING → STRING                                  | istanza di DoNothing             |
| T08 | DoNothing   | BYTES → BYTES                                    | istanza di DoNothing             |
| T09 | Promote     | INT → LONG                                       | istanza di Promote               |
| T10 | Promote     | INT → FLOAT                                      | istanza di Promote               |
| T11 | Promote     | INT → DOUBLE                                     | istanza di Promote               |
| T12 | Promote     | LONG → FLOAT                                     | istanza di Promote               |
| T13 | Promote     | FLOAT → DOUBLE                                   | istanza di Promote               |
| T14 | Promote     | STRING → BYTES                                   | istanza di Promote               |
| T15 | Promote     | BYTES → STRING                                   | istanza di Promote               |
| T16 | ErrorAction | LONG → INT (promozione all'indietro)             | istanza di ErrorAction           |
| T17 | ErrorAction | STRING → INT                                     | istanza di ErrorAction           |
| T18 | ErrorAction | BOOLEAN → STRING                                 | istanza di ErrorAction           |
| T19 | FIXED       | FIXED("F",4) → FIXED("F",4) (nome e size uguali) | istanza di DoNothing             |
| T20 | FIXED       | FIXED("F1",4) → FIXED("F2",4) (nomi diversi)     | ErrorAction con NAMES_DONT_MATCH |
| T21 | FIXED       | FIXED("F",4) → FIXED("F",8) (size diverse)       | ErrorAction con SIZES_DONT_MATCH |
| T22 | Container   | array<int> → array<int>                          | istanza di Container             |
| T23 | Container   | map<string> → map<string>                        | istanza di Container             |

| ID  | Categoria      | Input (writer → reader)                             | Assert atteso                                   |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| T24 | Container      | array<int> → array<long>                            | Container con elementAction di tipo Promote     |
| T25 | EnumAdjust     | enum E con simboli A,B,C identici                   | istanza di EnumAdjust                           |
| T26 | EnumAdjust     | enum E1 → enum E2 (nomi diversi)                    | istanza di ErrorAction                          |
| T27 | RecordAdjust   | record R con campo a identico                       | istanza di RecordAdjust                         |
| T28 | RecordAdjust   | writer con campi a,b, reader con solo a             | RecordAdjust contenente uno Skip per il campo b |
| T29 | RecordAdjust   | writer con solo a, reader con a,b senza default     | istanza di ErrorAction                          |
| T30 | ReaderUnion    | INT → union [NULL,INT]                              | istanza di ReaderUnion                          |
| T31 | WriterUnion    | union [NULL,INT] → INT                              | istanza di WriterUnion                          |
| T32 | Union (errore) | STRING → union [NULL,INT] (nessun ramo compatibile) | istanza di ErrorAction                          |

### C1Resolver

Source file "org/apache/avro/C1Resolver.java" was not found during generation of report.




| Element                                   | Missed Instructions                                                               | Cov. | Missed Branches                                                                   | Cov. | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|
| unionEquiv(Schema, Schema, Map)           |  | 27%  |  | 23%  | 21     | 23   | 25     | 36    | 0      | 1       |
| resolve(Schema, Schema, GenericData, Map) |  | 94%  |  | 89%  | 2      | 13   | 1      | 22    | 0      | 1       |
| C1Resolver()                              |  | 0%   |  | n/a  | 1      | 1    | 1      | 1     | 1      | 1       |
| resolve(Schema, Schema, GenericData)      |  | 100% |  | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| resolve(Schema, Schema)                   |  | 100% |  | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| Total                                     | 150 of 342                                                                        | 56%  | 31 of 57                                                                          | 45%  | 24     | 39   | 27     | 61    | 1      | 5       |

Figure 10: Coverage JaCoCo della suite LLM Zero-Shot su C1Resolver.

## Pit Test Coverage Report

### Package Summary

org.apache.avro

| Number of Classes | Line Coverage                                                                                 | Mutation Coverage                                                                             | Test Strength                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 56%  34/61 | 37%  19/51 | 66%  19/29 |

### Breakdown by Class



| Name                            | Line Coverage                                                                                 | Mutation Coverage                                                                             | Test Strength                                                                                  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">C1Resolver.java</a> | 56%  34/61 | 37%  19/51 | 66%  19/29 |

Figure 11: Report PIT della suite LLM Zero-Shot su C1Resolver.



| Metodo                                                                                | Descrizione                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Utf8()</code>                                                                   | Costruttore vuoto.                                                                                                                                                        |
| <code>Utf8(String)</code>                                                             | Costruisce l'istanza convertendo la stringa in byte UTF-8.                                                                                                                |
| <code>Utf8(byte[])</code>                                                             | Costruisce l'istanza direttamente da un array di byte già in UTF-8.                                                                                                       |
| <code>Utf8(Utf8)</code>                                                               | Costruttore di copia.                                                                                                                                                     |
| <code>set(String) / set(Utf8)</code>                                                  | Sostituisce il contenuto di un'istanza già esistente, riutilizzando l'array di byte interno quando possibile.                                                             |
| <code>getBytes()</code>                                                               | Restituisce l'array di byte interno.                                                                                                                                      |
| <code>getByteLength()</code> / <code>setByteLength(int)</code>                        | Leggono e modificano la lunghezza logica di byte effettivamente utilizzati.                                                                                               |
| <code>equals(Object)</code>                                                           | Confronto di uguaglianza, con un percorso ottimizzato ( <code>Arrays.equals</code> ) per array esattamente dimensionati e un loop manuale byte-per-byte negli altri casi. |
| <code>hashCode()</code>                                                               | Calcolo dell'hash, con la stessa distinzione a due percorsi di <code>equals()</code> .                                                                                    |
| <code>compareTo(Utf8)</code>                                                          | Confronto lessicografico tra due istanze.                                                                                                                                 |
| <code>toString()</code>                                                               | Conversione in <code>String</code> Java (UTF-16), con memorizzazione in cache del risultato.                                                                              |
| <code>length()</code> , <code>charAt(int)</code> , <code>subSequence(int, int)</code> | Metodi dell'interfaccia <code>CharSequence</code> .                                                                                                                       |
| <code>compareSequences(...)</code> (statico)                                          | Utilità per confrontare <code>CharSequence</code> di tipo eterogeneo (es. <code>Utf8</code> e <code>String</code> ).                                                      |
| <code>getBytesFor(String)</code> (statico)                                            | Utilità per estrarre i byte UTF-8 di una stringa.                                                                                                                         |

Table 4: Metodi pubblici principali della classe `Utf8`.

| Classe                | Numero di test | Statement Coverage | Branch Coverage |
|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| <code>Resolver</code> | 32             | 42.6% (26/61)      | 31.6% (18/57)   |
| <code>Utf8</code>     | 35             | 66.7% (70/105)     | 43.2% (19/44)   |

Table 7: Copertura strutturale (JaCoCo) della sola suite manuale.

## Resolver

| Element                                   | Missed Instructions                                                                 | Cov. | Missed Branches                                                                     | Cov. | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|
| unionEquiv(Schema, Schema, Map)           |  | 4%   |  | 2%   | 22     | 23   | 33     | 36    | 0      | 1       |
| resolve(Schema, Schema, GenericData, Map) |  | 94%  |  | 89%  | 2      | 13   | 1      | 22    | 0      | 1       |
| Resolver()                                |  | 0%   |  | n/a  | 1      | 1    | 1      | 1     | 1      | 1       |
| resolve(Schema, Schema, GenericData)      |  | 100% |  | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| resolve(Schema, Schema)                   |  | 100% |  | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| Total                                     | 194 of 342                                                                          | 43%  | 39 of 57                                                                            | 31%  | 25     | 39   | 35     | 61    | 1      | 5       |

Created with JaCoCo 0.8.12.202403310830

Figure 1: Report JaCoCo della suite manuale su `Resolver`.

| Classe                | Test generati | Error-revealing | Statement Cov. | Branch Cov. |
|-----------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| <code>Resolver</code> | 3508          | 0               | 1.6%           | 0%          |
| <code>Utf8</code>     | 2841          | 0               | 79%            | 75%         |

Table 8: Risultati della generazione con Randoop (budget 60s), coverage isolata per classe.

## Jtf8

| Element                                                      | Missed Instructions    | Cov. | Missed Branches        | Cov. | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|
| <a href="#">compareSequences(CharSequence, CharSequence)</a> | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | 0%   | 9      | 9    | 12     | 12    | 1      | 1       |
| <a href="#">set(Utf8)</a>                                    | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | 0%   | 2      | 2    | 7      | 7     | 1      | 1       |
| <a href="#">set(String)</a>                                  | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | n/a  | 1      | 1    | 8      | 8     | 1      | 1       |
| <a href="#">equals(Object)</a>                               | <div><div></div></div> | 76%  | <div><div></div></div> | 83%  | 2      | 7    | 2      | 14    | 0      | 1       |
| <a href="#">hashCode()</a>                                   | <div><div></div></div> | 81%  | <div><div></div></div> | 50%  | 3      | 5    | 1      | 11    | 0      | 1       |
| <a href="#">Utf8(String, Int)</a>                            | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | n/a  | 1      | 1    | 3      | 3     | 1      | 1       |
| <a href="#">getBytes()</a>                                   | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | n/a  | 1      | 1    | 1      | 1     | 1      | 1       |
| <a href="#">toString()</a>                                   | <div><div></div></div> | 90%  | <div><div></div></div> | 75%  | 1      | 3    | 1      | 5     | 0      | 1       |
| <a href="#">setByteLength(Int)</a>                           | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 2    | 0      | 7     | 0      | 1       |
| <a href="#">Utf8(String)</a>                                 | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 8     | 0      | 1       |
| <a href="#">Utf8(Utf8)</a>                                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 6     | 0      | 1       |
| <a href="#">Utf8(byte[])</a>                                 | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 6     | 0      | 1       |
| <a href="#">compareTo(Utf8)</a>                              | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| <a href="#">writeExternal(ObjectOutput)</a>                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 3     | 0      | 1       |
| <a href="#">readExternal(ObjectInput)</a>                    | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 3     | 0      | 1       |
| <a href="#">Utf8()</a>                                       | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 4     | 0      | 1       |
| <a href="#">subSequence(Int, Int)</a>                        | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| <a href="#">charAt(Int)</a>                                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| <a href="#">length()</a>                                     | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| <a href="#">getBytesFor(String)</a>                          | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| <a href="#">static {...}</a>                                 | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| <a href="#">getByteLength()</a>                              | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| Total                                                        | 154 of 406             | 62%  | 25 of 44               | 43%  | 20     | 44   | 35     | 105   | 5      | 22      |

Figure 2: Report JaCoCo della suite manuale su Utf8.

## Resolver

| Element                                                   | Missed Instructions    | Cov. | Missed Branches        | Cov. | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|
| <a href="#">unionEquiv(Schema, Schema, Map)</a>           | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | 0%   | 23     | 23   | 36     | 36    | 1      | 1       |
| <a href="#">resolve(Schema, Schema, GenericData, Map)</a> | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | 0%   | 13     | 13   | 22     | 22    | 1      | 1       |
| <a href="#">resolve(Schema, Schema, GenericData)</a>      | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | n/a  | 1      | 1    | 1      | 1     | 1      | 1       |
| <a href="#">resolve(Schema, Schema)</a>                   | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | n/a  | 1      | 1    | 1      | 1     | 1      | 1       |
| <a href="#">Resolver()</a>                                | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| Total                                                     | 339 of 342             | 0%   | 57 of 57               | 0%   | 38     | 39   | 60     | 61    | 4      | 5       |

Figure 3: Report JaCoCo della suite Randoop isolata su Resolver.

Prompt 1 - Zero-shot senza codice sorgente:

Scrivi test JUnit 5 per il metodo statico `Resolver.resolve(Schema writer, Schema reader)` della libreria Apache Avro (package `org.apache.avro`). Non fornirò il codice sorgente: basati solo sulla tua conoscenza di Avro e della sua logica di schema resolution.

Prompt 2 - Zero-shot con codice sorgente:

Scrivi test JUnit 5 per la seguente classe Java. Copri tutti i casi che ritieni rilevanti.

[codice sorgente completo di `Resolver.java`]

Prompt 3 - Con vincoli di progetto espliciti:

Scrivi test JUnit 5 per la classe `Resolver` di Apache Avro (codice sotto). Segui queste regole:

- package `org.apache.avro`
- niente wildcard import, solo import espliciti
- indentazione a 2 spazi (il progetto usa Spotless con questa configurazione)
- NON usare `@Nested`: la configurazione Surefire di questo progetto esclude le classi interne (pattern `**/*$*`), quindi tutti i metodi `@Test` devono stare in un'unica classe a livello singolo
- copri sistematicamente queste categorie di risoluzione schema writer/reader: tipi primitivi uguali (`DoNothing`), promozioni numeriche valide (`Promote`), combinazioni incompatibili (`ErrorAction`), `FIXED` (nome/size uguali o diversi), `ARRAY/MAP` (`Container`), `ENUM` (simboli uguali o nome diverso), `RECORD` (campi aggiunti/rimossi, con o senza default), `UNION` (solo lato reader, solo lato writer)
- per ogni test aggiungi un commento breve su quale categoria copre

[codice sorgente completo di `Resolver.java`]

Table 9: Test completo dei tre prompt utilizzati per la generazione LLM su Resolver.

## Resolver

| Element                                | Missed Instructions | Cov. | Missed Branches | Cov. | Missed Cxty | Missed Lines | Missed Methods |
|----------------------------------------|---------------------|------|-----------------|------|-------------|--------------|----------------|
| unionEquiv(Schema.Schema.Map)          |                     | 68%  |                 | 57%  | 15 23       | 13 36        | 0 1            |
| resolve(Schema.Schema.GenericData.Map) |                     | 94%  |                 | 89%  | 2 13        | 1 22         | 0 1            |
| Resolver()                             |                     | 0%   | n/a             | n/a  | 1 1         | 1 1          | 1 1            |
| resolve(Schema.Schema.GenericData)     |                     | 100% | n/a             | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| resolve(Schema.Schema)                 |                     | 100% | n/a             | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| Total                                  | 71 of 342           | 79%  | 18 of 57        | 68%  | 18 39       | 15 61        | 1 5            |

Figure 4: Report JaCoCo della suite LLM (Prompt 2+3) isolata su Resolver.

| Prompt           | Test generati | Esito           | Interventi manuali    |
|------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| 1 (senza codice) | —             | Non compilabile | N/A                   |
| 2 (con codice)   | 45            | 45/45 passanti  | Appiattimento @Nested |
| 3 (con vincoli)  | 13            | 13/13 passanti  | Nessuno               |

Table 10: Risultati dei tre prompt LLM (Gemini) su Resolver.

| Metrica                     | Valore |
|-----------------------------|--------|
| Test generati               | 78     |
| Statement coverage (JaCoCo) | 88.5%  |
| Branch coverage (JaCoCo)    | 84.2%  |

Table 11: Risultati della generazione EvoSuite su Resolver (budget 60s), copertura misurata con JaCoCo sulla suite isolata.

## Resolver

| Element                                | Missed Instructions | Cov. | Missed Branches | Cov. | Missed Cxty | Missed Lines | Missed Methods |
|----------------------------------------|---------------------|------|-----------------|------|-------------|--------------|----------------|
| unionEquiv(Schema.Schema.Map)          |                     | 74%  |                 | 78%  | 6 23        | 6 36         | 0 1            |
| resolve(Schema.Schema.GenericData.Map) |                     | 94%  |                 | 94%  | 1 13        | 1 22         | 0 1            |
| resolve(Schema.Schema.GenericData)     |                     | 100% | n/a             | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| resolve(Schema.Schema)                 |                     | 100% | n/a             | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| Resolver()                             |                     | 100% | n/a             | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| Total                                  | 56 of 342           | 83%  | 9 of 57         | 84%  | 7 39        | 7 61         | 0 5            |

Figure 5: Report JaCoCo della suite EvoSuite isolata su Resolver.

## Utf8

| Element                                     | Missed Instructions | Cov. | Missed Branches | Cov. | Missed Cxty | Missed Lines | Missed Methods |
|---------------------------------------------|---------------------|------|-----------------|------|-------------|--------------|----------------|
| hashCode()                                  |                     | 0%   |                 | 0%   | 5 5         | 11 11        | 1 1            |
| writeExternal(ObjectOutput)                 |                     | 0%   | n/a             | n/a  | 1 1         | 3 3          | 1 1            |
| readExternal(ObjectInput)                   |                     | 0%   | n/a             | n/a  | 1 1         | 3 3          | 1 1            |
| Utf8(String.int)                            |                     | 0%   | n/a             | n/a  | 1 1         | 3 3          | 1 1            |
| compareSequences(CharSequence.CharSequence) |                     | 96%  |                 | 87%  | 2 9         | 1 12         | 0 1            |
| equals(Object)                              |                     | 96%  |                 | 91%  | 1 7         | 1 14         | 0 1            |
| set(Utf8)                                   |                     | 100% |                 | 100% | 0 2         | 0 7          | 0 1            |
| setByteLength(int)                          |                     | 100% |                 | 100% | 0 2         | 0 7          | 0 1            |
| set(String)                                 |                     | 100% | n/a             | n/a  | 0 1         | 0 8          | 0 1            |
| Utf8(String)                                |                     | 100% | n/a             | n/a  | 0 1         | 0 8          | 0 1            |
| Utf8(Utf8)                                  |                     | 100% | n/a             | n/a  | 0 1         | 0 6          | 0 1            |
| toString()                                  |                     | 100% |                 | 100% | 0 3         | 0 5          | 0 1            |
| Utf8(byte[])                                |                     | 100% | n/a             | n/a  | 0 1         | 0 6          | 0 1            |
| compareTo(Utf8)                             |                     | 100% | n/a             | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| Utf8()                                      |                     | 100% | n/a             | n/a  | 0 1         | 0 4          | 0 1            |
| subSequence(int.int)                        |                     | 100% | n/a             | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| charAt(int)                                 |                     | 100% | n/a             | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| length()                                    |                     | 100% | n/a             | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| getBytesFor(String)                         |                     | 100% | n/a             | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| static {...}                                |                     | 100% | n/a             | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| getBytes()                                  |                     | 100% | n/a             | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| getByteLength()                             |                     | 100% | n/a             | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| Total                                       | 75 of 406           | 81%  | 11 of 44        | 75%  | 11 44       | 22 105       | 4 22           |

Figure 6: Report JaCoCo della suite Randoop isolata su Utf8.

## Utf8

| Element                                                        | Missed Instructions | Cov. | Missed Branches | Cov. | Missed Cxty | Missed Lines | Missed Methods |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------|------|-------------|--------------|----------------|
| • <a href="#">Utf8(String, int)</a>                            |                     | 0%   |                 | n/a  | 1 1         | 3 3          | 1 1            |
| • <a href="#">compareSequences(CharSequence, CharSequence)</a> |                     | 100% |                 | 93%  | 1 9         | 0 12         | 0 1            |
| • <a href="#">equals(Object)</a>                               |                     | 100% |                 | 100% | 0 7         | 0 14         | 0 1            |
| • <a href="#">hashCode()</a>                                   |                     | 100% |                 | 87%  | 1 5         | 0 11         | 0 1            |
| • <a href="#">set(Utf8)</a>                                    |                     | 100% |                 | 100% | 0 2         | 0 7          | 0 1            |
| • <a href="#">setByteLength(int)</a>                           |                     | 100% |                 | 100% | 0 2         | 0 7          | 0 1            |
| • <a href="#">set(String)</a>                                  |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 8          | 0 1            |
| • <a href="#">Utf8(String)</a>                                 |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 8          | 0 1            |
| • <a href="#">Utf8(Utf8)</a>                                   |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 6          | 0 1            |
| • <a href="#">toString()</a>                                   |                     | 100% |                 | 100% | 0 3         | 0 5          | 0 1            |
| • <a href="#">Utf8(byte[])</a>                                 |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 6          | 0 1            |
| • <a href="#">compareTo(Utf8)</a>                              |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| • <a href="#">writeExternal(ObjectOutput)</a>                  |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 3          | 0 1            |
| • <a href="#">readExternal(ObjectInput)</a>                    |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 3          | 0 1            |
| • <a href="#">Utf8()</a>                                       |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 4          | 0 1            |
| • <a href="#">subSequence(int, int)</a>                        |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| • <a href="#">charAt(int)</a>                                  |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| • <a href="#">length()</a>                                     |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| • <a href="#">getBytesFor(String)</a>                          |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| • <a href="#">static {...}</a>                                 |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| • <a href="#">getBytes()</a>                                   |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| • <a href="#">getByteLength()</a>                              |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| Total                                                          | 7 of 406            | 98%  | 2 of 44         | 95%  | 3 44        | 3 105        | 1 22           |

Figure 7: Report JaCoCo della suite LLM (Prompt 2+3) isolata su Utf8.

Prompt 1 - Zero-shot senza codice sorgente:

Scrivi test JUnit 5 per la classe Utf8 della libreria Apache Avro (package org.apache.avro.util). La classe rappresenta una sequenza di byte codificata UTF-8, con metodi per impostare/ottenere lunghezza e contenuto in byte, confronto e conversione a String. Non fornirò il codice sorgente: basati solo sulla tua conoscenza di Avro e del formato UTF-8.

Prompt 2 - Zero-shot con codice sorgente:

Scrivi test JUnit 5 per la seguente classe Java. Copri tutti i casi che ritieni rilevanti.

[codice sorgente completo di Utf8.java]

Prompt 3 - Con vincoli di progetto espliciti:

Scrivi test JUnit 5 per la classe Utf8 di Apache Avro (codice sotto). Segui queste regole:

- package org.apache.avro.util
- niente wildcard import, solo import espliciti
- indentazione a 2 spazi (il progetto usa Spotless con questa configurazione)
- NON usare @Nested: la configurazione Surefire di questo progetto esclude le classi interne (pattern \*\*/\*\$\*), quindi tutti i metodi @Test devono stare in un'unica classe a livello singolo
- copri sistematicamente: costruttori (vuoto, da String, da byte[], da altro Utf8), getBytes/setBytes, getByteLength/setByteLength (inclusa l'espansione E la riduzione dell'array interno), equals/hashCode, compareTo, toString, casi limite come stringhe vuote o con caratteri multi-byte UTF-8
- per ogni test aggiungi un commento breve su cosa copre

[codice sorgente completo di Utf8.java]

Table 12: Testi completi dei tre prompt utilizzati per la generazione LLM su Utf8.

| Prompt           | Test generati | Esito                          | Interventi manuali                                |
|------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 (senza codice) | —             | Nessuna allucinazione evidente | N/A (non integrato)                               |
| 2 (con codice)   | 23            | 23/23 passanti                 | Appiattimento @Nested                             |
| 3 (con vincoli)  | 17            | 16/16 passanti                 | Rimozione di 1 test (costruttore package-private) |

Table 13: Risultati dei tre prompt LLM (Gemini) su Utf8.



| Metrica                     | Valore |
|-----------------------------|--------|
| Test generati               | 63     |
| Statement coverage (JaCoCo) | 95.2%  |
| Branch coverage (JaCoCo)    | 95.5%  |

Table 14: Risultati della generazione EvoSuite su Utf8 (budget 60s), copertura misurata con JaCoCo sulla suite isolata.

## Utf8

| Element                                      | Missed Instructions | Cov. | Missed Branches | Cov. | Missed Cxty | Missed Lines | Missed Methods |
|----------------------------------------------|---------------------|------|-----------------|------|-------------|--------------|----------------|
| readExternal(ObjectInput)                    |                     | 0%   |                 | n/a  | 1 1         | 3 3          | 1 1            |
| compareSequences(CharSequence, CharSequence) |                     | 91%  |                 | 93%  | 1 9         | 1 12         | 0 1            |
| equals(Object)                               |                     | 96%  |                 | 91%  | 1 7         | 1 14         | 0 1            |
| hashCode()                                   |                     | 100% |                 | 100% | 0 5         | 0 11         | 0 1            |
| set(Utf8)                                    |                     | 100% |                 | 100% | 0 2         | 0 7          | 0 1            |
| setByteLength(int)                           |                     | 100% |                 | 100% | 0 2         | 0 7          | 0 1            |
| set(String)                                  |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 8          | 0 1            |
| Utf8(String)                                 |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 8          | 0 1            |
| Utf8(Utf8)                                   |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 6          | 0 1            |
| toString()                                   |                     | 100% |                 | 100% | 0 3         | 0 5          | 0 1            |
| Utf8(byte[])                                 |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 6          | 0 1            |
| compareTo(Utf8)                              |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| writeExternal(ObjectOutput)                  |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 3          | 0 1            |
| Utf8()                                       |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 4          | 0 1            |
| Utf8(String, int)                            |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 3          | 0 1            |
| subSequence(int, int)                        |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| charAt(int)                                  |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| length()                                     |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| getBytesFor(String)                          |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| static (...)                                 |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| getBytes()                                   |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| getByteLength()                              |                     | 100% |                 | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| Total                                        | 17 of 406           | 95%  | 2 of 44         | 95%  | 3 44        | 5 105        | 1 22           |

Figure 8: Report JaCoCo della suite EvoSuite isolata su Utf8.

| Famiglia | Classe   | Statement Coverage | Branch Coverage |
|----------|----------|--------------------|-----------------|
| BB       | Resolver | 42.6% (26/61)      | 31.6% (18/57)   |
| BB       | Utf8     | 66.7% (70/105)     | 43.2% (19/44)   |
| RND      | Resolver | 1.6% (1/61)        | 0.0% (0/57)     |
| RND      | Utf8     | 79.0% (83/105)     | 75.0% (33/44)   |
| LLM      | Resolver | 75.4% (46/61)      | 68.4% (39/57)   |
| LLM      | Utf8     | 97.1% (102/105)    | 95.5% (42/44)   |
| ES       | Resolver | 88.5% (54/61)      | 84.2% (48/57)   |
| ES       | Utf8     | 95.2% (100/105)    | 95.5% (42/44)   |

Table 15: Confronto di adeguatezza (Statement/Branch coverage) tra le quattro famiglie di test, per ciascuna classe.

## Pit Test Coverage Report

### Project Summary

| Number of Classes | Line Coverage | Mutation Coverage | Test Strength |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 2                 | 60%  100/166  | 49%  54/110       | 92%  54/59    |

### Breakdown by Package

| Name                                 | Number of Classes | Line Coverage | Mutation Coverage | Test Strength |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| <a href="#">org.apache.avro</a>      | 1                 | 43%  26/61    | 41%  21/51        | 100%  21/21   |
| <a href="#">org.apache.avro.util</a> | 1                 | 70%  74/105   | 56%  33/59        | 87%  33/38    |

Figure 9: Report PIT (indice generale), dopo l'integrazione dei test MT su Utf8.

| Classe               | Line Coverage | Mutation Coverage | Test Strength |
|----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Resolver (suite BB)  | 43% (26/61)   | 41% (21/51)       | 100% (21/21)  |
| Utf8 (suite BB)      | 67% (70/105)  | 37% (22/59)       | 65% (22/34)   |
| Utf8 (suite BB + MT) | 70% (74/105)  | 56% (33/59)       | 87% (33/38)   |

Table 16: Risultati del mutation testing con PIT, prima e dopo l'integrazione dei test MT su Utf8.

| Variante | BB                  | RND (campione)       | LLM                  | ES         |
|----------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|
| C1       | FAIL (compilazione) | FAIL (stesso motivo) | FAIL (stesso motivo) | PASS 78/78 |
| C2       | PASS 32/32          | PASS 500/500         | PASS 45+13/45+13     | PASS 78/78 |
| C3       | PASS 32/32          | PASS 500/500         | PASS 45+13/45+13     | PASS 78/78 |
| C4       | PASS 32/32          | PASS 500/500         | PASS 45+13/45+13     | PASS 78/78 |

Table 17: Validazione delle famiglie di test su ciascuna variante di `Resolver`.

| Metrica            | C0    | C1                 | C2    | C3    | C4    |
|--------------------|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| Statement Coverage | 92.3% | 84.7% <sup>1</sup> | 93.1% | 92.2% | 92.2% |
| Branch Coverage    | 83.6% | 68.1% <sup>1</sup> | 83.8% | 82.8% | 82.8% |
| Mutation Score     | 51%   | N/A <sup>2</sup>   | 51%   | 51%   | 51%   |
| LOC (proxy smell)  | 505   | 457                | 457   | 485   | 485   |
| Punti di decisione | 191   | 163                | 163   | 179   | 179   |

Table 18: Delta di coverage, mutation score e proxy di smell tra C0 e le varianti C1-C4 di `Resolver`. <sup>1</sup>C1 misurato solo su ES (unica famiglia compilante), non comparabile 1:1. <sup>2</sup>Non misurabile: BB/RND/LLM non compilano contro C1, ES incompatibile con PIT.

| Famiglia           | C1                  | C2               | C3               | C4               |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| BB (35 test)       | PASS 35/35          | PASS 35/35       | PASS 35/35       | PASS 35/35       |
| MT (14 test)       | FAIL 13/14          | FAIL 13/14       | PASS 14/14       | PASS 14/14       |
| RND (campione 500) | FAIL (compilazione) | PASS 500/500     | PASS 500/500     | PASS 500/500     |
| LLM (Prompt 2+3)   | FAIL (compilazione) | PASS 23+17/23+17 | PASS 23+17/23+17 | PASS 23+17/23+17 |
| ES (63 test)       | FAIL (compilazione) | FAIL 61/63       | PASS 63/63       | FAIL 62/63       |

Table 19: Validazione delle cinque famiglie di test su ciascuna variante di `Utf8`.

| Metrica            | C0    | C1                 | C2               | C3    | C4    |
|--------------------|-------|--------------------|------------------|-------|-------|
| Statement Coverage | 100%  | 68.7% <sup>1</sup> | 100%             | 100%  | 100%  |
| Branch Coverage    | 97.7% | 47.2% <sup>1</sup> | 97.2%            | 97.7% | 97.5% |
| Mutation Score     | 86%   | N/A <sup>2</sup>   | N/A <sup>2</sup> | 86%   | 85%   |
| LOC (proxy smell)  | 178   | 172                | 172              | 177   | 175   |
| Punti di decisione | 27    | 24                 | 24               | 27    | 25    |

Table 20: Delta di coverage, mutation score e proxy di smell tra C0 e le varianti C1-C4 di `Utf8`. <sup>1</sup>Misurato solo su BB+MT (2 famiglie su 5). <sup>2</sup>PIT rifiuta l'esecuzione: la suite MT non è verde su C1/C2.

| Famiglia         | Naming dei metodi di test                                                                     | Evidenza osservata nel codice generato                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BB / MT          | Descrittivo, per categoria (es. <code>testSetByteLengthAumento</code> )                       | Scritti manualmente; commento di intento su ogni test                                                                    |
| LLM (Prompt 2-3) | Descrittivo (es. <code>testSetByteLengthExpansion</code> , <code>testCopyConstructor</code> ) | @DisplayName in linguaggio naturale; commento di categoria per test (Prompt 3)                                           |
| Randoop          | Sequenziale ( <code>test0001</code> , <code>test0002</code> , ...)                            | Commenti solo automatici (" <i>The following exception was thrown during execution...</i> "), non di intento             |
| EvoSuite         | Sequenziale ( <code>test00</code> , <code>test01</code> , ...)                                | Nessun commento descrittivo; input spesso stringhe casuali prive di significato (es. <code>"-5.6D8[[]/?/nW,u#G"</code> ) |

Table 21: Caratterizzazione qualitativa della leggibilità dei test prodotti da ciascuna famiglia, basata su ispezione diretta del codice sorgente generato in entrambe le classi.

C1Resolver

Source file "org/apache/avro/C1Resolver.java" was not found during generation of report.

| Element                                   | Missed Instructions    | Cov. | Missed Branches        | Cov. | Missed Cxty | Missed Lines | Missed Methods |
|-------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|-------------|--------------|----------------|
| unionEquiv(Schema, Schema, Map)           | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | 0%   | 23 23       | 36 36        | 1 1            |
| resolve(Schema, Schema, GenericData, Map) | <div><div></div></div> | 50%  | <div><div></div></div> | 57%  | 8 13        | 9 22         | 0 1            |
| C1Resolver()                              | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | n/a  | 1 1         | 1 1          | 1 1            |
| resolve(Schema, Schema, GenericData)      | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| resolve(Schema, Schema)                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| Total                                     | 261 of 342             | 23%  | 46 of 57               | 19%  | 32 39       | 46 61        | 2 5            |

Figure 12: Coverage JaCoCo della suite LLM ToT su C1Resolver.

Pit Test Coverage Report

Package Summary

org.apache.avro

| Number of Classes | Line Coverage                   | Mutation Coverage               | Test Strength                   |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                 | 25% <div><div></div>15/61</div> | 20% <div><div></div>10/51</div> | 77% <div><div></div>10/13</div> |

Breakdown by Class

| Name                            | Line Coverage                   | Mutation Coverage               | Test Strength                   |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <a href="#">C1Resolver.java</a> | 25% <div><div></div>15/61</div> | 20% <div><div></div>10/51</div> | 77% <div><div></div>10/13</div> |

Report generated by [PIT](#) 1.19.1

Figure 13: Report PIT della suite LLM ToT su C1Resolver.




Figure 14: Coverage JaCoCo della suite Randoop su C1Resolver.




Figure 15: Report PIT della suite Randoop su C1Resolver.

C2Resolver

Source file "org/apache/avro/C2Resolver.java" was not found during generation of report.

| Element                                   | Missed Instructions    | Cov. | Missed Branches        | Cov. | Missed Cxty | Missed Lines | Missed Methods |
|-------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|-------------|--------------|----------------|
| unionEquiv(Schema, Schema, Map)           | <div><div></div></div> | 28%  | <div><div></div></div> | 26%  | 20 23       | 25 36        | 0 1            |
| resolve(Schema, Schema, GenericData, Map) | <div><div></div></div> | 94%  | <div><div></div></div> | 89%  | 2 13        | 1 22         | 0 1            |
| C2Resolver()                              | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | n/a  | 1 1         | 1 1          | 1 1            |
| resolve(Schema, Schema, GenericData)      | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| resolve(Schema, Schema)                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| Total                                     | 148 of 342             | 56%  | 30 of 57               | 47%  | 23 39       | 27 61        | 1 5            |

Figure 16: Coverage JaCoCo della suite LLM Zero-Shot su C2Resolver.




Figure 17: Report PIT della suite LLM Zero-Shot su C2Resolver.

C2Resolver

Source file "org/apache/avro/C2Resolver.java" was not found during generation of report.

| Element                                   | Missed Instructions    | Cov. | Missed Branches        | Cov. | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods |
|-------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|
| unionEquiv(Schema, Schema, Map)           | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | 0%   | 23     | 23   | 36     | 36    | 1      | 1       |
| resolve(Schema, Schema, GenericData, Map) | <div><div></div></div> | 50%  | <div><div></div></div> | 57%  | 8      | 13   | 9      | 22    | 0      | 1       |
| C2Resolver()                              | <div><div></div></div> | 0%   |                        | n/a  | 1      | 1    | 1      | 1     | 1      | 1       |
| resolve(Schema, Schema, GenericData)      | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| resolve(Schema, Schema)                   | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| Total                                     | 261 of 342             | 23%  | 46 of 57               | 19%  | 32     | 39   | 46     | 61    | 2      | 5       |

Figure 18: Coverage JaCoCo della suite LLM ToT su C2Resolver.

Pit Test Coverage Report

Package Summary

org.apache.avro

| Number of Classes | Line Coverage                   | Mutation Coverage               | Test Strength                   |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                 | 25% <div><div></div>15/61</div> | 20% <div><div></div>10/51</div> | 77% <div><div></div>10/13</div> |

Breakdown by Class

| Name                            | Line Coverage                   | Mutation Coverage               | Test Strength                   |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <a href="#">C2Resolver.java</a> | 25% <div><div></div>15/61</div> | 20% <div><div></div>10/51</div> | 77% <div><div></div>10/13</div> |

Report generated by [PIT](#) 1.19.1

Figure 19: Report PIT della suite LLM ToT su C2Resolver.

C2Resolver

Source file "org/apache/avro/C2Resolver.java" was not found during generation of report.

| Element                                   | Missed Instructions | Cov. | Missed Branches | Cov. | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods |
|-------------------------------------------|---------------------|------|-----------------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|
| unionEquiv(Schema, Schema, Map)           | <div></div>         | 0%   | <div></div>     | 0%   | 23     | 23   | 36     | 36    | 1      | 1       |
| resolve(Schema, Schema, GenericData, Map) | <div></div>         | 0%   | <div></div>     | 0%   | 13     | 13   | 22     | 22    | 1      | 1       |
| resolve(Schema, Schema, GenericData)      | <div></div>         | 0%   |                 | n/a  | 1      | 1    | 1      | 1     | 1      | 1       |
| resolve(Schema, Schema)                   | <div></div>         | 0%   |                 | n/a  | 1      | 1    | 1      | 1     | 1      | 1       |
| C2Resolver()                              | <div></div>         | 100% |                 | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| Total                                     | 339 of 342          | 0%   | 57 of 57        | 0%   | 38     | 39   | 60     | 61    | 4      | 5       |

Figure 20: Coverage JaCoCo della suite Randoop su C2Resolver.

Pit Test Coverage Report

Package Summary

org.apache.avro

| Number of Classes | Line Coverage      | Mutation Coverage  | Test Strength       |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1                 | 0% <div>0/61</div> | 0% <div>0/51</div> | 100% <div>0/0</div> |

Breakdown by Class

| Name                            | Line Coverage      | Mutation Coverage  | Test Strength       |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <a href="#">C2Resolver.java</a> | 0% <div>0/61</div> | 0% <div>0/51</div> | 100% <div>0/0</div> |

Report generated by [PIT](#) 1.19.1

Figure 21: Report PIT della suite Randoop su C2Resolver.



C3Resolver

Source file "org/apache/avro/C3Resolver.java" was not found during generation of report.

| Element                                   | Missed Instructions    | Cov. | Missed Branches        | Cov. | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods |
|-------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|
| unionEquiv(Schema, Schema, Map)           | <div><div></div></div> | 28%  | <div><div></div></div> | 26%  | 20     | 23   | 25     | 36    | 0      | 1       |
| resolve(Schema, Schema, GenericData, Map) | <div><div></div></div> | 94%  | <div><div></div></div> | 89%  | 2      | 13   | 1      | 22    | 0      | 1       |
| C3Resolver()                              | <div><div></div></div> | 0%   | n/a                    | n/a  | 1      | 1    | 1      | 1     | 1      | 1       |
| resolve(Schema, Schema, GenericData)      | <div><div></div></div> | 100% | n/a                    | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| resolve(Schema, Schema)                   | <div><div></div></div> | 100% | n/a                    | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| Total                                     | 148 of 342             | 56%  | 30 of 57               | 47%  | 23     | 39   | 27     | 61    | 1      | 5       |

Figure 22: Coverage JaCoCo della suite LLM Zero-Shot su C3Resolver.

Pit Test Coverage Report

Package Summary

org.apache.avro

| Number of Classes | Line Coverage                   | Mutation Coverage               | Test Strength                   |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1                 | 56% <div><div>34/61</div></div> | 39% <div><div>20/51</div></div> | 69% <div><div>20/29</div></div> |

Breakdown by Class

| Name                            | Line Coverage                   | Mutation Coverage               | Test Strength                   |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <a href="#">C3Resolver.java</a> | 56% <div><div>34/61</div></div> | 39% <div><div>20/51</div></div> | 69% <div><div>20/29</div></div> |

Report generated by [PIT](#) 1.19.1

Figure 23: Report PIT della suite LLM Zero-Shot su C3Resolver.

C3Resolver

Source file "org/apache/avro/C3Resolver.java" was not found during generation of report.

| Element                                   | Missed Instructions    | Cov. | Missed Branches        | Cov. | Missed Cxty | Missed Lines | Missed Methods |
|-------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|-------------|--------------|----------------|
| unionEquiv(Schema, Schema, Map)           | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | 0%   | 2323        | 3636         | 11             |
| resolve(Schema, Schema, GenericData, Map) | <div><div></div></div> | 35%  | <div><div></div></div> | 36%  | 1113        | 1322         | 01             |
| C3Resolver()                              | <div><div></div></div> | 0%   | n/a                    | n/a  | 11          | 11           | 11             |
| resolve(Schema, Schema, GenericData)      | <div><div></div></div> | 100% | n/a                    | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| resolve(Schema, Schema)                   | <div><div></div></div> | 100% | n/a                    | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| Total                                     | 281 of 342             | 17%  | 50 of 57               | 12%  | 3539        | 5061         | 25             |

Figure 24: Coverage JaCoCo della suite LLM ToT su C3Resolver.

Pit Test Coverage Report

Package Summary

org.apache.avro

| Number of Classes | Line Coverage                   | Mutation Coverage              | Test Strength                 |
|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                 | 18% <div><div></div>11/61</div> | 12% <div><div></div>6/51</div> | 67% <div><div></div>6/9</div> |

Breakdown by Class

| Name                            | Line Coverage                   | Mutation Coverage              | Test Strength                 |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <a href="#">C3Resolver.java</a> | 18% <div><div></div>11/61</div> | 12% <div><div></div>6/51</div> | 67% <div><div></div>6/9</div> |

Report generated by PIT 1.19.1

Figure 25: Report PIT della suite LLM ToT su C3Resolver.

C3Resolver

Source file "org/apache/avro/C3Resolver.java" was not found during generation of report.

| Element                                   | Missed Instructions | Cov. | Missed Branches | Cov. | Missed Cxty | Missed Lines | Missed Methods |
|-------------------------------------------|---------------------|------|-----------------|------|-------------|--------------|----------------|
| unionEquiv(Schema, Schema, Map)           | <div></div>         | 0%   | <div></div>     | 0%   | 23 23       | 36 36        | 1 1            |
| resolve(Schema, Schema, GenericData, Map) | <div></div>         | 0%   | <div></div>     | 0%   | 13 13       | 22 22        | 1 1            |
| resolve(Schema, Schema, GenericData)      | <div></div>         | 0%   | n/a             | n/a  | 1 1         | 1 1          | 1 1            |
| resolve(Schema, Schema)                   | <div></div>         | 0%   | n/a             | n/a  | 1 1         | 1 1          | 1 1            |
| C3Resolver()                              | <div></div>         | 100% | n/a             | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| Total                                     | 339 of 342          | 0%   | 57 of 57        | 0%   | 38 39       | 60 61        | 4 5            |

Figure 26: Coverage JaCoCo della suite Randoop su C3Resolver.




Figure 27: Report PIT della suite Randoop su C3Resolver.

## C4Resolver

Source file "org/apache/avro/C4Resolver.java" was not found during generation of report.

| Element                                   | Missed Instructions    | Cov. | Missed Branches        | Cov. | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods |
|-------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|
| unionEquiv(Schema, Schema, Map)           | <div><div></div></div> | 28%  | <div><div></div></div> | 26%  | 20     | 23   | 25     | 36    | 0      | 1       |
| resolve(Schema, Schema, GenericData, Map) | <div><div></div></div> | 94%  | <div><div></div></div> | 89%  | 2      | 13   | 1      | 22    | 0      | 1       |
| C4Resolver()                              | <div><div></div></div> | 0%   |                        | n/a  | 1      | 1    | 1      | 1     | 1      | 1       |
| resolve(Schema, Schema, GenericData)      | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| resolve(Schema, Schema)                   | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| Total                                     | 148 of 342             | 56%  | 30 of 57               | 47%  | 23     | 39   | 27     | 61    | 1      | 5       |

Figure 28: Coverage JaCoCo della suite LLM Zero-Shot su C4Resolver.

# Pit Test Coverage Report

## Package Summary

org.apache.avro

| Number of Classes | Line Coverage                    | Mutation Coverage               | Test Strength                  |
|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1                 | 18% <div><div></div></div> 11/61 | 12% <div><div></div></div> 6/51 | 67% <div><div></div></div> 6/9 |

## Breakdown by Class

| Name                            | Line Coverage                    | Mutation Coverage               | Test Strength                  |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <a href="#">C3Resolver.java</a> | 18% <div><div></div></div> 11/61 | 12% <div><div></div></div> 6/51 | 67% <div><div></div></div> 6/9 |

Report generated by [PIT](#) 1.19.1

Figure 29: Report PIT della suite LLM Zero-Shot su C4Resolver.

C4Resolver

Source file "org/apache/avro/C4Resolver.java" was not found during generation of report.

| Element                                   | Missed Instructions    | Cov. | Missed Branches        | Cov. | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods |
|-------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|
| unionEquiv(Schema, Schema, Map)           | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | 0%   | 23     | 23   | 36     | 36    | 1      | 1       |
| resolve(Schema, Schema, GenericData, Map) | <div><div></div></div> | 45%  | <div><div></div></div> | 52%  | 9      | 13   | 10     | 22    | 0      | 1       |
| C4Resolver()                              | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | n/a  | 1      | 1    | 1      | 1     | 1      | 1       |
| resolve(Schema, Schema, GenericData)      | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| resolve(Schema, Schema)                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| Total                                     | 267 of 342             | 21%  | 47 of 57               | 17%  | 33     | 39   | 47     | 61    | 2      | 5       |

Figure 30: Coverage JaCoCo della suite LLM ToT su C4Resolver.




Figure 31: Report PIT della suite LLM ToT su C4Resolver.

C4Resolver

Source file "org/apache/avro/C4Resolver.java" was not found during generation of report.

| Element                                   | Missed Instructions | Cov. | Missed Branches | Cov. | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods |
|-------------------------------------------|---------------------|------|-----------------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|
| unionEquiv(Schema, Schema, Map)           | <div></div>         | 0%   | <div></div>     | 0%   | 23     | 23   | 36     | 36    | 1      | 1       |
| resolve(Schema, Schema, GenericData, Map) | <div></div>         | 0%   | <div></div>     | 0%   | 13     | 13   | 22     | 22    | 1      | 1       |
| resolve(Schema, Schema, GenericData)      | <div></div>         | 0%   | n/a             | n/a  | 1      | 1    | 1      | 1     | 1      | 1       |
| resolve(Schema, Schema)                   | <div></div>         | 0%   | n/a             | n/a  | 1      | 1    | 1      | 1     | 1      | 1       |
| C4Resolver()                              | <div></div>         | 100% | n/a             | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| Total                                     | 339 of 342          | 0%   | 57 of 57        | 0%   | 38     | 39   | 60     | 61    | 4      | 5       |

Figure 32: Coverage JaCoCo della suite Randoop su C4Resolver.




Figure 33: Report PIT della suite Randoop su C4Resolver.

C1Utf8

Source file "org/apache/avro/util/C1Utf8.java" was not found during generation of report.

| Element                                      | Missed Instructions    | Cov. % | Missed Branches        | Cov. % | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods |
|----------------------------------------------|------------------------|--------|------------------------|--------|--------|------|--------|-------|--------|---------|
| compareSequences(CharSequence, CharSequence) | <div><div></div></div> | 45%    | <div><div></div></div> | 62%    | 4      | 9    | 6      | 12    | 0      | 1       |
| C1Utf8(String, int)                          | <div><div></div></div> | 0%     |                        | n/a    | 1      | 1    | 3      | 3     | 1      | 1       |
| hashCode()                                   | <div><div></div></div> | 100%   | <div><div></div></div> | 100%   | 0      | 4    | 0      | 11    | 0      | 1       |
| setFromUtf8(C1Utf8)                          | <div><div></div></div> | 100%   | <div><div></div></div> | 50%    | 1      | 2    | 0      | 7     | 0      | 1       |
| equals(Object)                               | <div><div></div></div> | 100%   | <div><div></div></div> | 100%   | 0      | 4    | 0      | 8     | 0      | 1       |
| setByteLength(int)                           | <div><div></div></div> | 100%   | <div><div></div></div> | 50%    | 1      | 2    | 0      | 7     | 0      | 1       |
| setFromString(String)                        | <div><div></div></div> | 100%   |                        | n/a    | 0      | 1    | 0      | 8     | 0      | 1       |
| C1Utf8(String)                               | <div><div></div></div> | 100%   |                        | n/a    | 0      | 1    | 0      | 8     | 0      | 1       |
| C1Utf8(C1Utf8)                               | <div><div></div></div> | 100%   |                        | n/a    | 0      | 1    | 0      | 6     | 0      | 1       |
| toString()                                   | <div><div></div></div> | 100%   | <div><div></div></div> | 100%   | 0      | 3    | 0      | 5     | 0      | 1       |
| C1Utf8(byte[])                               | <div><div></div></div> | 100%   |                        | n/a    | 0      | 1    | 0      | 6     | 0      | 1       |
| compareTo(C1Utf8)                            | <div><div></div></div> | 100%   |                        | n/a    | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| writeExternal(ObjectOutput)                  | <div><div></div></div> | 100%   |                        | n/a    | 0      | 1    | 0      | 3     | 0      | 1       |
| readExternal(ObjectInput)                    | <div><div></div></div> | 100%   |                        | n/a    | 0      | 1    | 0      | 3     | 0      | 1       |
| C1Utf8()                                     | <div><div></div></div> | 100%   |                        | n/a    | 0      | 1    | 0      | 4     | 0      | 1       |
| subSequence(int, int)                        | <div><div></div></div> | 100%   |                        | n/a    | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| charAt(int)                                  | <div><div></div></div> | 100%   |                        | n/a    | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| length()                                     | <div><div></div></div> | 100%   |                        | n/a    | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| getBytesFor(String)                          | <div><div></div></div> | 100%   |                        | n/a    | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| static {...}                                 | <div><div></div></div> | 100%   |                        | n/a    | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| getBytes()                                   | <div><div></div></div> | 100%   |                        | n/a    | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| getByteLength()                              | <div><div></div></div> | 100%   |                        | n/a    | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| Total                                        | 41 of 375              | 89%    | 8 of 36                | 77%    | 7      | 40   | 9      | 99    | 1      | 22      |

Figure 34: Coverage JaCoCo della suite LLM Zero-Shot su C1Utf8.

Pit Test Coverage Report

Package Summary

org.apache.avro.util

| Number of Classes | Line Coverage                    | Mutation Coverage                | Test Strength                    |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                 | 91% <div><div></div></div> 90/99 | 57% <div><div></div></div> 29/51 | 66% <div><div></div></div> 29/44 |

Breakdown by Class

| Name                        | Line Coverage                    | Mutation Coverage                | Test Strength                    |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <a href="#">C1Utf8.java</a> | 91% <div><div></div></div> 90/99 | 57% <div><div></div></div> 29/51 | 66% <div><div></div></div> 29/44 |

Report generated by PIT 1.19.1

Figure 35: Report PIT della suite LLM Zero-Shot su C1Utf8.

## C1Utf8

Source file "org/apache/avro/util/C1Utf8.java" was not found during generation of report.








| Element                                      | Missed Instructions                                                               | Cov. | Missed Branches                                                                   | Cov. | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|
| compareSequences(CharSequence, CharSequence) |  | 24%  |  | 43%  | 5      | 9    | 8      | 12    | 0      | 1       |
| C1Utf8(String, int)                          |  | 0%   |  | n/a  | 1      | 1    | 3      | 3     | 1      | 1       |
| equals(Object)                               |  | 81%  |  | 50%  | 3      | 4    | 3      | 8     | 0      | 1       |
| setFromUtf8(C1Utf8)                          |  | 85%  |  | 50%  | 1      | 2    | 1      | 7     | 0      | 1       |
| getBytes()                                   |  | 0%   |  | n/a  | 1      | 1    | 1      | 1     | 1      | 1       |
| hashCode()                                   |  | 100% |  | 83%  | 1      | 4    | 0      | 11    | 0      | 1       |
| setByteLength(int)                           |  | 100% |  | 100% | 0      | 2    | 0      | 7     | 0      | 1       |
| setFromString(String)                        |  | 100% |  | n/a  | 0      | 1    | 0      | 8     | 0      | 1       |
| C1Utf8(String)                               |  | 100% |  | n/a  | 0      | 1    | 0      | 8     | 0      | 1       |
| C1Utf8(C1Utf8)                               |  | 100% |  | n/a  | 0      | 1    | 0      | 6     | 0      | 1       |
| toString()                                   |  | 100% |  | 100% | 0      | 3    | 0      | 5     | 0      | 1       |
| C1Utf8(byte[])                               |  | 100% |  | n/a  | 0      | 1    | 0      | 6     | 0      | 1       |
| compareTo(C1Utf8)                            |  | 100% |  | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| writeExternal(ObjectOutput)                  |  | 100% |  | n/a  | 0      | 1    | 0      | 3     | 0      | 1       |
| readExternal(ObjectInput)                    |  | 100% |  | n/a  | 0      | 1    | 0      | 3     | 0      | 1       |
| C1Utf8()                                     |  | 100% |  | n/a  | 0      | 1    | 0      | 4     | 0      | 1       |
| subSequence(int, int)                        |  | 100% |  | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| charAt(int)                                  |  | 100% |  | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| length()                                     |  | 100% |  | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| getBytesFor(String)                          |  | 100% |  | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| static {...}                                 |  | 100% |  | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| getByteLength()                              |  | 100% |  | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| Total                                        | 68 of 375                                                                         | 81%  | 14 of 36                                                                          | 61%  | 12     | 40   | 16     | 99    | 2      | 22      |

Figure 36: Coverage JaCoCo della suite LLM ToT su C1Utf8.




## Pit Test Coverage Report

### Package Summary

org.apache.avro.util

| Number of Classes | Line Coverage                                                                           | Mutation Coverage                                                                        | Test Strength                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 84%  | 39%  | 54%  |

### Breakdown by Class

| Name                        | Line Coverage                                                                           | Mutation Coverage                                                                       | Test Strength                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">C1Utf8.java</a> | 84%  | 39%  | 54%  |

Report generated by [PIT](#) 1.19.1

Figure 37: Report PIT della suite LLM ToT su C1Utf8.



C1Utf8

Source file "org/apache/avro/util/C1Utf8.java" was not found during generation of report.

| Element                                      | Missed Instructions    | Cov. | Missed Branches        | Cov. | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods |
|----------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|
| hashCode()                                   | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | 0%   | 4      | 4    | 11     | 11    | 1      | 1       |
| writeExternal(ObjectOutput)                  | <div><div></div></div> | 0%   |                        | n/a  | 1      | 1    | 3      | 3     | 1      | 1       |
| readExternal(ObjectInput)                    | <div><div></div></div> | 0%   |                        | n/a  | 1      | 1    | 3      | 3     | 1      | 1       |
| C1Utf8(String, int)                          | <div><div></div></div> | 0%   |                        | n/a  | 1      | 1    | 3      | 3     | 1      | 1       |
| equals(Object)                               | <div><div></div></div> | 93%  | <div><div></div></div> | 83%  | 1      | 4    | 1      | 8     | 0      | 1       |
| compareSequences(CharSequence, CharSequence) | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 93%  | 1      | 9    | 0      | 12    | 0      | 1       |
| setFromUtf8(C1Utf8)                          | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 2    | 0      | 7     | 0      | 1       |
| setByteLength(int)                           | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 2    | 0      | 7     | 0      | 1       |
| setFromString(String)                        | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 8     | 0      | 1       |
| C1Utf8(String)                               | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 8     | 0      | 1       |
| C1Utf8(C1Utf8)                               | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 6     | 0      | 1       |
| toString()                                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 3    | 0      | 5     | 0      | 1       |
| C1Utf8(byte[])                               | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 6     | 0      | 1       |
| compareTo(C1Utf8)                            | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| C1Utf8()                                     | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 4     | 0      | 1       |
| subSequence(int, int)                        | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| charAt(int)                                  | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| length()                                     | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| getBytesFor(String)                          | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| static {...}                                 | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| getBytes()                                   | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| getByteLength()                              | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| Total                                        | 69 of 375              | 81%  | 8 of 36                | 77%  | 9      | 40   | 21     | 99    | 4      | 22      |

Figure 38: Coverage JaCoCo della suite Randoop su C1Utf8.

Pit Test Coverage Report

Project Summary

| Number of Classes | Line Coverage                    | Mutation Coverage                | Test Strength                    |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                 | 81% <div><div></div></div> 80/99 | 67% <div><div></div></div> 34/51 | 85% <div><div></div></div> 34/40 |

Breakdown by Package

| Name                                   | Number of Classes | Line Coverage                    | Mutation Coverage                | Test Strength                    |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <a href="#">org.apache.avro.util</a> 1 | 1                 | 81% <div><div></div></div> 80/99 | 67% <div><div></div></div> 34/51 | 85% <div><div></div></div> 34/40 |

Report generated by [PIT](#) 1.19.1

Enhanced functionality available at [arcmutate.com](#)

Figure 39: Report PIT della suite Randoop su C1Utf8.

C2Utf8

Source file "org/apache/avro/util/C2Utf8.java" was not found during generation of report.

| Element                                      | Missed Instructions    | Cov. | Missed Branches        | Cov. | Missed Cxty | Missed Lines | Missed Methods |
|----------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|-------------|--------------|----------------|
| compareSequences(CharSequence, CharSequence) | <div><div></div></div> | 45%  | <div><div></div></div> | 62%  | 49          | 612          | 01             |
| C2Utf8(String, int)                          | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | n/a  | 11          | 33           | 11             |
| set(C2Utf8)                                  | <div><div></div></div> | 85%  | <div><div></div></div> | 50%  | 12          | 17           | 01             |
| hashCode()                                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 04          | 011          | 01             |
| equals(Object)                               | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 04          | 08           | 01             |
| setByteLength(int)                           | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 02          | 07           | 01             |
| set(String)                                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 08           | 01             |
| C2Utf8(String)                               | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 08           | 01             |
| C2Utf8(C2Utf8)                               | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 06           | 01             |
| toString()                                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 03          | 05           | 01             |
| C2Utf8(byte[])                               | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 06           | 01             |
| compareTo(C2Utf8)                            | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| writeExternal(ObjectOutput)                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 03           | 01             |
| readExternal(ObjectInput)                    | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 03           | 01             |
| C2Utf8()                                     | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 04           | 01             |
| subSequence(int, int)                        | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| charAt(int)                                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| length()                                     | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| getBytesFor(String)                          | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| static {...}                                 | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| getBytes()                                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| getByteLength()                              | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| Total                                        | 46 of 375              | 87%  | 7 of 36                | 80%  | 640         | 1099         | 122            |

Figure 40: Coverage JaCoCo della suite LLM Zero-Shot su C2Utf8.




Figure 41: Report PIT della suite LLM Zero-Shot su C2Utf8.

C2Utf8

Source file "org/apache/avro/util/C2Utf8.java" was not found during generation of report.

| Element                                      | Missed Instructions    | Cov. | Missed Branches        | Cov. | Missed Cxty | Missed Lines | Missed Methods |
|----------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|-------------|--------------|----------------|
| compareSequences(CharSequence, CharSequence) | <div><div></div></div> | 45%  | <div><div></div></div> | 62%  | 49          | 612          | 01             |
| C2Utf8(String, int)                          | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | n/a  | 11          | 33           | 11             |
| equals(Object)                               | <div><div></div></div> | 93%  | <div><div></div></div> | 83%  | 14          | 18           | 01             |
| hashCode()                                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 04          | 011          | 01             |
| set(C2Utf8)                                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 50%  | 12          | 07           | 01             |
| setByteLength(int)                           | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 50%  | 12          | 07           | 01             |
| set(String)                                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 08           | 01             |
| C2Utf8(String)                               | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 08           | 01             |
| C2Utf8(C2Utf8)                               | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 06           | 01             |
| toString()                                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 03          | 05           | 01             |
| C2Utf8(byte[])                               | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 06           | 01             |
| compareTo(C2Utf8)                            | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| writeExternal(ObjectOutput)                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 03           | 01             |
| readExternal(ObjectInput)                    | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 03           | 01             |
| C2Utf8()                                     | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 04           | 01             |
| subSequence(int, int)                        | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| charAt(int)                                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| length()                                     | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| getBytesFor(String)                          | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| static {...}                                 | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| getBytes()                                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| getByteLength()                              | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| Total                                        | 43 of 375              | 88%  | 9 of 36                | 75%  | 840         | 1099         | 122            |

Figure 42: Coverage JaCoCo della suite LLM ToT su C2Utf8.




Figure 43: Report PIT della suite LLM ToT su C2Utf8.

C2Utf8

Source file "org/apache/avro/util/C2Utf8.java" was not found during generation of report.

| Element                                      | Missed Instructions    | Cov. | Missed Branches        | Cov. | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods |
|----------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|
| hashCode()                                   | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | 0%   | 4      | 4    | 11     | 11    | 1      | 1       |
| writeExternal(ObjectOutput)                  | <div><div></div></div> | 0%   |                        | n/a  | 1      | 1    | 3      | 3     | 1      | 1       |
| readExternal(ObjectInput)                    | <div><div></div></div> | 0%   |                        | n/a  | 1      | 1    | 3      | 3     | 1      | 1       |
| C2Utf8(String, int)                          | <div><div></div></div> | 0%   |                        | n/a  | 1      | 1    | 3      | 3     | 1      | 1       |
| equals(Object)                               | <div><div></div></div> | 93%  | <div><div></div></div> | 83%  | 1      | 4    | 1      | 8     | 0      | 1       |
| compareSequences(CharSequence, CharSequence) | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 93%  | 1      | 9    | 0      | 12    | 0      | 1       |
| set(C2Utf8)                                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 2    | 0      | 7     | 0      | 1       |
| setByteLength(int)                           | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 2    | 0      | 7     | 0      | 1       |
| set(String)                                  | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 8     | 0      | 1       |
| C2Utf8(String)                               | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 8     | 0      | 1       |
| C2Utf8(C2Utf8)                               | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 6     | 0      | 1       |
| toString()                                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 3    | 0      | 5     | 0      | 1       |
| C2Utf8(byte[])                               | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 6     | 0      | 1       |
| compareTo(C2Utf8)                            | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| C2Utf8()                                     | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 4     | 0      | 1       |
| subSequence(int, int)                        | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| charAt(int)                                  | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| length()                                     | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| getBytesFor(String)                          | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| static {...}                                 | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| getBytes()                                   | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| getByteLength()                              | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| Total                                        | 69 of 375              | 81%  | 8 of 36                | 77%  | 9      | 40   | 21     | 99    | 4      | 22      |

Figure 44: Coverage JaCoCo della suite Randoop su C2Utf8.

Pit Test Coverage Report

Project Summary

| Number of Classes | Line Coverage                    | Mutation Coverage                | Test Strength                    |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                 | 81% <div><div></div></div> 80/99 | 73% <div><div></div></div> 37/51 | 93% <div><div></div></div> 37/40 |

Breakdown by Package

| Name                                   | Number of Classes | Line Coverage                    | Mutation Coverage                | Test Strength                    |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <a href="#">org.apache.avro.util</a> 1 | 1                 | 81% <div><div></div></div> 80/99 | 73% <div><div></div></div> 37/51 | 93% <div><div></div></div> 37/40 |

Report generated by [PIT](#) 1.19.1

Enhanced functionality available at [arcmutate.com](#)

Figure 45: Report PIT della suite Randoop su C2Utf8.

C3Utf8

Source file "org/apache/avro/util/C3Utf8.java" was not found during generation of report.

| Element                                      | Missed Instructions    | Cov. | Missed Branches        | Cov. | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods |
|----------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|
| C3Utf8(String, int)                          | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | n/a  | 1      | 1    | 3      | 3     | 1      | 1       |
| equals(Object)                               | <div><div></div></div> | 96%  | <div><div></div></div> | 91%  | 1      | 7    | 1      | 14    | 0      | 1       |
| compareSequences(CharSequence, CharSequence) | <div><div></div></div> | 96%  | <div><div></div></div> | 87%  | 2      | 9    | 1      | 11    | 0      | 1       |
| hashCode()                                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 75%  | 2      | 5    | 0      | 11    | 0      | 1       |
| set(C3Utf8)                                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 50%  | 1      | 2    | 0      | 7     | 0      | 1       |
| setByteLength(int)                           | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 2    | 0      | 7     | 0      | 1       |
| set(String)                                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 8     | 0      | 1       |
| C3Utf8(String)                               | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 8     | 0      | 1       |
| C3Utf8(C3Utf8)                               | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 6     | 0      | 1       |
| toString()                                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 3    | 0      | 5     | 0      | 1       |
| C3Utf8(byte[])                               | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 6     | 0      | 1       |
| compareTo(C3Utf8)                            | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| writeExternal(ObjectOutput)                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 3     | 0      | 1       |
| readExternal(ObjectInput)                    | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 3     | 0      | 1       |
| C3Utf8()                                     | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 4     | 0      | 1       |
| subSequence(int, int)                        | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| charAt(int)                                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| length()                                     | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| getBytesFor(String)                          | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| static {...}                                 | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| getBytes()                                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| getByteLength()                              | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| Total                                        | 11 of 403              | 97%  | 6 of 44                | 86%  | 7      | 44   | 5      | 104   | 1      | 22      |

Figure 46: Coverage JaCoCo della suite LLM Zero-Shot su C3Utf8.

Pit Test Coverage Report

Package Summary

org.apache.avro.util

| Number of Classes | Line Coverage                     | Mutation Coverage                | Test Strength                    |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                 | 95% <div><div></div></div> 99/104 | 59% <div><div></div></div> 34/58 | 61% <div><div></div></div> 34/56 |

Breakdown by Class

| Name                        | Line Coverage                     | Mutation Coverage                | Test Strength                    |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <a href="#">C3Utf8.java</a> | 95% <div><div></div></div> 99/104 | 59% <div><div></div></div> 34/58 | 61% <div><div></div></div> 34/56 |

Report generated by PIT 1.19.1

Figure 47: Report PIT della suite LLM Zero-Shot su C3Utf8.

C3Utf8

Source file "org/apache/avro/util/C3Utf8.java" was not found during generation of report.

| Element                                      | Missed Instructions    | Cov. | Missed Branches        | Cov. | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods |
|----------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|
| compareSequences(CharSequence, CharSequence) | <div><div></div></div> | 47%  | <div><div></div></div> | 62%  | 4      | 9    | 5      | 11    | 0      | 1       |
| C3Utf8(String, int)                          | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | n/a  | 1      | 1    | 3      | 3     | 1      | 1       |
| set(C3Utf8)                                  | <div><div></div></div> | 85%  | <div><div></div></div> | 50%  | 1      | 2    | 1      | 7     | 0      | 1       |
| getBytes()                                   | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | n/a  | 1      | 1    | 1      | 1     | 1      | 1       |
| equals(Object)                               | <div><div></div></div> | 96%  | <div><div></div></div> | 91%  | 1      | 7    | 1      | 14    | 0      | 1       |
| hashCode()                                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 75%  | 2      | 5    | 0      | 11    | 0      | 1       |
| setByteLength(int)                           | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 50%  | 1      | 2    | 0      | 7     | 0      | 1       |
| set(String)                                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 8     | 0      | 1       |
| C3Utf8(String)                               | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 8     | 0      | 1       |
| C3Utf8(C3Utf8)                               | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 6     | 0      | 1       |
| toString()                                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 3    | 0      | 5     | 0      | 1       |
| C3Utf8(byte[])                               | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 6     | 0      | 1       |
| compareTo(C3Utf8)                            | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| writeExternal(ObjectOutput)                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 3     | 0      | 1       |
| readExternal(ObjectInput)                    | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 3     | 0      | 1       |
| C3Utf8()                                     | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 4     | 0      | 1       |
| subSequence(int, int)                        | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| charAt(int)                                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| length()                                     | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| getBytesFor(String)                          | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| static {...}                                 | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| getByteLength()                              | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| Total                                        | 48 of 403              | 88%  | 11 of 44               | 75%  | 11     | 44   | 11     | 104   | 2      | 22      |

Figure 48: Coverage JaCoCo della suite LLM ToT su C3Utf8.

Pit Test Coverage Report

Package Summary

org.apache.avro.util

| Number of Classes | Line Coverage                     | Mutation Coverage                | Test Strength                    |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                 | 89% <div><div></div></div> 93/104 | 43% <div><div></div></div> 25/58 | 50% <div><div></div></div> 25/50 |

Breakdown by Class

| Name                        | Line Coverage                     | Mutation Coverage                | Test Strength                    |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <a href="#">C3Utf8.java</a> | 89% <div><div></div></div> 93/104 | 43% <div><div></div></div> 25/58 | 50% <div><div></div></div> 25/50 |

Figure 49: Report PIT della suite LLM ToT su C3Utf8.

C3Utf8

Source file "org/apache/avro/util/C3Utf8.java" was not found during generation of report.

| Element                                        | Missed Instructions    | Cov. | Missed Branches        | Cov. | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods |
|------------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|
| • hashCode()                                   | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | 0%   | 5      | 5    | 11     | 11    | 1      | 1       |
| • writeExternal(ObjectOutput)                  | <div><div></div></div> | 0%   |                        | n/a  | 1      | 1    | 3      | 3     | 1      | 1       |
| • readExternal(ObjectInput)                    | <div><div></div></div> | 0%   |                        | n/a  | 1      | 1    | 3      | 3     | 1      | 1       |
| • C3Utf8(String, int)                          | <div><div></div></div> | 0%   |                        | n/a  | 1      | 1    | 3      | 3     | 1      | 1       |
| • equals(Object)                               | <div><div></div></div> | 96%  | <div><div></div></div> | 91%  | 1      | 7    | 1      | 14    | 0      | 1       |
| • compareSequences(CharSequence, CharSequence) | <div><div></div></div> | 96%  | <div><div></div></div> | 87%  | 2      | 9    | 1      | 11    | 0      | 1       |
| • set(C3Utf8)                                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 2    | 0      | 7     | 0      | 1       |
| • setByteLength(int)                           | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 2    | 0      | 7     | 0      | 1       |
| • set(String)                                  | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 8     | 0      | 1       |
| • C3Utf8(String)                               | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 8     | 0      | 1       |
| • C3Utf8(C3Utf8)                               | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 6     | 0      | 1       |
| • toString()                                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 3    | 0      | 5     | 0      | 1       |
| • C3Utf8(byte[])                               | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 6     | 0      | 1       |
| • compareTo(C3Utf8)                            | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| • C3Utf8()                                     | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 4     | 0      | 1       |
| • subSequence(int, int)                        | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| • charAt(int)                                  | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| • length()                                     | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| • getBytesFor(String)                          | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| • static {...}                                 | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| • getBytes()                                   | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| • getByteLength()                              | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| Total                                          | 75 of 403              | 81%  | 11 of 44               | 75%  | 11     | 44   | 22     | 104   | 4      | 22      |

Figure 50: Coverage JaCoCo della suite Randoop su C3Utf8.

Pit Test Coverage Report

Project Summary

| Number of Classes | Line Coverage                     | Mutation Coverage                | Test Strength                    |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                 | 81% <div><div></div></div> 84/104 | 69% <div><div></div></div> 40/58 | 87% <div><div></div></div> 40/46 |

Breakdown by Package

| Name                                   | Number of Classes | Line Coverage                     | Mutation Coverage                | Test Strength                    |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <a href="#">org.apache.avro.util</a> 1 | 1                 | 81% <div><div></div></div> 84/104 | 69% <div><div></div></div> 40/58 | 87% <div><div></div></div> 40/46 |

Report generated by [PIT](#) 1.19.1

Enhanced functionality available at [arcmutate.com](#)

Figure 51: Report PIT della suite Randoop su C3Utf8.

C4Utf8

Source file "org/apache/avro/util/C4Utf8.java" was not found during generation of report.

| Element                                      | Missed Instructions    | Cov. | Missed Branches        | Cov. | Missed | Cxty | Missed | Lines | Missed | Methods |
|----------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|--------|------|--------|-------|--------|---------|
| C4Utf8(String, int)                          | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | n/a  | 1      | 1    | 3      | 3     | 1      | 1       |
| compareSequences(CharSequence, CharSequence) | <div><div></div></div> | 96%  | <div><div></div></div> | 87%  | 2      | 9    | 1      | 11    | 0      | 1       |
| equals(Object)                               | <div><div></div></div> | 93%  | <div><div></div></div> | 83%  | 1      | 4    | 1      | 8     | 0      | 1       |
| isExactlySized(byte[], int)                  | <div><div></div></div> | 87%  | <div><div></div></div> | 50%  | 1      | 2    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| hashCode()                                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 75%  | 2      | 5    | 0      | 11    | 0      | 1       |
| set(C4Utf8)                                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 50%  | 1      | 2    | 0      | 7     | 0      | 1       |
| setByteLength(int)                           | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 2    | 0      | 7     | 0      | 1       |
| set(String)                                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 8     | 0      | 1       |
| C4Utf8(String)                               | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 8     | 0      | 1       |
| C4Utf8(C4Utf8)                               | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 6     | 0      | 1       |
| toString()                                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0      | 3    | 0      | 5     | 0      | 1       |
| C4Utf8(byte[])                               | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 6     | 0      | 1       |
| compareTo(C4Utf8)                            | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| writeExternal(ObjectOutput)                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 3     | 0      | 1       |
| readExternal(ObjectInput)                    | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 3     | 0      | 1       |
| C4Utf8()                                     | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 4     | 0      | 1       |
| subSequence(int, int)                        | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| charAt(int)                                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| length()                                     | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| getBytesFor(String)                          | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| static {...}                                 | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| getBytes()                                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| getByteLength()                              | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 0      | 1    | 0      | 1     | 0      | 1       |
| Total                                        | 12 of 384              | 96%  | 7 of 40                | 82%  | 8      | 43   | 5      | 99    | 1      | 23      |

Figure 52: Coverage JaCoCo della suite LLM Zero-Shot su C4Utf8.




Figure 53: Report PIT della suite LLM Zero-Shot su C4Utf8.



C4Utf8

Source file "org/apache/avro/util/C4Utf8.java" was not found during generation of report.

| Element                                      | Missed Instructions    | Cov. | Missed Branches        | Cov. | Missed Cxty | Missed Lines | Missed Methods |
|----------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|-------------|--------------|----------------|
| compareSequences(CharSequence, CharSequence) | <div><div></div></div> | 25%  | <div><div></div></div> | 43%  | 59          | 711          | 01             |
| set(C4Utf8)                                  | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | 0%   | 22          | 77           | 11             |
| C4Utf8(byte[])                               | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | n/a  | 11          | 66           | 11             |
| toString()                                   | <div><div></div></div> | 50%  | <div><div></div></div> | 75%  | 13          | 15           | 01             |
| hashCode()                                   | <div><div></div></div> | 81%  | <div><div></div></div> | 50%  | 35          | 111          | 01             |
| isExactlySized(byte[], int)                  | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | 0%   | 22          | 11           | 11             |
| C4Utf8(String, int)                          | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | n/a  | 11          | 33           | 11             |
| equals(Object)                               | <div><div></div></div> | 87%  | <div><div></div></div> | 66%  | 24          | 28           | 01             |
| getBytes()                                   | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | n/a  | 11          | 11           | 11             |
| setByteLength(int)                           | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 02          | 07           | 01             |
| set(String)                                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 08           | 01             |
| C4Utf8(String)                               | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 08           | 01             |
| C4Utf8(C4Utf8)                               | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 06           | 01             |
| compareTo(C4Utf8)                            | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| writeExternal(ObjectOutput)                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 03           | 01             |
| readExternal(ObjectInput)                    | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 03           | 01             |
| C4Utf8()                                     | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 04           | 01             |
| subSequence(int, int)                        | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| charAt(int)                                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| length()                                     | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| getBytesFor(String)                          | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| static {...}                                 | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| getByteLength()                              | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | n/a  | 01          | 01           | 01             |
| Total                                        | 135 of 384             | 64%  | 20 of 40               | 50%  | 1843        | 2999         | 523            |

Figure 54: Coverage JaCoCo della suite LLM ToT su C4Utf8.




Figure 55: Report PIT della suite LLM ToT su C4Utf8.

## C4Utf8

Source file "org/apache/avro/util/C4Utf8.java" was not found during generation of report.

| Element                                        | Missed Instructions    | Cov. | Missed Branches        | Cov. | Missed Cxty | Missed Lines | Missed Methods |
|------------------------------------------------|------------------------|------|------------------------|------|-------------|--------------|----------------|
| • hashCode()                                   | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | 0%   | 5 5         | 11 11        | 1 1            |
| • writeExternal(ObjectOutput)                  | <div><div></div></div> | 0%   |                        | n/a  | 1 1         | 3 3          | 1 1            |
| • readExternal(ObjectInput)                    | <div><div></div></div> | 0%   |                        | n/a  | 1 1         | 3 3          | 1 1            |
| • isExactlySized(byte[], int)                  | <div><div></div></div> | 0%   | <div><div></div></div> | 0%   | 2 2         | 1 1          | 1 1            |
| • C4Utf8(String, int)                          | <div><div></div></div> | 0%   |                        | n/a  | 1 1         | 3 3          | 1 1            |
| • compareSequences(CharSequence, CharSequence) | <div><div></div></div> | 96%  | <div><div></div></div> | 87%  | 2 9         | 1 11         | 0 1            |
| • equals(Object)                               | <div><div></div></div> | 93%  | <div><div></div></div> | 83%  | 1 4         | 1 8          | 0 1            |
| • set(C4Utf8)                                  | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0 2         | 0 7          | 0 1            |
| • setByteLength(int)                           | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0 2         | 0 7          | 0 1            |
| • set(String)                                  | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0 1         | 0 8          | 0 1            |
| • C4Utf8(String)                               | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0 1         | 0 8          | 0 1            |
| • C4Utf8(C4Utf8)                               | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0 1         | 0 6          | 0 1            |
| • toString()                                   | <div><div></div></div> | 100% | <div><div></div></div> | 100% | 0 3         | 0 5          | 0 1            |
| • C4Utf8(byte[])                               | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0 1         | 0 6          | 0 1            |
| • compareTo(C4Utf8)                            | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| • C4Utf8()                                     | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0 1         | 0 4          | 0 1            |
| • subSequence(int, int)                        | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| • charAt(int)                                  | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| • length()                                     | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| • getBytesFor(String)                          | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| • static {...}                                 | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| • getBytes()                                   | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| • getByteLength()                              | <div><div></div></div> | 100% |                        | n/a  | 0 1         | 0 1          | 0 1            |
| Total                                          | 83 of 384              | 78%  | 13 of 40               | 67%  | 13 43       | 23 99        | 5 23           |

Figure 56: Coverage JaCoCo della suite Randoop su C4Utf8.

## Pit Test Coverage Report

### Project Summary

| Number of Classes | Line Coverage                    | Mutation Coverage                | Test Strength                    |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1                 | 79% <div><div></div></div> 78/99 | 66% <div><div></div></div> 35/53 | 90% <div><div></div></div> 35/39 |

### Breakdown by Package

| Name                                   | Number of Classes | Line Coverage                    | Mutation Coverage                | Test Strength                    |
|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <a href="#">org.apache.avro.util</a> 1 | 1                 | 79% <div><div></div></div> 78/99 | 66% <div><div></div></div> 35/53 | 90% <div><div></div></div> 35/39 |

Report generated by [PIT](#) 1.19.1

Enhanced functionality available at [arcmutate.com](#)

Figure 57: Report PIT della suite Randoop su C4Utf8.

| Suite         | C1            | C2            | C3            | C4            |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| LLM Zero-Shot | $\Delta$ (17) | $\Delta$ (20) | $\Delta$ (16) | $\Delta$ (17) |
| LLM ToT       | —             | —             | —             | —             |
| Randoop       | —             | —             | —             | —             |

Table 22: Differenze nei test prodotti sulle varianti di `Resolver` rispetto a  $C_0$ .  $\Delta$  = differenze strutturali nei metodi/asserzioni generati; — = nessuna differenza oltre al rename della classe. Il numero tra parentesi indica il conteggio dei metodi di test nella suite generata.

| Suite         | C1            | C2            | C3 | C4            |
|---------------|---------------|---------------|----|---------------|
| LLM Zero-Shot | $\Delta$ (16) | —             | —  | $\Delta$ (14) |
| LLM ToT       | —             | $\Delta$ (14) | —  | —             |
| Randoop       | —             | —             | —  | —             |

Table 23: Differenze nei test prodotti sulle varianti di `Utf8` rispetto a  $C_0$ .  $\Delta$  = differenze strutturali nei metodi/asserzioni generati; — = nessuna differenza oltre al rename della classe.