

Report: Valutazione del rischio

Data: 4 Febbraio 2026

Oggetto: Analisi Business Continuity & Disaster Recovery

Redattore: Argento Luca

1. Introduzione Teorica

La gestione del rischio è una disciplina basata sulla quantificazione della potenziale perdita finanziaria. Per determinare l'impatto di un disastro su un asset, utilizziamo la metodologia del **Quantitative Risk Analysis**.

I pilastri di questa analisi sono tre indicatori fondamentali:

- SLE (Single Loss Expectancy):** Rappresenta il valore monetario che l'azienda perderebbe a seguito di un *singolo* evento dannoso.
 - *Formula:* $SLE = AV \times EF$
 - **AV (Asset Value):** Il valore di mercato o di rimpiazzo del bene.
 - **EF (Exposure Factor):** La percentuale di perdita che l'asset subirebbe in caso di evento.
 - ARO (Annual Rate of Occurrence):** La frequenza stimata con cui un disastro si verifica in un anno. Se un evento accade una volta ogni 30 anni, l'ARO sarà $1/30$ (0,033).
 - ALE (Annualized Loss Expectancy):** È il dato finale, ovvero la perdita finanziaria media che l'azienda deve aspettarsi di affrontare su base annua per una specifica minaccia. Questo valore guida il budget per le contromisure di sicurezza.
 - *Formula:* $ALE = SLE \times ARO$
-

2. Analisi dei Dati e Calcoli

Di seguito sono riportati i calcoli dettagliati per i sei scenari richiesti.

Scenario A: Inondazione - Edificio Secondario

- **Dati:** AV = 150.000€, EF = 40%, ARO = 1/50 (0,02).

- **Calcolo SLE:** $150.000\text{€} \times 0,40 = 60.000\text{€}$
- **Calcolo ALE:** $60.000\text{€} \times 0,02 = 1.200\text{€/anno}$

Scenario B: Terremoto - Datacenter

- **Dati:** AV = 100.000€, EF = 95%, ARO = 1/30 (0,033).
- **Calcolo SLE:** $100.000\text{€} \times 0,95 = 95.000\text{€}$
- **Calcolo ALE:** $95.000\text{€} \times 0,033 = 3.166\text{€/anno}$

Scenario C: Incendio - Edificio Primario

- **Dati:** AV = 350.000€, EF = 60%, ARO = 1/20 (0,05).
- **Calcolo SLE:** $350.000\text{€} \times 0,60 = 210.000\text{€}$
- **Calcolo ALE:** $210.000\text{€} \times 0,05 = 10.500\text{€/anno}$

Scenario D: Incendio - Edificio Secondario

- **Dati:** AV = 150.000€, EF = 50%, ARO = 1/20 (0,05).
- **Calcolo SLE:** $150.000\text{€} \times 0,50 = 75.000\text{€}$
- **Calcolo ALE:** $75.000\text{€} \times 0,05 = 3.750\text{€/anno}$

Scenario E: Inondazione - Edificio Primario

- **Dati:** AV = 350.000€, EF = 55%, ARO = 1/50 (0,02).
- **Calcolo SLE:** $350.000\text{€} \times 0,55 = 192.500\text{€}$
- **Calcolo ALE:** $192.500\text{€} \times 0,02 = 3.850\text{€/anno}$

Scenario F: Terremoto - Edificio Primario

- **Dati:** AV = 350.000€, EF = 80%, ARO = 1/30 (0,033).
- **Calcolo SLE:** $350.000\text{€} \times 0,80 = 280.000\text{€}$
- **Calcolo ALE:** $280.000\text{€} \times 0,033 = 9.333\text{€/anno}$

4. Conclusioni

La **minaccia più critica** è rappresentata dall'**incendio sull'edificio primario** (Scenario C), con un ALE di **10.500€/anno**, seguito dal **terremoto sullo stesso edificio** (Scenario F) con **9.333€/anno**. Insieme, questi due scenari

rappresentano oltre il **62% del rischio totale** e interessano il medesimo asset critico.

L'edificio primario concentra il **74% del rischio totale** (23.683€/anno su 31.800€) ed ha quindi la priorità più alta seguito dall'edificio secondario in cui con un rischio combinato di 4.950€/anno, gli interventi possono essere meno invasivi.