

Mapeamento Lógico — Restaurante Universitário

empresa(id) #Precisa de programação (trigger)

universidade(sigla, campus)

aluno(cpf, matricula, nome, saldo)

restaurante(id_restaurante, fk_sigla, fk_id_empresa!)

- fk_id_empresa → empresa(**id**)
- fk_sigla → universidade(**sigla**)

funcionario(cpf, fk_cpf_chefe, fk_id_restaurante, fk_sigla)

- fk_cpf_chefe → funcionario(**cpf**)
- (fk_id_restaurante, fk_sigla) → restaurante(**id_restaurante**, **fk_sigla**)

pagamento(num_nota_fiscal, valor, data, fk_id_restaurante!, fk_sigla!, fk_cpf_aluno!)

- (fk_id_restaurante, fk_sigla) → restaurante(**id_restaurante**, **fk_sigla**)
- fk_cpf_aluno → aluno(**cpf**)

setor(cod, nome, equipamentos)

zelador(cpf, [fk_cod_setor])

- cpf → funcionario(**cpf**)
- fk_cod_setor → setor(**cod**)

cozinheiro(cpf)

- cpf → funcionario(**cpf**)

cod_pratos_responsaveis(cod, fk_cpf_cozinheiro)

- fk_cpf_cozinheiro → cozinheiro(**cpf**)

refeicao(cod, bebida, proteina, guarnicao, entrada, tipo)

prepara(fk_cpf_cozinheiro, fk_cod_refeicao)

- fk_cpf_cozinheiro → cozinheiro(**cpf**)
- fk_cod_refeicao → refeicao(**cod**)

brinde(tipo)

serve(fk_id_restaurante, fk_sigla, fk_cod_refeicao, fk_cpf_aluno, data, fk_tipo_brinde)

- (fk_id_restaurante, fk_sigla) → restaurante(**id_restaurante**, **fk_sigla**)
- fk_cod_refeicao → refeicao(**cod**)
- fk_cpf_aluno → aluno(**cpf**)
- fk_tipo_brinde → brinde(**tipo**)