

MY.BBLO PROFILER

Guida Developer Completa

Configurazione sistema · Funzione serverless · Contatore licenze · Test dispositivi

BBLO Srl — Lacchiarella (MI)

Documento unificato per developer freelance

Data: 25 giugno 2026 — Aggiornato: 26 giugno 2026 (v6)

CONTIENE: Guida operativa configurazione + Specifica tecnica funzione serverless + Test compatibilità dispositivi

■ Indice

PARTE A — Contesto e architettura

- A1. Contesto del sistema
- A2. Architettura generale e file coinvolti
- A3. Stato attuale: già pronto e da fare

PARTE B — Configurazione sistema

- B0. Architettura del flusso completo
- B1. Fase 0 — Accesso al dominio
- B2. Fase 1 — Hosting dei file su GitHub Pages
- B3. Fase 2 — Configurazione DNS
- B4. Fase 3 — Configurazione Brevo completa
- B4.5 — Configurazione email transazionale submit quiz
- B5. Fase 4 — Collegamento con la funzione serverless
- B6. Fase 5 — Attivazione licenze centri
- B7. Fase 6 — Test prima del lancio

PARTE C — Funzione serverless (Developer)

- C0. Azione 0 — Submit quiz (invio email + contatore)
- C1. Contesto tecnico e scelte di piattaforma
- C2. Pagina di conferma azioni (già pronta)
- C3. Azione 1 — Marca rifiuto/rinvio
- C4. Azione 2 — Check-up confermato
- C5. Azione 3 — Blocca Email B
- C6. Sicurezza e gestione token
- C7. Contatore licenze lato server
- C8. Blocco Email B per licenza prova gratuita
- C9. Variabili d'ambiente necessarie
- C10. Checklist consegna finale

PARTE D — Test compatibilità dispositivi

- D1. Architettura responsive del sistema
- D1.1. Unificazione file landing page (mobile + PC) — NUOVO
- D2. Test su PC e Mac (browser desktop)
- D3. Test su iPhone e dispositivi iOS
- D4. Test su Android
- D5. Test su tablet (iPad e Android)
- D6. Matrice completa di test
- D7. Problemi noti e soluzioni

PARTE E — Riferimento rapido

- E1. Mappa completa dei file e link pubblici
- E2. Parametri URL e merge tag — tutti i file
- E3. URL azioni — struttura esatta
- E4. Bug noti da correggere

■ PARTE A — Contesto e architettura

A1. Contesto del sistema

MY.BBLO Profiler è un sistema B2B SaaS di profilazione clientela per centri estetici. Un quiz di 11 domande genera automaticamente: un report personalizzato per la cliente finale, un briefing operativo per la titolare del centro, due proposte commerciali calcolate.

La titolare del centro non ha un account Brevo personale. Tutte le azioni che richiederebbero un login a una dashboard devono avvenire tramite link cliccabili dentro le email che la titolare riceve già.

Repository GitHub: [lucaewolf-star/Mybblo-quiz](https://github.com/lucaewolf/Mybblo-quiz) (GitHub Pages pubblico)

Base URL GitHub Pages: <https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/>

Email provider: Brevo (ex Sendinblue)

Contatore licenze attuale: localStorage lato browser — da migrare a backend server

A2. Architettura generale e file coinvolti

File	Tipo	Ruolo	Stato
mybblo_quiz_finale.html	Pagina GitHub Pages	Quiz utente finale — file definitivo da usare (separato dal briefing)	Attivo — testato su iOS Safari
mybblo_briefing_test.html	Pagina GitHub Pages	File interno di riferimento — contiene quiz + briefing + calcolatore in un unico file. NON consegnare agli utenti finali.	Solo uso interno BBLO
mybblo_calcolatore.html	Pagina GitHub Pages	Briefing + calcolatore + 2 bottoni azione — ricevuto dalla titolare	Pronto — placeholder link da sostituire
mybblo_conferma_azione.html	Pagina GitHub Pages	Pagina conferma per le 3 azioni (rifiuto/confermato/blocca)	Frontend pronto — backend TODO
mybblo_notifica_giorno10.html	Template email Brevo	Email interna alla titolare al giorno 10 della sequenza	Pronto — placeholder link da sostituire
mybblo_P10_prova.html	Pagina GitHub Pages	Licenza prova gratuita (10 quiz, 7 giorni)	Attivo
mybblo_P40.html	Pagina GitHub Pages	Licenza P40 (40 quiz, 365 giorni)	Attivo
mybblo_P100.html	Pagina GitHub Pages	Licenza P100 (100 quiz, 365 giorni)	Attivo
mybblo_P200.html	Pagina GitHub Pages	Licenza P200 (200 quiz, 365 giorni)	Attivo
mybblo_ILLIMITATO.html	Pagina GitHub Pages	Licenza Illimitato (365 giorni, quiz illimitati)	Attivo — bug minore (vedi E4)
mybblo_email_utente.html	Pagina GitHub Pages	Report cliente: pagina web dinamica linkata da email — popolata via parametri URL	Attivo
mybblo_link_scaduto.html	Pagina GitHub Pages	Pagina mostrata quando un link di azione è scaduto o già utilizzato	Attivo
sequenza_onboarding_brevo.md	File testo nel repository	Testi integrali 9 email onboarding — da inserire in Brevo	Testo pronto
sequenza_followup_tiepidi.md	File testo nel repository	Testi integrali 8 email follow-up + notifica giorno 10 — da inserire in Brevo	Testo pronto

A3. Stato attuale: già pronto e da fare

GIA PRONTO

- mybblo_quiz_finale.html — file quiz utente definitivo creato, testato e funzionante su iPhone Safari (iOS) e desktop
- Frontend mybblo_conferma_azione.html completo per tutte e 3 le varianti
- Logica quiz, briefing e calcolatore funzionante
- Tutti i file licenza con banner avviso e schermata blocco
- Template email notifica giorno 10 pronto
- Testi sequenze email onboarding e follow-up pronti
- Pagina responsive con viewport meta tag corretto su tutti i file
- Test frontend mobile completato da BBLO — flusso completo verificato (quiz → form → pagina successo)

ATTENZIONE

- Contatore licenze in localStorage — non condiviso tra dispositivi — da migrare a server
- Funzione serverless per le 3 azioni non ancora implementata
- Placeholder {{LINK_CONFERMATO}} e {{LINK_MARCA_RIFIUTO}} in mybblo_calcolatore.html da sostituire
- Placeholder {{LINK_BLOCCA_EMAIL_B}} in mybblo_notifica_giorno10.html da sostituire
- Automazioni Brevo (onboarding e follow-up) da configurare
- Test completo su tutti i dispositivi da eseguire prima del lancio

■ PARTE B — Configurazione sistema

Questa parte descrive tutto ciò che si può fare tramite interfacce grafiche senza scrivere codice. Segui le fasi in ordine.

B0. Architettura del flusso completo — come i file comunicano

Prima di configurare qualsiasi cosa, è fondamentale capire come i tre file principali comunicano tra loro al momento del submit del quiz. Questa è l'architettura end-to-end del sistema.

1	Cliente completa il quiz	mybblo_quiz_finale.html raccoglie le 11 risposte nel oggetto STATO
2	Submit del form dati	L'utente inserisce nome, email, telefono, orario. Al submit, il quiz costruisce due URL con tutti i parametri (nome, email, ines, tess, zona, gen, eta, obv, leva, d7, d8, d9, orario, note, data) e li passa a Brevo via API.
3	Brevo invia email alla cliente	Email con link a mybblo_email_utente.html — URL completo con tutti i parametri. La cliente apre il link nel browser e vede il report personalizzato.
4	Brevo invia email alla titolare	Email con link a mybblo_calcolatore.html — URL con parametri cliente + merge tag Brevo ({{EMAIL_CENTRO}}, {{NOME_CENTRO}}, {{LINK_CONFERMATO}}, {{LINK_MARCA_RIFIUTO}}) sostituiti da Brevo al momento dell'invio.
5	Titolare agisce sul briefing	La titolare apre mybblo_calcolatore.html, legge il profilo, usa il calcolatore e clicca un bottone azione (confermato/rifiuto) verso mybblo_conferma_azione.html.
6	Funzione serverless esegue l'azione	mybblo_conferma_azione.html fa una chiamata POST alla funzione serverless con il token univoco. La funzione valida il token, esegue l'azione su Brevo (tag, automazione, blocco Email B) e restituisce esito.

ATTENZIONE — FILE QUIZ CORRETTI

- mybblo_quiz_finale.html è il file quiz da consegnare all'utente finale — NON mybblo_briefing_test.html.
- mybblo_briefing_test.html è il file interno di riferimento BBLO che contiene quiz + briefing + calcolatore in un unico file. Rimane nel repository ma non viene condiviso con le clienti.
- Il developer deve verificare che al submit il quiz costruisca correttamente entrambi gli URL (per cliente e per titolare) con tutti i parametri elencati in E2.

B1. Fase 0 — Accesso al dominio

Il dominio mybblo.com è registrato tramite una società terza. Prima di qualsiasi altra cosa, richiedi le credenziali di accesso al pannello DNS.

Cosa richiedere: username e password per l'area di gestione DNS del dominio mybblo.com.

Perché serve:

- Configurare SPF/DKIM per l'invio email da Brevo senza finire nello spam
- Collegare eventualmente un dominio personalizzato alle pagine GitHub Pages

B2. Fase 1 — Hosting dei file su GitHub Pages

I file HTML sono ospitati su GitHub Pages. Repository: lucaewolf-star/Mybblo-quiz.

Come caricare o aggiornare un file:

- Accedi a github.com con le credenziali del progetto (richiedi a BBLO se non le hai)
- Entra nel repository lucaewolf-star/Mybblo-quiz
- Per aggiornare un file esistente: clicca sul file > icona matita in alto a destra > modifica > "Commit changes"
- Per caricare un nuovo file: clicca "Add file" > "Upload files" > trascina il file > "Commit changes"
- Attendi 1-3 minuti, poi verifica il link pubblico nel browser
- Se la pagina non si aggiorna: apri in modalità privata oppure usa Sviluppo > Svuota cache in Safari

File	Link pubblico completo
------	------------------------

mybblo_briefing_test.html	https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_briefing_test.html
mybblo_calcolatore.html	https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_calcolatore.html
mybblo_conferma_azione.html	https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_conferma_azione.html
mybblo_P10_prova.html	https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_P10_prova.html
mybblo_P40.html	https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_P40.html
mybblo_P100.html	https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_P100.html
mybblo_P200.html	https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_P200.html
mybblo_ILLIMITATO.html	https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_ILLIMITATO.html
mybblo_email_utente.html	https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_email_utente.html
mybblo_link_scaduto.html	https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_link_scaduto.html

B2.1 — Sicurezza del repository (raccomandato)

Il repository `lucaewolf-star/Mybblo-quiz` è attualmente pubblico — chiunque può aprire il browser, visitare una pagina del quiz e leggere il codice sorgente tramite "Visualizza sorgente pagina". Questo espone la logica delle domande, i 20 profili, le tecnologie associate e la struttura del calcolatore.

Cosa è già protetto indipendentemente dalla visibilità del repository:

- La chiave API Brevo non è mai nel codice client — passa solo dalla funzione serverless
- I token dei clienti e i dati delle titolari non sono nel codice
- Il backend serverless vive su infrastruttura separata
- Il Metodo MY.BBLO Profiler e i testi originali sono protetti dalla registrazione blockchain notarile con data certa di anteriorità

Raccomandazione: rendere il repository privato.

- Costo: piano GitHub Team ~4 dollari/mese — GitHub Pages funziona anche con repository privati
- Come fare: `github.com > repository lucaewolf-star/Mybblo-quiz > Settings > Danger Zone > Change repository visibility > Private`
- Tempo necessario: 5 minuti
- Effetto: nessuno può più leggere il codice sorgente, la logica del quiz o i testi dei profili navigando le pagine pubbliche

Il rischio senza repository privato è basso — la vera protezione è la registrazione notarile. Ma rendere privato il repository è una misura banale che elimina anche quel rischio residuo a costo minimo.

B3. Fase 2 — Configurazione DNS

Per l'invio email (obbligatorio):

- Accedi a Brevo > Impostazioni > Mittenti e domini > Aggiungi un dominio
- Inserisci `mybblo.com` e avvia la procedura guidata di Brevo
- Brevo mostrerà 2-3 record DNS (tipo TXT e CNAME per SPF/DKIM)
- Accedi al pannello DNS del dominio (Fase 0) e copia esattamente i valori mostrati da Brevo
- Torna in Brevo e clicca "Verifica" — la verifica può richiedere fino a 24-48 ore

Per dominio personalizzato su GitHub Pages (opzionale):

- Vai nel repository GitHub > Settings > Pages > Custom domain
- GitHub mostra il record CNAME da aggiungere nel pannello DNS

B4. Fase 3 — Configurazione Brevo completa

B4.1 — Liste e contatti

Crea due liste separate in Brevo > Contatti > Liste:

- Lista "Centri estetici": titolari che acquistano una licenza — destinatari delle email di onboarding
- Lista "Clienti tiepidi": clienti finali che non hanno confermato il check-up — destinatari del follow-up

Sono due pubblici completamente diversi con contenuti diversi. Tenerle separate è fondamentale.

B4.2 — Automazione "Onboarding centro estetico" (9 email / 30 giorni)

Dove crearla: Brevo > Automazioni > Crea automazione

Trigger: acquisto licenza a pagamento (P40, P100, P200 o ILLIMITATO). La prova gratuita P10_prova NON attiva questa sequenza.

Timing: imposta ogni email come "ritardo" (delay) dal trigger iniziale.

N.	Giorno	Oggetto email (testo integrale nel file sequenza_onboarding_brevo.md)
1	0	Benvenuta in MY.BBLO — il primo passo da fare oggi
2	1	Non è un quiz — è il tuo pre-consulente digitale, {{contact.NOME_TITOLARE}}
3	2-3	Come usare il primo briefing che hai ricevuto, {{contact.NOME_TITOLARE}}
4	4-5	Come funziona davvero MY.BBLO Profiler — la guida in 3 fasi, {{contact.NOME_TITOLARE}}
5	9-10	Il trucco delle titolari che lo usano di più, {{contact.NOME_TITOLARE}}
6	12	Cosa succede quando una cliente dice "ci penso", {{contact.NOME_TITOLARE}}
7	14-16	Un consiglio avanzato sul calcolatore, {{contact.NOME_TITOLARE}}
8	22-24	Come procede il tuo ambientamento con MY.BBLO Profiler, {{contact.NOME_TITOLARE}}?
9	30	Un mese con MY.BBLO Profiler, {{contact.NOME_TITOLARE}}

Nessuna condizione di uscita — tutte le 9 email vanno inviate indipendentemente da cosa fa il centro nel frattempo.

Per la prova gratuita: Luca invia manualmente una singola email. Testo nel file email_prova_gratuita.md.

B4.3 — Automazione "Follow-up contatti tiepidi" (8 email + 1 notifica)

Dove crearla: Brevo > Automazioni > Crea automazione

Trigger: il contatto entra nell'automazione quando la funzione serverless lo aggiunge via API (dopo che la titolare ha cliccato "Rifiuto o rinvio" e confermato). Non è un'azione manuale in Brevo.

Struttura: 4 rami paralleli, uno per inestetismo. Il developer passa il dato inestetismo come attributo del contatto.

Giorno	Azione	Destinatario	Inestetismo
5	Email A — testo specifico	Cliente finale	Ramo cellulite / adipe / ritenzione / lassità
10	Notifica interna alla titolare	Titolare del centro	Tutti i rami
11	Email B — testo specifico + proposta	Cliente finale	Ramo cellulite / adipe / ritenzione / lassità

Blocco Email B: se la titolare clicca il link nella notifica del giorno 10 e conferma, la funzione serverless annulla l'invio dell'Email B per quel contatto via API Brevo. Verifica con il developer che l'automazione supporti questa operazione.

B4.4 — Tracciamento "Check-up confermato"

Quando la titolare clicca "Check-up confermato", la funzione serverless applica il tag **checkup_confermato** al contatto in Brevo. Non serve costruire nessuna automazione.

Verifica in Brevo > Contatti > Attributi che il tag esista e sia filtrabile per analisi future.

B4.5 — Email transazionale al submit del quiz (Brevo)

Quando la cliente completa il quiz e invia il form, il sistema deve inviare due email distinte tramite Brevo. Queste NON fanno parte delle automazioni onboarding o follow-up — sono email transazionali inviate istantaneamente al submit.

Email	Destinatario	Template Brevo	Contenuto principale
-------	--------------	----------------	----------------------

Email report cliente	Cliente finale (email inserita nel form)	Template HTML: mybblo_email_utente.html	Link personalizzato a mybblo_email_utente.html con tutti i parametri URL del profilo
Email briefing titolare	Titolare del centro (email associata alla licenza)	Template HTML: mybblo_calcolatore.html	Link a mybblo_calcolatore.html con parametri cliente + merge tag link azione

Come configurare in Brevo:

- Brevo > Email transazionali > Template > Crea nuovo template
- Template 1 — "Report cliente MY.BBLO": corpo email con link dinamico a mybblo_email_utente.html?nome={{params.nome}}&email={{params.email}}&ines={{params.ines}}&tess={{params.tess}}&zona={{params.zona}}&gen={{params.gen}}&eta={{params.eta}}&obv={{params.obv}}&leva={{params.leva}}
- Template 2 — "Briefing titolare MY.BBLO": corpo email con link dinamico a mybblo_calcolatore.html con tutti i parametri cliente + {{params.link_confermato}} e {{params.link_marca_rifiuto}}
- La funzione serverless chiama l'API Brevo (POST /v3/smtpp/email) passando il templateId e i params con tutti i valori raccolti dal quiz

NOTA TECNICA — PARAMETRI TRANSAZIONALI BREVO

- I merge tag {{params.X}} sono parametri transazionali Brevo — diversi dai merge tag {{contact.X}} usati nelle automazioni. Vengono passati dalla funzione serverless al momento della chiamata API e sono specifici per ogni invio.
- L'email alla titolare deve usare l'indirizzo email associato alla licenza attiva — non quello inserito dalla cliente nel form. La funzione serverless recupera l'email della titolare dal database licenze tramite il codice licenza.

B5. Fase 4 — Collegamento con la funzione serverless

Il developer ti fornirà gli URL finali. Dovrai sostituire i placeholder nei file giusti.

Placeholder	File dove si trova	Come sostituirlo
{{LINK_CONFERMATO}}	mybblo_calcolatore.html — riga 433	URL completo: [base-url]/mybblo_conferma_azione.html?azione=confermato&nome={{NOME_CLIENTE}}&token={{TOKEN}}
{{LINK_MARCA_RIFIUTO}}	mybblo_calcolatore.html — riga 438	URL completo: [base-url]/mybblo_conferma_azione.html?azione=rifiuto&nome={{NOME_CLIENTE}}&token={{TOKEN}}
{{LINK_BLOCCA_EMAIL_B}}	mybblo_notifica_giorno10.html — riga 34 (merge tag Brevo)	URL completo: [base-url]/mybblo_conferma_azione.html?azione=blocca&nome={{NOME_CLIENTE}}&token={{TOKEN}}

ATTENZIONE

- NON sono tre endpoint diversi — sono tre varianti dello stesso URL verso mybblo_conferma_azione.html con parametro azione= diverso.
- Il token è univoco per contatto — il developer spiegherà esattamente come viene generato e inserito.
- I merge tag {{NOME_CLIENTE}} e {{TOKEN}} in mybblo_notifica_giorno10.html vengono sostituiti automaticamente da Brevo al momento dell'invio.

B6. Fase 5 — Attivazione licenze centri estetici

Prima che una titolare possa usare MY.BBLO Profiler, BBLO deve attivare la licenza associando il codice licenza al centro. Questa procedura è manuale e viene eseguita da BBLO per ogni nuovo cliente.

Cosa contiene una licenza:

- Codice licenza univoco (es. BBLO-P40-001) — inserito nel file HTML del piano corrispondente
- Tipo piano: prova / p40 / p100 / p200 / illimitato
- Email della titolare — usata dalla funzione serverless per inviare il briefing
- Nome del centro — usato nei merge tag {{NOME_CENTRO}}
- Data di attivazione — usata per calcolare la scadenza

Procedura di attivazione per ogni nuovo centro:

Passo	Azione	Chi	Dove
1	Acquisto confermato dal centro	BBLO	Commerciale
2	Creare record licenza nel database serverless con: codice univoco, piano, email titolare, nome centro, data attivazione	Developer / BBLO	Database backend
3	Duplicare il file licenza corrispondente (es. mybblo_P40.html), impostare codice: il campo codice nel file HTML deve corrispondere al codice nel database	BBLO	GitHub repository
4	Rinominare il file con un nome non indovinabile (es. mybblo_P40_NomeCentro_2026.html) o usare URL con token — NON usare nomi sequenziali	BBLO	GitHub repository
5	Inviare il link pubblico alla titolare via WhatsApp o email	BBLO	Comunicazione diretta
6	Verificare che il link apra correttamente e che il contatore sia a zero	BBLO	Browser mobile

ATTENZIONE

- Il codice licenza nel file HTML (es. mybblo_P40.html) deve corrispondere **ESATTAMENTE** al record nel database serverless. Se non corrispondono, il contatore non funzionerà.
- Non usare nomi file sequenziali o prevedibili (mybblo_P40_001.html) — chiunque potrebbe indovinare URL di altri centri. Usare un suffisso casuale o un token nell'URL.
- La prova gratuita P10_prova **NON** attiva la sequenza onboarding Brevo — BBLO invia manualmente una singola email di benvenuto al centro.

B7. Fase 6 — Test prima del lancio

N.	Test	Esito atteso
1	Completa il quiz su un contatto di prova. Verifica che il briefing arrivi alla titolare e il report alla cliente.	Entrambe le email arrivano entro 5 minuti
2	Apri il briefing. Clicca "Rifiuto o rinvio del check-up". Conferma sulla pagina di conferma.	Pagina mostra "Fatto". Email A arriva al giorno 5 (accelera i tempi per il test)
3	Al giorno 10 (simulato): verifica che la notifica interna arrivi. Clicca il link di blocco e conferma.	Notifica arriva. Email B NON parte al giorno 11
4	Ripeti il test precedente senza cliccare il blocco al giorno 10.	Email B arriva regolarmente al giorno 11
5	Clicca "Check-up confermato" su un contatto di prova.	Tag checkup_confermato applicato al contatto in Brevo
6	Avvia automazione onboarding su un centro di prova.	9 email arrivano nei giorni corretti
7	Testa il contatore licenze su due dispositivi diversi con lo stesso link.	Il contatore è condiviso (richiede migrazione server-side)
9	Esegui il test completo di compatibilità dispositivi (vedi Parte D).	Nessun errore di layout o funzionalità su tutti i dispositivi testati

■ PARTE C — Funzione serverless (Developer)

C0. Azione 0 — Submit quiz (invio email + contatore + token)

Questa è l'azione principale del sistema — la più complessa. Viene chiamata da mybblo_quiz_finale.html al momento del submit del form dati dalla cliente. La funzione deve eseguire in sequenza tutte le operazioni necessarie per far partire il flusso completo.

Chiamata dal quiz al submit:

```
POST /api/submit | Content-Type: application/json { licenza: "BBLO-P40-001" // codice dal file HTML nome: "Maria Rossi" email: "maria@email.com" tel: "333..." orario: "pomeriggio" note: "..." cap: "20084" ines: "cellulite" tess: "fibroso" zona: "cosce" gen: "f" eta: "30-44" obv: "cambiamento_concreto" leva: "evitamento" d7: "misto" d8: "2" d9: "3" }
```

La funzione serverless deve eseguire in sequenza:

Step	Operazione	Dettaglio
1	Validare la licenza	Cercare il codice licenza nel database. Se non esiste: restituire errore 404. Se scaduta o esaurita: restituire errore con motivo.
2	Incrementare il contatore	Aggiornare il contatore della licenza nel database (+1). Registrare data primo utilizzo se è il primo quiz.
3	Generare il token univoco	Creare un token univoco (JWT o UUID) per questo contatto. Il token deve contenere o referenziare: email cliente, inestetismo, centro di riferimento. Scadenza: 60 giorni.
4	Costruire URL report cliente	<code>https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_email_utente.html?nome={nome}&email;={email}&ines;={ines}&tess;={tess}&zona;={zona}&gen;={gen}&eta;={eta}&obv;={obv}&leva;={leva}</code>
5	Costruire URL briefing titolare	<code>https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_calcolatore.html?nome={nome}&email;={email}&tel;={tel}&ines;={ines}&tess;={tess}&zona;={zona}&gen;={gen}&eta;={eta}&obv;={obv}&d7;={d7}&d8;={d8}&d9;={d9}&leva;={leva}&orario;={orario}&note;={note}&data;={timestamp}</code>
6	Costruire URL azione confermato	<code>https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_conferma_azione.html?azione=confermato&nome;={nome}&token;={token}</code>
7	Costruire URL azione rifiuto	<code>https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_conferma_azione.html?azione=rifiuto&nome;={nome}&token;={token}</code>
8	Inviare email cliente via Brevo	POST /v3/smtp/email con templateId del report cliente, to: email cliente, params: tutti i parametri profilo + url_report
9	Inviare email titolare via Brevo	POST /v3/smtp/email con templateId del briefing titolare, to: email titolare (dal database licenza), params: tutti i parametri cliente + url_calcolatore + url_confermato + url_rifiuto
10	Restituire risposta al quiz	{ "ok": true, "rimanenti": N } — il quiz mostra la pagina di successo. In caso di errore: { "ok": false, "errore": "motivo" }

ATTENZIONE

- Lo step 2 (incremento contatore) deve avvenire PRIMA dell'invio delle email. Se l'email fallisce, il contatore è già stato incrementato — questo è accettabile per evitare quiz gratuiti infiniti in caso di errore email.
- Tutti i parametri URL devono essere URL-encoded (encodeURIComponent) prima di essere inseriti negli URL. I caratteri speciali in nomi e note possono rompere gli URL.
- L'email della titolare NON viene presa dal form — viene recuperata dal database licenze tramite il codice licenza. La cliente non deve conoscere l'email della titolare.
- Se il database non trova la licenza o questa è bloccata, la funzione restituisce errore PRIMA di fare qualsiasi altra cosa. Il quiz deve mostrare la schermata di blocco.

Come il quiz deve gestire la risposta:

- Risposta ok:true → mostrare la schermata di successo (già implementata in mybblo_quiz_finale.html)

- Risposta ok:false con errore "licenza_scaduta" o "quiz_esauriti" → mostrare la schermata di blocco (identica a quella dei file licenza)
- Errore di rete o timeout → mostrare messaggio di errore generico con invito a riprovare

C1. Contesto tecnico e scelte di piattaforma

Il sistema è un'applicazione HTML/CSS/JavaScript statica ospitata su GitHub Pages. Non esiste ancora un backend. Il lavoro da fare è costruire un layer serverless minimo che:

- esegua le 3 azioni su Brevo via API senza esporre la chiave API lato client
- gestisca il contatore licenze lato server in sostituzione dell'attuale localStorage
- generi e validi i token univoci per contatto

Piattaforme raccomandate: Vercel Functions, Netlify Functions, Cloudflare Workers. Tutte hanno piano gratuito sufficiente. La scelta è libera.

Chiave API Brevo: da richiedere a BBLO. Non generarla autonomamente.

Nota su mybblo_email_utente.html: è il template HTML del report che la cliente riceve via email dopo aver completato il quiz. Brevo lo usa come corpo email — non è una pagina web navigabile. Il developer deve verificare che Brevo riceva correttamente i dati del profilo per popolare dinamicamente questo template.

C2. Pagina di conferma azioni (già pronta — non ricostruire)

Il file mybblo_conferma_azione.html è già completo lato frontend. Gestisce tutte e 3 le azioni in un unico file tramite il parametro azione= nell'URL. I parametri letti dall'URL sono:

- azione: rifiuto / confermato / blocca
- nome: nome della cliente (per il messaggio di conferma)
- token: identificativo univoco del contatto

Il TODO nel codice da completare:

```
async function conferma() { // TODO developer: sostituire con la chiamata reale, es. // const res = await
fetch('/api/' + window._azione, { // method: 'POST', // body: JSON.stringify({ token: window._token }) //
}); // if (!res.ok) throw new Error('errore'); await new Promise(r => setTimeout(r, 600)); // PLACEHOLDER
DA RIMUOVERE }
```

ATTENZIONE

- NON eseguire mai l'azione al GET della pagina. Scanner antispam e client email visitano automaticamente i link — un'azione sul GET causerebbe falsi positivi. L'azione va eseguita SOLO dopo il click esplicito su "Confermo".

C3. Azione 1 — Marca rifiuto/rinvio (avvia follow-up)

Parametro URL: azione=rifiuto

Al POST dalla pagina di conferma, la funzione deve:

- Validare il token (deve essere valido e non scaduto)
- Leggere dal token: email cliente, inestetismo dichiarato, centro di riferimento
- Chiamare API Brevo per aggiungere il contatto all'automazione "Follow-up tiepidi"
- Inserire il contatto nel ramo corretto (cellulite / adipe / ritenzione / lassità) in base all'inestetismo
- Restituire esito positivo — la pagina mostra "Fatto"

C4. Azione 2 — Check-up confermato (tracciamento)

Parametro URL: azione=confermato

Al POST, la funzione deve:

- Validare il token
- Chiamare API Brevo per applicare il tag checkup_confermato al contatto
- Non avviare nessuna automazione — è solo un dato di tracciamento

- Restituire esito positivo

C5. Azione 3 — Blocca Email B (notifica giorno 10)

Parametro URL: azione=blocca

Richiamata da: bottone "Ha già prenotato — ferma l'invio" in mybblo_notifica_giorno10.html

Al POST, la funzione deve:

- Validare il token
- Annullare l'invio dell'Email B (giorno 11) per quel singolo contatto senza interrompere l'automazione per gli altri
- Restituire esito positivo

NOTA TECNICA

- Implementazione lato Brevo: le opzioni sono (a) rimozione del contatto dallo step specifico dell'automazione, oppure (b) applicazione di un tag che il workflow controlla come condizione prima dell'Email B. La soluzione esatta è a discrezione del developer in base alle API Brevo disponibili.

C6. Sicurezza e gestione token

- Ogni link deve contenere un token univoco e non indovinabile — NON un ID sequenziale
- La chiave API Brevo non deve mai essere esposta lato client
- Il token deve avere scadenza di 60 giorni

Approcci possibili:

- Token firmati (JWT): il token contiene i dati del contatto firmati con un secret — non richiede database
- Token opachi con lookup: UUID casuale che punta a un record nel database — richiede piccolo DB (Supabase free, Redis, ecc.)

Gestione token scaduto o già usato: quando un token non è valido (scaduto oltre 60 giorni, già utilizzato, o non esistente), la funzione serverless deve restituire un codice di errore che la pagina mybblo_conferma_azione.html intercetta e usa per reindirizzare l'utente a mybblo_link_scaduto.html (già presente su GitHub Pages). La verifica del token deve avvenire PRIMA di mostrare qualsiasi schermata di conferma.

Struttura URL completo (esempio):

```
https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_conferma_azione.html?azione=rifiuto&nome;=Maria%20Rossi&token;=abc123xyz456
```

C7. Contatore licenze lato server

Problema attuale: il contatore è in localStorage — non condiviso tra dispositivi. Il link viene condiviso via WhatsApp su più dispositivi e il contatore non si aggiorna su tutti.

Comportamento richiesto:

- Ad ogni completamento del quiz (submit confermato), incrementare il contatore lato server
- Prima di ogni quiz, verificare lato server se il contatore ha raggiunto il limite del piano
- Il contatore deve essere condiviso tra tutti i dispositivi con lo stesso link licenza

Logica di blocco (identica all'attuale in localStorage):

- Se data_primo_utilizzo + giorni_max <= oggi: blocca per scadenza
- Se contatore >= max_quiz (e piano non illimitato): blocca per quiz esauriti
- Altrimenti: permetti il quiz e incrementa il contatore al submit

Piano	maxQuiz	giorniMax	Banner avviso a
Prova gratuita (P10_prova)	10	7 giorni	3 rimanenti
P40	40	365 giorni	3 rimanenti
P100	100	365 giorni	5 rimanenti
P200	200	365 giorni	10 rimanenti

Illimitato	illimitato	365 giorni	Nessuno
------------	------------	------------	---------

Schema minimo del database licenze (un record per centro):

Campo	Tipo	Descrizione
codice_licenza	STRING, PRIMARY KEY	Es. "BBLO-P40-001" — deve corrispondere al campo codice nel file HTML del piano
piano	STRING	prova / p10 / p40 / p100 / p200 / illimitato
email_titolare	STRING	Email del centro estetico — destinatario email briefing titolare
nome_centro	STRING	Nome del centro — usato come {{NOME_CENTRO}} nelle email
data_attivazione	TIMESTAMP	Data di prima attivazione — usata per calcolare scadenza giorni
data_primo_quiz	TIMESTAMP, NULLABLE	Valorizzata al primo submit — null se la licenza non è mai stata usata
contatore	INTEGER, DEFAULT 0	Numero di quiz completati (submit confermati)
attiva	BOOLEAN, DEFAULT true	Flag manuale per bloccare/sbloccare la licenza da parte di BBLO

C8. Blocco Email B per licenza prova gratuita

Quando la sequenza follow-up è attiva per un contatto associato a una licenza P10_prova, l'Email B (giorno 11) non deve partire se la titolare non ha ancora acquistato una licenza a pagamento.

- Email A (giorno 5): può sempre partire — è soft, nessuna proposta commerciale
- Email B (giorno 11): bloccata se la licenza del centro è ancora P10_prova al momento dell'invio

Implementazione: condizione aggiuntiva nel trigger dell'Email B che verifica il tipo di licenza attiva. Developer e BBLO devono concordare come passare il tipo licenza come attributo del contatto in Brevo.

C9. Variabili d'ambiente necessarie

Variabile	Descrizione	Chi la fornisce
BREVO_API_KEY	Chiave API Brevo per tutte le chiamate	BBLO — non generarla autonomamente
TOKEN_SECRET	Secret per firma token (se JWT)	Developer — da condividere con BBLO per backup
DATABASE_URL	URL database per lookup token e licenze	Developer — da comunicare a BBLO
BREVO_TEMPLATE_CLIENTE	ID template Brevo email report cliente	Da configurare in Brevo prima del lancio — vedi B4.5
BREVO_TEMPLATE_TITOLARE	ID template Brevo email briefing titolare	Da configurare in Brevo prima del lancio — vedi B4.5

C10. Checklist consegna finale

N.	Elemento da consegnare
1	Funzione serverless funzionante con le 3 azioni (rifiuto, confermato, blocca) che chiamano correttamente API Brevo
2	Contatore licenze lato server che sostituisce il localStorage attuale — condiviso tra dispositivi
3	Documentazione: come viene generato il token e come viene costruito l'URL verso mybblo_conferma_azione.html
4	Documentazione: dove è ospitata la funzione, URL endpoint, come accedere ai log

5	Istruzioni su come e dove inserire {{LINK_CONFERMATO}}, {{LINK_MARCA_RIFIUTO}} e {{LINK_BLOCCA_EMAIL_B}}
6	Test verificato su contatto di prova in Brevo per tutte e 3 le azioni (rifiuto, confermato, blocca)
7	Test verificato del contatore licenze su almeno 2 dispositivi diversi con lo stesso link
8	Test verificato del submit quiz completo: invio email cliente + email titolare con tutti i parametri corretti
9	Test verificato della schermata di blocco quando la licenza è scaduta o i quiz sono esauriti
10	Documentazione: struttura del database licenze e procedura per aggiungere una nuova licenza
11	Istruzioni operative per BBLO: come attivare una nuova licenza, come verificare il contatore, come sbloccare manualmente una licenza

■ PARTE D — Test compatibilità dispositivi

Il sistema MY.BBLO Profiler è una applicazione web responsive — non un'app nativa. Funziona su qualsiasi dispositivo tramite browser. Tuttavia, prima del lancio commerciale, è obbligatorio verificare il funzionamento su tutti i principali dispositivi e browser che le titolari e le clienti finali utilizzeranno nella realtà.

D1. Architettura responsive del sistema

Tutti i file HTML del sistema includono già il tag viewport corretto:

Il layout è progettato con max-width:600px centrato — ottimale per mobile e leggibile su desktop. Le media query gestiscono le variazioni di layout per schermi più piccoli (es. hero image ridotta a 240px sotto i 600px).

Tre scenari d'uso da testare:

- Cliente finale: completa il quiz su smartphone (70-80% dei casi) o su PC in istituto
- Titolare in istituto: legge il briefing su PC o tablet, usa il calcolatore
- Titolare in mobilità: legge la notifica email e clicca i link di azione da smartphone

COMPLETATO — TEST FRONTEND MOBILE BBLO

- TEST FRONTEND MOBILE COMPLETATO — 26 giugno 2026: flusso completo testato su iPhone Safari (iOS). Quiz completo (11 domande), form dati, pagina di successo: tutto funzionante. Immagini hero visibili su GitHub Pages. File definitivo: mybblo_quiz_finale.html.

D1.1 — Unificazione file landing page (mobile + PC) — AGGIORNAMENTO 26 GIUGNO 2026

Al momento esistono due file separati per la landing page: **mybblo_landing_pc.html** (versione desktop) e **mybblo_landing_definitomobile.html** (versione mobile). Questa struttura a doppio file non è compatibile con il requisito di avere un unico link pubblico che funzioni correttamente su tutti i dispositivi.

REQUISITO TECNICO — AGGIORNAMENTO 26 GIUGNO 2026

- I due file mybblo_landing_pc.html e mybblo_landing_definitomobile.html devono essere unificati in un unico file mybblo_landing.html.
- Il file unificato deve adattare automaticamente il layout in base alla larghezza dello schermo tramite media query CSS.
- Regola base: layout desktop attivo sopra i 768px di larghezza; layout mobile attivo sotto i 768px.
- Il file unificato sostituisce entrambi i file separati — un solo link pubblico da condividere su tutti i canali.

Approccio tecnico corretto:

- Partire dal file mybblo_landing_pc.html come base strutturale
- Identificare i blocchi CSS che differiscono tra le due versioni (tipicamente: font-size, padding, larghezze colonne, dimensioni immagini, display flex/block)
- Racchiudere le regole mobile-only in un blocco @media (max-width: 768px) { ... }
- Verificare che tutti gli elementi interattivi (CTA, form, bottoni) siano toccabili su mobile (altezza minima 44px)
- Testare il file unificato su Chrome DevTools in modalità responsive prima del caricamento su GitHub Pages

NOTA OPERATIVA

- Questa unificazione è un'attività autonoma e contenuta: stimabile in meno di un'ora di lavoro per un developer con esperienza CSS.
- Non richiede modifiche al backend, alle automazioni Brevo, o alla logica del quiz.
- Il file unificato va caricato nel repository lucaewolf-star/Mybblo-quiz con nome mybblo_landing.html.

D2. Test su PC e Mac (browser desktop)

Browser da testare: Safari (macOS), Chrome, Firefox, Edge

Procedura di test per ogni browser:

- Apri mybblo_briefing_test.html — verifica che la schermata introduttiva carichi correttamente con immagine, titolo e badge visibili
- Completa il quiz dall'inizio alla fine selezionando tutte le 11 domande
- Inserisci dati nel form (CAP, nome, cognome, email, telefono, fascia oraria)
- Verifica che il submit funzioni e che appaia la pagina di successo
- Apri mybblo_calcolatore.html — verifica che il layout del briefing sia leggibile e il calcolatore funzioni
- Clicca "Genera i piani commerciali" e verifica che i piani appaiano correttamente
- Apri mybblo_conferma_azione.html?azione=rifiuto&nome;=Test&token;=abc — verifica la pagina di conferma
- Clicca "Confermo" — verifica la schermata di esito "Fatto"
- Ripeti con azione=confermato e azione=blocca
- Apri un file licenza (es. mybblo_P40.html) — verifica il quiz completo e la schermata di blocco quando il contatore è esaurito (temporaneamente abbassa il limite per il test)

Cosa verificare specificamente su desktop:

- Il layout non si estende oltre 600px di larghezza — deve restare centrato con margini laterali
- I font Cormorant Garamond e Jost caricano correttamente (richiedono connessione a Google Fonts)
- Le immagini hero caricano correttamente (richiedono che la cartella img/ sia presente su GitHub Pages)
- I bottoni del calcolatore rispondono al click
- I piani commerciali mostrano i numeri calcolati correttamente

D3. Test su iPhone e dispositivi iOS

Browser da testare: Safari (principale), Chrome per iOS

Dispositivi consigliati: iPhone SE (schermo piccolo), iPhone 14/15 (schermo standard)

Procedura di test:

- Apri il link del quiz direttamente in Safari da un messaggio WhatsApp (simula il caso d'uso reale della cliente)
- Verifica che la pagina si carichi senza zoom automatico — il viewport deve essere corretto
- Completa l'intero quiz: verifica che ogni domanda sia leggibile e i bottoni siano toccabili senza difficoltà (altezza minima 44px raccomandata da Apple)
- Verifica che la tastiera non copra i campi input nel form dati
- Verifica che il submit funzioni e la pagina di successo appaia
- Apri mybblo_calcolatore.html da un'email (simula la titolare che legge il briefing su iPhone)
- Verifica che il calcolatore sia usabile su schermo piccolo — i campi numerici devono essere modificabili
- Clicca un bottone di azione (es. "Rifiuto o rinvio") — verifica la pagina di conferma e l'esito

Problemi noti di Safari iOS da verificare:

- localStorage può essere limitato in modalità privata su Safari iOS — il contatore licenza potrebbe non funzionare. Questo è un motivo aggiuntivo per migrare al backend server.
- I font da Google Fonts richiedono connessione internet — in assenza di connessione il sistema usa il fallback sans-serif. Verificare che il layout non si rompa con font di fallback.
- Le immagini lazy-load (loading="lazy") potrebbero non caricarsi immediatamente su connessioni lente — verificare che l'esperienza sia accettabile

D4. Test su Android

Browser da testare: Chrome per Android (principale), Samsung Internet

Dispositivi consigliati: un dispositivo entry-level (schermo ~5.5") e uno mid-range (schermo ~6.5")

Procedura di test (identica a iOS con queste aggiunte):

- Apri il link del quiz da Chrome per Android — verifica che la pagina si carichi senza errori
- Verifica che i touch target siano abbastanza grandi (minimo 48x48dp secondo le linee guida Android)
- Testa specificamente le select/dropdown nel calcolatore — su Android Chrome potrebbero avere comportamenti diversi

- Verifica che il bottone "Genera i piani commerciali" risponda correttamente al touch
- Verifica che la tastiera numerica appaia correttamente per i campi numerici (es. CAP, prezzo seduta)
- Testa il flusso completo: quiz > form > pagina successo > email ricevuta

NOTA TECNICA

- Su Android il comportamento di localStorage è più consistente di iOS. Tuttavia il problema del contatore su più dispositivi rimane — è risolto solo dalla migrazione al backend server.

D5. Test su tablet (iPad e Android tablet)

Dispositivi consigliati: iPad (qualsiasi generazione), tablet Android 10"

Procedura di test:

- Verifica che il layout a 600px max-width sia centrato con margini laterali su schermo tablet
- Testa il quiz completo — su tablet la titolare potrebbe usarlo per somministrarlo in istituto alla cliente
- Verifica che il calcolatore sia comodo da usare su touch — i campi numerici devono essere modificabili con tastiera numerica
- Testa in modalità orizzontale (landscape) — il layout deve restare funzionale
- Verifica che i piani commerciali siano leggibili e stampabili (la titolare potrebbe stampare i piani dal tablet)

D6. Matrice completa di test

Test	Desktop Safari	Desktop Chrome	iPhone Safari	Android Chrome	iPad Safari
Schermata introduttiva quiz					
Quiz completo D1-D11					
Form dati cliente					
Pagina di successo					
Ricezione email report (cliente)					
Apertura briefing (titolare)					
Calcolatore — genera piani					
Bottone "Rifiuto o rinvio"					
Bottone "Check-up confermato"					
Pagina conferma azione					
Ricezione notifica giorno 10					
Link blocca Email B					
Schermata blocco licenza					
Font e immagini caricati					
mybblo_landing.html — layout desktop					
mybblo_landing.html — layout mobile					

Spunta ogni cella dopo il test. Segnala anomalie con una X e annota la descrizione del problema. Non procedere al lancio finché non tutte le celle critiche sono spuntate.

D7. Problemi noti e soluzioni

Problema	Dispositivo	Causa	Soluzione
----------	-------------	-------	-----------

localStorage non persistente	iPhone Safari privata	Safari limita localStorage in modalità privata	Migrare contatore a backend server (Parte C7)
Font non caricati	Qualsiasi — offline	Google Fonts richiede connessione	Font di fallback (sans-serif) — layout si mantiene funzionale
Immagini hero non visibili	Qualsiasi	Cartella img/ non su GitHub Pages	Verificare che tutti i file in img/ siano caricati nel repository
Tastiera copre form	iPhone versioni vecchie	Comportamento iOS	Verificare che il campo scroll in view al focus — potrebbe richiedere fix CSS
Contatore non aggiornato su secondo dispositivo	Qualsiasi	localStorage è locale al browser	Migrare contatore a backend server (Parte C7) — priorità alta
Layout landing non responsive	Qualsiasi	Due file separati anziché uno unificato	Unificare in mybblo_landing.html con media query CSS (vedi D1.1)

■ PARTE E — Riferimento rapido

E1. Mappa completa dei file e link pubblici

File	Link pubblico completo	Note
mybblo_quiz_finale.html	https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_quiz_finale.html	Quiz utente finale — FILE DEFINITIVO
mybblo_briefing_test.html	https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_briefing_test.html	Solo uso interno BBLO — non condividere con utenti
mybblo_calcolatore.html	https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_calcolatore.html	Briefing + calcolatore
mybblo_conferma_azione.html	https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_conferma_azione.html	Pagina conferma azioni
mybblo_P10_prova.html	https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_P10_prova.html	Licenza prova 7gg
mybblo_P40.html	https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_P40.html	Licenza P40
mybblo_P100.html	https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_P100.html	Licenza P100
mybblo_P200.html	https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_P200.html	Licenza P200
mybblo_ILLIMITATO.html	https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_ILLIMITATO.html	Licenza Illimitato
mybblo_email_utente.html	https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_email_utente.html	Report cliente — pagina web dinamica linkata da email
mybblo_link_scaduto.html	https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_link_scaduto.html	Pagina link scaduto o già utilizzato
mybblo_landing.html	https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_landing.html	Landing page unificata (da creare — vedi D1.1)
mybblo_notifica_giorno10.html	Template email Brevo — NON una pagina web	Email interna titolare giorno 10
sequenza_onboarding_brevo.md	File testo di riferimento nel repository	Testi 9 email onboarding — da copiare in Brevo
sequenza_followup_tiepidi.md	File testo di riferimento nel repository	Testi 8 email follow-up + notifica giorno 10 — da copiare in Brevo

E2. Parametri URL e merge tag — tutti i file

Questa sezione documenta tutti i parametri dinamici del sistema, distinti per file e per meccanismo di popolamento.

E2.1 — mybblo_calcolatore.html — meccanismo misto (URL + Brevo merge tag)

ARCHITETTURA — DOPPIO MECCANISMO DI POPOLAMENTO

- Questo file usa due meccanismi distinti in parallelo: i dati della cliente arrivano via parametri URL costruiti dal quiz al momento del submit; i dati del centro e i link azione arrivano via merge tag Brevo sostituiti da Brevo al momento dell'invio email. Brevo invia questo file come link cliccabile nell'email alla titolare — non come allegato. Il developer deve assicurarsi che il quiz costruisca correttamente l'URL completo con tutti i parametri prima di passarlo a Brevo.

Parametri URL (costruiti dal quiz al submit — passati a Brevo come parte del link):

Parametro	Descrizione	Valori / Note
nome	Nome e cognome della cliente (URL-encoded)	Es: Maria%20Rossi
email	Email della cliente	Es: maria@email.com
tel	Numero di telefono della cliente	Es: 3331234567
ines	Inestetismo principale	cellulite / adipe / ritenzione / lassita
tess	Tipo di tessuto	fibroso / adiposo_molle / vascolare / ignoto
zona	Zona corporea	cosce / addome / braccia / seno / ecc.
gen	Genere	f / m
eta	Fascia d'età	under30 / 30-44 / 45-55 / 55plus
obv	Obiettivo trattamento	miglioramento_iniziale / graduale / cambiamento_concreto / trasformazione
leva	Leva emotiva della cliente	evitamento / ecc. — determinata dal quiz
d7	Risposta domanda 7 (postura/stile di vita)	misto / ecc.
d8	Risposta domanda 8 (budget)	valore numerico 1-3
d9	Risposta domanda 9 (tempistiche)	valore numerico 1-3
orario	Fascia oraria preferita dalla cliente	Testo libero URL-encoded
note	Note aggiuntive lasciate dalla cliente	Testo libero URL-encoded — campo opzionale
data	Data e ora di completamento del quiz	Formato localizzato it-IT — generato automaticamente se assente

Merge tag Brevo (sostituiti da Brevo al momento dell'invio email):

Merge tag Brevo	File e riga	Valore a runtime
{{EMAIL_CENTRO}}	mybblo_calcolatore.html — riga 181	Email del centro estetico destinatario
{{NOME_CENTRO}}	mybblo_calcolatore.html — riga 188	Nome del centro estetico
{{NOME_CLIENTE}}	mybblo_calcolatore.html — riga 182	Nome della cliente finale (intestazione email)
{{LINK_CONFERMATO}}	mybblo_calcolatore.html — riga 433	URL azione=confermato con token e nome cliente
{{LINK_MARCA_RIFIUTO}}	mybblo_calcolatore.html — riga 438	URL azione=rifiuto con token e nome cliente

E2.2 — mybblo_email_utente.html — parametri URL (pagina web dinamica)

ARCHITETTURA — PAGINA WEB LINKATA DA EMAIL (NON TEMPLATE BREVO)

- Questo file NON è un template email Brevo con merge tag. È una pagina web statica su GitHub Pages che riceve tutti i dati via parametri URL. Brevo la include nell'email alla cliente come link cliccabile — la cliente apre il link e vede il suo report personalizzato nel browser. Il developer deve verificare che il quiz costruisca correttamente questo URL con tutti i parametri obbligatori al momento del submit.

Parametro	Descrizione	Valori / Note
nome	Nome e cognome della cliente (URL-encoded)	Usato nell'intestazione e nel titolo hero
email	Email della cliente	Mostrata nell'intestazione email del report
ines	Inestetismo principale	cellulite / adipe / ritenzione / lassita — determina il profilo mostrato
tess	Tipo di tessuto	fibroso / adiposo_molle / vascolare / ignoto
zona	Zona corporea	cosce / addome / braccia / seno / ecc.

gen	Genere	f / m — determina i testi risultati (donna/uomo)
leva	Leva emotiva della cliente	Determina il testo hero_leva personalizzato
obv	Obiettivo trattamento	miglioramento_iniziale / graduale / cambiamento_concreto / trasformazione
eta	Fascia d'età	under30 / 30-44 / 45-55 / 55plus — usata nel calcolo sedute

ATTENZIONE

- I parametri ines, tess, zona, gen, obv, eta, leva devono corrispondere esattamente ai valori attesi dal codice JavaScript di mybblo_email_utente.html. Valori non riconosciuti causano visualizzazione di testo vuoto o del profilo di default (cellulite / fibroso). Il developer deve testare il report con almeno 4 profili diversi prima del lancio.

E2.3 — mybblo_notifica_giorno10.html — merge tag Brevo

Merge tag Brevo	File e riga	Valore a runtime
{{NOME_CLIENTE}}	mybblo_notifica_giorno10.html — riga 34	Nome della cliente finale
{{LINK_BLOCCA_EMAIL_B}}	mybblo_notifica_giorno10.html — riga 34	URL azione=blocca con token e nome cliente (merge tag Brevo)
{{contact.NOME_TITOLARE}}	Template email onboarding Brevo	Nome della titolare del centro (attributo contatto Brevo)

E3. URL azioni — struttura esatta

Base URL: https://lucaewolf-star.github.io/Mybblo-quiz/mybblo_conferma_azione.html

```
# Azione 1 – Rifiuto o rinvio del check-up:
...mybblo_conferma_azione.html?azione=rifiuto&nome;=Maria%20Rossi&token;=TOKEN_UNIVOCO # Azione 2 –
Check-up confermato:
...mybblo_conferma_azione.html?azione=confermato&nome;=Maria%20Rossi&token;=TOKEN_UNIVOCO # Azione 3 –
Blocca Email B: ...mybblo_conferma_azione.html?azione=blocca&nome;=Maria%20Rossi&token;=TOKEN_UNIVOCO
```

E4. Bug noti da correggere

GIA PRONTO

- BUG RISOLTO — mybblo_ILLIMITATO.html: giorniMax:365 ora corretto per p40/p100/p200. File aggiornato il 25 giugno 2026 e caricato su GitHub.
- COMPLETATO — mybblo_quiz_finale.html: file quiz utente finale creato il 26 giugno 2026. Separato da mybblo_briefing_test.html — contiene solo la parte utente (quiz + report + form + successo), senza briefing né calcolatore. Testato su iPhone Safari e desktop. Caricato su GitHub Pages.

ATTENZIONE

- MANCANTE — mybblo_P10.html: il piano P10 a pagamento (10 quiz, 365 giorni, banner a 3 rimanenti) non ha ancora un file dedicato. Da creare partendo da mybblo_P40.html come template e modificando maxQuiz:10 e label:'P10 · 10 Profilazioni'.
- DA IMPLEMENTARE — mybblo_quiz_finale.html submit: il form deve chiamare la funzione serverless /api/submit con tutti i parametri quiz. La funzione gestisce contatore, token, costruzione URL e invio email. Specifica completa in sezione C0.
- DA VERIFICARE — mybblo_quiz_finale.html su Android Chrome e tablet: il test mobile è stato eseguito su iPhone Safari. Il developer deve completare il test su Android e tablet prima del lancio (vedi matrice D6).