FWHM ENC [keV] (Pedestal rms / Cubic fit Slope - mean)

Channels	0	1	2	3	4	5	6	7
0	26.73	31.39	37.36	38.58	43.32	41.56	41.83	41.14
1	28.57	32.86	38.37	39.54	43.44	42.1	42.16	41.99
2	21.6	24.53	29.01	29.96	33.73	32.24	32.34	31.28
3	15.04	17.08	19.85	21.01	25.33	22.22	22.85	21.35
4	5.379	6.642	7.588	9.023	11.16	8.607	8.851	7.424
5	6.372	8.424	9.336	11.71	16.66	11.06	13.53	10.38
6	14.8	19.6	22.76	25.46	44.36	26.8	32.6	26.74
7	28.35	36.7	46.34	48.89	NaN	53.89	66.22	52.88
8	29.24	38.67	49.29	50.63	NaN	54.98	66.42	54.58
9	15.68	20.81	25.27	26.83	45.12	28.13	31.59	26.7
10	10.85	16.35	21.63	22.76	33.89	22.79	27.35	23.74
11	5.45	6.677	7.343	9.917	12.62	9.089	10.16	6.961
12	6.672	7.595	8.271	11.01	13.19	9.748	11.63	10.28
13	14.43	16.02	17.13	18.49	22.55	19.79	22.34	21.47
14	17.69	20.86	24.17	24.87	30	27.9	30.99	30.9
15	19.69	22.57	25.44	26.88	31.33	29.4	31.61	30.85
16	21.73	25.69	30.46	31.06	35.38	33.47	33.97	33.48
17	18.67	21.99	26.16	27.18	31.95	29.18	30.08	29.06
18	9.368	11.96	14.43	15.5	19	16.33	16.79	16.21
19	4.662	5.88	5.948	6.546	7.944	5.523	5.968	4.669
20	9.183	10.58	10.97	12.98	18.78	13.67	15.55	12.78
21	13.83	15.04	17.78	20.02	32.51	21.89	22.93	19.78
22	29.17	36.53	46.25	44.94	90.44	51.76	67.3	52.78
23	35.48	41.94	53.82	52.79	NaN	64.79	68.07	57.23
24	35.07	42.97	57.82	57.33		66.9	80.41	65.78
25	26.4	35.42	44.85	44.9	86.35	50.11	63.21	49.74
26	13.82	19.22	23.72	26.75	38.49	25.41	31.08	26.81
27	4.503	5.846	6.036	7.25	8.8	6.038	6.898	6.37
28	11.86	14.17	16.7	17.76	21.66	18.53	19.29	18.5
29	31.7	35.44	40.91	41.71	47.35	44.29	44.2	42.74
30	26.34	30.45	36.37	36.96	41	40.07	40.47	39.76
31	25.63	29.59	35.54	36.31	40.81	39.57	40.36	39.29

Peaking Times