

4 Fasters

Laboratório NTP



Mateus Müller

Todos os direitos reservados . 2020

A primeira coisa que você deve fazer é configurar o Servidor NTP.

Defina a timezone do Servidor de acordo com a sua localidade. No meu caso, estou no horário de São Paulo.

```
$ timedatectl set-timezone Americas/Sao_Paulo
```

Posteriormente, você pode desativar a sincronização NTP e definir um horário aleatório manualmente.

```
$ timedatectl set-ntp off  
$ timedatectl set-time 23:30
```

Agora é a hora de configurar o Chrony. Use o Vim/Vi/Nano ou qualquer editor de texto que você tenha costume.

```
$ vi /etc/chrony.conf  
  
server 0.br.pool.ntp.org  
server 1.br.pool.ntp.org  
server 2.br.pool.ntp.org  
server 3.br.pool.ntp.org  
acquisitionport 123  
makestep 1 -1  
allow 192.168.25.0/24
```

Depois de salvar o arquivo, devemos reiniciar o serviço do Chrony.

```
$ systemctl restart chronyd
```

Faça as liberações no Firewall para que outros clientes possam se conectar.

```
$ firewall-cmd --add-service=ntp --permanent  
$ firewall-cmd --reload
```

Análise e force a sincronização.

```
$ chronyc tracking  
$ chronyc sources -v
```

Muito bem, seu servidor está configurado. Basta configurar o cliente para buscar o horário no servidor NTP.

Edite o arquivo de configuração do Chrony e apague todos os "server" ou "pool". Desta forma não vamos deixar nenhum servidor externo, apenas o nosso servidor local.

```
$ vi /etc/chrony.conf  
peer ip_do_servidor # Coloque o IP do servidor interno
```

Vamos reiniciar o Chrony.

```
$ systemctl restart chronyd
```

Leia os logs do Chrony.

```
$ grep -rli chrony /var/log/*  
$ cat /var/log/syslog
```

Defina o NTP como ativo.

```
$ timedatectl set-ntp on
```

Basta aguardar a sincronização entre eles agora.

Veja aqui algumas diretivas de configuração.

- `server`: Define um servidor NTP.
- `pool` – Define uma pool NTP (escolhe o servidor automaticamente).
- `makestep 1 3` – Força a sincronização mais rápida. Se a diferença entre o cliente e servidor for maior de 1 segundo, vai mudar o horário nas primeiras 3 requisições.
- `driftfile /var/lib/chrony/drift` – Define onde e como vai se chamar o arquivo de drift. É um arquivo que será atualizado a cada uma hora definindo coordenadas utilizadas para sincronizar com o Real-Time. Se o computador se desligar ou for reiniciado, ele simplesmente vai ler essas coordenadas e sincronizar automaticamente como uma espécie de cache.
- `acquisitionport 123` – Por padrão o chrony usa portas aleatórias para liberar a conexão NTP. Com essa opção, definimos uma porta fixa (123 é a porta padrão NTP), que vai nos ajudar em caso de configuração no firewall.
- `rtcsync` – Permite que o Chrony também altere o RTC (horário de hardware) que fica mantido pela CMOS do seu sistema. Isto é, seu horário da BIOS sempre será o mais atualizado possível.

The background features a large, stylized number '4' in a light blue color. A white lightning bolt is positioned inside the top loop of the '4'. The overall design is minimalist and modern, set against a dark blue background.

4 Fasters

www.4fasters.com.br

Todos os direitos reservados . 2020