

```
// /api/verify-session.js
// Prüft serverseitig bei Stripe nach, ob
// eine Checkout-Session wirklich
// erfolgreich bezahlt wurde. Das ist der
// Grund, warum wir NICHT einfach dem
// Client vertrauen dürfen, der per URL "?
// paid=1" mitschickt - das könnte
// jeder von Hand in die Adresszeile
// eintippen. Diese Funktion fragt bei
// Stripe selbst nach, mit dem geheimen
// Secret Key, den nur der Server kennt.

const Stripe = require('stripe');
const stripe =
Stripe(process.env.STRIPE_SECRET_KEY);

module.exports = async (req, res) => {
  res.setHeader('Access-Control-Allow-
Origin', '*');
  try {
    const sessionId = req.query.session_id;
    if (!sessionId) {
      res.status(400).json({ error: 'session_id
fehlt', paid: false }); return; }

    const session = await
stripe.checkout.sessions.retrieve(sessionId
);
    const paid = session.payment_status ===
'paid' || session.status === 'complete';
```

```
res.status(200).json({
  paid: paid,
  pkg: null, // Paket wird clientseitig
aus sessionStorage wiederhergestellt
  customerEmail:
session.customer_details ?
session.customer_details.email : null
});
} catch (err) {
  console.error('Verifikations-Fehler:',
err);
  res.status(500).json({ error:
err.message || 'Verifikation
fehlgeschlagen', paid: false });
}
};
```