



Métodos de Array

Marcar como feito

forEach()

Descrição: Executa uma função para cada elemento do array. Não retorna um novo array, apenas executa a função fornecida.

[Documentação](#)

```
let numeros = [1, 2, 3, 4, 5];
numeros.forEach(function(numero) {
  console.log(numero * 2);
});
```

map()

Descrição: Cria um novo array com os resultados da aplicação de uma função em cada elemento do array original.

[Documentação](#)

```
let numeros = [1, 2, 3, 4, 5];
let numerosDobro = numeros.map(function(numero) {
  return numero * 2;
});
console.log(numerosDobro);
```

filter()

Descrição: Cria um novo array com todos os elementos que passam no teste implementado pela função fornecida.

[Documentação](#)

```
let numeros = [1, 2, 3, 4, 5];
let numerosPares = numeros.filter(function(numero) {
  return numero % 2 === 0;
});
console.log(numerosPares);
```

reduce()

Descrição: Aplica uma função de "redução" a um array (da esquerda para a direita), acumulando os valores em um único valor final.

[Documentação](#)

```
let numeros = [1, 2, 3, 4, 5];
let soma = numeros.reduce(function(accumulador, numero) {
  return acumulador + numero;
}, 0);
console.log(soma);
```

find()

Descrição: Retorna o primeiro elemento que satisfaz a condição fornecida.

[Documentação](#)

```
let numeros = [1, 3, 4, 5, 7];
let encontrado = numeros.find(function(numero) {
  return numero > 4;
});
console.log(encontrado); // 5
```

findIndex()

Descrição: Retorna o primeiro elemento que satisfaz a condição fornecida e retorna seu índice ou -1 caso não encontre.

[Documentação](#)

```
let numeros = [1, 3, 4, 5, 7];
let indice = numeros.findIndex(function(numero) {
  return numero > 4;
});
```

```
console.log(indice); // 3
```

some()

Descrição: Verifica se pelo menos um elemento satisfaz a condição fornecida.

[Documentação](#)

```
let numeros = [1, 3, 4, 5];
let possuiPar = numeros.some(function(numero) {
  return numero % 2 === 0;
});
console.log(possuiPar); // true
```

every()

Descrição: Verifica se todos os elementos satisfazem a condição fornecida.

[Documentação](#)

```
let numeros = [2, 4, 6];
let todosPares = numeros.every(function(numero) {
  return numero % 2 === 0;
});
console.log(todosPares); // true
```

includes()

Descrição: Verifica se o array contém um determinado elemento.

[Documentação](#)

```
let numeros = [1, 2, 3, 4, 5];
console.log(numeros.includes(3)); // true
```

sort()

Descrição: Ordena os elementos do array e retorna o array ordenado.

[Documentação](#)

```
let numeros = [3, 1, 4, 2];
numeros.sort(function(a, b) {
  return a - b;
});
console.log(numeros); // [1, 2, 3, 4]
```

slice()

Descrição: Retorna uma cópia superficial de parte do array.

[Documentação](#)

```
let numeros = [1, 2, 3, 4, 5];
let parte = numeros.slice(1, 4);
console.log(parte); // [2, 3, 4]
```

join()

Descrição: Junta todos os elementos do array em uma string.

[Documentação](#)

```
let palavras = ['Olá', 'Mundo', '!'];
let frase = palavras.join(' ');
console.log(frase); // Olá Mundo !
```

Última atualização: quarta-feira, 22 jul. 2026, 14:36

Atividade anterior

[Funções JavaScript](#)

Seguir para...

Próxima atividade

[Lista de Exercícios de Métodos de Array](#)

Entre em contato



Siga nossas redes sociais



Contate o suporte do site

Você acessou como Lucas Matheus Dias Brum (Sair)

Resumo de retenção de dados

Baixar o aplicativo móvel.

Baixar o aplicativo móvel.