

-- EXERCÍCIO:

CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_pessoa_e_dois_carros (

 p_id_pessoa INTEGER,

 p_nome VARCHAR,

 p_nascimento DATE,

 p_id_carro1 INTEGER,

 p_placa1 CHAR(7),

 p_ano1 INTEGER,

 p_id_carro2 INTEGER,

 p_placa2 CHAR(7),

 p_ano2 INTEGER

)

LANGUAGE plpgsql

AS \$\$

BEGIN

-- Se falhar aqui (ex: ID repetido), a procedure inteira para e faz Rollback.

INSERT INTO pessoa (id_pessoa, nome, nascimento)

VALUES (p_id_pessoa, p_nome, p_nascimento);

BEGIN

 INSERT INTO carro (id_carro, placa, ano, id_pessoa)

 VALUES (p_id_carro1, p_placa1, p_ano1, p_id_pessoa);

EXCEPTION

 WHEN unique_violation THEN

 -- Se a placa já existir, ele captura o erro e NÃO faz Rollback da pessoa!

 RAISE NOTICE 'Aviso: Carro 1 (Placa %) não inserido. Placa já existe.', p_placa1;

END;

BEGIN

```

INSERT INTO carro (id_carro, placa, ano, id_pessoa)
VALUES (p_id_carro2, p_placa2, p_ano2, p_id_pessoa);
EXCEPTION
WHEN unique_violation THEN
    RAISE NOTICE 'Aviso: Carro 2 (Placa %) não inserido. Placa já existe.', p_placa2;
END;

```

END;

