

-- EXERCÍCIO 1:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION impedir_exclusao_livro()
```

```
RETURNS TRIGGER
```

```
LANGUAGE plpgsql
```

```
AS $$
```

```
BEGIN
```

```
    RAISE EXCEPTION 'Operação não permitida: Livros não podem ser excluídos do acervo, apenas inativados.';
```

```
    RETURN OLD;
```

```
END;
```

```
$$;
```

```
CREATE TRIGGER trg_impedir_exclusao
```

```
BEFORE DELETE ON livro
```

```
FOR EACH ROW
```

```
EXECUTE FUNCTION impedir_exclusao_livro();
```

-- EXERCÍCIO 2:

```
CREATE TABLE log_exclusao_livro (
```

```
    id_log SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    id_livro INT,
```

```
    titulo VARCHAR(150),
```

```
    data_exclusao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

```
);
```

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION registrar_log_exclusao()
```

```
RETURNS TRIGGER
```

```
LANGUAGE plpgsql
```

```
AS $$
```

```
BEGIN

    INSERT INTO log_exclusao_livro (id_livro, titulo)

    VALUES (OLD.id_livro, OLD.titulo);

    RETURN OLD;

END;

$$;
```

```
CREATE TRIGGER trg_log_exclusao

AFTER DELETE ON livro

FOR EACH ROW

EXECUTE FUNCTION registrar_log_exclusao();
```

-- EXERCÍCIO 3:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION validar_limite_estoque()

RETURNS TRIGGER

LANGUAGE plpgsql

AS $$

BEGIN

    IF NEW.quantidade > 100 THEN

        RAISE EXCEPTION 'Erro: A quantidade inserida ( > 100) excede o limite permitido por operação!';

    END IF;

    RETURN NEW;

END;

$$;

CREATE TRIGGER trg_validar_limite

BEFORE UPDATE ON livro
```

FOR EACH ROW

EXECUTE FUNCTION validar_limite_estoque();

