EXERCÍCIO 1:

```
CREATE DATABASE sistema_bancario;
```

EXERCÍCIO 2:

```
CREATE TABLE clientes (
   id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,
   nome VARCHAR(100) NOT NULL,
   cpf VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL,
   endereco TEXT,
   telefone VARCHAR(15)
);
```

EXERCÍCIO 3:

```
INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
('João Silva', '12345678900', 'Rua A, 123', '11999990000'),
('Maria Oliveira', '98765432100', 'Rua B, 456', '11988887777');
```

EXERCÍCIO 4:

```
CREATE TABLE contas (
   id_conta SERIAL PRIMARY KEY,
   numero_conta VARCHAR(10) UNIQUE NOT NULL,
   saldo DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
   id_cliente INT REFERENCES clientes(id_cliente) ON DELETE CASCADE
);
```

EXERCÍCIO 5:

```
INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES
```

```
('000123', 1500.00, 1),
('000456', 2300.00, 2);
```

EXERCÍCIO 6:

```
CREATE TABLE transacoes (
   id_transacao SERIAL PRIMARY KEY,
   id_conta INT REFERENCES contas(id_conta) ON DELETE CASCADE,
   tipo VARCHAR(15) CHECK (tipo IN ('Depósito', 'Saque', 'Transferência')),
   valor DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor > 0),
   data_transacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
   destino_transferencia INT REFERENCES contas(id_conta)
);
```

EXERCÍCIO 7:

```
INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia) VALUES
(1, 'Depósito', 500.00, NULL),
(2, 'Saque', 200.00, NULL),
(1, 'Transferência', 300.00, 2);
```

EXERCÍCIO 8:

```
SELECT * FROM clientes;
```

EXERCÍCIO 9:

```
SELECT contas.numero_conta, contas.saldo, clientes.nome, clientes.cpf
FROM contas
INNER JOIN clientes ON contas.id_cliente = clientes.id_cliente;
```

EXERCÍCIO 10:

```
INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
('Lucas Cecon', '55258893820', 'Av. Carlos, 159', '12997110555');
```

EXERCÍCIO 11:

```
INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES
('000789', 0.00, 3);
```

EXERCÍCIO 12:

```
UPDATE contas SET saldo = saldo - 100.00 WHERE numero_conta = '000123';

UPDATE contas SET saldo = saldo + 100.00 WHERE numero_conta = '000789';

INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia)
VALUES (1, 'Transferência', 100.00, 3);
```

EXERCÍCIO 13:

```
SELECT contas.numero_conta, clientes.nome, contas.saldo
FROM contas
```

```
INNER JOIN clientes ON contas.id_cliente = clientes.id_cliente
ORDER BY contas.numero_conta;
```

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

clima_alerta/postg... | clima_alerta/postg... | clima_alerta/postg... | sistema_bancario/... | sistema_bancario/postgres@PostgreSQL 18*

Servers (1)
- PostgreSQL 18
  - Databases (9)
    - aeroporto
    - agrirslab
    - aula08
    - biblioteca
    - clima_alerta
    - postgres
    - queimadas_db
    - sistema_bancario
      - Casts
      - Catalogs
      - Event Triggers
      - Extensions
      - Foreign Data W
      - Languages
      - Publications
      - Schemas
      - Subscriptions
    - treino
  - Login/Group Roles
  - Tablespaces

sistema_bancario/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```sql
INSERT INTO clientes (nome, cpf, endereco, telefone) VALUES
('Lucas Cecon', '55258893820', 'Av. Carlos, 159', '12997110555');

INSERT INTO contas (numero_conta, saldo, id_cliente) VALUES
('000789', 0.00, 3);

UPDATE contas SET saldo = saldo - 100.00 WHERE numero_conta = '000123';

UPDATE contas SET saldo = saldo + 100.00 WHERE numero_conta = '000789';

INSERT INTO transacoes (id_conta, tipo, valor, destino_transferencia)
VALUES (1, 'Transferência', 100.00, 3);

SELECT contas.numero_conta, clientes.nome, contas.saldo
FROM contas
INNER JOIN clientes ON contas.id_cliente = clientes.id_cliente
ORDER BY contas.numero_conta;
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 3 | Page No: 1 of 1

	numero_conta character varying (10)	nome character varying (100)	saldo numeric (10,2)
1	000123	João Silva	1400.00
2	000456	Maria Oliveira	2300.00
3	000789	Lucas Cecon	100.00

POR 22:38