📊 TEMA 04 • Exemplo com rolagem horizontal

HTML semântico + 3 regras de CSS para tabela responsiva em celular — explicado linha a linha, com questionário

📖 Explicação linha a linha · 💻 Código original executável · ▶️ OneCompiler pronto · 📝 12 questões · v2 • texto escapado

💻 1. Código · 📖 2. Explicação linha a linha · 📝 3. Questionário

📝 Questionário — 12 questões sobre o código

Responda com calma, consultando a aba de explicação sempre que precisar. Não há feedback imediato: ao finalizar, você vê todas as respostas corretas de uma vez.

🎯 Praticar (mostra gabarito ao finalizar) · 📝 Prova (gabarito armazenado)

Progresso: **12 de 12**

1 **Qual regra CSS é a principal responsável por permitir rolagem horizontal quando a tabela é maior que o contêiner?**

- ○ **a)** min-width: 500px;
- ○ **b)** border-collapse: collapse;
- ◉ **c)** overflow-x: auto;
- ○ **d)** padding: 8px;

2 **Por que o elemento está FORA da <table>?**

- ○ **a)** Porque as regras de acessibilidade exigem essa hierarquia.
- ◉ **b)** Porque o contêiner precisa envolver a tabela para receber a rolagem: o overflow fica no invólucro, não na tabela.
- ○ **c)** Porque a <table> não permite outros elementos dentro dela além de linhas e células.
- ○ **d)** Porque sem o div a tabela não funciona no navegador.

3 **O que acontece com uma tabela de seis colunas em um celular de 375px de largura, com o código apresentado?**

- ○ **a)** As colunas ficam empilhadas em cards automaticamente.
- ◉ **b)** Aparece uma barra de rolagem horizontal dentro do contêiner, porque a tabela tem min-width: 500px e a tela só tem 375px.
- ○ **c)** A tabela encolhe as fontes para caber.
- ○ **d)** O navegador recusa renderizar a tabela.

4 **O que o atributo scope="row" em <th scope="row">Ana</th> informa ao leitor de tela?**

- ○ **a)** Que "Ana" é o cabeçalho da coluna onde ela está.
- ◉ **b)** Que "Ana" é o cabeçalho que titula os dados da mesma linha.
- ○ **c)** Que "Ana" é uma célula de dado comum.
- ○ **d)** Que "Ana" pertence ao <thead>.

5 **Qual é o papel do <caption>Notas — Front-End 2026</caption>?**

- ○ **a)** Criar um título para a página na aba do navegador.

- ○ **b)** Aplicar um estilo diferenciado ao topo da tabela.
- ◉ **c)** Identificar o assunto da tabela — recurso de acessibilidade e clareza.
- ○ **d)** Substituir o <thead> quando a tabela é simples.

6 **Por que o arquivo tem <meta charset="UTF-8">?**

- ◉ **a)** Para corrigir a codificação dos acentos e cedilhas na renderização.
- ○ **b)** Para carregar a fonte Segoe UI automaticamente.
- ○ **c)** Para permitir que a tabela use CSS.
- ○ **d)** Para ativar o modo responsivo do navegador.

7 **Onde fica a linha "min-width: 500px;" e em qual elemento ela é aplicada?**

- ○ **a)** Dentro de .tabela-container, aplicada ao div.
- ◉ **b)** Dentro do seletor table, aplicada à tabela.
- ○ **c)** Dentro do seletor th, td, aplicada às células.
- ○ **d)** Direto no HTML pelo atributo width="500".

8 **Para que serve o trecho "border-collapse: collapse;"?**

- ○ **a)** Remover as bordas internas de todas as células.
- ◉ **b)** Juntar as bordas das células em uma única linha visual, evitando o efeito "borda dupla".
- ○ **c)** Ativar a rolagem horizontal.

- ○ **d)** Aplicar bordas apenas nas colunas de cabeçalho.

9 **Qual é o problema de declarar "table { ... }" como seletor de tag em vez de usar uma classe?**

- ○ **a)** Não estiliza o elemento table.
- ◉ **b)** Aplica as regras a todas as tabelas da página, o que é indesejado em páginas com mais de uma tabela.
- ○ **c)** Impede a rolagem horizontal.
- ○ **d)** Não é compatível com border-collapse.

10 **A tabela do exemplo exibe qual sequência de alunos na primeira coluna?**

- ○ **a)** João, Ana, Marina
- ○ **b)** Marina, João, Ana
- ◉ **c)** Ana, João, Marina
- ○ **d)** Ana, Marina, João

11 **Na média da aluna Marina, o valor exibido é 9,13. Como esse valor foi obtido?**

- ○ **a)** Foi digitado por escolha do professor.
- ◉ **b)** É o resultado de (8,5 + 9,5 + 9,0 + 9,5) / 4 = 9,125, arredondado para 9,13.
- ○ **c)** É a soma das notas dividida por 3.
- ○ **d)** É a média dos três alunos.

12 **Se o navegador exibisse a tabela SEM o trecho <style>...</style>, o que aconteceria?**

- (●) **a)** A estrutura da tabela permaneceria correta, mas a borda e o padding desapareceriam, e a rolagem horizontal automática do contêiner também.
- ( ) **b)** A tabela exibiria erro grave e o navegador recusaria o conteúdo.
- ( ) **c)** As células apareceriam em vermelho automaticamente.
- ( ) **d)** Os dados seriam embaralhados.

✅ Finalizar 🔄 Limpar

📊 Gabarito de referência

✅ Q1 — Você marcou (c), gabarito (c)

overflow-x: auto permite rolagem horizontal CONDICIONAL — só aparece quando o conteúdo excede a largura do contêiner. Sem ela, a tabela estouraria o layout.

✅ Q2 — Você marcou (b), gabarito (b)

Se o overflow-x: auto estivesse na <table>, o navegador rolaria a própria tabela, mas o comportamento do contêiner-pai não seria controlável. O padrão é envolver a tabela num invólucro que recebe o overflow.

✅ Q3 — Você marcou (b), gabarito (b)

min-width: 500px força a tabela a ter pelo menos 500px. Como o celular tem 375px, o conteúdo excede, e o overflow-x: auto do contêiner faz aparecer a rolagem.

✅ Q4 — Você marcou (b), gabarito (b)

scope="row" associa o <th> aos dados da linha. scope="col" associa aos dados da coluna. Este é o conceito do cabeçalho de linha.

✅ Q5 — Você marcou (c), gabarito (c)

O <caption> identifica o assunto da tabela. Não substitui o <thead>, que agrupa os cabeçalhos das colunas. É recomendado em toda tabela.

✅ Q6 — Você marcou (a), gabarito (a)

UTF-8 aceita acentos (á, ç, ã), símbolos (—, ↔) e caracteres especiais. Sem a meta charset, o navegador pode mostrar caracteres errados ou perder traços e cedilhas.

✅ Q7 — Você marcou (b), gabarito (b)

O trecho está dentro do bloco "table { ... }", portanto se aplica ao elemento <table>. A min-width garante que a tabela não encolha demais.

✅ Q8 — Você marcou (b), gabarito (b)

Sem border-collapse: collapse, cada célula mantém sua própria borda e o resultado visual é mais espaçado. Com collapse, as bordas adjacentes se fundem em uma linha.

✅ Q9 — Você marcou (b), gabarito (b)

O seletor de tag table aplica a regra a TODAS as tabelas do documento. Em projetos com várias tabelas (e.g. uma tabela de contatos e uma de notas), você pode querer estilos diferentes — nesse caso, classes são mais apropriadas.

✅ Q10 — Você marcou (c), gabarito (c)

As linhas do <tbody> começam com Ana, depois João e por último Marina, na ordem em que estão escritas.

✅ Q11 — Você marcou (b), gabarito (b)

A média da linha é calculada com as notas da própria aluna: (8,5 + 9,5 + 9,0 + 9,5)/4 = 9,125, arredondado para duas casas decimais.

✅ Q12 — Você marcou (a), gabarito (a)

O CSS só estiliza e controla a rolagem; a semântica da tabela está toda no HTML. Sem CSS, as cores e bordas mudam, a min-width desaparece, e o overflow-x: auto do contêiner também. Mas o conteúdo continua legível.