# 🌐 TEMA 05 • HTTP na Prática

O que realmente viaja do navegador para o servidor: método, cabeçalhos e corpo da requisição, observados no DevTools

Anatomia HTTP · GET × POST · DevTools · httpbin.org · Desafio investigativo

1. Anatomia HTTP | 2. Experimento | 3. DevTools passo a passo | 4. Comparação

## 🧭 Desafio investigativo

Depois de executar os dois testes e observar no DevTools, responda às cinco perguntas abaixo. Cada uma tem um botão que revela o gabarito.

**1 Qual parte da requisição mudou quando trocamos GET por POST?**

Quando se troca GET por POST, os dados não mais aparecem na URL, mas no corpo da requisição, visto na aba Network ao inspecionar a página.

👀 Ver gabarito

**2 Em qual teste o nome "Ana" apareceu na URL?**

O nome apareceu na URL durante o teste do método GET.

👀 Ver gabarito

**3 Qual cabeçalho informa o formato dos dados enviados?**

⬆ Topo

O cabeçalho Content-Type.

🙈 Ocultar gabarito

**Resposta:** o `Content-Type`. No POST com formulário comum, seu valor é `application/x-www-form-urlencoded`, indicando que os dados estão codificados no formato chave=valor separados por `&`. Se o formulário enviasse arquivo, seria `multipart/form-data`.

### 4 No POST, em qual painel do DevTools encontramos o nome enviado?

Encontramos o nome na seção Payload ao clicarmos no arquivo HTML.

🙈 Ocultar gabarito

**Resposta:** na seção **Payload** (pode aparecer como *Request Payload* ou *Form Data*, dependendo do navegador). Ali estão listados os campos `nome: Ana` e `email: ana@exemplo.com`, exatamente como foram digitados e enviados no corpo da requisição.

### 5 Se os dois métodos têm cabeçalhos, por que não podemos dizer que somente o POST utiliza headers?

Porque os cabeçalhos são intrínsecos de todo processo HTTP sob qualquer método. A única diferença é no conteúdo dos cabeçalhos em si.

🙈 Ocultar gabarito

**Resposta:** porque os cabeçalhos HTTP fazem parte de *toda* mensagem HTTP, independentemente do método. GET, POST, PUT, DELETE, PATCH — todos enviam cabeçalhos. O que difere é o *conteúdo* dos cabeçalhos: POST costuma ter `Content-Type` e `Content-Length` porque envia corpo; GET não costuma ter, porque não envia. Mas os cabeçalhos básicos (`Host`, `User-Agent`, `Accept`) aparecem sempre.

> 💡 **Extensão sugerida:** depois de responder às perguntas, abra a **aba Response** (ou *Preview*) da requisição POST no DevTools e compare o JSON do `httpbin.org/post` com o do `httpbin.org/get`. No GET, os dados aparecem em `args`. No POST, aparecem em `form`. Essa comparação fecha o ciclo completo: *formulário → requisição HTTP → servidor → resposta*.