



Aula 1: A Conexão das 3 Etapas

Passo 1: Apenas HTML (Cria) • Passo 2: HTML + CSS (Estiliza) • Passo 3: HTML + CSS + JS (A Tela Muda!)



1. HTML Cria



2. CSS Estiliza



3. JS Muda a Tela



Estúdio Interativo



Quiz com 6 Questões



1. O Roteiro Gradativo da Primeira Aula

Acompanhe como o mesmo cardápio de pizza evolui do esqueleto preto e branco até se tornar uma aplicação viva:



Passo 1: Apenas HTML

Cria os elementos e coloca as etiquetas (`id="nome"`)



Passo 2: HTML + CSS

Puxa pelo `#id` e veste com cores e bordas



Passo 3: Completo com JS

Ouve o `onclick`, lê o `.value` e atualiza o `.innerText`

🌟 O Fluxo de Ouro que Você Deve Dominar:

input (digita) → botão (clica) → JavaScript (`getElementById`) → `.value` (lê) → `.innerText` (escreve) → a tela atualiza em tempo real!



2. Estúdio Interativo: Experimente a Evolução ao Vivo

Clique nos botões abaixo para ver o elemento mudar de estágio visual e funcional:

Ver Passo 1 (Só HTML)

Ver Passo 2 (+ CSS)

Ver Passo 3 (+ JS Ativo)



Pedido de Pizza

Digite seu nome (Ex: Lucas)

Pedir Pizza

⚠ Digite um nome antes de clicar!

Passo 3: Completo! O JavaScript lê o nome digitado e atualiza a tela viva ao clicar.



3. Códigos Gradativos para Testar no OneCompiler

Abra os 3 códigos no OneCompiler para ver a evolução linha por linha:

Passo 1: Apenas HTML (Cria)

O que observar: O HTML cria a caixa de texto com `id="nome"`, o botão com `id="btn-pedido"` e o parágrafo vazio com `id="resposta"`. Tudo aparece sem cor e o clique não reage.

passo1- apenas- html. html

 Copiar

 OneCompiler

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Passo 1: Apenas HTML (Cria)</title>
</head>
<body>
  <!-- 1. O HTML apenas cria os elementos na tela (sem estilo e sem clique) -->
  <h2>🍕 Pedido de Pizza</h2>
  <input type="text" id="nome" placeholder="Digite seu nome">
  <button id="btn-pedido">Pedir Pizza</button>
  <p id="resposta"></p>
</body>
</html>
```

Passo 2: Apenas HTML + CSS (Criar e Estilizar)

O que observar: Adicionamos a tag `<style>` no `<head>`. O seletor `#btn-pedido` puxa o botão pelo ID e aplica fundo azul e borda arredondada. O visual fica profissional, mas ainda inerte.

passo2- html- css. html

 Copiar

 OneCompiler

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Passo 2: HTML + CSS (Criar e Estilizar)</title>
  <style>
    /* 2. O CSS puxa pelo #id e define a aparência */
    body { font-family: sans-serif; text-align: center; padding: 20px; background: #f8fafc; }
  </style>
</head>
<body>
  <!-- 1. O HTML apenas cria os elementos na tela (sem estilo e sem clique) -->
  <h2>🍕 Pedido de Pizza</h2>
  <input type="text" id="nome" placeholder="Digite seu nome">
  <button id="btn-pedido">Pedir Pizza</button>
  <p id="resposta"></p>
</body>
</html>
```

```

    .card { background: white; padding: 20px; border-radius: 12px; max-width: 300px;
margin: 0 auto; border: 1px solid #cbd5e1; }
    input { width: 100%; padding: 8px; border-radius: 6px; border: 1px solid #ccc; margin-
bottom: 10px; }
    #btn-pedido { background: #2563eb; color: white; border: none; padding: 10px; width:
100%; border-radius: 6px; font-weight: bold; cursor: pointer; }
</style>
</head>
<body>
  <div class="card">
    <h2>🍕 Pedido de Pizza</h2>
    <input type="text" id="nome" placeholder="Digite seu nome">
    <button id="btn-pedido">Pedir Pizza</button>
    <p id="resposta"></p>
  </div>
</body>
</html>

```

Passo 3: HTML + CSS + JavaScript Completo (A Tela Muda!)

O que observar: Adicionamos `onclick="fazerPedido()"` no botão e criamos a tag `<script>`. O JavaScript lê o `.value` do input e escreve o texto verde no `.innerText` do parágrafo!

passo3-completo-js.html

 Copiar

 OneCompiler

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Passo 3: HTML + CSS + JS (A Tela Muda!)</title>
  <style>
    body { font-family: sans-serif; text-align: center; padding: 20px; background: #f8fafc;
}
    .card { background: white; padding: 20px; border-radius: 12px; max-width: 300px;
margin: 0 auto; border: 1px solid #cbd5e1; }
    input { width: 100%; padding: 8px; border-radius: 6px; border: 1px solid #ccc; margin-
bottom: 10px; }
    #btn-pedido { background: #2563eb; color: white; border: none; padding: 10px; width:
100%; border-radius: 6px; font-weight: bold; cursor: pointer; }
    #resposta { font-weight: bold; color: #16a34a; margin-top: 14px; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="card">
    <h2>🍕 Pedido de Pizza</h2>
    <input type="text" id="nome" placeholder="Digite seu nome">

    <!-- ONCLICK: O gatilho que chama a função JavaScript -->
    <button id="btn-pedido" onclick="fazerPedido()">Pedir Pizza</button>

    <!-- Onde o JavaScript vai escrever o resultado -->
    <p id="resposta"></p>
  </div>

```

```
<script>
function fazerPedido() {
  // 1. JS lê o que foi digitado com .value
  let nomeCliente = document.getElementById("nome").value;

  // 2. JS altera o texto no HTML com .innerText
  document.getElementById("resposta").innerText = "Pedido confirmado para: " +
nomeCliente + "!";
}
</script>
</body>
</html>
```



4. Exercício de Fixação (6 Questões)

Responda às 6 questões sobre as 3 etapas de desenvolvimento. Clique em **"Verificar Respostas"** ao final:

1 Qual é o papel do ****Passo 1: Apenas HTML**** na construção da página?

- ☐ Calcular o desconto da pizza e enviar para o banco de dados.
- ☒ Criar a estrutura física dos elementos na tela (título, campo de input, botão e parágrafo de resposta).
- ☐ Definir as cores de fundo e bordas arredondadas.
- ☐ Fazer o botão vibrar no celular do usuário.

2 No ****Passo 2****, como o CSS consegue selecionar exatamente o botão que possui `id="btn-pedido"` para pintar de azul?

- ☐ `.btn-pedido { background: blue; }` (usando ponto)
- ☐ `@btn-pedido { background: blue; }` (usando arroba)
- ☒ `#btn-pedido { background: #2563eb; }` (usando cerquilha / hashtag para o ID)
- ☐ `btn-pedido() = blue;`

3 [O que este código fará?] No ****Passo 3****, analise a linha de JavaScript:

```
document.getElementById("resposta").innerText = "Pedido Confirmado!";
```

☒ Localiza o elemento com id="resposta" na tela e escreve "Pedido Confirmado!" dentro dele.

☐ Apaga o botão da tela e reinicia o computador.

☐ Muda a cor da página para vermelho.

☐ Envia um e-mail com a senha do cliente.

4 Para que serve a propriedade `.value` no comando `let nomeCliente = document.getElementById("nome").value;` ?

☐ Para arredondar os cantos do botão.

☐ Para calcular o preço em dinheiro da pizza.

☐ Para apagar o formulário da memória.

☒ Para ler e capturar exatamente o texto que o usuário digitou no campo ```.

5 O que o atributo `onclick="fazerPedido()"` colocado dentro do ``` realiza na prática?

☐ Apenas altera a cor do botão para amarelo.

☒ Atua como o gatilho que executa a função ``fazerPedido()``` no JavaScript quando o usuário clica ou toca no botão.

☐ Desliga a conexão de internet do aparelho.

☐ Fecha a janela do navegador imediatamente.

6 [Trace de Código] No código do ****Passo 3****, se `"Carlos"` no campo e clicar no botão, o que acontecerá na tela?

☐ Aparecerá apenas a palavra "Erro".

☐ O campo de texto desaparecerá.

☒ O parágrafo vazio será preenchido com: "Pedido confirmado para: Carlos!".

☐ A tela ficará completamente preta.



Desempenho do Aluno

6 / 6

✓ **Questão 1: Correta!**

O Passo 1 cria a estrutura física e o conteúdo dos elementos com HTML puro.

✓ **Questão 2: Correta!**

No CSS, usamos cerquilha (#) para selecionar o ID único #btn-pedido.

✓ **Questão 3: Correta!**

.innerText altera diretamente o conteúdo visível de texto na tag selecionada.

✓ **Questão 4: Correta!**

.value captura o que o usuário escreveu dentro do campo de input.

✓ **Questão 5: Correta!**

onclick é o gatilho que aciona a função JavaScript ao clicar ou tocar no botão.

✓ **Questão 6: Correta!**

O JS lê "Carlos" do input e escreve: "Pedido confirmado para: Carlos!".



Salvar em PDF

Após testar os 3 passos no OneCompiler e concluir o Quiz, envie o seu relatório:



Enviar Relatório da Aula 1 →