



3 Desafios Práticos • Front-End do Zero

Construa 3 mini-aplicações independentes em arquivo único: Caixa de Texto, Seletor Dropdown e Botões de Rádio

1. Caixa de Texto + Botão

2. Caixa Seletora <select>

3. Caixa de Rádio <input radio>

📄 Quiz de Verificação



Diretrizes de Desenvolvimento

Você deverá criar **3 arquivos separados** (no VS Code ou no OneCompiler HTML). Cada arquivo deve conter tudo junto: a estrutura no HTML, o estilo em `<style>` e a lógica em `<script>`.

🎯 **Regra de Ouro:** Siga com rigor a ordem dos elementos, os nomes dos identificadores (`id`), classes e funções especificadas para garantir que seu código funcione com precisão.



Desafio 1: Identificador de Cliente no Pedido

Cenário: Crie um arquivo chamado `desafio1.html` para que o cliente digite o nome e receba uma mensagem de confirmação na tela.

1. Estrutura HTML (no `<body>`, nesta ordem):

- Título: `<h2>🚚 Pedido Rápido</h2>`
- Campo: `<input type="text" id="nomeCliente" placeholder="Digite seu nome">`
- Botão: `<button onclick="confirmarPedido()">Confirmar</button>`
- Parágrafo: `<p id="mensagem"></p>`

2. Estilo CSS (em `<style>` no `<head>`):

- No seletor `body`:
`font-family: Arial, sans-serif;`
- No seletor `button`:
 - `background-color: #2563eb;`
 - `color: white;`
 - `border: none;`
 - `border-radius: 8px;`
 - `padding: 10px 20px;`

3. Lógica JavaScript (em `<script>` antes do `</body>`):

- Criar a função `confirmarPedido()`
- Ler o nome digitado:
`let nome =`

```
document.getElementById("nomeCliente").value;
```

- Escrever no parágrafo:

```
document.getElementById("mensagem").innerText = "Pedido confirmado para: " + nome + "!";
```

💡 **Resultado Esperado:** Ao digitar **Ana** no campo e clicar em **Confirmar**, o parágrafo abaixo do botão deve exibir exatamente:

Pedido confirmado para: Ana!



Desafio 2: Seletor de Tamanho de Pizza com Cores

Cenário: Crie um arquivo chamado `desafio2.html` com um menu suspenso para escolher o tamanho da pizza, alterando o preço e a cor de fundo da caixa.

1. Estrutura HTML (no <body>, nesta ordem):

- Título: `<h2>Tamanho da Pizza</h2>`
- Menu suspenso: `<select id="tamanho" onchange="trocarTamanho()">` com 3 opções:
 - `<option value="broto">Pizza Broto</option>`
 - `<option value="media">Pizza Média</option>`
 - `<option value="grande">Pizza Grande</option>`
- Caixa de resultado: `<div id="resultado" class="resultado">Escolha um tamanho</div>`

2. Estilo CSS (em <style> no <head>):

- No seletor `.resultado`:
 - `border: 1px solid #999;`
 - `padding: 10px;`
- No seletor `.broto`:
 - `background-color: lightgreen;`
- No seletor `.media`:
 - `background-color: lightblue;`
- No seletor `.grande`:
 - `background-color: lightyellow;`

3. Lógica JavaScript (em <script> antes do </body>):

- Criar a função `trocarTamanho()`
- Ler o valor selecionado:

```
let valor = document.getElementById("tamanho").value;
```

- Usar `if / else if / else` seguindo a tabela abaixo:

Se valor for	Texto via <code>.innerText</code>	Classe via <code>.className</code>
"broto"	"Broto: R\$ 20,00"	"resultado broto"
"media"	"Média: R\$ 30,00"	"resultado media"
"grande"	"Grande: R\$ 40,00"	"resultado grande"

💡 Resultado Esperado:

- Ao selecionar **Pizza Broto**: o texto vira **Broto: R\$ 20,00** e o fundo fica `lightgreen`.
- Ao selecionar **Pizza Média**: o texto vira **Média: R\$ 30,00** e o fundo fica `lightblue`.
- Ao selecionar **Pizza Grande**: o texto vira **Grande: R\$ 40,00** e o fundo fica `lightyellow`.

🚚 Desafio 3: Opção de Entrega (Botões de Rádio)

Cenário: Crie um arquivo chamado `desafio3.html` com botões de rádio para o cliente escolher entre Retirada no Balcão ou Delivery.

1. Estrutura HTML (no `<body>`, nesta ordem):

- Título: `<h2>Forma de Entrega</h2>`
- Rádio 1 (marcado por padrão):
`<input type="radio" name="entrega" id="balcao" checked>` Balcão (Grátis)
- Rádio 2:
`<input type="radio" name="entrega" id="delivery">` Delivery (+ R\$ 8,00)
- Botão: `<button onclick="calcularFrete()">Calcular Total</button>`
- Parágrafo: `<p id="totalTexto">Total: R$ 20,00</p>`

2. Estilo CSS (em `<style>` no `<head>`):

- No seletor `body`:
`font-family: Arial, sans-serif;`
- No seletor `button`:
 - `background-color: #16a34a;`
 - `color: white;`
 - `border: none;`
 - `border-radius: 6px;`
 - `padding: 8px 16px;`
- No seletor `#totalTexto`:
 - `font-weight: bold;`
 - `font-size: 1.1rem;`

3. Lógica JavaScript (em `<script>` antes do `</body>`):

- Criar a função `calcularFrete()`
- Verificar se Delivery está marcado:
`let isDelivery = document.getElementById("delivery").checked;`
- Declarar a variável: `let total;`
- Usar `if / else`:

Condição	Valor atribuído a <code>total</code>
Se <code>isDelivery</code> for <code>true</code>	"Total com Frete: R\$ 28,00"
Senão (Balcão marcado)	"Total: R\$ 20,00"

- Atualizar o parágrafo:
`document.getElementById("totalText").innerText = total;`

💡 Resultado Esperado:

- Com **Balcão** marcado e clicando em **Calcular Total**: o parágrafo exibe **Total: R\$ 20,00**.
- Com **Delivery** marcado e clicando em **Calcular Total**: o parágrafo exibe **Total com Frete: R\$ 28,00**.



Quiz de Verificação dos Desafios (6 Questões)

Teste seus conhecimentos com base nas especificações oficiais dos 3 desafios antes de programar:

- 1 No Desafio 1, qual instrução JavaScript captura o nome digitado pelo usuário no campo `<input id="nomeCliente">`?

- ☐ `document.getElementById("nomeCliente").src`
- ☒ `document.getElementById("nomeCliente").value`
- ☐ `window.print("nomeCliente")`
- ☐ `console.log("nomeCliente")`

- 2 No Desafio 2, qual atributo de evento colocado na tag `<select>` chama a função JavaScript no momento exato em que o usuário troca o tamanho da pizza?

- ☐ `onload`
- ☐ `onerror`
- ☐ `oncopy`
- ☒ `onchange`

- 3 No Desafio 3, o que garante que o usuário consiga selecionar apenas UMA opção de entrega por vez entre Balcão e Delivery?

- ☒ Ambos os botões de rádio compartilham exatamente o mesmo valor no atributo `name="entrega"`
- ☐ Cada botão de rádio tem uma cor de CSS diferente
- ☐ O JavaScript apaga o botão não selecionado
- ☐ O uso obrigatório da tag `<h1>`

- 4 No Desafio 3, qual propriedade booleana do JavaScript informa se o botão de rádio `'delivery'` está marcado (`true`) ou desmarcado (`false`)?

- ☐ `.innerText`
- ☐ `.style`
- ☒ `.checked`
- ☐ `.value`

- 5 No Desafio 2, se a variável `valor` for igual a `"media"`, qual instrução atribui o texto e a classe correta conforme a tabela de decisão?

- ☐ `resultado.innerText = "Broto: R$ 20,00"; resultado.className = "resultado broto";`
- ☒ `resultado.innerText = "Média: R$ 30,00"; resultado.className = "resultado media";`
- ☐ `resultado.innerText = "Grande: R$ 40,00"; resultado.className = "resultado grande";`

☐ `resultado.className = "none";`

6 **[Trace de Código]** No Desafio 3, se o usuário marcar a opção de "Delivery" (`isDelivery === true`) e clicar no botão, qual será o texto atribuído ao parágrafo?

☐ "Total: R\$ 0,00"

☐ "Total: R\$ 28,00"

☐ "Total: R\$ 20,00"

☒ "Total com Frete: R\$ 28,00"

✓ Verificar Respostas

🔄 Limpar

📊 Desempenho do Aluno

6 / 6

✓ **Questão 1: Correta!**

A propriedade `.value` é usada no JavaScript para ler o texto digitado em uma tag

✓ **Questão 2: Correta!**

`onchange` é o evento acionado no instante em que o usuário troca a opção selecionada no

🖨 Salvar em PDF

Após programar os 3 arquivos (`desafio1.html`, `desafio2.html` e `desafio3.html`) e concluir o Quiz, envie o seu relatório:

📄 Enviar Relatório dos 3 Desafios →