



Caminhões
Ônibus

VW Delivery 6.170 4x2

Especificações Técnicas



VW Delivery 6.170 4x2

Motor	
Fabricante / Modelo	F1C 3.0l
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	4 / 3.000
Potência liq. máx. - cv (kW) @ rpm (*)	166 (122) @ 3.400
Torque liq. máx. - Nm @ rpm (*)	430 @ 1.400 a 2.700
Sistema de injeção	Common rail
Norma de emissões	CONAMA P8
Tecnologia de emissões	EGR + SCR
(*) Valores conforme ensaio NBR ISO 1585	

Transmissão		
Fabricante / Modelo	Eaton / ESO 4206A	
Tipo / Acionamento	Manual / à cabos	
Nº de marchas	6 a frente (sincronizadas) / 1 a ré	
Relação de transmissão	1ª / Última	4,80:1 / 0,65:1
	Ré	4,03:1
Tração	4x2	

Embreagem		
Fabricante / Tipo	Valeo / Monodisco, revestimento orgânico	
Diâmetro do disco (mm)	310	

Eixo Dianteiro		
Fabricante / Modelo	MAN / IFS	

Eixo Traseiro Motriz		
Fabricante / Modelo	Dana / M267	
Relação de redução	5,13:1 (std.) / 4,78:1	

Suspensão		
Dianteira	Independente com molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora de série	
Traseira	Eixo rígido, molas parabólicas com duplo estágio, amortecedores hidráulicos de dupla ação. Barra estabilizadora de série	

Chassis		
Tipo	Chassi modular com longarinas simples, com drop e de perfil "U" constante na plataforma de carga	
Material das longarinas	LN500	

Rodas e Pneus		
Aros das rodas	Aço (6J x 16")	
Pneus	225/75 R16	

Freios		
Freio de serviço	Hidráulico, freio a disco em todas as rodas com ABS + EBD + ATC + HSA + ESC (controle de estabilidade eletrônica)	
Tipo / Circuito	Duplo, independente, X-split, Freio de Serviço com ABS, EBD	
Freio de estacionamento	Alavanca a cabo, caliper seco e disco no eixo cardã	

Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
Edição 04/2026

Sistema Elétrico		
Tensão nominal	12V	
Bateria	1 x (12V - 100Ah)	
Alternador	110A - 14V	

Volumes de Abastecimento (l)		
Combustível / material	80 (Plástico)	
Tanque de ARLA 32 ("AdBlue")	16 (Plástico)	

Dimensões (mm)		
Distância entre-eixos	A	4.000
Balanço dianteiro	B	1.260
Balanço traseiro	C	1.695
Comprimento total	D	6.955
Ângulo de entrada	E	21°
Ângulo de saída	F	21°
Altura	G	2.376
Altura da plataforma de carga	H	757
Distância mínima eixo dianteiro e início do implemento	I	700
Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores)	J	2.495 / 2.066
Largura máxima traseira	K	2.100
Bitola dianteira	L	1.760
Bitola traseira	M	1.700
Vão livre dianteiro	N	223
Vão livre traseiro	O	150
Largura entre longarinas (extremos)	P	858

Pesos (kg)		
Peso em ordem de marcha (Total)	2.435	
Eixo dianteiro	1.745	
Eixo traseiro	690	
Capacidade técnica (Total)	6.350	
Eixo dianteiro	2.500	
Eixo traseiro	3.850	
Peso bruto total (PBT) - Homologado	5.850	
Peso bruto total combinado (PBTC)	6.900	
Capacidade máx. de tração (CMT)	6.900	
Capacidade máx. de carga útil + carrocéria	3.415	

Obs.: os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1176)

Desempenho (cálculo teórico)		
Relação de redução do eixo traseiro	5,13:1 (std.)	4,78:1
Velocidade máxima em PBT (km/h)	142	146
Capacidade de rampa em PBT - Homologado (%)	48	45
Partida em rampa em PBT - Homologado (%)	30	28

Obs.: Dados projetados por simulação de performance

