



Caminhões  
Ônibus

# VW Constellation 32.380 6x4

## Especificações Técnicas



VW Constellation 32.380 6x4

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Motor                                  |                       |
| Fabricante / Modelo                    | Cummins ISL           |
| Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)     | 6 / 8.900             |
| Potência liq. máx. - cv (kW) @ rpm (*) | 375 (276) @ 1.900     |
| Torque liq. máx. - Nm @ rpm (*)        | 1.700 @ 1.100 - 1.400 |
| Sistema de injeção                     | Common Rail           |
| Norma de emissões                      | PROCONVE P-8          |
| Tecnologia de emissões                 | SCR                   |
| (*) Valores conforme NBR ISO 1585.     |                       |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Transmissão             |                      |
| Fabricante / Modelo     | ZF / 12TX 2624 TD    |
| Tipo / Acionamento      | Automatizada         |
| Nº de marchas           | 12 à frente e 2 à ré |
| Relação de transmissão: | 1ª / Última          |
|                         | 16,69:1 / 1,00:1     |
| Ré                      | 15,54:1 / 12,03:1    |
|                         | 6x4                  |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Embreagem         |                             |
| Fabricante / Tipo | ZF Sachs / Monodisco a seco |

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Eixo Traseiro Motriz    |                            |
| Fabricante / Modelo     | Meritor / MD 13-610        |
| Relação de redução      | 4,55:1                     |
| Bloqueio de diferencial | Longitudinal e Transversal |

|                     |                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensão           |                                                                                                                |
| Dianteira           | Eixo rígido, molas parabólicas com amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora |
| Traseira (metálica) | Suspensão Tandem tipo bogie com molas semi-elípticas invertidas, com ação progressiva                          |

|          |                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chassis  |                                                                                                         |
| Tipo     | Escada, longarinas duplas reforço em "C", superfície plana, perfil "U" constante, rebitado e parafusado |
| Material | LNE 280 (Longarinas e Reforços)                                                                         |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Rodas e Pneus |                     |
| Tipo          | Aço / 8.25" x 22.5" |
| Pneus         | 295/80 R22.5"       |

|                         |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freios                  |                                                                                                                                                                         |
| Freio de serviço        | Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com ABS + EBD + ATC (Controle de Tração) + HSA (Assistente de Partida em Rampa) + ESC (Controle de Estabilidade Eletrônica) |
| Freio de estacionamento | Sistema Pneumático com molas acumuladoras                                                                                                                               |
| Freio motor             | Freio de cabeçote                                                                                                                                                       |

Dados Técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.  
Edição 05/2026

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Sistema Elétrico |                                                                       |
| Tensão Nominal   | 24 V                                                                  |
| Bateria          | 2 x (12V - 100 Ah)   Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah) |
| Alternador       | 80A - 28V                                                             |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Volumes de abastecimento (l) |                    |
| Combustível / material       | 2 x 275 / Plástico |
| ARLA 32 ("AdBlue")           | 60                 |

|                                                                |         |               |               |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| Dimensões (mm)                                                 |         |               |               |
| Distância entre-eixos                                          | (A+E) A | (4.800) 3.440 | (5.940) 4.580 |
| Balanço dianteiro                                              | B       |               | 1.515         |
| Balanço traseiro                                               | C       | 1.150         | 2.368         |
| Comprimento total                                              | D       | 7.465         | 9.831         |
| Distância entre-eixos traseiros                                | E       |               | 1.360         |
| Ângulo de entrada                                              | F       |               | 24°           |
| Ângulo de saída                                                | G       | 37°           | 18°           |
| Altura - Cab. est.                                             | H       |               | 2.887         |
| Altura da plataforma de carga                                  | I       |               | 1.045         |
| Dist. mín. entre eixo dianteiro e carroceria                   | J       |               | 680           |
| Largura máxima dianteira (com retrovisores / sem retrovisores) | K       |               | 2.987 / 2.545 |
| Largura máxima traseira                                        | L       |               | 2.430         |
| Bitola dianteira                                               | M       |               | 2.105         |
| Bitola traseira                                                | N       |               | 1.830         |
| Vão livre dianteiro                                            | O       | 316           | 317           |
| Vão livre traseiro                                             | P       | 325           | 295           |
| Largura entre longarinas (extremos)                            | Q       |               | 885           |

Obs.: Dimensões considerando pneus 295/80R22.5.

|                                              |                 |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Pesos (kg)                                   |                 |                 |
| Peso total em ordem de marcha (Total)        | 8.852           | 9.600           |
| — Eixo dianteiro                             | 4.467           | 4.467           |
| — Eixo traseiro                              | 4.385           | 5.133           |
| Capacidade técnica (total)                   |                 | 32.700          |
| — Eixo dianteiro                             |                 | 6.600           |
| — Eixo traseiro                              |                 | 26.100          |
| Peso Bruto Total (PBT) - Homologado          |                 | 23.000          |
| Peso Bruto Total Combinado (PBTC)            |                 | 63.000          |
| Capacidade Máxima de Tração (CMT)            |                 | 70.000          |
| Carga útil + carroceria Homologado / Técnico | 14.180 / 23.880 | 13.400 / 23.100 |

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176. | LTB - 50 kg

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Desempenho (cálculo teórico)                 |        |
| Relação de redução do eixo traseiro          | 4,55:1 |
| Velocidade máxima com PBT (km/h)             | 92     |
| Capacidade de rampa com PBT - Homologado (%) | 36     |
| Partida em rampa com PBT - Homologado (%)    | 34     |

Obs.: Dados projetados por simulação de performance.

