

e-Delivery e-Delivery 11

e-Delivery e-Delivery 11

Motor	
Fabricante / Modelo	JJE / SD460
Potência Líq. Máx. - cv (kW) @ rpm (*)	280 @ 1.200 a 3.500
Torque Líq. Máx. - Nm @ rpm (*)	2.300 @ 0 a 1.200
Norma de emissões	Zero Emissões (100% elétrico)
Tração	4x2

Eixo Dianteiro	
Fabricante / Modelo	Dana SAO365
Modelo	Viga 1" em aço forjado

Eixo Traseiro Motriz	
Fabricante / Modelo	Meritor / MS 08-125
Tipo	Eixo Rígido
Relação de redução	5,86:1

Suspensão	
Dianteira	Molas parabólicas com amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora
Traseira	Eixo rígido com bolsaõ pneumático e amortecedores hidráulicos de dupla ação. Barra estabilizadora

Direção	
Fabricante / Modelo	BOSCH / 8014 Plus
Tipo	Hidráulica integral com esferas recirculantes

Chassis	
Tipo	Chassi modular com longarinas simples, com drop e de perfil "U" constante na plataforma de carga
Material	LN500
Módulo seccional (cm³)	118

Rodas e Pneus	
Tipo	Aço (17,5" x 6,75J)
Pneus	235/75 R17.5

Freios	
Freio de Serviço	Tambor nas rodas dianteiras e traseiras
Tipo / Circuito	A ar com acionamento por "S" came, duplo, independente com ABS + EBD + HSA (Assistente de partida em rampa) + ATC (Controle de tração), reservatório de ar, secador APU com filtro coalescente
Freio de Estacionamento	Câmara de molas acumuladoras
Atuação	Rodas traseiras
Acionamento	Válvula Moduladora no console central
Freio Motor / Tipo	Sistema de regeneração com 3 opções e acionamento na tecla do painel com acionanteo nos pedais de acelerador e freio

Sistema Elétrico		
Tensão Nominal	380V a 650V	24 V
Bateria	3 packs ou 6 packs	2x (12 V - 44 Ah)
Tipo	Ions de Lítio	

Volumes de Abastecimento	
Eixo Traseiro	7,5l
Direção	2,0l

Dimensões (mm)	
Distância entre-eixos (A)	3.300 / 4.400
Balanço Dianteiro (B)	1.260
Balanço Traseiro (C)	1.740
Comprimento Total (D)	6.302 / 7.400
Ângulo de Entrada (E)	23,7"
Ângulo de Saída (F)	12,3"
Altura (G)	2.414
Altura da Plataforma de Carga (H)	799
Dist. mínima do eixo dianteiro ao início do implemento (I)	625
Largura máxima (com retrovisores / sem retrovisores) (J)	2.690 / 2.035
Largura máxima traseira (K)	2.191
Bitola Dianteira (L)	1.760
Bitola Traseira (M)	1.830
Vão Livre Dianteiro (N)	213
Vão Livre Traseiro (O)	203
Largura entre longarinas (externa) (P)	862

Pesos (kg)		
Peso em ordem de marcha (Total)	4.515 (3 packs) / 5.085 (6 packs)	4.380 (3 packs) / 4.950 (6 packs)
Eixo Dianteiro	2.370 (3 packs) / 2.675 (6 packs)	3.800
Eixo Traseiro	2.145 (3 packs) / 2.410 (6 packs)	7.600
Capacidade Técnica (Total)	11.400	10700
Eixo Dianteiro	3.800	
Eixo Traseiro	7.600	
Peso Bruto Total (PBT) - Homologado (Brasil)	11400	
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) - Homologado (Brasil)	11.400	
Capacidade Máxima de Tração (CMT)	11.400	15.000
Carga Útil + Carroceria	6.885 (3 packs) / 6.315 (6 packs)	
Eixo dianteiro	2.070 (3 packs) / 2.325 (6 packs)	
Eixo traseiro	2.310 (3 packs) / 2.625 (6 packs)	
Peso Bruto Total (PBT) - Homologado	11.400	
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) - Homologado	15.000	
Capacidade máx. de carga útil + carroceria	7.020 (3 packs) / 6.450 (6 packs)	

Obs.: os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerancia + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1176)

Desempenho (Cálculo Teórico)	
Relação de Redução do Eixo Traseiro	5,86:1
Velocidade Máxima (km/h)	88
Capacidade de Rampa em PBT (%)	28
Partida em Rampa em PBT (%)	28

Obs.: Dados projetados por simulação de performance