



Caminhões
Ônibus

VW Constellation 25.380 6x2

Especificações Técnicas



VW Constellation 25.380 6x2

Motor	
Fabricante / Modelo	Cummins / L9
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	6 / 8.900
Potência liq. máx. - cv (kW) @ rpm (*)	370 (276) @ 1.900
Torque liq. máx. - Nm @ rpm (*)	1.700 @ 1.100 - 1.400
Sistema de injeção	Common rail
Norma de emissões	PROCONVE P-8
Tecnologia de emissões	SCR
(*) Valores conforme NBR ISO 1585.	

Transmissão		
Fabricante / Modelo	ZF / 12TX 2624 TD	
Tipo / Acionamento	Automatizada	
Nº de marchas	12 à frente e 2 à ré	
Relação de transmissão:	1ª / Última	16,69:1 / 1,00:1
	Ré	15,54:1 / 12,03:1
Tração	6x2	

Embreagem		
Fabricante	ZF Sachs	
Diâmetro do disco (mm)	430	

Eixo Dianteiro		
Fabricante / Modelo	Dana / 13K	

Eixo Traseiro Motriz		
Fabricante / Modelo	Meritor / MS 23.18X	
Relação de redução	3,25:1 / 3,40:1	

Suspensão		
Dianteira	Eixo rígido, molas parabólicas com amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora	
	Tag-Tandem tipo balancin com suspensor pneumático com molas semi-elípticas assimétricas e trapezoidais	
Traseira (metálica)		

Chassis		
Tipo	Escada com longarina de perfil "U" constante, reforço em "C" e superfície plana	
Material	LNE 380 (Longarinas e Reforços)	

Rodas e Pneus		
Tipo	Aço ou Alumínio / 8.25" x 22.5"	
Pneus	295/80 R22.5"	

Freios		
Freio de Serviço	Ar, tambor nas rodas dianteiras e traseiras com EBS + ATC + HSA + ESC	
Freio de Estacionamento	Sistema pneumático com molas acumuladoras	
Freio Motor	Freio de cabeçote	

Sistema Elétrico	
Tensão nominal	24 V
Bateria	2 x (12V - 100 Ah) Opcional: 2 x (12V - 135Ah) ou 2 x (12V - 170Ah)
Alternador	80A - 28V
Volumes de abastecimento (l)	
Combustível / material	2 x 320 / Alumínio
ARLA 32 ("AdBlue")	60

Dimensões (mm)		
Distância entre-eixos (eixos extremos)	A	3.300
Balanço dianteiro	B	1.511
Balanço traseiro	C	906
Comprimento total	D	6.989
Distância entre-eixos traseiros	E	1.272
Ângulo de entrada (carregado)	F	15°
Ângulo de saída (carregado)	G	36°
Altura do veículo (Leito teto alto)	H	3546 / sem climatizador 3531
Distância da 5ª roda ao eixo traseiro anterior	I	425
Altura da 5ª roda ao solo (carregado)	J	1.285
Distância do centro do eixo dianteiro ao final da cabine	K	809
Largura máxima dianteira (sem retrovisores / com retrovisores)	L	2.551 / 2.987
Largura máxima traseira	M	2.553
Bitola dianteira	N	2.111
Bitola traseira	O	1.832
Vão livre dianteiro	P	247
Vão livre traseiro	Q	224
Distância entre longarinas (externa)	R	781

Obs.: Dimensões considerando pneus 295/80R22.5.

Pesos (kg)		
Peso total em ordem de marcha (Cabine leito teto alto)	8.785	
Eixo dianteiro	4.920	
Eixo traseiro	3.865	
Capacidade técnica (total)	26.600	
Eixo dianteiro	6.600	
Eixo traseiro	20.000	
Peso bruto total (PBT) - Homologado	23.000	
Peso bruto total combinado (PBTC) - Homologado	56.000	
Capacidade máxima de tração (CMT)	56.000	
Carga útil + carroceria (Cabine leito teto alto)	47.215	

Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. Tolerância 3%. Conforme NBR ISO 1176. | LTB - 50 kg

Desempenho (cálculo teórico)		
Relação de redução do eixo traseiro	3,25:1	3,40:1
Velocidade máxima com PBT (km/h)	120	116
Capacidade de rampa com PBT - Homologado (%)	31	32
Partida em rampa com PBT - Homologado (%)	29	30

Obs.: Dados projetados por simulação de performance.

