





## R 540 A6X4NZ (PLUS)

| APLICAÇÃO                             | GRANELEIRO                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Adaptação do chassi                   | Articulado                                |
| Configuração das rodas                | 6x4                                       |
| Altura                                | 4.092 mm                                  |
| Largura                               | 2.577 mm                                  |
| Balanço Dianteiro                     | 1.410 mm                                  |
| Balanço Traseiro                      | 775 mm                                    |
| Ângulo de Entrada                     | 16°                                       |
| Ângulo de Saida                       | 59°                                       |
| Bitola Dianteira                      | 2.075 mm                                  |
| Bitola Traseira                       | 1.830 mm                                  |
| Ângulo de Giro Máximo (esquerdo)      | 50°                                       |
| Ângulo de Giro Máximo (direito)       | 43°                                       |
| Tomada de Ar                          | Traseira alta                             |
| Tomada de Força ED / EG               | Sem   EG651P (traseira)*                  |
| Opticruise                            | Com                                       |
| Modos Opticruise                      | Econômico, padrão e potência              |
| Redução do Eixo Traseiro              | RB885 + R885                              |
| Relação de Diferencial                | 3,07   3,42*                              |
| Trava de Diferencial                  | Com                                       |
| Acionamento da Embreagem              | Automático                                |
| Tanque de Combustível – Lado Esquerdo | 510 litros (alumínio)   165 a 510 litros* |
| Tanque de Combustível – Lado Direito  | 395 litros (alumínio)   165 a 510 litros* |
| Posição dos Tanques de Combustível    | Normal                                    |
| Tanque ARLA – Lado Esquerdo           | Sem                                       |
| Tanque ARLA – Lado Direito            | 80 litros*   105 litros                   |
| Distância Entre-eixos                 | 3.550 mm   3.350 a 3.750 mm*              |
| Comprimento Total                     | 7.140 mm                                  |

# R 540 A6X4NZ (PLUS)



TECHNOART

## PESOS

|                |           |
|----------------|-----------|
| Eixo Dianteiro | 5.859 kg  |
| Eixo Traseiro  | 4.287 kg  |
| Total          | 10.146 kg |

## MOTOR

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Modelo                 | DC13 166                    |
| Cilindrada             | 12,7 litros                 |
| Potência               | 540 hp @ 1.800 rpm          |
| Torque                 | 2.700 Nm @ 1.000 -1.300 rpm |
| Nº de cilindros        | 6                           |
| Norma de Emissões      | Euro 6                      |
| Tecnologia de emissões | SCR                         |
| Tipo de injeção        | Common Rail                 |

## CAPACIDADE DE CARGA

|                                        |           |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
| Eixo Dianteiro (Legal/Técnico)         | 6.000 kg  | 7.100 kg  |
| Eixos Traseiros (Legal/Técnico)        | 17.000 kg | 21.000 kg |
| Peso Bruto Total – PBT (Legal/Técnico) | 23.000 kg | 28.100 kg |
| Peso Bruto Total Combinado – PBTC      | 74.000 kg |           |
| Capacidade máxima de Tração – CMT      | 90.000 kg |           |

## CABINE

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Linha                  | R                      |
| Modelo                 | CR20H                  |
| Altura                 | Alta                   |
| Farol                  | H7   LED*              |
| Tacógrafo              | Digital 2.0            |
| Suspensão da cabine    | Ar                     |
| Basculamento da cabine | Mecânico   Elétrico*   |
| Defletor de Ar no Teto | Sem*   5 cm   25 cm*   |
| Defletor de Ar Lateral | Sem *   12 cm*   53 cm |

## FREIOS

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Tipo de freio                            | Tambor                  |
| Comando do sistema de freios             | Eletrônico (EBS)        |
| Sistema eletrônico de estabilidade (ESP) | Com, desabilitável      |
| Compressor c/ controle eletrônico (APS)  | Secagem simples         |
| Comando freio estacionamento reboque     | Sem frenagem do reboque |
| Freio motor                              | 242 kW                  |
| Retarder (500 kW)                        | R4100D                  |
| Controle dos freios auxiliares           | Manual + automático     |
| Auxiliar de partidas em rampa            | Auto Hold               |
| Freio de estacionamento                  | Eletropneumático        |

## CHASSIS

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Altura do chassi       | Normal                               |
| Tipo de longarina      | Espessura 9,5 mm + reforço 7,0 mm    |
| Saída de escape        | Traseira   Vertical*   Lado direito* |
| Para-choque saliente   | 40 mm                                |
| Posição do para-choque | Alto                                 |
| Posição da quinta roda | 490 mm   340 a 590 mm*               |

## SEGURANÇA

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Airbag no volante                                      | Com               |
| Airbag lateral                                         | Lado do motorista |
| Limitador de velocidade                                | Opcional          |
| Eco Roll                                               | Com               |
| Aviso de saída de faixa Scania (LDW)                   | Com               |
| Frenagem de emergência avançada (AEB)                  | Com               |
| Indicação de frenagem de emergência (ESS)              | Com               |
| Sistema de monitoramento de atenção do motorista (DAS) | Com               |

## SUSPENSÃO

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Suspensão dianteira             | 2x32, molas parabólicas        |
| Eixo dianteiro                  | AM420T                         |
| Barra estabilizadora, dianteira | Com                            |
| Suspensão traseira              | 2x38 + 2,45, molas parabólicas |
| Eixo traseiro                   | AD400TZ                        |
| Barra estabilizadora, traseira  | Com                            |

## TRANSMISSÃO

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Modelo                  | GRS905R           |
| Nº de marchas à frente  | 14                |
| Relação de transmissão: | 1ª (CL)   16,41:1 |
|                         | 12ª   1:1         |
| Nº de marchas à ré      | 2                 |

## RODAS E PNEUS

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Material das rodas  | Aço*   Alumínio |
| Medidas das rodas   | 22.5 x 8.25     |
| Categoria dos pneus | Diversos        |
| Medida dos pneus    | 295/80 R22.5    |

## SISTEMA ELÉTRICO

|                |          |
|----------------|----------|
| Tensão Nominal | 24 Volts |
| Bateria        | 225 Ah   |
| Alternador     | 180 A    |

## DESEMPENHO EM PBT

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Relação do eixo                         | 3,07:1                 |
| Velocidade máxima teórica               | 112 km/h @ 1.800 rpm** |
| Velocidade máxima sugerida (12ª marcha) | 81 km/h @ 1.300 rpm**  |

Observações:

- Os itens marcados com \* são opcionais e configuráveis conforme a necessidade.
- Os itens marcados com \*\* de desempenho teórico, consideram condições ideais de trabalho (os veículos devem respeitar os limites máximos de velocidade dos pneus).



\* As informações aqui apresentadas referem-se especificamente ao modelo indicado e podem variar em função dos componentes e opcionais escolhidos. Em caso de dúvidas, entre em contato com a concessionária mais próxima ou acione a Engenharia de Aplicações da Scania.