



Alert, Prompt y Confirm 📖

Alert, Prompt y Confirm - Intro

Alert, prompt y confirm son **funciones que nos provee Javascript** (Y está de forma más nativa).

Nos permite es mostrar un mensaje de forma “**modal**” (mensaje por encima de la pantalla) y/o solicitar información al usuario, al momento de ejecutarse esa línea, al tener por defecto el título “Esta página dice”.

No se recomienda sus usos. Pero puede servir para hacer **debug** si queremos ver rápidamente que se ejecutó esa línea o realizar demos y solicitar información al usuario de forma rápida si no se cuenta con la UI.

¿Por qué no
debemos
usarlas? 🙄

Desventajas de hacer uso de estas funciones de interacción de Javascript.

- El navegador muestra el diálogo donde quiere que se muestre. En su mayoría, está en el centro superior de la página web.
- No se puede formatear y/o estilizar como aumentar el ancho, agregar color al modal, etc.
- **El funcionamiento y/o ejecución de la página web queda en estado detenido hasta que se presione aceptar, cancelar o la tecla ESC.**

Alert



Alert, Prompt y Confirm - Alert

El método `Window.alert()` o `alert()` muestra un **diálogo de alerta** con contenido opcional especificado y un botón OK (Aceptar).



```
alert("Hello world!");
```

Prompt

Alert, Prompt y Confirm - Prompt

El método `Window.prompt()` o `prompt()` muestra un diálogo con mensaje opcional, que solicita al usuario que introduzca un texto.

El retorno de la función `prompt` es una **cadena de texto** que contiene el valor introducido por el usuario, o `null`.

El primer parámetro es el mensaje a mostrar en la ventana y el segundo parámetro es el valor por defecto, ambos opcionales.

Alert, Prompt y Confirm - Prompt



```
const signo = prompt("Cuál es tu signo?");  
  
if (sign == "virgo") {  
    alert("Wow! Yo también soy virgo!");  
}
```

Confirm



Alert, Prompt y Confirm - Confirm

El método `Window.confirm()` o `confirm()` muestra una ventana de diálogo con un mensaje opcional y dos botones, Aceptar y Cancelar.

El retorno de la función `confirm` es un **booleano** que contiene el valor indicando si se ha pulsado Aceptar o Cancelar (Aceptar devuelve `true`).

El primer parámetro es el mensaje a mostrar en la ventana y es opcional.

Alert, Prompt y Confirm - Confirm



```
const acepta = prompt("Aceptas los términos y condiciones?");  
  
if (acepta) {  
    alert("Gracias por aceptar!");  
} else {  
    alert("Lo lamento :/");  
}
```

LINKS

LINKS

- **Alert y Prompt**

- https://dev.to/kene_nwobodo/alerts-prompts-and-confirm-in-javascript-3hfg
- <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Window/prompt>
- <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Window/alert>
- <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Window/confirm>



GUSTAVO RODRIGUEZ

FULL STACK DEVELOPER
SOLCRE



[gustavgueez](#)



[gustavgueez](#)



[gustavgueez](#)