### BCC202 - Estruturas de Dados I

Departamento de Computação - Universidade Federal de Ouro Preto - MG Professor: **Pedro Silva** (www.decom.ufop.br/)



#### TAD E RECURSÃO

#### - Submissão com data e hora de entrega disponíveis na plataforma da disciplina.

### - Procedimento para a entrega:.

- 1. Siga atentamente quanto ao formato da entrada e saída de seu programa, exemplificados no enunciado.
- 2. Durante a correção, os programas serão submetidos a vários casos de testes, com características variadas.
- 3. A avaliação considerará o tempo de execução e o percentual de respostas corretas.
- 4. Eventualmente, serão realizadas entrevistas sobre as práticas para complementar a avaliação.
- 5. Considere que os dados serão fornecidos pela entrada padrão. Não utilize abertura de arquivos pelo seu programa. Se necessário, utilize o redirecionamento de entrada.
- 6. Os códigos fonte serão submetidos a uma ferramenta de detecção de plágios em software.
- 7. Códigos cuja autoria não seja do aluno, com alto nível de similaridade em relação a outros trabalhos, ou que não puder ser explicado, acarretará na perda da nota.
- 8. Códigos ou funções prontas específicos de algoritmos para solução dos problemas elencados não são aceitos.
- 9. Não serão considerados algoritmos parcialmente implementados.

#### - Bom trabalho!

\*A concessionária de carros

Suponha o seguinte cenário hipotético. Você foi contratado(a) para gerenciar uma concessionária de carros. A concessionária possui um número *n* de carros, onde cada um possui um número de chassi (inteiro), um modelo (até 20 caracteres), um número de lugares (inteiro), ano de fabricação (inteiro) e um funcionário responsável por ele (deve ser um ponteiro para funcionário). O funcionário possui um nome (até 20 caracteres) e uma matrícula (inteiro).

A empresa precisa que você crie duas importantes operações:

- (i) contar quantos carros que são **mais novos** que um ano específico e com um número **maior** de lugares em específico;
- (ii) uma função para imprimir todos os carros que são cuidados por um funcionário específico do **fim para o início**.

#### Detalhe importante, você deve imprimir ambas as funções recursivamente.

### Considerações

O código-fonte deve conter duas funções recursivas para efetuar as operações desejadas e deve ser modularizado corretamente conforme os arquivos de protótipo fornecidos. Especialmente nesta aula prática, **não** será permitido criar outras funções ou procedimentos. Também **não** será permitido criar variáveis adicionais no *main*.

- Não altere o nome dos arquivos.
- O arquivo . zip deve conter na sua raiz somente os arquivos-fonte.
- Há alguns casos de teste e você terá acesso (entrada e saída) a alguns deles para realizar os seus testes.

### Especificação da Entrada e da saída

Em cada caso de teste de entrada haverá um inteiro que representa o número n de carros que serão lidos. A próxima linha é um caractere c para identificar qual operação ser á executada: c para contar e d para imprimir. Se for lido o caractere d0, devem ser lidos o ano e o número de lugares, se for lido, d1, deve ser lido o nome do funcionário. As d1 linhas seguintes contém o número de chassi do carro, modelo, número de lugares e o ano de fabricação, além do nome e matrícula do funcionário responsável. A saída é o resultado da operação.

Entrada	Saída
5	3
C 2015 2	
125435 palio 4 2018 pedro 213	
425435 gol 5 2012 carlos 212	
987654 palio 5 2019 pedro 213	
785452 fox 5 2021 carlos 212	
813429 ferrari 2 2023 pedro 213	

Entrada	Saída
5	ferrari [2023 2 813429]
I pedro	palio [2019 5 987654]
125435 palio 4 2018 pedro 213	palio [2018 4 125435]
425435 gol 5 2012 carlos 212	
987654 palio 5 2019 pedro 213	
785452 fox 5 2021 carlos 212	
813429 ferrari 2 2023 pedro 213	

## Diretivas de Compilação

```
$ gcc -c carro.c -Wall
$ gcc -c pratica.c -Wall
$ gcc carro.o pratica.o -o exe
```

# Avaliação de leaks de memória

Uma forma de avaliar se não há *leaks* de memória é usando a ferramenta valgrind. Um exemplo de uso é:

```
gcc -g -o exe *.c -Wall; valgrind -leak-check=yes -s ./exe < casoteste.in
```

Espera-se uma saída com o fim semelhante a:

```
==38409== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
```

Para instalar no Linux, basta usar: sudo apt install valgrind.