Redes Lab Wireshark

Sniffer é a ferramenta básica para observar as mensagens trocadas entre as entidades de uma rede.

Wireshark é um sniffer que possibilita exibir os conteúdos das mensagens sendo enviadas/recebidas de/por protocolos em diferentes camadas da pilha de protocolos.

- Guia de usuário
- Manual
- FAQ

Relatório

1. Liste os diferente protocolos que aparecem na coluna Protocol na janela de listagem de pacotes após o passo 7;

ARP, TCP, HTTP, DNS, IPv4, ICMPv6, UDP, MDNS, TLSv1.2, LMNR são exemplos de protocolos que aparecem captados durante a execução do wireshark na rede da UFMG, escutando o `wlp2s0` (interface Wi-Fi do Linux).

2. Quanto tempo passou de quando a mensagem `HTTP GET` foi enviada até que a resposta OK foi recebida?

A resposta do `HTTP GET` demorou cerca de 1,4 segundos para ser recebida.

3. Qual o endereço de IP do site `www.aw.com`? Qual o endereço IP da interface de rede do seu computador?

O endereço de IP do site `www.aw.com` (destino da requisição): 95.217.169.171

O endereço de IP na rede da UFMG do meu computador é (fonte/*source*): 150.164.200.105

4. Imprima as mensagens `HTTP GET` e a resposta a ela (`HTTP/1.1 200 OK`).

O domínio sugerido no exercício foi movido e fornece como resposta:

```
No.     Time                           Source                Destination           Protocol Length Info
    378 2026-10-21 15:24:43,664483906 150.164.200.105       95.217.169.171        HTTP     149    GET /
kurose_br HTTP/1.1
Frame 378: Packet, 149 bytes on wire (1192 bits), 149 bytes captured (1192 bits) on interface wlp2s0, id 0
Ethernet II, Src: SamsungElect_e9:28:f2 (98:83:89:e9:28:f2), Dst: ba:01:55:09:ba:ad (ba:01:55:09:ba:ad)
Internet Protocol Version 4, Src: 150.164.200.105, Dst: 95.217.169.171
Transmission Control Protocol, Src Port: 43718, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 83
Hypertext Transfer Protocol
```