

METADATOS

Título de la app: Pandi

AYUDAS CONTEXTUALES (help-popover) – 40 textos

1. Al cambiar uno, el otro se ajusta para que la suma sea siempre 100%.
2. Al guardar como Ejecutada se impactan caja y cuenta corriente.
3. Asigná el rol (Admin, Encargado, Visor) a cada usuario. Más abajo podés configurar permisos por rol (qué menús ve y en cuáles puede operar) y, si sos Admin, el tiempo de inactividad antes del cierre de sesión automático.
4. Automático: según el código (monedas IN-OUT o solo cheques si el código incluye CHEQUE). Siempre cheques: fuerza el icono de cheques. Personalizado: URL https o imagen subida al bucket Supabase tipo-operacion-iconos (público). Ver docs/TIPOS_OPERACION_ICONO.md .
5. Cargá y editá transacciones sin salir del modal. El estado de la orden se recalcula automáticamente.
6. Catálogo de tipos: Moneda IN = recibida en el acuerdo, Moneda OUT = entregada. Con permiso de ABM, la columna Orden sube/baja filas; ese orden se usa en Nueva orden y Cargar por chat . La columna Tipo muestra iconos (flujo de monedas o solo cheques si el código incluye CHEQUE). El código puede repetirse si cambia Intermediario (ej. USD-ARS con/sin int.); el nombre diferencia la opción. Docs: docs/TIPOS_OPERACION_UNICIDAD_CODIGO.md , docs/TIPOS_OPERACION_ORDEN_VISUAL.md . Nota: la instrumentación se alinea cada vez más a las monedas IN/OUT del tipo, no solo al código.
7. Completá primero estos campos; el resto del formulario se calcula y desbloquea según el tipo (ej. CHEQUE-ARS: importe y tasas antes de montos derivados).
8. Condición de estado (comisiones) : suele usarse en filas de comisión . El motor solo aplica la fila cuando el “par” indicado alcanza el estado esperado: par_cliente – Circuito cliente ↔ Pandi (ej. comisión cuando el cliente ya cerró su pata). par_pandy_int – Circuito Pandi ↔ intermediario . Vacío – Sin condición extra por par; rigen el resto de columnas (estado de la transacción, etc.). Si marcás comisión sin condición, revisá que el motor la aplique como querés (ver docs del tipo).
9. Condición de estado para filas de comisión: par_cliente (circuito cliente ↔ Pandi) , par_pandy_int (Pandi ↔ intermediario). Vacío si no aplica condición por par. Ver también columna “Cond. com.” en la tabla de reglas.
10. Conversión inversa según tipo de cambio del acuerdo: si cargás ARS se muestra el equivalente en la otra moneda ($\div$ TC); si cargás USD/EUR se muestra el equivalente en ARS ($\times$ TC).
11. Copia todas las filas de un tipo fuente al destino . El destino debe existir en Tipos de operación y no tener aún reglas (si ya hay filas, por ahora se bloquea la replicación). Monedas: la acción copia USD/ARS/EUR tal cual en cada fila. Si el nuevo tipo usa otras monedas IN/OUT, editá las filas replicadas o replicá desde un tipo con la misma estructura monetaria.
12. Debe coincidir exactamente con el código del catálogo (misma forma que en órdenes). Normalización: se guarda en mayúsculas. Si el tipo es “con intermediario”, marcá el checkbox inferior.
13. Definí los tipos que usás al cargar movimientos manuales (no generados por una orden). Cada tipo tiene dirección : Ingreso o Egreso respecto de la caja. G/P : si está activo, los movimientos con ese tipo suman en la tarjeta G/P Operativa del Panel (junto a las sumas de CC en el período); desactívalo para aportes de capital u otros que no quieras incluir.
14. Ej. 1,50 = 1,5%. Acepta hasta dos decimales. Con 10.000.000 nominal y 1%, Pandi recibe 9.900.000 en efectivo del intermediario.
15. El mismo código puede existir dos veces si una fila tiene Intermediario en Sí y otra en No. La unidad en base es (código + intermediario) .
16. Elegí primero cómo se generan las dos transacciones al entrar a Instrumentación si la lista está vacía . El patrón afecta pagador/cobrador por defecto y el autocompletado. No aplica a CHEQUE-ARS (cuatro transacciones fijas).
17. Entidad CC : el movimiento se registra en la cuenta corriente del cliente o del intermediario (respecto de Pandi) , según elijas acá.
18. Entidad CC : indica si el movimiento que genera esta regla impacta la cuenta corriente del cliente o la del intermediario (siempre respecto de Pandi). Es distinto de la vista “Cuenta corriente” del menú: acá definís para quién se escribe el movimiento en base.
19. Escribí la orden en lenguaje natural . Ej.: «Para Alvarito, recibo 3000 USD, a tc 1500, y entrego ARS». Si cargás un monto y el TC, el otro monto puede calcularse solo. Al confirmar se crean la orden y la instrumentación. El orden de tipos en el selector respeta Orden visual del catálogo.
20. Intermediarios son terceros con los que Pandi opera en circuitos intermediados. Pueden tener cuenta corriente propia en la app cuando el tipo de operación lo prevé.
21. Las reglas alimentan directamente el motor de cuenta corriente (main.js → aplicarMotorCcDesde ReglasDeNegocio). Antes de editar: leé docs/REGLAS_DE_NEGOCIO.md y revisá el tipo de operación en el catálogo. Para nuevos cruces o monedas, creá primero el tipo y usá Replicar matriz desde un tipo ya probado (ej. USD-ARS → EUR-USD) y luego ajustá filas.
22. Listado de órdenes que no están en estado Orden ejecutada . Podés editar o abrir la instrumentación . Usá los filtros por cliente, intermediario o estado.
23. Los importes se alinean con el tipo de operación : Moneda IN = recibido en el acuerdo, Moneda OUT = entregada. La instrumentación y la cuenta corriente usan las mismas monedas y montos (ARS, USD, EUR u otras según el catálogo). Cada orden es un acuerdo comercial con transacciones. El estado

o pasa por Pendiente instrumentar → Parcial / Cerrada en ejecución → Orden ejecutada (o anulada), según cómo cargues y ejecutes las transacciones.

24. Los saldos de las tarjetas son el total histórico. Usá las solapas Movimientos de caja (filtro s y tabla) y Tipos de movimiento (catálogo para movimientos manuales). En movimientos, por defecto se lista el día de hoy ; podés ampliar fechas o «Todo el historial», y filtrar por caja y moneda. La convención de montos sigue el tipo de operación de cada orden: Moneda IN / OUT del acuerdo.

25. Los valores deben coincidir con el CHECK de PostgreSQL y la clave única . Si cambiás pagador/c obrador/estado/línea podés chocar con otra fila. Resumen de campos: usá los íconos junto a Entidad CC , Monto de origen y Condición comisión en la tabla o en este formulario. Signo (+/-): según co nvención del tipo (ej. CHEQUE-ARS con intermediario). Es comisión: filas especiales de comisión. D oc: docs/REGLAS_DE_NEGOCIO.md .

26. Movimiento generado por una orden; solo podés editar concepto y fecha.

27. Movimientos de cuenta corriente de la entidad elegida. Podés ordenar columnas haciendo clic en el encabezado. En Operaciones vinculadas (más abajo) se listan órdenes no anuladas en las que participa el cliente o intermediario: el bloque de saldos resume movimientos que ya impactan; si todo está pendiente puede verse saldo cero con compromisos en la tabla (ej. «Deuda por...»).

28. Nombre legal y nombre en el sistema (marca visible en textos y ayudas). Logo: subí una imagen con el mismo flujo que en Tipos de operación (bucket público tipo-operacion-iconos , carpeta lógic a empresa-marca/) o pegá una URL https / ruta /assets/... . Vacío = logo por defecto del producto . Los códigos internos pandy en BD no cambian. Solo quien tenga permiso de configuración puede edi tar.

29. Pandi siempre participa. Podés cargar la orden con cliente, con intermediario o con ambos.

30. Para cada opción de menú podés permitir Ver (acceso a la vista y a la información) y Operar (c rear, editar o anular según corresponda). Los cambios aplican a todos los usuarios con ese rol.

31. Quién cobra y quién paga en esta transacción: no puede ser la misma entidad en ambos roles (en multicontraparte manual, dos clientes distintos con rol «Cliente» está permitido). Así se concili an la cuenta corriente del cliente y la del intermediario con Pandi .

32. Qué monto usa el motor para armar el importe del movimiento: mr – Monto recibido del acuerdo (total de la orden). me – Monto entregado del acuerdo. monto_transaccion – Monto de esta transacció n (la que matchea la regla). mr_prorrateado / me_prorrateado – Parte proporcional de mr/me cuando hay varias patas que suman el acuerdo. mr_menos_me – Diferencia mr – me (ej. comisión implícita en misma moneda, USD-USD). monto_efectivo_intermediario – Efectivo del circuito con intermediario (e j. CHEQUE-ARS). comision_intermediario – Importe de comisión del intermediario (ej. USD-USD con in termediario).

33. Qué monto usa el motor: mr – Monto recibido del acuerdo (total). me – Monto entregado del acue rdo. monto_transaccion – Monto de esta transacción. mr_prorrateado / me_prorrateado – Parte propor cional cuando hay varias patas. mr_menos_me – mr – me (ej. comisión implícita USD-USD). monto_efec tivo_intermediario – Efectivo en circuito con intermediario (ej. CHEQUE-ARS). comision_intermediar io – Comisión del intermediario (ej. USD-USD con int.).

34. Resumen de cajas (Efectivo, Banco, Cheque): saldos iniciales, actuales y variación. Tarjetas p endientes: órdenes y transacciones que aún no están cerradas; el ojo abre el listado. Accesos rápi dos: atajos a Órdenes, Cajas, Clientes y Cuenta corriente.

35. Se actualiza al cargar/ejecutar transacciones: Pendiente → Parcial o Cerrada en ejecución → Or den Ejecutada.

36. Si el tipo de operación lleva intermediario, es obligatorio elegir uno antes de continuar. Pue de haber operaciones Pandi ↔ Intermediario sin cliente en otros tipos.

37. Si el usuario no interactúa con la app (clic, teclado, scroll) durante esta cantidad de minuto s , se cierra la sesión automáticamente para que la información no quede expuesta. Solo el Admin p uede modificar este valor.

38. Solo aplica con patrón cp_ic (cliente paga a la empresa y el intermediario entrega al cliente) . Elegís el intermediario por ID y dos importes en USD ; en la orden el usuario marca cuál corresp onde. Si dejás intermediario en «Ninguno», se mantiene la regla anterior por nombre (palabra «nach o»). Ejecutá en Supabase si falta la clave: sql/migracion_app_config_usd_usd_comision_fija_interme diario.sql .

39. Transacciones en estado Pendiente en órdenes activas. Podés filtrar por cliente o intermediari o y marcar Solo Pandi si Pandi es pagador o cobrador en la transacción.

40. Órdenes no anuladas en las que participa este cliente o intermediario. El saldo mostrado arrib a corresponde a movimientos que ya impactan según reglas; si todo está pendiente puede ser cero au nque haya compromisos: en esta tabla ves también filas de compromiso pendiente (ej. «Deuda por...»).

=====

INTERFAZ: etiquetas, menú, tablas, botones – 279 textos únicos

=====

1. +1
2. Abrir Órdenes
3. Acción
4. Activas (no ejecutadas ni anuladas)
5. Activo
6. Anulada
7. Anular orden
8. ARS
9. Automático (según código: monedas o CHEQUE en código)
10. Ayuda
11. Banco

12. Banco / transferencia
13. Caja
14. Caja *
15. Cajas
16. Cancelar
17. Cargar orden por chat
18. Cargar por chat
19. CC
20. Cerrada en Ejecución
21. Cerrar
22. Cerrar sesión
23. Cheque
24. Cheque (ARS; en órdenes se guarda como ARS)
25. Cliente
26. Cliente (opcional)
27. Cliente cobrador
28. Cliente cobrador *
29. Cliente paga a Pandi y el intermediario entrega al cliente
30. Cliente paga al intermediario y Pandi entrega al cliente
31. Cliente pagador (compromiso del acuerdo)
32. Cliente pagador *
33. Cliente: Todos
34. Clientes
35. Cobrador
36. Cobrador *
37. Comisión
38. Comisión a Recibir
39. Comisión para Intermediario (%)
40. Comisión para Pandi (%)
41. Con intermediario
42. Concepto
43. Concepto (opcional)
44. Concepto leyenda *
45. Cond. com.
46. Condición comisión
47. Confirmar
48. Confirmar y cargar orden
49. Continuar
50. Contr.
51. Contrapartida ejecutada
52. Contraseña
53. Cotización (opcional)
54. Crear cuenta
55. Cuenta corriente
56. Código
57. Código *
58. Código destino *
59. Código tipo operación *
60. Descargar JSON cola
61. Desde:
62. Destino usa intermediario
63. Detalle de Mov.
64. Detalle de movimientos
65. Detalles
66. Dirección
67. Dirección *
68. Documento
69. Día
70. Editar movimiento de cuenta corriente
71. Editar movimiento manual (CC)
72. Efectivo
73. Egreso
74. Ejecutada
75. Elegir... ▼
76. Email
77. Empresa
78. Empresa / marca
79. Entidad CC *
80. Entrar
81. Entregado
82. Enviar
83. Enviar cola local
84. Es comisión
85. Estado

86. Estado *

87. Estado transacción *

88. Estado: Activas (no ejecutadas ni anuladas) Todas las órdenes Pendiente Instrumentar Instrumentación Parcial Cerrada en Ejecución Orden Ejecutada Anulada

89. Estado: Todos Pendiente Instrumentar Instrumentación Parcial Cerrada en Ejecución

90. EUR

91. Exportar

92. Fecha

93. Fecha *

94. G/P

95. G/P Operativa

96. Guardar

97. Guardar en cola local

98. Hasta:

99. Histórico

100. Hoy

101. Icono en listados

102. Importe * (valor absoluto, sin signo)

103. Importe en Cheque (ARS) *

104. Incluir en detalle de movimientos

105. Incluye en G/P Operativa (Panel de Control)

106. Ingreso

107. Iniciar sesión

108. Instrumentación

109. Instrumentación manual multicontraparte (ARS-USD / USD-ARS sin intermediario: N pagos, contra partes explícitas; no sugerir las dos transacciones iniciales)

110. Instrumentación Parcial

111. Instrumentación – Transacciones

112. Intermediario

113. Intermediario (opcional)

114. Intermediario cobrador

115. Intermediario cobrador *

116. Intermediario pagador

117. Intermediario pagador *

118. Intermediario: Todos

119. Intermediarios

120. Listo

121. Logo (cabecera y login)

122. Línea

123. Línea *

124. Mensaje

125. Mes

126. Minutos sin actividad:

127. Modo de pago *

128. Modo pago

129. Mon.

130. Mon. ent.

131. Mon. rec.

132. Moneda

133. Moneda *

134. Moneda entregada

135. Moneda IN

136. Moneda IN (recibida) *

137. Moneda OUT

138. Moneda OUT (entregada) *

139. Moneda que entregamos *

140. Moneda que recibimos *

141. Moneda recibida

142. Monto

143. Monto (USD) *

144. Monto (USD) calculado

145. Monto (siempre positivo) *

146. Monto a Entregar

147. Monto a Recibir

148. Monto de origen *

149. Monto ent.

150. Monto entregado *

151. Monto origen

152. Monto rec.

153. Monto recibido *

154. Movimiento manual en cuenta corriente

155. Movimientos

156. Movimientos de caja

157. Nombre

158. Nombre *

159. Nombre en el sistema (marca visible)

160. Nombre legal

161. Nro

162. Nro orden

163. Nro Trans.

164. Nro Trx

165. Nueva fila

166. Nueva orden

167. Nueva transacción

168. Nuevo

169. Nuevo cliente

170. Nuevo intermediario

171. Nuevo movimiento

172. Nuevo movimiento de caja

173. Nuevo tipo

174. Nuevo tipo de movimiento

175. Nuevo tipo de operación

176. N°

177. Observaciones

178. Opción A (USD)

179. Opción B (USD)

180. Operaciones vinculadas

181. Orden

182. Orden Ejecutada

183. Orden en cola local

184. Origen

185. Origen (tipo + intermediario)

186. Otro cliente es el pagador

187. Pagador

188. Pagador *

189. Pandy

190. Panel de Control

191. Participante fijo

192. Participantes

193. Pendiente

194. Pendiente Instrumentar

195. Permisos por rol

196. Personalizado (imagen por URL o Storage)

197. Placeholder: 0,00

198. Placeholder: 1,50

199. Placeholder: 100

200. Placeholder: cobro_realizado

201. Placeholder: DNI, CUIT, etc.

202. Placeholder: Ej. 1 para 1%

203. Placeholder: Ej. Ajuste ingreso, Depósito

204. Placeholder: ej. ARS - USD

205. Placeholder: ej. ARS-USD

206. Placeholder: Ej. Mi empresa

207. Placeholder: Ej.: Compensación entre terceros, pago en efectivo...

208. Placeholder: email@ejemplo.com

209. Placeholder: Escribí la orden...

210. Placeholder: EUR-USD

211. Placeholder: https://...

212. Placeholder: https://... o /assets/mi-logo.png

213. Placeholder: Mín. 6 caracteres

214. Placeholder: Nombre o razón social

215. Placeholder: Opcional

216. Placeholder: Opcional según tipo

217. Placeholder: Razón social

218. Placeholder: tu@email.com

219. Placeholder:

220. Predeterminado

221. Recibido

222. Refrescar

223. Registrarse

224. Regla de negocio

225. Reglas CC

226. Reglas de negocio (cuenta corriente)

227. Reintentar

228. Replicar

229. Replicar matriz de reglas

230. Replicar matriz...

231. Rol

232. Saldos
233. Seguridad
234. Seguridad – Usuarios y roles
235. Semana
236. Siempre icono cheques
237. Signo (+/-)
238. Signo (+/-) *
239. Sin intermediario
240. Solo hoy
241. Solo Pandi (cobrador o pagador)
242. Subir imagen
243. Tasa al Cliente (%) *
244. Tasa del Intermediario (%) *
245. Tasa descuento intermediario CHEQUE-ARS (%)
246. Teléfono
247. Tiempo de inactividad
248. Tipo
249. Tipo (código)
250. Tipo *
251. Tipo de cambio
252. Tipo de cambio del acuerdo (si aplica)
253. Tipo de movimiento *
254. Tipo de operación *
255. Tipo op.
256. Tipo transacción *
257. Tipo trx
258. Tipos de movimiento
259. Tipos de operación
260. Todas las cajas
261. Todo
262. Todo el historial
263. Todos
264. Total
265. Trans.
266. Transacciones pendientes
267. URL pública (https)
268. URL pública (opcional, si no subís archivo)
269. Usa intermediario
270. Usar cliente del acuerdo como pagador
271. USD
272. USD 50
273. USD 75
274. USD-USD con intermediario: comisión fija
275. x
276. Órdenes
277. Órdenes de compra/venta de divisas
278. Órdenes pendientes
279. -1

=====
MENSAJES AL USUARIO (main.js: showToast / showConfirm) – 280 líneas
=====

```
L238:      showToast('Modo reducido: Supabase no responde. Solo podés cargar órdenes en cola local (este navegador).', 'info');
L261:      showToast('Comprobación correcta: el servicio responde.', 'success');
L326:      showToast('No se pudo guardar en el navegador (espacio o permisos).', 'error');
L450:      showConfirm(
L464:        showToast('Iniciá sesión para importar la cola.', 'error');
L481:        showToast('No se importó una orden local: ' + (res.error.message || 'error'), 'error')
      );
L489:      if (okCount) showToast('Se importaron ' + okCount + ' orden(es). Revisá la lista e instrumentación.', 'success');
L501:      showToast('Archivo JSON descargado (respaldo de la cola).', 'info');
L535:      showToast('Iniciá sesión para usar la cola local.', 'error');
L539:      showToast('No tenés permiso para crear órdenes.', 'error');
L604:      showToast('No hay catálogo en caché. Conectá la app: el respaldo local se actualiza al iniciar sesión y cuando el servicio responde.', 'error');
L614:      showToast('Este tipo exige intermediario.', 'error');
L618:      showToast('Elegí al menos cliente o intermediario.', 'error');
L622:      showToast('Completá fecha y tipo de operación.', 'error');
L633:      showToast('Montos recibido y entregado deben ser números positivos.', 'error');
L639:      showToast('En cruces con tipo de cambio, el tipo de cambio del acuerdo es obligatorio (> 0).', 'error');
L643:      showToast('En USD-USD el monto recibido debe ser mayor al entregado.', 'error');
```

```

L650:      showToast('En CHEQUE-ARS el monto recibido debe ser mayor al entregado.', 'error');
L656:      showToast('Indicá la tasa de descuento del intermediario (%. ej. 1 para 1%).', 'error'
);
L690:      showToast('Orden guardada en cola local (' + q.length + ' en total).', 'success');
L780:      showConfirm(
L1142:      showToast('Modo reducido (sin Supabase): solo está disponible la vista Órdenes y la col
a local.', 'info');
L1279:      showToast('El nombre en el sistema no puede estar vacío.', 'error');
L1283:      showToast('URL del logo: usá https o una ruta que empiece con /.', 'error');
L1299:      showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar. ¿Ejecutast
e sql/migracion_app_empresa.sql?'), 'error');
L1304:      showToast('Configuración de empresa actualizada.', 'success');
L1317:      showToast('No se pudo cargar app_empresa. Revisá sql/migracion_app_empresa.sql en S
upabase.', 'error');
L1371:      showToast('Ingresá un número entre 1 y 1440.', 'error');
L1376:      showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.').', 'error');
L1380:      showToast('Tiempo de inactividad actualizado. Se aplicará a todas las sesiones.
', 'success');
L1421:      showToast('Los dos importes deben ser mayores a cero.', 'error');
L1428:      showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar. ¿Migración
SQL ejecutada?'), 'error');
L1433:      showToast('Comisión fija USD-USD guardada.', 'success');
L1474:      if (r.error) showToast('Error: ' + (r.error.message || 'No se pudo guardar.')
, 'error');
L1586:      showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.').', 'erro
r');
L1591:      showToast('No se guardó el permiso (0 filas). ' + MSG_APP_ROLE_PERM_MIGRA
CION, 'error');
L1595:      showToast('Permiso activado.', 'success');
L1614:      showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.').', 'erro
r');
L1619:      showToast('No se eliminó el permiso (0 filas). ' + MSG_APP_ROLE_PERM_MIGR
ACION, 'error');
L1624:      showToast('Se desactivó el acceso al menú y también los demás permisos de
este ítem (sin acceso no aplican).', 'info');
L1627:      if (msg) showToast(msg, 'info');
L1628:      else showToast('Permiso desactivado.', 'success');
L1644:      showToast('Error: ' + (fail.error.message || 'No se pudo guardar.').', 'error')
;
L1958:      if (r.error) showToast('Error al anular transacciones: ' + (r.error.message || ''), '
error');
L1978:      if (rCc.error) showToast('Error al anular CC cliente: ' + (rCc.error.message || ''),
'error');
L1987:      if (rCi.error) showToast('Error al anular CC intermediario: ' + (rCi.error.message ||
''), 'error');
L1995:      if (rCaja.error) showToast('Error al anular caja: ' + (rCaja.error.message || ''), 'e
rror');
L2015:      showToast('La orden ya está anulada.', 'info');
L2084:      showConfirm(
L2092:      showToast('Orden anulada.', 'success');
L2097:      showToast('Error al anular: ' + (err && err.message ? err.message : String(er
r)), 'error');
L2106:      showToast('No se pudo cargar el estado de la orden. Intentá de nuevo.', 'error');
L2194:      showToast('No se pudo cargar el movimiento: ' + (err && err.message ? err.message : 'er
ror'), 'error');
L2239:      showToast('Movimiento no encontrado o no es manual. Refrescá la vista.', 'info');
L2258:      showConfirm(mensaje, 'Anular', () => {
L2262:      showToast('No se pudo cargar el movimiento: ' + (err && err.message ? err.message : 'er
ror'), 'error');
L2273:      if (!opts || !opts.skipOkToast) showToast('Movimiento manual anulado.', 'success');
L2294:      showToast('Error al anular CC: ' + (err.error.message || ''), 'error');
L2299:      if (rC.error) showToast('Líneas CC anuladas; no se pudo anular caja: ' + (rC.error.
message || 'revisá permisos.').', 'error');
L2306:      showToast('Error: ' + (err && err.message ? err.message : ''), 'error');
L2320:      if (!opts || !opts.skipOkToast) showToast('Cambios guardados.', 'success');
L2341:      showToast('Error al guardar CC: ' + (err.error.message || ''), 'error');
L2347:      if (rC.error) showToast('CC actualizada; no se pudo actualizar caja: ' + (rC.error.
message || 'revisá permisos.').', 'error');
L2354:      showToast('Error: ' + (e && e.message ? e.message : ''), 'error');
L2364:      showToast('Indicá la fecha.', 'error');
L2369:      showConfirm(msg, 'Guardar', () => {
L3221:      showToast('No hay movimientos para exportar con el filtro actual.', 'info');
L3265:      showToast('Exportado: ' + nombreArchivo, 'success');
L3685:      showToast(

```

```

L3724:     if (!silentGp) showToast('G/P Operativa: error de red o servidor.', 'error');
L6676:     showToast('No hay movimientos para exportar.', 'info');
L6712:     showToast('Exportado: ' + nombreArchivo, 'success');
L6721:     showToast('No hay filas para exportar.', 'info');
L6742:     showToast('Exportado: ' + nombreArchivo, 'success');
L6980:     showToast('Detalle CC: ' + msg, 'error', 6000);
L7208:     showToast('Los movimientos manuales se editan desde la solapa Movimientos (botón lápiz
en la fila).', 'info');
L7232:     showToast('Los movimientos manuales se editan desde la solapa Movimientos.', 'info');
L7238:     showToast('Falta fecha.', 'error');
L7247:     showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L7532:     showToast('No tenés permiso para registrar movimientos manuales de cuenta corriente.',
'error');
L7560:     showToast('Error al cargar clientes/intermediarios.', 'error');
L7580:     showToast('Sesión no válida.', 'error');
L7584:     showToast('Sin permiso para registrar este movimiento.', 'error');
L7597:     showToast(legsRes.error, 'error');
L7605:     showToast('Indicá la fecha.', 'error');
L7610:     showToast('El importe debe ser un número mayor que cero.', 'error');
L7635:     showToast('Para registrar efectivo en caja necesitás permiso abm_movimientos_caja.',
'error');
L7651:     showToast(legs.length > 1 ? 'Movimientos registrados en cuenta corriente (enlace
por grupo).': 'Movimiento registrado en cuenta corriente.', 'success');
L7674:     showToast('No se pudo registrar caja; se revirtieron los movimientos de CC. ' +
(rCaja.error.message || ''), 'error');
L7681:     showToast('Movimientos registrados en CC y en caja (efectivo).', 'success');
L7696:     showToast('Caja registrada; no se pudo enlazar el id en CC: ' + (bad.error.me
ssage || 'ejecutó la migración movimiento_caja_id.'), 'error');
L7699:     showToast('Movimientos registrados en CC y en caja (efectivo).', 'success');
L7733:     showToast('Error en cuenta corriente: ' + mensajeErrorCcInsertSupabase(r.error.me
ssage || ''), 'error');
L7757:     showToast('No existe el tipo de caja «' + nom + '». Ejecutá sql/migracion_tipos_c
aja_cc_manual.sql en Supabase o creá ese tipo en Cajas → Tipos de movimiento.', 'error');
L7767:     showToast(v.mensaje, 'error');
L7786:     showToast('Error al resolver nombres para el signo en cuenta corriente.', 'error');
L7934:     showToast('Sincronizando CC y caja desde órdenes...', 'info');
L7938:     showToast('Cuenta corriente actualizada.', 'success');
L7943:     showToast('Si tenés órdenes con transacciones ejecutadas y no ves movimientos:
verificá que existan filas en reglas_de_negocio para el tipo de operación (y usa_intermediario) de
cada orden, o revisá permis...
L7948:     showToast(e && (e.message || String(e)) || 'Error al sincronizar', 'error');
L8074:     showToast('Error: ' + (r.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L8078:     showToast(val ? 'Tipo activo.' : 'Tipo inactivo.', 'success');
L8094:     showToast('Error: ' + (r.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L8098:     showToast(val ? 'G/P activado para este tipo.' : 'G/P desactivado para este t
ipo.', 'success');
L8151:     showToast('El nombre es obligatorio.', 'error');
L8164:     showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L8365:     showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L8378:     showToast('Completá tipo y monto (número positivo).', 'error');
L8408:     showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L8420:     showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L8432:     showToast(v.mensaje, 'error');
L8445:     showConfirm(
L8606:     showToast('Monto inválido.', 'error');
L8617:     if (r.error) { showToast('Error al actualizar monto: ' + (r.error?.message || ''),
'error'); return; }
L8622:     if (!instrumentacionId) { showToast('Falta instrumentación.', 'error'); return Promise.
resolve(); }
L8625:     if (!ordenId) { showToast('No se encontró la orden.', 'error'); return Promise.resolv
e(); }
L8647:     showToast(vSaldo.mensaje || 'Saldo de caja insuficiente.', 'error');
L8656:     showToast('Error al actualizar monto: ' + (rUp.error?.message || ''), '
error');
L8665:     showToast('Error al reajustar CC/caja: ' + (err?.message || String(err)),
'error');
L8810:     return prom.then(() => { if (onSuccess) onSuccess(); }).catch((err) => { showToas
t('Error al reajustar CC/caja: ' + (err?.message || ''), 'error'); });
L8839:     showToast('En operación CHEQUE no se puede cambiar el modo de pago de las transac
ciones generadas con Cheque.', 'error');
L8846:     showToast('Error al actualizar modo de pago: ' + (r.error?.message || ''), 'error')
;
L8868:     if (rIns.error) showToast('Error al actualizar caja: ' + (rIns.error?.message || ''
), 'error');

```



```

L8992: function showToast(mensaje, type = 'success', duracionMs = 4500) {
L9023: function showConfirm(mensaje, textoConfirmar, onConfirm, onCancel, textoCancelar, tituloModal) {
L9487:         showToast('Error al actualizar órdenes: ' + (msg || ''), 'error');
L9576:         showToast('Error al actualizar órdenes: ' + (msg || ''), 'error');
L9706:     showToast('Elegí la comisión fija del intermediario (USD ' + formatImporteDisplay(a) + '
o USD ' + formatImporteDisplay(b) + ').', 'error');
L9798:     showToast('La orden está anulada; no se puede editar.', 'info');
L9867:     showToast('Error al cargar tipos de operación: ' + (rTipos.error.message || ''), 'error');
L9970:     showToast('Para este tipo de operación es obligatorio elegir un intermediario.', 'error');
L10178:     if (!registro) showToast('Error al crear la orden: ' + (err && err.message ? err.message : ''), 'error');
L10781:     showToast('Orden creada. Para asignación atómica de número, ejecutá sql/ordenes_insertar_con_proximo_numero.sql en Supabase.', 'info');
L10823:     showToast('Definí participantes: elegí un cliente, un intermediario o ambos.', 'error');
L10827:     showToast('Elegí un tipo de operación.', 'error');
L10831:     showToast('Para este tipo de operación es obligatorio elegir un intermediario.', 'error');
L10837:     showToast('Elegí la instrumentación sugerida (con intermediario) antes de guardar o ir a instrumentación.', 'error');
L10841:     showToast('Completá fecha, monto recibido y monto entregado (números positivos).', 'error');
L10851:     showToast('En operaciones con cruce con tipo de cambio (USD o EUR contra otra moneda) el tipo de cambio del acuerdo es obligatorio y debe ser mayor a cero.', 'error');
L10855:     showToast('En USD-USD el monto a recibir debe ser mayor al monto a entregar (la diferencia es la comisión).', 'error');
L10860:     showToast('En operación con cheque (CHEQUE-ARS) el monto a recibir debe ser mayor al monto a entregar (descuento acuerdo).', 'error');
L10866:     showToast('En operación con cheque (CHEQUE-ARS) la tasa de descuento del intermediario es obligatoria (ej. 1 para 1%, entre 0 y 100).', 'error');
L10881:     showToast('En USD-USD con intermediario completá la tasa del intermediario (% sobre el importe).', 'error');
L10893:     showToast('La comisión fija del intermediario no puede superar el beneficio del acuerdo.', 'error');
L10904:     showToast('La distribución de comisión debe sumar 100% (Pandy + Intermediario).', 'error');
L10909:     showConfirm('La comisión del intermediario es cero. ¿Deseás guardar la orden igual?', 'Sí, guardar', () => guardarOrdenDesdeWizard(true));
L10971:     showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L11016:     showToast('La comisión fija del intermediario no puede superar el beneficio del acuerdo.', 'error');
L11138:     showToast('No se pudo guardar la opción multicontraparte.', 'error');
L11141:     showToast('Multicontraparte manual desactivada.', 'info', 4500);
L11149:     showToast('Para activar multicontraparte manual hace falta permiso para eliminar transacciones: se quitan las sugeridas por el sistema si siguen con el esquema Cliente-Pandy (recibida) y Pandy-Cliente (e...
L11152:     showConfirm(
L11161:         showToast('No se pudo guardar la opción multicontraparte.', 'error');
L11170:         showToast(
L11188:             showToast('No se pudo completar la activación: ' + (err && (err.message || err.code) ? String(err.message || err.code) : 'error'), 'error');
L11355:     showToast('No tenés permiso para editar órdenes.', 'error');
L11360:     showToast('No tenés permiso para crear órdenes.', 'error');
L11366:     showToast('No tenés permiso para anular órdenes.', 'error');
L11389:     showToast('Definí participantes: elegí un cliente, un intermediario o ambos.', 'error');
L11393:     showToast('Elegí un tipo de operación.', 'error');
L11397:     showToast('Para este tipo de operación es obligatorio elegir un intermediario.', 'error');
L11402:     showToast('Elegí la instrumentación sugerida (con intermediario) antes de guardar.', 'error');
L11406:     showToast('Completá fecha, monto recibido y monto entregado (números positivos).', 'error');
L11416:     showToast('En operaciones con cruce contra USD el tipo de cambio del acuerdo es obligatorio y debe ser mayor a cero.', 'error');
L11420:     showToast('En USD-USD el monto a recibir debe ser mayor al monto a entregar (la diferencia es la comisión).', 'error');
L11425:     showToast('En operación con cheque (CHEQUE-ARS) el monto a recibir debe ser mayor al monto a entregar (descuento acuerdo).', 'error');
L11431:     showToast('En operación con cheque (CHEQUE-ARS) la tasa de descuento del intermediario es obligatoria (ej. 1 para 1%, entre 0 y 100).', 'error');

```

```

L11446:      showToast('En USD-USD con intermediario completá la tasa del intermediario (% sobre
    el importe).', 'error');
L11455:      showToast('La comisión fija del intermediario no puede superar el beneficio del acue
rdo.', 'error');
L11467:      showToast('La distribución de comisión debe sumar 100% (Pandy + Intermediario).', 'e
rror');
L11472:      showConfirm('La comisión del intermediario es cero. ¿Deseás guardar la orden igual?',
'Sí, guardar', () => saveOrden(true));
L11549:      showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L11596:      showToast('La comisión fija del intermediario no puede superar el beneficio de
l acuerdo.', 'error');
L11654:      showConfirm('Los datos se perderán. ¿Continuar?', 'Sí, salir', () => {
L11920:      if (rT.error) showToast('Error al cargar tipos de operación: ' + (rT.error.message ||
''), 'error');
L12002:      showToast('No tenés permiso para crear órdenes.', 'error');
L12006:      showToast('Indicá un cliente en el mensaje (ej. "para Adriana").', 'error');
L12010:      showToast('No se pudo identificar el tipo de operación. Indicá en el mensaje (ej.
"recibo USD y entrega ARS" o "ARS-USD").', 'error');
L12015:      showToast('Para este cruce con USD el tipo de cambio es obligatorio.', 'error');
L12037:      showToast('Error al crear la orden: ' + (res.error.message || ''), 'error');
L12042:      showToast('Error: no se obtuvo el id de la orden.', 'error');
L12064:      showToast('Orden creada pero falló la instrumentación: ' + (rInst.error.messag
e || ''), 'error');
L12070:      showToast('Orden e instrumentación creadas.', 'success');
L12075:      showToast('Orden e instrumentación creadas (con transacciones).', 'success');
L12078:      showToast('Orden e instrumentación creadas; no se pudieron generar las transac
ciones automáticas.', 'info');
L12275:      showToast(
L12294:      showConfirm(cuerpo, 'Sí, salir', () => finalizar());
L12296:      showToast('No se pudo verificar la instrumentación. Intentá de nuevo.', 'error');
L12926:      showToast('Error al guardar movimientos de CC (orden ' + (orden.numero |
| ordenId) + '): ' + (e && (e.message || e.details) || String(e)), 'error', 8000);
L12938:      showToast('Error al sincronizar CC para una orden: ' + (err && (err.message || err.d
etails) || String(err)), 'error', 6000);
L14556:      showToast('Actualizando estado...', 'info');
L14579:      showToast('Esta transacción está anulada junto con la orden.', 'info');
L14602:      showToast('No se puede marcar ejecutada la entrega del cheque al intermediario
si el ingreso del cheque (Cliente-Pandy) sigue pendiente.', 'error');
L14611:      showToast(vSaldoCajaEj.mensaje || 'Saldo de caja insuficiente.', 'error');
L14631:      showConfirm(
L14696:      showToast('Error al actualizar estado: ' + (rUp.error.message || ''), 'error')
;
L15197:      showToast('Estado de la transacción actualizado.', 'success');
L15201:      if (err && err.message) showToast('Error: ' + err.message, 'error');
L15211:      showToast('Esta transacción está anulada; no se puede guardar cambios.', 'info');
L15219:      showToast('Falta instrumentación.', 'error');
L15226:      showToast('Elegí un modo de pago.', 'error');
L15235:      showToast('El estado Anulada no se asigna desde este formulario (solo al anular la ord
en).', 'info');
L15244:      showToast(esOrdenCheque || moneda !== 'ARS' ? 'Monto debe ser un número positivo.' : '
Completá el monto en la moneda indicada; el tipo de cambio se toma del acuerdo.', 'error');
L15286:      showToast('No se encontró la orden de esta instrumentación.', 'error');
L15292:      showToast('No se encontró la orden.', 'error');
L15306:      showToast('Elegí el intermediario pagador.', 'error');
L15313:      showToast('Elegí el intermediario cobrador.', 'error');
L15318:      showToast('Elegí el cliente pagador.', 'error');
L15325:      showToast('En Cliente → Cliente elegí el cliente cobrador (puede ser el del ac
uerdo si recibe la entrega, u otro cliente).', 'error');
L15329:      showToast('El cobrador no puede ser el mismo cliente que el pagador.', 'error'
);
L15338:      showToast('El pagador y el cobrador no pueden ser la misma entidad.', 'error');
L15345:      showToast(validacion.mensaje, 'error');
L15368:      showConfirm(
L15441:      if (r.error) showToast('Error al crear la transacción compensatoria: ' + (r.error.me
ssage || ''), 'error');
L15442:      else showToast('Transacción compensatoria creada por ' + formatImporteDisplay(montoC
ompensatorio) + ' ' + moneda + '.', 'success');
L15448:      showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L15872:      showToast('Error al crear movimiento de caja: ' + (rCaja.error.messa
ge || ''), 'error');
L15924:      showToast(v.mensaje, 'error');
L15960:      if (res.estado === 'orden_ejecutada') showToast('La orden ha quedado ejecutada.', 'suc
cess');
L15961:      else showToast('La instrumentación ha quedado cerrada. Orden en ejecución. Quedan tran

```

```

sacciones por ejecutar.', 'info');
L16248:     showToast('No tenés permiso para dar de baja transacciones.', 'error');
L16260:     showToast('No se puede dar de baja esta transacción: forma parte del momento cero de
la orden. Para deshacer los movimientos de la orden, usá "Anular orden."', 'error');
L16263:     showConfirm('¿Dar de baja esta transacción? Se eliminarán también los movimientos de c
aja y cuenta corriente asociados.', 'Dar de baja', () => {
L16273:         showToast('Error al eliminar: ' + (rDel.error?.message || ''), 'error');
L16276:         showToast('Transacción dada de baja.', 'success');
L16368:         if (silentCli) showToast('Error al actualizar clientes: ' + (res.error.message ||
''), 'error');
L16398:         if (res.error) showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo actuali
zar. '), 'error');
L16399:         else showToast('Actualizado. ');
L16453:     showToast('El nombre es obligatorio.', 'error');
L16469:     showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar. '), 'error');
L16523:     if (silentInt) showToast('Error al actualizar intermediarios: ' + (res.error.messa
ge || ''), 'error');
L16553:     if (res.error) showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo actuali
zar. '), 'error');
L16554:     else showToast('Actualizado. ');
L16608:     showToast('El nombre es obligatorio.', 'error');
L16625:     showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar. '), 'error');
L16650:     showToast('Elegí un archivo de imagen.', 'error');
L16657:     showToast('No se pudo subir: ' + (error.message || 'revisá bucket y permisos en Supaba
se. '), 'error');
L16667:     showToast('Elegí un archivo de imagen.', 'error');
L16674:     showToast('No se pudo subir: ' + (error.message || 'revisá bucket tipo-operacion-icono
s y permisos en Supabase. '), 'error');
L16712:     showToast('Logo subido; URL cargada. Recordá guardar la configuración.', 'success'
);
L16812:     showToast('Falta la columna orden_visual en tipos_operacion. Ejecutá en Supabase: sq
l/migracion_tipos_operacion_orden_visual.sql. Hasta entonces se usa orden por código.', 'info');
L16835:     showToast('No se puede reordenar: falta la columna orden_visual. Ejecutá sql/migra
cion_tipos_operacion_orden_visual.sql en Supabase.', 'error');
L16837:     showToast('Error: ' + ((e1 && e1.message) || (e2 && e2.message) || 'No se pudo reo
rdenar. '), 'error');
L16841:     showToast('Orden actualizado.', 'success');
L16871:     showToast('Error: ' + msg, 'error');
L16926:     if (resU.error) showToast('Error: ' + (resU.error.message || 'No se pudo actua
lizar. '), 'error');
L16927:     else showToast('Actualizado. ');
L16936:     showToast('Error: ' + (rDup.error.message || 'No se pudo validar. '), 'error');
L16942:     showToast('Ya existe un tipo con el mismo código y la misma opción Intermediar
io.', 'error');
L17014:     showToast('Código y nombre son obligatorios.', 'error');
L17021:     showToast('Moneda IN y OUT deben ser USD, EUR, ARS o Cheque.', 'error');
L17025:     showToast('Cheque solo puede combinarse con ARS (el otro lado debe ser ARS).', 'error'
);
L17033:     showToast('En modo personalizado indicá una URL https válida o subí una imagen al Stor
age.', 'error');
L17050:     showToast('Error: ' + (rDup.error.message || 'No se pudo validar. '), 'error');
L17054:     showToast('Ya existe un tipo con el mismo código y la misma opción Intermediario. Us
á otro código o cambiá el toggle Intermediario.', 'error');
L17063:     showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar. '), 'error');
L17068:     showToast(id ? 'Tipo de operación actualizado.' : 'Tipo de operación creado.', 'su
ccess');
L17081:     showToast('Error: ' + (rMax.error.message || 'No se pudo obtener el orden. Ejecutá
en Supabase sql/migracion_tipos_operacion_orden_visual.sql'), 'error');
L17133:     showToast('Imagen subida; URL cargada en el campo.', 'success');
L17396:     showToast('Ya existe otra fila con la misma clave (tipo, int., entidad, pagador/cobrad
or, comisión, estado, contrapartida, línea).', 'error');
L17404:     showToast('Error al guardar: ' + (res.error.message || '') + (res.error.code === '23
505' ? ' (clave duplicada)' : ''), 'error');
L17408:     showToast(id ? 'Regla actualizada.' : 'Regla creada.', 'success');
L17416:     showToast('Concepto leyenda obligatorio.', 'error');
L17422:     showToast(v.errores[0], 'error');
L17427:     showConfirm(
L17440:     showConfirm(
L17445:         if (res.error) showToast('Error: ' + (res.error.message || ''), 'error');
L17447:         showToast('Fila eliminada.', 'success');
L17572:     showToast('Elegí un origen.', 'error');
L17576:     showToast('Indicá el código destino (ej. EUR-USD).', 'error');
L17580:     showToast('Origen y destino no pueden ser idénticos.', 'error');
L17587:     showToast('No hay filas en caché para el origen elegido.', 'error');

```

```
L17594:      showToast('El destino ya tiene reglas. Eliminá o editá manualmente antes de replicar (
evitamos sobrescribir sin control).', 'error');
L17601:      showConfirm(
L17609:      showConfirm(
L17640:      showToast('Replicación completada (' + batch.length + ' filas).', 'success');
L17647:      showToast('Error al replicar: ' + (res.error.message || ''), 'error');
L17682:      showToast('Error: ' + msg, 'error');
L17698:      showToast('Error: ' + msg, 'error');
L17872:      showToast('Sesión cerrada por inactividad.', 'info');
```

– Fin –