Pandi — material condensado para manual de usuario (generado automáticamente)

==
METADATOS
==
Título de la app: Pandi

==
GUÍA OFFLINE Y PWA (usuario) — docs/MANUAL_USUARIO_OFFLINE.md
==
Trabajar sin conexión o con datos en caché (Pandi)

Guía actualizada al comportamiento real de la app: **PWA**, **IndexedDB**, **colas locales** y **s
napshots** de lectura. Complementa los textos de ayuda (**?**) y los mensajes que ves en pantalla.

---

1. Qué cuenta como “sin servidor” para la app

La app trata como **no disponible para acciones de nube** cuando, entre otras señales:

- El navegador está **sin red** (avión, sin datos), o
- Hubo **fallo de red** típico (p. ej. “Load failed”) y quedó marcado el evento offline, o
- El **chequeo de salud** a Supabase indica que el servicio **no alcanzable**.

En esas condiciones verás mensajes del tipo *«… no está disponible sin conexión con el servidor»*
y el aviso superior con **Reintentar**.

Importante: si el listado de **Órdenes** se está mostrando solo desde **caché** (última copia
en el dispositivo), aunque haya red algunas acciones piden **datos en vivo** de órdenes: la app te
 avisará que recargues Órdenes con conexión.

---

2. Instalar la app (PWA) y actualizar versión

- **Android / Chrome o Edge:** menú → Instalar o “Agregar a pantalla de inicio”.
- **iPhone / iPad (Safari):** Compartir → “Añadir a inicio”.

Conviene entrar **al menos una vez con buena conexión** para que se guarden la interfaz y los arch
ivos. Si aparece aviso de **nueva versión**, usá **Recargar** para no quedar con código viejo.

---

3. Avisos y franjas (datos “congelados”)

Cuando la información **no viene en vivo** del servidor, puede mostrarse una **franja** con la **f
echa de la copia** (calendario de Argentina).

Ejemplos frecuentes:

Mensaje (resumen)	Qué significa
Órdenes en caché	El listado de órdenes es una copia anterior.
Panel en caché	Parte del panel de inicio (caja, G/P, pendientes) usa copia local.
Cajas en caché	La vista Cajas usa la última copia guardada.
Cuenta corriente en caché	La vista CC usa la última copia guardada.

Las copias suelen ser **válidas hasta varios días** si no las borrás del navegador; si son **muy v
iejas**, el aviso puede ser más insistente. **Los saldos y totales reflejan el momento de la copia
**, no necesariamente el estado actual del servidor.

Refresco en segundo plano: si falla la red, la app **evita vaciar** tablas o saldos para que n
o “parpadeen” en cero.

---

4. Modo reducido vs app instalada (PWA)

Situación	Comportamiento
Navegador normal y mucho tiempo **sin respuesta de Supabase**	Puede activarse **modo reduc
ido**: solo la vista **Órdenes** y la **cola local** como vía principal.

| **App instalada** (PWA en ventana propia / iOS “Añadir a inicio”) | **No** se fuerza ese modo po
r tiempo: seguís con el **menú completo** y la misma lógica de caché y colas. |

---

5. Lectura offline (necesitás haber cargado antes con conexión)

Sin red, podés **seguir viendo** lo que ya se guardó en el dispositivo al cargar con éxito:

- **Listado de Órdenes** (mezclado con filas de **cola local**, si hay).
- **Panel de inicio:** tarjetas de **caja** (movimientos cerrados), **G/P operativa** (por período
 día / semana / mes / total). La primera fila **P&L (devengado)** suma **libro + caja por órdenes*
* (CC clientes e intermediarios en flujo, resultado económico compensatorio, comisiones del acuerd
o —intermediario en **negativo**— y caja con orden **cerrada** al ejecutar transacciones). **Caja
manual** (sin orden, según tipo «incluye en G/P») va aparte como **liquidez**. Desglose por bolsa
y snapshot offline alineados a esa matriz. Bloque **Pendientes**.
- **Vista Cajas:** tabla de movimientos y totales según la copia.
- **Vista Cuenta corriente:** resumen y movimientos según la copia y filtros que ya tenías (incluy
e la búsqueda por nombre en **Saldos** si la usaste). Con el tipo **Cliente**, en **Saldos** la co
pia omite al cliente vinculado 1:1 con un intermediario (misma fila unificada en **Intermediario**
 o **Total**); en **Movimientos**, si ya habías cargado ese cliente con red, la copia puede inclui
r su libro de `movimientos_cuenta_corriente` (p. ej. patas pendientes de órdenes). El **saldo por
moneda** en Saldos, en el detalle (ojo) y en totales de Movimientos **incluye líneas pendientes**
no anuladas; en el modal de detalle también se muestra un **subtotal aparte de solo lo pendiente**
. **Con red**, al abrir la vista puede verse un momento el estado de carga (spinner) mientras la a
pp alinea movimientos con las órdenes (varias órdenes en paralelo; si en esta sesión acaba de comp
letarse un sync global, a veces se omite repetirlo unos segundos para abrir más rápido — usá **Ref
rescar** si querés forzar siempre el recálculo completo). Recién después se muestran saldos y tabl
as, para que no aparezcan cifras intermedias incorrectas. El botón **Refrescar** (Saldos o Movimie
ntos) hace esa misma **alineación** otra vez: recalcula CC y caja desde **todas** las órdenes con
instrumentación; **no** necesitás entrar a instrumentación ni pulsar Guardar en cada orden para qu
e se apliquen reglas o código nuevos del servidor. Mientras corre, se abre un cuadro con barra de
avance (órdenes hechas sobre el total) y el tiempo transcurrido; si ya había una sincronización en
 marcha, el mismo cuadro muestra ese avance. Los saldos se muestran recién al terminar. El recálcu
lo lee las órdenes en grupos (más rápido que una por una) y escribe el mismo resultado. La columna
 Usuario en cada movimiento derivado de una orden muestra quien **ejecutó o grabó la transacci
ón** correspondiente (o el creador de la orden en líneas sin transacción propia), no a la persona
que solo abrió la pantalla o pulsó Refrescar.
- **Órdenes en el servidor — panel Transacciones** (fila expandida): si antes abriste **Transaccio
nes** con red, suele haber **instrumentación en caché** por orden; se puede combinar con cambios l
ocales pendientes de envío (ver §7).

Exportar a Excel (Caja, CC, etc.): si los datos ya están cargados en pantalla, el export usa e
sa información; no crea datos nuevos en el servidor. En **Cuenta corriente → Movimientos**, el Exc
el trae **todas** las filas no anuladas del filtro (si hay dos iguales, salen las dos) para que la
 suma coincida con **Saldos**.

---

6. Escribir: órdenes nuevas y cola local

6.1 Cola simple — «Orden en cola local»

Desde **Órdenes**, botón para abrir el **formulario reducido** (tipo, fechas, participantes, monto
s, etc.). Los datos usan el **catálogo en caché** (clientes, intermediarios, tipos, modos de pago)
. **Cliente obligatorio:** toda orden (incluida la cola simple y la plantilla del wizard) debe ten
er un cliente elegido; el intermediario se suma cuando el tipo de operación lo exige. Si el tipo *
*usa intermediario** y elegís como intermediario al **mismo** sujeto vinculado en «mismo registro»
 que el cliente, la app **avisará** y **no permitirá** guardar: usá el **mismo tipo sin intermedia
rio** y armá la operación como **multiparte** en instrumentación. Si el intermediario **no** es el
 del vínculo de ese cliente, no aplica. Podés:

- Guardar ítems en la cola de **este navegador**.
- Ver el **resumen**, **quitar** un ítem solo de la cola (no borra Supabase).
- **Descargar JSON** de respaldo.
- Con conexión: **Enviar cola local** (importa en orden; si algo falla, los mensajes y la cola te
orientan).

En el **wizard de Nueva orden**, tipo **USD-USD** (con o sin intermediario), en **Datos del acuerd
o** podés elegir si la **tasa al cliente** se interpreta como **descuento sobre lo recibido** o co
mo **incremento sobre lo entregado** (inclusiva); el importe sigue siendo lo que recibe el cliente
 y el sistema calcula el monto a entregar según esa elección. Las tasas en **%** permiten **hasta
6 decimales**. Podés editar también **«Comisión a Recibir»** (el spread en USD): se escribe con el
 mismo criterio que el importe (miles con punto, decimales con coma). Al **salir del campo** o

confirmar con **Enter**, el sistema **ajusta la tasa al cliente** para que cuadre con el modo ele
gido; los cambios quedan trazados en auditoría al confirmar el campo y al guardar la orden.

Cuando el acuerdo tiene **comisión** (spread o beneficio repartido entre la **empresa** —nombre co
nfigurado en Empresa / marca— y el **intermediario** si corresponde), debajo de los montos calcula
dos podés ver el **desglose informativo** de esas comisiones antes de guardar. En el paso **Instru
mentación** del mismo wizard (bloque gris bajo «Acuerdo:»), se muestra el mismo desglose según lo
ya guardado en el servidor. En **Órdenes**, al desplegar **Transacciones** en una fila, el desglos
e aparece bajo el resumen del acuerdo (en caché offline se incluye si ya se había cargado con red)
. En el **listado principal** de Órdenes también hay columnas **Multi** (Sí/No en recuadros de col
or: celeste = Sí, gris = No; multicontraparte manual en la instrumentación; leyenda «?» en el enca
bezado), **comisión a la empresa** y **comisión al intermediario** (totales por moneda según lo gu
ardado en el servidor) y un botón **Exportar** para bajar un Excel con el mismo filtro que ves en
pantalla. Lo mismo aplica al **modal Órdenes pendientes** (desde el panel de inicio): mismas colum
nas (incl. Multi y comisiones) y exportación Excel con los filtros del modal. En el listado princi
pal de **Órdenes** podés **ordenar por columna** tocando el encabezado (flechas ▲/▼), igual que en
Cuenta corriente → Movimientos; **Exportar** respeta el orden mostrado.

6.2 Cola con instrumentación (wizard sin red) — plantilla v2

En **Nueva orden**, si no hay conexión a la nube, el flujo **«Ir a instrumentación»** puede guarda
r en cola una **plantilla de transacciones** (y comisiones si corresponde), según el tipo:

- **Sin intermediario:** plantilla automática cuando el tipo la define (p. ej. dos transacciones e
n USD-USD, cruces con tipo de cambio, etc.). Si el tipo **no** tiene plantilla automática, la app
te indica que uses la **cola simple** o que te conectes.
- **Con intermediario y CHEQUE-ARS:** plantilla de **cuatro** transacciones (efectivo + cheque en
caché).
- **Con intermediario (otros tipos):** plantilla de **dos** transacciones según el patrón de instr
umentación elegido en el wizard.

Al importar con conexión se crean orden, instrumentación, transacciones y comisiones en el ser
vidor y corre el proceso habitual de **CC/caja**. **En el dispositivo no se valida saldo de caja**
como en servidor: revisá coherencia antes de enviar.

6.3 Editar borrador en cola

En el listado de Órdenes, las filas **«Cola local»** permiten abrir **Editar borrador offline** (s
olo ítems **v2** con plantilla): ajustar **montos**, **modo de pago**, **estado** (pendiente/ejecu
tada) y **fecha de ejecución** por fila antes de importar.

6.4 Editar una orden que ya está en el servidor

Guardar cambios de una orden existente en la nube **requiere** conexión y listado en vivo cuan
do aplique. **Crear** la primera orden **solo en servidor** también requiere red; sin red usá cola
(§6.1–6.2).

---

7. Instrumentación de órdenes ya en Supabase (sin red)

- **Formulario grande** de Nueva / Editar **transacción** (modal completo) y **guardar** desde ahí
: **requieren servidor**.
- **Atajo de monto** en el listado del wizard (lápiz rápido) sin red: la app te orienta a abrir **
Transacciones** en la fila de la orden.
- Con **instrumentación en caché** y permiso **editar transacciones**, al **desplegar Transaccione
s** en la orden podés usar la **tabla** para cambiar monto, modo de pago y estado; esos cambios qu
edan como **parches locales** y se **envían al reconectar** (con las validaciones del servidor, p.
ej. caja al ejecutar).
- **Eliminar / dar de baja** una transacción en servidor: **no** disponible sin conexión.
- Con conexión y datos vivos, en el panel expandido puede mostrarse **Vista tabla** (misma idea qu
e el editor de tabla de cola) para órdenes en estados de instrumentación pendiente / parcial / cer
rada en ejecución.
- **Con red**, si todavía no hay transacciones y el tipo de orden admite **plantilla automática**,
el paso **Instrumentación** del wizard (y el panel **Transacciones** desplegado en la fila) muest
ran un **aviso de “generando instrumentación sugerida”** mientras el sistema crea las filas en el
servidor; al terminar, la vista **se desplaza** para dejar bien visible la **tabla** dentro del al
to útil del modal.

---

8. Cuenta corriente — movimiento manual

- **Instrumentación y CC (con red):** al guardar transacciones, el sistema **regenera** la cuenta

corriente de la orden. Las transacciones en **pendiente** ya pueden dejar **movimientos** en CC (marcados como pendientes en el libro); la **caja** de la empresa sigue moviéndose cuando la transacción pasa a **ejecutada**. En **multicontraparte manual** también aplica desde el primer guardado, aunque todas las patas sigan pendientes.
- **Avisos al recalcular CC desde órdenes (con red):** si la instrumentación de una orden no encaja con ninguna **regla de negocio** del tipo correspondiente (cuando corre el motor de reglas), la app puede mostrar un **mensaje de error** (con detalle en la consola del navegador, F12). El aviso de que la CC del cliente **«no netea a cero con el acuerdo cerrado»** solo se evalúa cuando **no queda ninguna transacción en pendiente** (todas ejecutada o anulada, al menos una ejecutada) **y** además: **multicontraparte manual** con todas esas transacciones listas, **o** (sin multicontraparte) **par clásico** con ingreso cobro y egreso de entrega ya ejecutados, **o** la orden está en **orden ejecutada** / **instrumentación cerrada**. Si en ese punto la cuenta corriente del **cliente del acuerdo** no **netea a cero** en alguna moneda —salvo en moneda recibida las filas con leyenda **«Pandy cumple pata»** o **«Tercero cumple pata»**— **no se guardan** los movimientos de CC/caja de esa orden en ese recálculo y verás el mensaje. **No** debería aparecer a mitad de instrumentación solo porque marcaste ejecutadas dos patas y otras siguen pendientes. Suele indicar reglas o datos a corregir cuando el acuerdo ya está completo según esos criterios — no es un fallo de red.
- **Nuevo** movimiento manual: si en ese momento **no** se considera seguro guardar directo en servidor (sin red o conectividad degradada), el movimiento puede **guardarse en cola local** del dispositivo; en el detalle aparecen filas **«Sin sincronizar»** (con opción de quitar de la cola). Al volver la conexión estable, se **reenvían** y recién ahí aplican reglas y validaciones fuertes (incl. **caja** si el flujo lleva efectivo a caja).
- **Editar o anular** un movimiento manual **ya guardado en servidor**: **requieren servidor**.

---

9. Cajas — movimiento manual

- **Alta** de movimiento **solo caja** (no CC): en condiciones offline admitidas, puede **encolarse** de forma análoga a CC manual; filas **Sin sincronizar**; **egresos** pueden validarse contra **última información conocida** de caja **más** movimientos pendientes en cola.
- **Editar** un movimiento de caja **ya en servidor** o movimientos **ligados a órdenes**: **requieren servidor**.
- **ABM de tipos de movimiento** (activar/desactivar, G/P, crear/editar tipo): la tabla y los guardados **requieren servidor**; sin conexión verás un mensaje en la grilla.
- **Tabla Movimientos de caja** (solapa con la lista): podés **ordenar por columna** tocando el encabezado (▲/▼), como en **Cuenta corriente → Movimientos**; **Exportar a Excel** usa el mismo filtro y el **mismo orden** que la tabla en pantalla.

---

10. Otras pantallas y acciones que requieren servidor

Hasta que vuelva la conexión (y en algunos casos tocás **Reintentar**), **no** podrás completar en el servidor, entre otras:

- **Actualizar permisos** / refrescar rol desde el menú.
- **Seguridad** (usuarios, **nombre visible** por usuario, roles, permisos, tiempo de sesión, comisión USD fija).
- **Auditoría** (menú lateral, permiso **ver_auditoria**): listado de acciones sensibles en el servidor; filtros por fechas, categoría, acción y texto en detalle; **Cargar más** para el siguiente lote; **Ver** abre el detalle con **cuándo**, **quién** y tabla de cambios en lenguaje claro (nombres de cliente, intermediario, tipo de operación, modo de pago, etc.; sin UUID en la tabla principal); el JSON técnico va aparte, colapsado. **Exportar a Excel** el lote acumulado en la búsqueda actual. Sin conexión no se puede consultar.
- **Control de calidad** (menú lateral, permiso **ver_control_calidad**; quien tenía el permiso heredado de control G/P puede seguir entrando): informe por período (día / semana / mes / total) con parejas **cuenta corriente ↔ caja** (tablas de CC **cliente** e **intermediario**) y chequeos de transacciones frente a **ambos** libros de CC por **fecha de orden** (incluye órdenes anuladas): ejecutadas o pendientes **sin ningún** movimiento no anulado donde corresponda (salvo CHEQUE-ARS con intermediario cuando la pata efectivo Pandy→Intermediario ya está cubierta por el movimiento de la pata cheque); si hay movimientos, que en **ejecutada** todo lo no anulado esté **cerrado** y en **pendiente** todo **pendiente**; y, si la transacción está **anulada**, que haya registro en CC y que lo derivado del motor (no manual) quede **anulado**. Sin conexión no se puede cargar.
- **Empresa / marca** — guardar configuración.
- **Clientes**, **Intermediarios**, **Tipos de operación** (incl. orden visual), **Reglas de negocio** — guardar o refrescar listados.
- **Mismo cliente que intermediario:** si tenés permiso de ABM de **clientes** o de **intermediarios**, al **editar** un cliente o un intermediario podés elegir **«Mismo registro que…»** para indicar que es la misma persona en otro circuito (vínculo 1:1 en el servidor). Los listados muestran el nombre vinculado. En **Cuenta corriente → Saldos** con el tipo **Cliente**, **no** aparece esa persona como fila de resumen (solo clientes **sin** vínculo); en **Movimientos** con filtro **Cliente** podés ver las filas de CC de ese cliente aunque esté vinculado (libro persistido). La posición unificada de **saldos** la seguís viendo con **Intermediario** o **Total**. Con el tipo **Interm

ediario**, la fila de ese intermediario y su detalle incluyen también los movimientos de CC client
e del par (vista unificada para la misma persona, sin duplicar datos en el servidor). Con el tipo
Total ves la posición **consolidada sin duplicar** esa persona en **Saldos**: una sola vez com
o en la fila intermediario, y los clientes **sin** vínculo siguen en su fila cliente. En **Nueva o
rden**, si el tipo **usa intermediario** no podés dejar **cliente** e **intermediario** exactament
e en ese par vinculado: la app te pide **tipo sin intermediario** y **multiparte**. Si cargaste la
 orden con dos registros distintos antes de crear el vínculo, completá el vínculo en Clientes/Inte
rmediarios y editá la orden según corresponda.
- **Anular orden:** vas a ver un resumen de cómo cambia el saldo de cuenta corriente (y caja, si a
plica) **antes** de confirmar. Al confirmar, la orden y sus transacciones quedan anuladas, los mov
imientos derivados no suman al saldo, y queda registrado en Auditoría quién lo hizo y qué filas se
 tocaron. Los movimientos **manuales** de cuenta corriente no se anulan con la orden.
- **Chat** — interpretar mensaje y confirmar orden desde chat.
- **Órdenes pendientes** / **Transacciones pendientes** desde el panel de inicio como listados **e
n vivo** (si la app pide datos frescos).
- **Guardar** cambios en movimientos de CC **asociados a instrumentación de orden** desde el flujo
 que pide servidor.

En todos esos casos la app usa **mensajes claros** y **Reintentar** en el aviso superior; no usa d
iálogos del navegador (`alert` / `confirm` del sistema) para el negocio.

---

11. Después de recuperar la conexión

- Tocá **Reintentar** en el banner si sigue visible.
- El sistema **revisa periódicamente** el servicio; al volver, puede **enviar sola** colas pendien
tes (instrumentación parcheada, CC manual, caja manual) en un orden seguro.
- Si la sesión llevaba **muchos días** offline, puede hacer falta **volver a iniciar sesión**.

---

12. Referencia para soporte / desarrollo

Detalle de claves técnicas, TTL y orden de sincronización: **`docs/PWA_OFFLINE_TECNICO.md`**.
Plan histórico y estado del proyecto: **`docs/PLAN_PWA_OPERACION_OFFLINE.md`**.

==
AYUDAS CONTEXTUALES (help-popover) — 43 textos
==
1. Al guardar como Ejecutada se impactan caja y cuenta corriente.
2. Asigná el perfil (rol) a cada usuario: los base son Admin, Encargado y Visor; podés crear perfi
les nuevos (ej. comercial o administrativo) y luego darles permisos. Más abajo configurás permisos
 por perfil (qué menús ve y en cuáles puede operar) y, si sos Admin, el tiempo de inactividad ante
s del cierre de sesión automático, el tamaño de página de consultas a Supabase y la comisión fija
USD—USD cuando aplica.
3. Automático: según el código (monedas IN→OUT o solo cheques si el código incluye CHEQUE). Siempr
e cheques: fuerza el icono de cheques. Personalizado: URL https o imagen subida al bucket Supabase
 tipo-operacion-iconos (público). Ver docs/TIPOS_OPERACION_ICONO.md .
4. Cantidad máxima de filas por request que la app pide al servidor en listas grandes (cuenta corr
iente, transacciones, etc.). Debe ser menor o igual al límite max-rows configurado en PostgREST (e
n tu proyecto puede ser 5000). Valores típicos: 1000—5000. Rango permitido en la app: 100 a 10000
. Solo Admin puede modificarlo; tras guardar, volvé a iniciar sesión o recargá la página para que
todas las vistas usen el nuevo valor.
5. Cargá y editá transacciones sin salir del modal. El estado de la orden se recalcula automáticam
ente.
6. Catálogo de tipos: Moneda IN = recibida en el acuerdo, Moneda OUT = entregada. Con permiso de A
BM, la columna Orden sube/baja filas; ese orden se usa en Nueva orden y Cargar por chat . La colum
na Tipo muestra iconos (flujo de monedas o solo cheques si el código incluye CHEQUE). El código pu
ede repetirse si cambia Intermediario (ej. USD-ARS con/sin int.); el nombre diferencia la opción.
Docs: docs/TIPOS_OPERACION_UNICIDAD_CODIGO.md , docs/TIPOS_OPERACION_ORDEN_VISUAL.md . Nota: la in
strumentación se alinea cada vez más a las monedas IN/OUT del tipo, no solo al código.
7. Completá primero estos campos; el resto del formulario se calcula y desbloquea según el tipo (e
j. CHEQUE-ARS: importe y tasas antes de montos derivados). En USD-USD podés elegir si la tasa al c
liente es descuento sobre lo recibido o incremento sobre lo entregado (inclusiva); el importe sigu
e siendo lo que recibe el cliente.
8. Condición de estado (comisiones) : suele usarse en filas de comisión . El motor solo aplica la
fila cuando el “par” indicado alcanza el estado esperado: par_cliente — Circuito cliente ↔ Pandi (
ej. comisión cuando el cliente ya cerró su pata). par_pandy_int — Circuito Pandi ↔ intermediario .
 Vacío — Sin condición extra por par; rigen el resto de columnas (estado de la transacción, etc.).
 Si marcás comisión sin condición, revisá que el motor la aplique como querés (ver docs del tipo).
9. Condición de estado para filas de comisión: par_cliente (circuito cliente ↔ Pandi), par_pandy_
int (Pandi ↔ intermediario). Vacío si no aplica condición por par. Ver también columna “Cond. com
.” en la tabla de reglas.

10. Conversión inversa según tipo de cambio del acuerdo: si cargás ARS se muestra el equivalente en la otra moneda (÷ TC); si cargás USD/EUR se muestra el equivalente en ARS (× TC).
11. Copia todas las filas de un tipo fuente al destino . El destino debe existir en Tipos de operación y no tener aún reglas (si ya hay filas, por ahora se bloquea la replicación). Monedas: la acción copia USD/ARS/EUR tal cual en cada fila. Si el nuevo tipo usa otras monedas IN/OUT, editá las filas replicadas o replicá desde un tipo con la misma estructura monetaria.
12. Debe coincidir exactamente con el código del catálogo (misma forma que en órdenes). Normalización: se guarda en mayúsculas. Si el tipo es “con intermediario”, marcá el checkbox inferior.
13. Definí los tipos que usás al cargar movimientos manuales (no generados por una orden). Cada tipo tiene dirección : Ingreso o Egreso respecto de la caja. G/P : si está activo, los movimientos con ese tipo suman en la fila de caja manual de la tarjeta G/P Operativa del Panel (liquidez; la primera fila P&L suma libro + caja por órdenes , no esta caja manual); desactivalo para aportes de capital u otros que no quieras incluir.
14. Ej. 1,50 = 1,5%. Acepta hasta cuatro decimales (p. ej. 1,2345%). En USD-USD con intermediario , el % se aplica sobre el importe / monto recibido del acuerdo (mr, mismo nominal que la tasa al cliente); la parte del intermediario no puede superar el spread (mr − me). En CHEQUE-ARS, la tasa descontada del intermediario sigue el criterio del acuerdo en ARS (nominal del cheque).
15. El mismo código puede existir dos veces si una fila tiene Intermediario en Sí y otra en No. La unicidad en base es (código + intermediario) .
16. Elegí primero cómo se generan las dos transacciones al entrar a Instrumentación si la lista está vacía . El patrón afecta pagador/cobrador por defecto y el autocompletado. No aplica a CHEQUE-ARS (cuatro transacciones fijas).
17. Entidad CC : el movimiento se registra en la cuenta corriente del cliente o del intermediario (respecto de Pandi), según elijas acá.
18. Entidad CC : indica si el movimiento que genera esta regla impacta la cuenta corriente del cliente o la del intermediario (siempre respecto de Pandi). Es distinto de la vista “Cuenta corriente” del menú: acá definís para quién se escribe el movimiento en base.
19. Escribí la orden en lenguaje natural . Ej.: «Para Alvarito, recibo 3000 USD, a tc 1500, y entrego ARS». Si cargás un monto y el TC, el otro monto puede calcularse solo. Al confirmar se crean la orden y la instrumentación. El orden de tipos en el selector respeta Orden visual del catálogo.
20. Igual que en Órdenes : Sí si hay instrumentación con multicontraparte manual ; No en caso contrario o sin instrumentación aún. Aj si la instrumentación se desvió de la plantilla sugerida (ver ayuda en Órdenes).
21. Las reglas alimentan directamente el motor de cuenta corriente (main.js → aplicarMotorCcDesdeReglasDeNegocio). Antes de editar: leé docs/REGLAS_DE_NEGOCIO.md y revisá el tipo de operación en el catálogo. Para nuevos cruces o monedas, creá primero el tipo y usá Replicar matriz desde un tipo ya probado (ej. USD-ARS → EUR-USD) y luego ajustá filas.
22. Listado de órdenes que no están en estado Orden ejecutada . Podés editar o abrir la instrumentación . Usá los filtros por cliente, intermediario o estado. La tabla muestra comisiones (empresa e intermediario) y podés exportar a Excel lo filtrado.
23. Los importes se alinean con el tipo de operación : Moneda IN = recibido en el acuerdo, Moneda OUT = entregado. La instrumentación y la cuenta corriente usan las mismas monedas y montos (ARS, USD, EUR u otras según el catálogo). Cada orden es un acuerdo comercial con transacciones. El estado pasa por Pendiente instrumentar → Parcial / Cerrada en ejecución → Orden ejecutada (o anulada), según cómo cargues y ejecutes las transacciones.
24. Los movimientos de caja que vienen de una orden o transacción no se editan desde Cajas; gestionalos desde la orden o desde Cuenta corriente para mantener coherencia con el acuerdo.
25. Los saldos de las tarjetas son el total histórico. Usá las solapas Movimientos de caja (filtros y tabla) y Tipos de movimiento (catálogo para movimientos manuales). En movimientos, por defecto se lista el día de hoy ; podés ampliar fechas o «Todo el historial», y filtrar por caja y moneda. La convención de montos sigue el tipo de operación de cada orden: Moneda IN / OUT del acuerdo.
26. Los valores deben coincidir con el CHECK de PostgreSQL y la clave única . Si cambiás pagador/cobrador/estado/línea podés chocar con otra fila. Resumen de campos: usá los íconos junto a Entidad CC , Monto de origen y Condición comisión en la tabla o en este formulario. Signo (+/−): según convención del tipo (ej. CHEQUE-ARS con intermediario). Es comisión: filas especiales de comisión. Doc: docs/REGLAS_DE_NEGOCIO.md .
27. Movimientos de cuenta corriente de la entidad elegida. Podés ordenar columnas haciendo clic en el encabezado. En Operaciones vinculadas (más abajo) se listan órdenes no anuladas en las que participa el cliente o intermediario: el bloque de saldos resume movimientos que ya impactan; si todo está pendiente puede verse saldo cero con compromisos en la tabla (ej. «Deuda por…»).
28. Multi (multicontraparte): Sí si la orden tiene instrumentación con multicontraparte manual activado (pagos con contrapartes cliente/intermediario explícitas en las transacciones, distinto del flujo estándar solo cliente— Pandi). No si no aplica o aún no hay fila de instrumentación. Aj : instrumentación distinta de la plantilla sugerida por el tipo de orden (pagador/cobrador, montos, modos o TC); el sync de CC no usa el motor completo de reglas como con multicontraparte, pero sin activar multicontraparte ni borrar plantillas. Columna ordenable.
29. Nombre legal y nombre en el sistema (marca visible en textos y ayudas). Logo: subí una imagen con el mismo flujo que en Tipos de operación (bucket público tipo-operacion-iconos , carpeta lógica empresa-marca/) o pegá una URL https / ruta /assets/... . Vacío = logo por defecto del producto . Los códigos internos pandy en BD no cambian. Solo quien tenga permiso de configuración puede editar.
30. Opcional. Indica que este cliente es la misma persona que un intermediario (otro circuito). Un cliente y un intermediario solo pueden tener un vínculo cada uno. Requiere permiso de ABM de clientes o de intermediarios.

31. Opcional. Indica que este intermediario es la misma persona que un cliente en otras órdenes. U
n intermediario y un cliente solo pueden tener un vínculo cada uno. Requiere permiso de ABM de int
ermediarios o de clientes.
32. Para cada opción de menú podés permitir Ver (acceso a la vista y a la información) y Operar (c
rear, editar o anular según corresponda). Los cambios aplican a todos los usuarios con ese perfil.
 Los perfiles nuevos empiezan sin permisos hasta que actives los interruptores.
33. Quién cobra y quién paga en esta transacción: no puede ser la misma entidad en ambos roles (en
 multicontraparte manual, dos clientes distintos con rol «Cliente» está permitido). Así se concili
an la cuenta corriente del cliente y la del intermediario con Pandi .
34. Qué monto usa el motor para armar el importe del movimiento: mr — Monto recibido del acuerdo (
total de la orden). me — Monto entregado del acuerdo. monto_transaccion — Monto de esta transacció
n (la que matchea la regla). mr_prorrateado / me_prorrateado — Parte proporcional de mr/me cuando
hay varias patas que suman el acuerdo. mr_menos_me — Diferencia mr − me (ej. comisión implícita en
 misma moneda, USD-USD). monto_efectivo_intermediario — Efectivo del circuito con intermediario (e
j. CHEQUE-ARS). comision_intermediario — Importe de comisión del intermediario (ej. USD-USD con in
termediario).
35. Qué monto usa el motor: mr — Monto recibido del acuerdo (total). me — Monto entregado del acue
rdo. monto_transaccion — Monto de esta transacción. mr_prorrateado / me_prorrateado — Parte propor
cional cuando hay varias patas. mr_menos_me — mr − me (ej. comisión implícita USD-USD). monto_efec
tivo_intermediario — Efectivo en circuito con intermediario (ej. CHEQUE-ARS). comision_intermediar
io — Comisión del intermediario (ej. USD-USD con int.).
36. Registro de acciones sensibles y ediciones. En el detalle: cuándo , quién y tabla de cambios c
on nombres legibles (clientes, intermediarios, tipos de operación, modos de pago, etc.); los ident
ificadores internos van en «Referencia técnica (JSON)». Requiere permiso ver_auditoria . Filtros y
 «Buscar»; «Cargar más»; export Excel del lote cargado.
37. Resumen de cajas (Efectivo, Banco, Cheque): saldos iniciales, actuales y variación. Tarjetas p
endientes: órdenes y transacciones que aún no están cerradas; el ojo abre el listado. Accesos rápi
dos: atajos a Órdenes, Cajas, Clientes y Cuenta corriente.
38. Se actualiza al cargar/ejecutar transacciones: Pendiente → Parcial o Cerrada en ejecución → Or
den Ejecutada.
39. Si el tipo de operación lleva intermediario, es obligatorio elegir uno antes de continuar. Pue
de haber operaciones Pandi ↔ Intermediario sin cliente en otros tipos.
40. Si el usuario no interactúa con la app (clic, teclado, scroll) durante esta cantidad de minuto
s , se cierra la sesión automáticamente para que la información no quede expuesta. Solo el Admin p
uede modificar este valor.
41. Solo aplica con patrón cp_ic (cliente paga a la empresa y el intermediario entrega al cliente)
. Elegís el intermediario por ID y dos importes en USD ; en la orden el usuario marca cuál corresp
onde. Si dejás intermediario en «Ninguno», se mantiene la regla anterior por nombre (palabra «nach
o»). Ejecutá en Supabase si falta la clave: sql/migracion_app_config_usd_usd_comision_fija_interme
diario.sql .
42. Transacciones en estado Pendiente en órdenes activas. Podés filtrar por cliente o intermediari
o y marcar Solo Pandi si Pandi es pagador o cobrador en la transacción.
43. Órdenes no anuladas en las que participa este cliente o intermediario. El saldo de las tarjeta
s arriba incluye movimientos pendientes y cerrados (no anulados). El subtotal «Saldo pendiente» en
 la tarjeta y en el pie de la tabla desglosa solo la parte en estado pendiente.

==
INTERFAZ: etiquetas, menú, tablas, botones — 369 textos únicos
==
1. #
2. +1
3. Abrir Órdenes
4. Acción
5. Acción (contiene)
6. Activas (no ejecutadas ni anuladas)
7. Activo
8. Actualizar
9. Alta (ART)
10. Anulada
11. Anular orden
12. App
13. ARS
14. Auditoría
15. Auditoría del sistema
16. Automático (según código: monedas o CHEQUE en código)
17. Ayuda
18. Banco
19. Banco / transferencia
20. Buscar
21. Buscar cliente
22. Caja
23. Caja *
24. Caja manual
25. Cajas

26. Cambiar contraseña
27. Cambios
28. Campo
29. Cancelar
30. Cargar más
31. Cargar orden por chat
32. Cargar por chat
33. Categoría
34. Categoría (todas) Transacción Orden CC manual Caja manual Cuenta corriente y caja App
35. CC
36. CC manual
37. Cerrada en Ejecución
38. Cerrar
39. Cerrar sesión
40. Cheque
41. Cheque (ARS; en órdenes se guarda como ARS)
42. CHEQUE-ARS: reparto de comisiones
43. Cliente
44. Cliente (opcional)
45. Cliente cobrador
46. Cliente cobrador *
47. Cliente paga a Pandi y el intermediario entrega al cliente
48. Cliente paga al intermediario y Pandi entrega al cliente
49. Cliente pagador (compromiso del acuerdo)
50. Cliente pagador *
51. Cliente: Todos
52. Clientes
53. Cobrador
54. Cobrador *
55. Comisión
56. Comisión a Recibir
57. Comisión int.
58. Comisión Pandi
59. Con intermediario
60. Concepto
61. Concepto (opcional)
62. Concepto leyenda *
63. Cond. com.
64. Condición comisión
65. Confirmar
66. Confirmar y cargar orden
67. Continuar
68. Contr.
69. Contrapartida ejecutada
70. Contraseña
71. Control de calidad
72. Cotización (opcional)
73. Crear cuenta
74. Crear perfil
75. Cuenta
76. Cuenta corriente
77. Cuenta corriente y caja
78. Cuenta y sesión
79. Código
80. Código *
81. Código destino *
82. Código interno *
83. Código tipo operación *
84. Descargar JSON cola
85. Descripción
86. Descuento sobre lo recibido: monto a entregar = importe × (1 − tasa/100).
87. Desde
88. Desde (inicio del período)
89. Desde:
90. Destino usa intermediario
91. Detalle
92. Detalle de auditoría
93. Detalle de Mov.
94. Detalle de movimientos
95. Detalles
96. Dirección
97. Dirección *
98. Documento
99. Día

100. Editar instrumentación
101. Editar movimiento de cuenta corriente
102. Editar movimiento manual (CC)
103. Efectivo
104. Egreso
105. Ejecutada
106. Elegir… ▼
107. Email
108. Email de tu cuenta
109. Empresa
110. Empresa / marca
111. Entidad CC *
112. Entrar
113. Entregado
114. Enviar
115. Enviar cola local
116. Enviar enlace
117. Es comisión
118. Estado
119. Estado *
120. Estado transacción *
121. Estado: Activas (no ejecutadas ni anuladas) Todas las órdenes Pendiente Instrumentar Instrume
ntación Parcial Cerrada en Ejecución Orden Ejecutada Anulada
122. Estado: Todos Pendiente Instrumentar Instrumentación Parcial Cerrada en Ejecución
123. EUR
124. Excel
125. Exportar
126. Fecha
127. Fecha (ART)
128. Fecha *
129. Fecha ejecución
130. Filas por consulta:
131. G/P
132. G/P Operativa
133. Generar PDF
134. Guardar
135. Guardar e ingresar
136. Guardar en cola local
137. Hasta
138. Hasta (fin del período)
139. Hasta:
140. Icono en listados
141. Importe * (valor absoluto, sin signo)
142. Importe en Cheque (ARS) *
143. Incluir en detalle de movimientos
144. Incluye en G/P Operativa (Panel de Control)
145. Incremento sobre lo entregado (inclusiva): monto a entregar = importe ÷ (1 + tasa/100).
146. Informe PDF — cuenta corriente cliente
147. Ingreso
148. Iniciar sesión
149. Instrumentación
150. Instrumentación manual multicontraparte (todos los tipos de operación: N pagos y contrapartes
 explícitas; al activar se quitan solo las transacciones que sigan siendo la plantilla sugerida po
r el sistema)
151. Instrumentación Parcial
152. Instrumentación — Transacciones
153. Intermediario
154. Intermediario (opcional)
155. Intermediario cobrador
156. Intermediario cobrador *
157. Intermediario pagador
158. Intermediario pagador *
159. Intermediario: Todos
160. Intermediarios
161. Intermediarios sin vínculo con cliente
162. La parte del intermediario es por transferencia bancaria (si no marcás, en la instrumentación
 esa pata queda en efectivo).
163. Listo
164. Logo (cabecera y login)
165. Línea
166. Línea *
167. Mensaje
168. Mes
169. Minutos sin actividad:

170. Mismo cliente
171. Mismo intermediario
172. Mismo registro que cliente
173. Mismo registro que intermediario
174. Modo de pago *
175. Modo pago
176. Mon.
177. Mon. ent.
178. Mon. rec.
179. Moneda
180. Moneda *
181. Moneda entregada
182. Moneda IN
183. Moneda IN (recibida) *
184. Moneda OUT
185. Moneda OUT (entregada) *
186. Moneda que entregamos *
187. Moneda que recibimos *
188. Moneda recibida
189. Monto
190. Monto (USD) *
191. Monto (USD) calculado
192. Monto (siempre positivo) *
193. Monto a Entregar
194. Monto a Recibir
195. Monto de origen *
196. Monto ent.
197. Monto entregado *
198. Monto origen
199. Monto rec.
200. Monto recibido *
201. Movimiento
202. Movimiento manual en cuenta corriente
203. Movimientos
204. Movimientos de caja
205. Movimientos en G/P Operativa
206. Multi
207. No cobra tasa adicional por esa transferencia
208. Nombre
209. Nombre (listados)
210. Nombre *
211. Nombre en el sistema (marca visible)
212. Nombre en la app (opcional)
213. Nombre en listados
214. Nombre legal
215. Nombre visible *
216. Nro
217. Nro orden
218. Nro Trans.
219. Nro Trx
220. Nueva contraseña
221. Nueva fila
222. Nueva orden
223. Nueva transacción
224. Nuevo
225. Nuevo cliente
226. Nuevo intermediario
227. Nuevo movimiento
228. Nuevo movimiento de caja
229. Nuevo perfil
230. Nuevo tipo
231. Nuevo tipo de movimiento
232. Nuevo tipo de operación
233. Nº
234. Nº orden
235. Nº trans.
236. Número de orden
237. Observaciones
238. Opción A (USD)
239. Opción B (USD)
240. Operaciones vinculadas
241. Orden
242. Orden (solo lectura)
243. Orden Ejecutada

244. Orden en cola local
245. Origen
246. Origen (tipo + intermediario)
247. Otro cliente es el pagador
248. Pagador
249. Pagador *
250. Pagador / Cobrador
251. Pandy
252. Panel de Control
253. Participante fijo
254. Participantes
255. Pendiente
256. Pendiente Instrumentar
257. Permisos por perfil
258. Personalizado (imagen por URL o Storage)
259. Placeholder: 0,00
260. Placeholder: 0,50
261. Placeholder: 1,2345
262. Placeholder: Buscar en detalle…
263. Placeholder: cobro_realizado
264. Placeholder: Cómo querés aparecer en listados
265. Placeholder: Cómo te mostrarán
266. Placeholder: DNI, CUIT, etc.
267. Placeholder: Ej. 1 para 1%
268. Placeholder: Ej. Ajuste ingreso, Depósito
269. Placeholder: ej. ARS - USD
270. Placeholder: ej. ARS-USD
271. Placeholder: ej. editar
272. Placeholder: Ej. Empleado administrativo
273. Placeholder: ej. empleado_administrativo
274. Placeholder: Ej. Mi empresa
275. Placeholder: Ej.: Compensación entre terceros, pago en efectivo…
276. Placeholder: email@ejemplo.com
277. Placeholder: Escribí la orden…
278. Placeholder: EUR-USD
279. Placeholder: https://...
280. Placeholder: https://… o /assets/mi-logo.png
281. Placeholder: Mín. 6 caracteres
282. Placeholder: Nombre o razón social
283. Placeholder: Nombre…
284. Placeholder: Opcional
285. Placeholder: Opcional según tipo
286. Placeholder: Orden
287. Placeholder: Razón social
288. Placeholder: Si lo dejás vacío se arma desde pagador → cobrador
289. Placeholder: tu@email.com
290. Placeholder: ••••••••
291. Predeterminado
292. Qué se modificó
293. Recibido
294. Recuperar contraseña
295. Refrescar
296. Registrarse
297. Regla de negocio
298. Reglas CC
299. Reglas de negocio (cuenta corriente)
300. Reintentar
301. Repetir contraseña
302. Replicar
303. Replicar matriz de reglas
304. Replicar matriz…
305. Rol
306. Saldo inicial al «Desde» : sumar todos los movimientos no anulados con fecha anterior a ese d
ía. Si desmarcás, el saldo inicial es cero y el PDF solo acumula lo del período.
307. Saldos
308. Seguridad
309. Seguridad — Usuarios y roles
310. Semana
311. Siempre icono cheques
312. Signo (+/−)
313. Signo (+/−) *
314. Sin comisión (tasa cliente 0, tasa intermediario 0)
315. Sin intermediario
316. Sincronizando cuenta corriente

317. Solo comisión acuerdo / Pandy (tasa cliente > 0, tasa intermediario 0)
318. Solo hoy
319. Solo intermediario (tasa cliente 0, tasa intermediario > 0)
320. Solo Pandi (cobrador o pagador)
321. Subir imagen
322. Sí, cobra un % sobre el monto de su pata
323. Tamaño de página (Supabase)
324. Tasa (%) *
325. Tasa al Cliente (%) *
326. Tasa del Intermediario (%) *
327. Tasa descuento intermediario CHEQUE-ARS (%)
328. Teléfono
329. Texto en detalle
330. Tiempo de inactividad
331. Tipo
332. Tipo (código)
333. Tipo *
334. Tipo de cambio
335. Tipo de cambio del acuerdo (si aplica)
336. Tipo de movimiento *
337. Tipo de operación *
338. Tipo op.
339. Tipo transacción *
340. Tipo trx
341. Tipos de movimiento
342. Tipos de operación
343. Todas las cajas
344. Todo
345. Todo el historial
346. Todos
347. Total
348. Trans.
349. Transacciones pendientes
350. Transacción
351. URL pública (https)
352. URL pública (opcional, si no subís archivo)
353. Usa intermediario
354. Usar cliente del acuerdo como pagador
355. Usar tasa variable
356. USD
357. USD 50
358. USD 75
359. USD—USD con intermediario: comisión fija
360. Usuario
361. Valor anterior
362. Valor nuevo
363. Ver
364. ×
365. Órdenes
366. Órdenes de compra/venta de divisas
367. Órdenes pendientes
368. —
369. −1

==
MENSAJES AL USUARIO (main.js: showToast / showConfirm) — 485 líneas
==
L247:   showConfirm(
L605:   showToast(texto, red ? 'info' : 'error');
L781:   showToast('Modo reducido: Supabase no responde. Solo podés cargar órdenes en cola loca
l (este navegador).', 'info');
L807:   showToast('Comprobación correcta: el servicio responde.', 'success');
L934:   showToast('No se pudo guardar la cola en IndexedDB; se usó respaldo local.', 'error');
L1004:   showToast(PANDI_MSG_ORDEN_PAR_VINCULADO_CON_INTERMEDIARIO, 'error');
L1037:   showToast(PANDI_MSG_ORDEN_PAR_VINCULADO_CON_INTERMEDIARIO, 'error');
L1269:   showConfirm(
L1284:   showToast(
L1355:   showToast('Iniciá sesión para importar la cola.', 'error');
L1379:   showToast('Cola local: un ítem no tiene cliente; no se importó. Revisá o quitá ese
borrador.', 'error');
L1387:   showToast('No se importó una orden local: ' + (resOrd.error.message || 'error'),
'error');
L1454:   showToast('Error al importar desde cola: ' + msg, 'error');
L1461:   showToast('Orden importada; revisá el estado en la lista si no se actualizó sol

```
o.', 'info');
L1476:         showToast('No se importó una orden local: ' + (res.error.message || 'error'), 'erro
r');
L1483:       showToast('Error inesperado al procesar la cola: ' + msg, 'error');
L1492:       showToast('Se importaron ' + okCount + ' orden(es). Revisá la lista e instrumentación
.', 'success');
L1494:       showToast(
L1501:     showToast('No se importó ninguna orden. Revisá los errores o quitá ítems desde «Orden e
n cola local».', 'error');
L1514:   showToast('Archivo JSON descargado (respaldo de la cola).', 'info');
L1549:     showToast('Iniciá sesión para usar la cola local.', 'error');
L1553:     showToast('No tenés permiso para crear órdenes.', 'error');
L1616:     showToast('No hay catálogo en caché. Conectá la app: el respaldo local se actualiza al
iniciar sesión y cuando el servicio responde.', 'error');
L1626:     showToast('Este tipo exige intermediario.', 'error');
L1630:     showToast(PANDI_MSG_ORDEN_PAR_VINCULADO_CON_INTERMEDIARIO, 'error');
L1634:     showToast('Elegí un cliente. Toda orden debe tener cliente asignado.', 'error');
L1638:     showToast('Completá fecha y tipo de operación.', 'error');
L1649:     showToast('Montos recibido y entregado deben ser números positivos.', 'error');
L1655:     showToast('En cruces con tipo de cambio, el tipo de cambio del acuerdo es obligatorio (
> 0).', 'error');
L1659:     showToast('En USD-USD el monto recibido debe ser mayor al entregado.', 'error');
L1667:       showToast('Cola local: CHEQUE-ARS solo con reparto «Legacy» en este formulario, o gua
rdá con conexión desde el wizard de orden.', 'error');
L1671:       showToast('En CHEQUE-ARS el monto recibido debe ser mayor al entregado.', 'error');
L1677:       showToast('Indicá la tasa de descuento del intermediario (%, ej. 1 para 1%).', 'error
');
L1713:   showToast('Orden guardada en cola local (' + q.length + ' en total).', 'success');
L1736:     showConfirm(
L1742:           showToast('Quitado de la cola local.', 'success');
L1832:     showConfirm(
L2151:     showToast('Iniciá sesión.', 'error');
L2155:     showToast('No tenés permiso para editar borradores.', 'error');
L2160:     showToast('Este borrador no tiene plantilla de instrumentación editable (solo cola v2 d
esde el wizard sin red).', 'info');
L2186:     showToast('Iniciá sesión.', 'error');
L2190:     showToast('No tenés permiso para editar transacciones.', 'error');
L2199:         showToast('Sin conexión al servidor. Desplegá «Transacciones» en la fila de la orde
n para ver la instrumentación en caché (solo lectura).', 'info');
L2201:         showToast('Sin conexión: la edición rápida requiere red o abrí «Transacciones» al m
enos una vez con conexión para guardar caché en este dispositivo.', 'info');
L2206:   showToast('Cargando instrumentación…', 'info');
L2219:           showToast('No se pudo contactar al servidor. Desplegá «Transacciones» en la orden
 para ver la instrumentación en caché (solo lectura).', 'info');
L2221:           showToast('No se pudo cargar la orden.', 'error');
L2226:         showToast('Solo órdenes pendientes de cierre (Pendiente instrumentar, Parcial o Cer
rada en ejecución).', 'info');
L2233:             showToast('Sin conexión o error al obtener instrumentación. Desplegá «Transacci
ones» en la orden para ver la copia en caché (solo lectura).', 'info');
L2235:             showToast('No se pudo obtener instrumentación: ' + (ctxInst && ctxInst.insError
 ? ctxInst.insError.message : 'error'), 'error');
L2251:             showToast('Error al cargar transacciones: ' + (rTrx.error.message || ''), 'erro
r');
L2256:             showToast('No hay transacciones aún. Abrí «Transacciones» en la fila para gener
ar la plantilla.', 'info');
L2312:       showToast('Elegí modo de pago en cada fila.', 'error');
L2316:       showToast('Los montos deben ser números positivos.', 'error');
L2320:       showToast('Si el estado es Ejecutada, indicá la fecha de ejecución (Argentina).', 'er
ror');
L2324:       showToast('Estado inválido en una fila.', 'error');
L2337:     showToast('No se pudo leer la tabla de transacciones.', 'error');
L2343:     showToast('El borrador ya no está en la cola.', 'error');
L2354:     showToast('Borrador actualizado. Al importar con conexión se aplicará en Supabase.', 's
uccess');
L2389:       showToast('Elegí modo de pago en cada fila.', 'error');
L2393:       showToast('Los montos deben ser números positivos.', 'error');
L2397:       showToast('Si el estado es Ejecutada, indicá la fecha de ejecución.', 'error');
L2401:       showToast('Estado inválido en una fila.', 'error');
L2407:     showToast('No hay filas para guardar.', 'info');
L2442:           showToast('Error al actualizar fecha: ' + (rUp.error.message || ''), 'error');
L2452:       showToast(
L2459:     showToast('Instrumentación actualizada.', 'success');
L2464:     showToast('Error al guardar: ' + (e && e.message ? e.message : String(e)), 'error');
L3059:       showToast('Contraseña actualizada.', 'success');
```

```
L3117:     showToast(
L3162:     showToast('Modo reducido (sin Supabase): solo está disponible la vista Órdenes y la col
a local.', 'info');
L3338:             showToast('El nombre en el sistema no puede estar vacío.', 'error');
L3342:             showToast('URL del logo: usá https o una ruta que empiece con /.', 'error');
L3358:                 showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar. ¿Ejecutast
e sql/migracion_app_empresa.sql?'), 'error');
L3363:               showToast('Configuración de empresa actualizada.', 'success');
L3376:         showToast('No se pudo cargar app_empresa. Revisá sql/migracion_app_empresa.sql en S
upabase.', 'error');
L3454:             showToast('Ingresá un número entre 1 y 1440.', 'error');
L3459:               showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L3463:             showToast('Tiempo de inactividad actualizado. Se aplicará a todas las sesiones.
', 'success');
L3491:             showToast('Ingresá un número entre ' + PANDI_SUPABASE_PAGE_SIZE_MIN + ' y ' + P
ANDI_SUPABASE_PAGE_SIZE_MAX + '.', 'error');
L3502:                 showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar. ¿Migración
 SQL ejecutada?'), 'error');
L3506:               showToast('Tamaño de página guardado. Recargá la página o cerrá sesión para q
ue todas las vistas usen el nuevo valor.', 'success');
L3547:               showToast('Los dos importes deben ser mayores a cero.', 'error');
L3554:                 showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar. ¿Migración
 SQL ejecutada?'), 'error');
L3559:               showToast('Comisión fija USD—USD guardada.', 'success');
L3606:             if (r.error) showToast('Error: ' + (r.error.message || 'No se pudo guardar.'),
'error');
L3607:             else showToast('Nombre visible actualizado.', 'success');
L3620:               if (r.error) showToast('Error: ' + (r.error.message || 'No se pudo guardar.')
, 'error');
L3621:               else showToast('Perfil del usuario actualizado.', 'success');
L3738:           showConfirm(
L3750:                     showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo eliminar.'), 'e
rror');
L3753:                   showToast('Perfil eliminado.', 'success');
L3777:                   showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'erro
r');
L3782:                   showToast('No se guardó el permiso (0 filas). ' + MSG_APP_ROLE_PERM_MIGRA
CION, 'error');
L3786:                 showToast('Permiso activado.', 'success');
L3805:                   showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'erro
r');
L3810:                   showToast('No se eliminó el permiso (0 filas). ' + MSG_APP_ROLE_PERM_MIGR
ACION, 'error');
L3815:                   showToast('Se desactivó el acceso al menú y también los demás permisos de
 este ítem (sin acceso no aplican).', 'info');
L3818:                   if (msg) showToast(msg, 'info');
L3819:                   else showToast('Permiso desactivado.', 'success');
L3835:               showToast('Error: ' + (fail.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error')
;
L3884:     showToast('Completá el nombre visible (1—120 caracteres).', 'error');
L3888:     showToast('Código interno inválido: 3—64 caracteres, minúsculas, números y guión bajo;
debe empezar con letra.', 'error');
L3899:         showToast('No se pudo crear el perfil: ' + msg + hint, 'error');
L3903:       showToast('Perfil creado. Activá los permisos abajo y asigná usuarios si hace falta.'
, 'success');
L4118:       showToast('No tenés permiso para abrir Intermediarios.', 'info');
L5523:           showToast('La orden ya está anulada.', 'info');
L5621:   showToast('Preparando anulación…', 'info');
L5625:       showConfirm(
L5633:               showToast(
L5643:               showToast('Error al anular: ' + (err && err.message ? err.message : String(er
r)), 'error');
L5653:       showToast('No se pudo armar el detalle de impacto. Podés confirmar igual.', 'info');
L5654:       showConfirm(
L5664:               showToast('Orden anulada.', 'success');
L5669:               showToast('Error al anular: ' + (e && e.message ? e.message : String(e)), 'er
ror');
L5880:     showToast('Este movimiento está en cola offline: esperá la sincronización o quitálo de
la cola y volvé a cargarlo.', 'info');
L5953:           showToast('Error al cargar clientes/intermediarios.', 'error');
L5963:           showToast('Sin catálogo local. Conectate para editar con combos completos.', 'inf
o');
L5969:     showToast('No se pudo cargar el movimiento: ' + (err && err.message ? err.message : 'er
ror'), 'error');
```

```
L6039:       showConfirm(
L6050:               showToast('Quitado de la cola local.', 'success');
L6052:               showToast('No se pudo quitar de la cola.', 'error');
L6071:       showToast('Movimiento no encontrado o no es manual. Refrescá la vista.', 'info');
L6091:     showConfirm(mensaje, 'Anular', () => {
L6095:     showToast('No se pudo cargar el movimiento: ' + (err && err.message ? err.message : 'er
ror'), 'error');
L6110:     showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_CC_MANUAL, 'info');
L6126:   showConfirm(mensaje, 'Anular', () => {
L6143:           showToast('No se pudo anular: ' + (r.error.message || 'revisá permisos.'), 'error
');
L6163:         showToast('Movimiento de caja anulado.', 'success');
L6168:     showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_CC_MANUAL, 'error');
L6177:       showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_CC_MANUAL, 'error');
L6207:         if (!opts || !opts.skipOkToast) showToast('Movimiento manual anulado.', 'success');
L6229:       showToast('Error al anular CC: ' + (err.error.message || ''), 'error');
L6234:         if (rC.error) showToast('Líneas CC anuladas; no se pudo anular caja: ' + (rC.error.
message || 'revisá permisos.'), 'error');
L6241:     showToast('Error: ' + (err && err.message ? err.message : ''), 'error');
L6262:     showToast('Indicá la fecha.', 'error');
L6266:     showToast('El importe debe ser un número mayor que cero.', 'error');
L6271:     showToast(legsRes.error, 'error');
L6296:       showToast('Para registrar efectivo en caja necesitás permiso alta_movimiento_caja.',
'error');
L6300:       showToast('Para actualizar el movimiento de caja vinculado necesitás permiso editar_m
ovimiento_caja.', 'error');
L6305:     showToast('Para pasar de efectivo a otro modo hay que anular el movimiento de caja vinc
ulado. Necesitás permiso anular_movimiento_caja.', 'error');
L6321:       showToast('Error al resolver nombres para el signo en cuenta corriente.', 'error');
L6394:       if (!opts || !opts.skipOkToast) showToast('Movimiento manual actualizado.', 'success'
);
L6418:           showToast(
L6442:             showToast('Error al registrar el movimiento nuevo: ' + (err && err.message ? er
r.message : 'error'), 'error');
L6454:       showToast('No se pudo determinar la dirección de caja para este flujo.', 'error');
L6462:         showToast('No existe el tipo de caja «' + nom + '». Ejecutá sql/migracion_tipos_caj
a_cc_manual.sql en Supabase.', 'error');
L6469:             showToast(v.mensaje, 'error');
L6487:     showToast('Indicá la fecha.', 'error');
L6501:     showConfirm(msg, 'Guardar', run, null, 'Cancelar', 'Confirmar edición');
L6899:       showToast('La comisión debe ser menor que el importe y dejar un monto a entregar posi
tivo.', 'error');
L6906:       showToast('Con esa comisión no se puede calcular una tasa al cliente válida (entre 0
y 100%).', 'error');
L6915:         showToast('La comisión total no puede ser menor que la comisión fija acordada con e
l intermediario.', 'error');
L7766:       showToast('No se pudieron cargar tipos de movimiento para exportar.', 'error');
L7775:       showToast('No hay movimientos para exportar con el filtro actual.', 'info');
L7825:         showToast('Exportado: ' + nombreArchivo, 'success');
L7828:         showToast('Error al preparar exportación.', 'error');
L7840:     showToast('No hay órdenes para exportar con el filtro actual.', 'info');
L7936:     showToast('Exportado: ' + nombreArchivo, 'success');
L7939:     showToast('Error al preparar exportación.', 'error');
L7947:     showToast('No hay órdenes pendientes para exportar con el filtro actual.', 'info');
L8040:       showToast('Exportado: ' + nombreArchivo, 'success');
L8043:       showToast('Error al preparar exportación.', 'error');
L8199:           showConfirm(
L8210:                   showToast('Quitado de la cola local.', 'success');
L8212:                   showToast('No se pudo quitar de la cola.', 'error');
L8856:       showToast('Error al cargar intermediarios sin vínculo.', 'error');
L9538:       showToast('Abrí primero el desglose completo desde G/P Operativa.', 'info');
L9630:         showToast('G/P detalle: ' + errText(err), 'error');
L9673:       showToast('G/P detalle: ' + errText(err), 'error');
L10004:          showToast(
L10043:         showToast('G/P Operativa: error de red o servidor.', 'error');
L17193:          showToast(
L18019:       showToast('No se pudo cargar cuenta corriente: ' + msg, 'error');
L18582:     showToast('Abrí el informe con el botón PDF junto al ojo en la grilla Saldos (fila de
cliente).', 'info');
L18619:     showToast('Completá las fechas Desde y Hasta.', 'error');
L18623:     showToast('«Desde» no puede ser posterior a «Hasta».', 'error');
L18628:     showToast('Volvé a abrir el informe desde Saldos (botón PDF en la fila del cliente).',
 'info');
L18692:         showToast('PDF descargado.', 'success');
```

```
L18697:       showToast('No se pudo generar el PDF.', 'error');
L19046:       showToast('No hay movimientos para exportar.', 'info');
L19065:         showToast('Exportado: ' + nombreArchivo, 'success');
L19068:         showToast('Error al preparar exportación.', 'error');
L19076:     showToast('No hay filas para exportar.', 'info');
L19107:     showToast('Exportado: ' + nombreArchivo, 'success');
L19110:     showToast('Error al preparar exportación.', 'error');
L19495:     showToast('Detalle CC: ' + msg, 'error', 6000);
L19768:     showToast('Los movimientos manuales se editan desde la solapa Movimientos (botón lápiz
 en la fila).', 'info');
L19792:     showToast('Los movimientos manuales se editan desde la solapa Movimientos.', 'info');
L19799:     showToast('Falta fecha.', 'error');
L19808:         showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L20216:     showToast('No tenés permiso para registrar movimientos manuales de cuenta corriente.',
 'error');
L20252:         showToast('Error al cargar clientes/intermediarios.', 'error');
L20262:         showToast('Sin catálogo local de clientes/intermediarios. Conectate una vez o abrí
 Órdenes con red para actualizar la caché.', 'info');
L20458:             showToast('Caja registrada; no se pudo enlazar el id en CC: ' + (bad.error.mes
sage || 'ejecutá la migración movimiento_caja_id.'), 'error');
L20582:   showToast('Enviando movimientos CC guardados sin red…', 'info');
L20611:           showToast('Hay movimientos CC en cola con caja; hace falta permiso alta_movimien
to_caja para insertar el movimiento de caja.', 'error');
L20646:       showToast('No se pudieron enviar todos los movimientos CC offline: ' + msg, 'error')
;
L20654:     showToast('Movimientos CC offline enviados al servidor.', 'success');
L20809:   showToast('Movimiento guardado en cola local; se enviará al reconectar.', 'success');
L20831:   showToast('Enviando movimientos de caja guardados sin red…', 'info');
L20874:       showToast('No se pudieron enviar todos los movimientos de caja offline: ' + msg, 'er
ror');
L20881:     showToast('Movimientos de caja offline enviados al servidor.', 'success');
L20887:     showToast('Sesión no válida.', 'error');
L20891:     showToast('Sin permiso para registrar este movimiento.', 'error');
L20904:     showToast(legsRes.error, 'error');
L20912:     showToast('Indicá la fecha.', 'error');
L20917:     showToast('El importe debe ser un número mayor que cero.', 'error');
L20941:       showToast('Para registrar efectivo en caja necesitás permiso alta_movimiento_caja.',
 'error');
L20987:         showToast(
L20995:         showToast('No se pudo guardar en la cola local: ' + (err && err.message ? String(e
rr.message) : 'error'), 'error');
L21006:         showToast('Movimientos registrados en CC y en caja (efectivo).', 'success');
L21008:         showToast(
L21033:           showToast('Error en cuenta corriente: ' + (err && err.message ? err.message : 'e
rror'), 'error');
L21043:           showToast('No existe el tipo de caja «' + nom + '». Ejecutá sql/migracion_tipos_
caja_cc_manual.sql en Supabase o creá ese tipo en Cajas → Tipos de movimiento.', 'error');
L21063:             showToast(
L21076:           showToast(v.mensaje, 'error');
L21095:       showToast('Error al resolver nombres para el signo en cuenta corriente.', 'error');
L21310:         showToast('Cuenta corriente actualizada.', 'success');
L21315:             showToast('Si tenés órdenes con transacciones ejecutadas y no ves movimientos:
 verificá que existan filas en reglas_de_negocio para el tipo de operación (y usa_intermediario) d
e cada orden, o revisá permis…
L21320:         showToast(e && (e.message || String(e)) || 'Error al sincronizar', 'error');
L21494:                 showToast('Error: ' + (r.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error')
;
L21498:               showToast(val ? 'Tipo activo.' : 'Tipo inactivo.', 'success');
L21518:                 showToast('Error: ' + (r.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error')
;
L21522:               showToast(val ? 'G/P activado para este tipo.' : 'G/P desactivado para este
tipo.', 'success');
L21576:     showToast('El nombre es obligatorio.', 'error');
L21589:       showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L21736:         showToast('No tenés permiso para dar de alta movimientos de caja.', 'info');
L21741:         showToast('No tenés permiso para editar movimientos de caja.', 'info');
L21745:         showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_ORDEN_O_TRANSACCION, 'info');
L21751:         showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_CC_MANUAL, 'info');
L21757:           showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_CC_MANUAL, 'info');
L21768:         showToast('Sin catálogo de tipos de caja. Entrá a Cajas con red al menos una vez p
ara cargar la tabla.', 'info');
L21838:     showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_ORDEN_O_TRANSACCION, 'info');
L21844:       showToast('No tenés permiso para editar movimientos de caja.', 'error');
L21850:       showToast('No tenés permiso para registrar movimientos nuevos de caja.', 'error');
```

```
L21859:     showToast('Completá tipo y monto (número positivo).', 'error');
L21904:                 showToast('Error: ' + (r0.error.message || 'No se pudo verificar el movimi
ento.'), 'error');
L21909:                 showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_ORDEN_O_TRANSACCION, 'error');
L21918:                     showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'e
rror');
L21950:             showToast(MSG_CAJA_VINCULADA_CC_MANUAL, 'error');
L21957:           showToast(
L21968:               showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error')
;
L21981:             showToast(v.mensaje, 'error');
L21990:             showToast(v.mensaje, 'error');
L22004:     showConfirm(
L22228:     showToast('Monto inválido.', 'error');
L22233:     showToast(
L22247:           showToast('Error al actualizar monto: ' + (r.error?.message || ''), 'error');
L22277:                 showToast(
L22290:     if (!instrumentacionId) { showToast('Falta instrumentación.', 'error'); return Promise
.resolve(); }
L22293:       if (!ordenId) { showToast('No se encontró la orden.', 'error'); return Promise.resol
ve(); }
L22315:                 showToast(vSaldo.mensaje || 'Saldo de caja insuficiente.', 'error');
L22324:                     showToast('Error al actualizar monto: ' + (rUp.error?.message || ''),
'error');
L22334:                   showToast('Error al reajustar CC/caja: ' + (err?.message || String(err))
, 'error');
L22486:           return prom.then(() => { if (onSuccess) onSuccess(); }).catch((err) => { showToa
st('Error al reajustar CC/caja: ' + (err?.message || ''), 'error'); });
L22498:     showToast(
L22523:           showToast('En operación CHEQUE no se puede cambiar el modo de pago de las transa
cciones generadas con Cheque.', 'error');
L22530:             showToast('Error al actualizar modo de pago: ' + (r.error?.message || ''), 'er
ror');
L22567:                     showToast(
L22592:                 if (rIns.error) showToast('Error al actualizar caja: ' + (rIns.error?.mess
age || ''), 'error');
L22728: function showToast(mensaje, type = 'success', duracionMs = 4500) {
L22764: function showConfirm(mensaje, textoConfirmar, onConfirm, onCancel, textoCancelar, tituloMo
dal, opciones) {
L23138:     showToast(
L23145:     showToast(
L23883:     showToast('Monto guardado en el dispositivo; se enviará al reconectar.', 'info');
L23886:     showToast('No se pudo guardar el cambio local.', 'error');
L23893:     showToast('Modo de pago guardado en el dispositivo; se enviará al reconectar.', 'info'
);
L23898:     showToast('No se pudo guardar el cambio local.', 'error');
L23908:     showToast('Estado guardado en el dispositivo; se enviará al reconectar.', 'info');
L23916:     showToast('No se pudo guardar el cambio local.', 'error');
L23971:     showToast('Sin conexión: podés editar; los cambios se envían al reconectar.', 'info');
L23973:     showToast('Instrumentación desde caché de este dispositivo (solo lectura).', 'info');
L24036:   showToast('Enviando cambios de instrumentación guardados sin red…', 'info');
L24075:       showToast('No se pudieron enviar todos los cambios offline: ' + msg, 'error');
L24082:     showToast('Cambios de instrumentación offline enviados al servidor.', 'success');
L24584:               showToast('Error al actualizar órdenes: ' + (msg || ''), 'error');
L24690:         showToast('Error al actualizar órdenes: ' + (msg || ''), 'error');
L24838:     showToast('Completá la tasa del intermediario (%). Esta orden usará comisión variable
en lugar de la fija.', 'info');
L24904:   showToast('Elegí la comisión fija del intermediario (USD ' + formatImporteDisplay(a) + '
 o USD ' + formatImporteDisplay(b) + ').', 'error');
L25049:     showToast('La orden está anulada; no se puede editar.', 'info');
L25161:           showToast(
L25166:           showToast(
L25252:         showToast('Para este tipo de operación es obligatorio elegir un intermediario.', '
error');
L25256:         showToast(PANDI_MSG_ORDEN_PAR_VINCULADO_CON_INTERMEDIARIO, 'error');
L25328:             showToast(
L25538:         showToast(
L25549:       showToast('No se pudieron cargar los datos del formulario.' + (msg ? ' ' + msg : '')
, 'error');
L25551:       showToast('No se pudieron cargar los datos para editar la orden.' + (msg ? ' ' + msg
 : ''), 'error');
L26456:         showToast('Orden creada. Para asignación atómica de número, ejecutá sql/ordenes_in
sertar_con_proximo_numero.sql en Supabase.', 'info');
L26863:       showToast('Iniciá sesión para usar la cola local.', 'error');
```

```
L26867:       showToast('No tenés permiso para crear órdenes.', 'error');
L26872:       showToast(val.error, 'error');
L26877:       showToast('No hay catálogo en caché. Conectate al menos una vez para actualizar el r
espaldo local.', 'error');
L26882:       showToast('Falta el tipo de operación en caché. Conectate para refrescar el catálogo
.', 'error');
L26892:           showToast('Faltan modos de pago «efectivo» o «cheque» en caché. Conectate para r
efrescar el catálogo.', 'error');
L26900:           showToast('Falta al menos un modo de pago «efectivo» o «transferencia» en caché.
 Conectate para refrescar el catálogo.', 'error');
L26904:           showToast('Falta el modo de pago «transferencia» en caché. Conectate para refres
car el catálogo.', 'error');
L26917:         showToast('Falta modo de pago en caché (efectivo o transferencia). Conectate para
refrescar el catálogo.', 'error');
L26923:       showToast('Este tipo no tiene plantilla automática en cola offline. Usá «Orden en co
la local» simple o conectate.', 'info');
L26950:     showToast(
L26991:     showToast('Elegí un cliente. Toda orden debe tener cliente asignado.', 'error');
L26995:     showToast('Elegí un tipo de operación.', 'error');
L26999:     showToast('Para este tipo de operación es obligatorio elegir un intermediario.', 'erro
r');
L27003:     showToast(PANDI_MSG_ORDEN_PAR_VINCULADO_CON_INTERMEDIARIO, 'error');
L27009:     showToast('Elegí la instrumentación sugerida (con intermediario) antes de guardar o ir
 a instrumentación.', 'error');
L27013:     showToast('Completá fecha, monto recibido y monto entregado (números positivos).', 'er
ror');
L27023:     showToast('En operaciones con cruce con tipo de cambio (USD o EUR contra otra moneda)
el tipo de cambio del acuerdo es obligatorio y debe ser mayor a cero.', 'error');
L27027:     showToast('En USD-USD el monto a recibir debe ser mayor al monto a entregar (la difere
ncia es la comisión).', 'error');
L27039:       showToast('En operación con cheque (CHEQUE–ARS) el monto a recibir debe ser mayor al
 monto a entregar (descuento acuerdo).', 'error');
L27043:       showToast('En operación con cheque (CHEQUE–ARS) el monto a recibir no puede ser meno
r al monto a entregar.', 'error');
L27050:       showToast(msgW, 'error');
L27065:       showToast('En USD-USD con intermediario completá la tasa del intermediario (%, sobre
 el importe / monto recibido del acuerdo).', 'error');
L27071:     showToast(errTrT, 'error');
L27082:       showToast('La comisión fija del intermediario no puede superar el beneficio del acue
rdo.', 'error');
L27232:           showToast('La parte de Pandy del acuerdo no puede quedar negativa (revisá comisi
ón fija, tasa del intermediario o tasa por transferencia).', 'error');
L27430:                   showToast('No se pudo guardar la opción multicontraparte.', 'error');
L27433:                 showToast('Multicontraparte manual desactivada.', 'info', 4500);
L27441:               showToast('Para activar multicontraparte manual hace falta permiso para elim
inar transacciones: se quitan las filas que sigan siendo la plantilla automática del sistema (sin
tocar lo que ya modificaste).…
L27444:             showConfirm(
L27461:                     showToast('No se pudo guardar la opción multicontraparte.', 'error');
L27470:                           showToast(
L27496:                       showToast('No se pudo completar la activación: ' + (err && (err.mess
age || err.code) ? String(err.message || err.code) : 'error'), 'error');
L27725:       showToast('No tenés permiso para editar órdenes.', 'error');
L27730:       showToast('No tenés permiso para crear órdenes.', 'error');
L27736:       showToast('No tenés permiso para anular órdenes.', 'error');
L27745:     showToast(
L27771:     showToast('Elegí un cliente. Toda orden debe tener cliente asignado.', 'error');
L27775:     showToast('Elegí un tipo de operación.', 'error');
L27779:     showToast('Para este tipo de operación es obligatorio elegir un intermediario.', 'erro
r');
L27783:     showToast(PANDI_MSG_ORDEN_PAR_VINCULADO_CON_INTERMEDIARIO, 'error');
L27788:     showToast('Elegí la instrumentación sugerida (con intermediario) antes de guardar.', '
error');
L27792:     showToast('Completá fecha, monto recibido y monto entregado (números positivos).', 'er
ror');
L27802:     showToast('En operaciones con cruce contra USD el tipo de cambio del acuerdo es obliga
torio y debe ser mayor a cero.', 'error');
L27806:     showToast('En USD-USD el monto a recibir debe ser mayor al monto a entregar (la difere
ncia es la comisión).', 'error');
L27818:       showToast('En operación con cheque (CHEQUE–ARS) el monto a recibir debe ser mayor al
 monto a entregar (descuento acuerdo).', 'error');
L27822:       showToast('En operación con cheque (CHEQUE–ARS) el monto a recibir no puede ser meno
r al monto a entregar.', 'error');
L27829:       showToast(msgS, 'error');
```

```
L27844:       showToast('En USD-USD con intermediario completá la tasa del intermediario (%, sobre
 el importe / monto recibido del acuerdo).', 'error');
L27850:     showToast(errTrTSave, 'error');
L27858:       showToast('La comisión fija del intermediario no puede superar el beneficio del acue
rdo.', 'error');
L27945:       showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L28033:             showToast('La parte de Pandy del acuerdo no puede quedar negativa (revisá comi
sión fija, tasa del intermediario o tasa por transferencia).', 'error');
L28116:     showConfirm('Los datos se perderán. ¿Continuar?', 'Sí, salir', () => {
L28391:     if (rT.error) showToast('Error al cargar tipos de operación: ' + (rT.error.message ||
''), 'error');
L28475:         showToast('No tenés permiso para crear órdenes.', 'error');
L28479:         showToast('Indicá un cliente en el mensaje (ej. "para Adriana").', 'error');
L28483:         showToast('No se pudo identificar el tipo de operación. Indicá en el mensaje (ej.
"recibo USD y entrego ARS" o "ARS-USD").', 'error');
L28488:         showToast('Para este cruce con USD el tipo de cambio es obligatorio.', 'error');
L28511:           showToast('Error al crear la orden: ' + (res.error.message || ''), 'error');
L28516:           showToast('Error: no se obtuvo el id de la orden.', 'error');
L28538:             showToast('Orden creada pero falló la instrumentación: ' + (rInst.error.messag
e || ''), 'error');
L28544:             showToast('Orden e instrumentación creadas.', 'success');
L28549:             showToast('Orden e instrumentación creadas (con transacciones).', 'success');
L28552:             showToast('Orden e instrumentación creadas; no se pudieron generar las transac
ciones automáticas.', 'info');
L28846:       showToast(
L28865:     showConfirm(cuerpo, 'Sí, salir', () => finalizar());
L28867:     showToast('No se pudo verificar la instrumentación. Intentá de nuevo.', 'error');
L30013:             showToast(
L30036:               showToast(invNet.msg, 'error', 16000);
L30072:         showToast('Error al sincronizar CC para una orden: ' + (err && (err.message || err
.details) || String(err)), 'error', 6000);
L32406:     showToast(
L32878:     showToast(
L32894:       showToast('Actualizando estado…', 'info');
L32917:       showToast('Esta transacción está anulada junto con la orden.', 'info');
L32940:             showToast('No se puede marcar ejecutada la entrega del cheque al intermediario
 si el ingreso del cheque (Cliente→Pandy) sigue pendiente.', 'error');
L32949:         showToast(vSaldoCajaEj.mensaje || 'Saldo de caja insuficiente.', 'error');
L32972:           showConfirm(
L33040:             showToast('Error al actualizar estado: ' + (rUp.error.message || ''), 'error')
;
L33576:       showToast('Estado de la transacción actualizado.', 'success');
L33580:     if (err && err.message) showToast('Error: ' + err.message, 'error');
L33590:     showToast('Esta transacción está anulada; no se puede guardar cambios.', 'info');
L33594:     showToast(
L33605:     showToast('Falta instrumentación.', 'error');
L33612:     showToast('Elegí un modo de pago.', 'error');
L33621:     showToast('El estado Anulada no se asigna desde este formulario (solo al anular la ord
en).', 'info');
L33630:     showToast(esOrdenCheque || moneda !== 'ARS' ? 'Monto debe ser un número positivo.' : '
Completá el monto en la moneda indicada; el tipo de cambio se toma del acuerdo.', 'error');
L33675:       showToast('No se encontró la orden de esta instrumentación.', 'error');
L33682:         showToast('No se encontró la orden.', 'error');
L33697:             showToast('Elegí el intermediario pagador.', 'error');
L33705:             showToast('Elegí el intermediario cobrador.', 'error');
L33711:           showToast('Elegí el cliente pagador.', 'error');
L33719:             showToast('En Cliente → Cliente elegí el cliente cobrador (puede ser el del ac
uerdo si recibe la entrega, u otro cliente).', 'error');
L33724:             showToast('El cobrador no puede ser el mismo cliente que el pagador.', 'error'
);
L33734:         showToast('El pagador y el cobrador no pueden ser la misma entidad.', 'error');
L33748:           showToast(validacion.mensaje, 'error');
L33775:                   showConfirm(
L33796:                 showToast('No se pudo validar el saldo de cuenta corriente: ' + (e && e.me
ssage ? e.message : String(e)), 'error');
L33863:               showConfirm(
L33873:             showToast('Error al validar movimientos de cuenta corriente. Probá de nuevo.',
 'error');
L33882:     showToast('No se pudo validar antes de guardar. Probá de nuevo o verificá la conexión.
', 'error');
L33995:       if (r.error) showToast('Error al crear la transacción compensatoria: ' + (r.error.me
ssage || ''), 'error');
L33996:       else showToast('Transacción compensatoria creada por ' + formatImporteDisplay(montoC
ompensatorio) + ' ' + moneda + '.', 'success');
```

```
L34003:       showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L34085:               showToast(
L34452:                       showToast('Error al crear movimiento de caja: ' + (rCaja.error.messa
ge || ''), 'error');
L34504:                         showToast(v.mensaje, 'error');
L34527:         showToast('Error al completar el guardado: ' + (err && err.message ? err.message :
 String(err)), 'error');
L34532:     showToast('Error al guardar la transacción: ' + (err && err.message ? err.message : St
ring(err)), 'error');
L34550:     if (res.estado === 'orden_ejecutada') showToast('La orden ha quedado ejecutada.', 'suc
cess');
L34551:     else showToast('La instrumentación ha quedado cerrada. Orden en ejecución. Quedan tran
sacciones por ejecutar.', 'info');
L34839:     showToast('No tenés permiso para dar de baja transacciones.', 'error');
L34851:       showToast('No se puede dar de baja esta transacción: forma parte del momento cero de
 la orden. Para deshacer los movimientos de la orden, usá "Anular orden".', 'error');
L34854:     showConfirm('¿Dar de baja esta transacción? Se eliminarán también los movimientos de c
aja y cuenta corriente asociados.', 'Dar de baja', () => {
L34864:             showToast('Error al eliminar: ' + (rDel.error?.message || ''), 'error');
L34867:           showToast('Transacción dada de baja.', 'success');
L35009:         if (silentCli) showToast('Error al actualizar clientes: ' + (res.error.message ||
''), 'error');
L35050:             if (res.error) showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo actuali
zar.'), 'error');
L35051:             else showToast('Actualizado.');
L35110:           showToast('No se pudieron cargar intermediarios para el vínculo: ' + (rInt.error
.message || ''), 'error');
L35129:         showToast('Error al cargar vínculos.', 'error');
L35197:     showToast('El nombre es obligatorio.', 'error');
L35216:       showToast('Error al validar el nombre: ' + (dupQ.error.message || ''), 'error');
L35223:       showToast(
L35239:       showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L35244:       showToast('Error: no se obtuvo el id del cliente.', 'error');
L35253:       showToast('Cliente guardado. Vínculo: ' + msg, 'error');
L35315:         if (silentInt) showToast('Error al actualizar intermediarios: ' + (res.error.messa
ge || ''), 'error');
L35356:             if (res.error) showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo actuali
zar.'), 'error');
L35357:             else showToast('Actualizado.');
L35455:           showToast('No se pudieron cargar clientes para el vínculo: ' + (rCli.error.messa
ge || ''), 'error');
L35474:         showToast('Error al cargar vínculos.', 'error');
L35495:     showToast('El nombre es obligatorio.', 'error');
L35515:       showToast('Error al validar el nombre: ' + (dupQ.error.message || ''), 'error');
L35522:       showToast(
L35538:       showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L35543:       showToast('Error: no se obtuvo el id del intermediario.', 'error');
L35552:       showToast('Intermediario guardado. Vínculo: ' + msg, 'error');
L35578:     showToast('Elegí un archivo de imagen.', 'error');
L35585:     showToast('No se pudo subir: ' + (error.message || 'revisá bucket y permisos en Supaba
se.'), 'error');
L35595:     showToast('Elegí un archivo de imagen.', 'error');
L35602:     showToast('No se pudo subir: ' + (error.message || 'revisá bucket tipo-operacion-icono
s y permisos en Supabase.'), 'error');
L35640:         showToast('Logo subido; URL cargada. Recordá guardar la configuración.', 'success'
);
L35740:       showToast('Falta la columna orden_visual en tipos_operacion. Ejecutá en Supabase: sq
l/migracion_tipos_operacion_orden_visual.sql. Hasta entonces se usa orden por código.', 'info');
L35764:         showToast('No se puede reordenar: falta la columna orden_visual. Ejecutá sql/migra
cion_tipos_operacion_orden_visual.sql en Supabase.', 'error');
L35766:         showToast('Error: ' + ((e1 && e1.message) || (e2 && e2.message) || 'No se pudo reo
rdenar.'), 'error');
L35770:     showToast('Orden actualizado.', 'success');
L35807:       showToast('Error: ' + msg, 'error');
L35866:             if (resU.error) showToast('Error: ' + (resU.error.message || 'No se pudo actua
lizar.'), 'error');
L35867:             else showToast('Actualizado.');
L35876:             showToast('Error: ' + (rDup.error.message || 'No se pudo validar.'), 'error');
L35882:             showToast('Ya existe un tipo con el mismo código y la misma opción Intermediar
io.', 'error');
L35982:     showToast('Código y nombre son obligatorios.', 'error');
L35989:     showToast('Moneda IN y OUT deben ser USD, EUR, ARS o Cheque.', 'error');
L35993:     showToast('Cheque solo puede combinarse con ARS (el otro lado debe ser ARS).', 'error'
);
```

```
L36000:     showToast('El reparto «solo intermediario» requiere «Usa intermediario».', 'error');
L36008:     showToast('En modo personalizado indicá una URL https válida o subí una imagen al Stor
age.', 'error');
L36026:       showToast('Error: ' + (rDup.error.message || 'No se pudo validar.'), 'error');
L36030:       showToast('Ya existe un tipo con el mismo código y la misma opción Intermediario. Us
á otro código o cambiá el toggle Intermediario.', 'error');
L36039:           showToast('Error: ' + (res.error.message || 'No se pudo guardar.'), 'error');
L36044:         showToast(id ? 'Tipo de operación actualizado.' : 'Tipo de operación creado.', 'su
ccess');
L36057:         showToast('Error: ' + (rMax.error.message || 'No se pudo obtener el orden. Ejecutá
 en Supabase sql/migracion_tipos_operacion_orden_visual.sql'), 'error');
L36129:         showToast('Imagen subida; URL cargada en el campo.', 'success');
L36392:     showToast('Ya existe otra fila con la misma clave (tipo, int., entidad, pagador/cobrad
or, comisión, estado, contrapartida, línea).', 'error');
L36400:       showToast('Error al guardar: ' + (res.error.message || '') + (res.error.code === '23
505' ? ' (clave duplicada)' : ''), 'error');
L36405:     showToast(id ? 'Regla actualizada.' : 'Regla creada.', 'success');
L36414:     showToast('Concepto leyenda obligatorio.', 'error');
L36420:     showToast(v.errores[0], 'error');
L36425:     showConfirm(
L36438:   showConfirm(
L36443:         if (res.error) showToast('Error: ' + (res.error.message || ''), 'error');
L36446:           showToast('Fila eliminada.', 'success');
L36571:     showToast('Elegí un origen.', 'error');
L36575:     showToast('Indicá el código destino (ej. EUR-USD).', 'error');
L36579:     showToast('Origen y destino no pueden ser idénticos.', 'error');
L36586:     showToast('No hay filas en caché para el origen elegido.', 'error');
L36593:     showToast('El destino ya tiene reglas. Eliminá o editá manualmente antes de replicar (
evitamos sobrescribir sin control).', 'error');
L36600:     showConfirm(
L36608:   showConfirm(
L36640:       showToast('Replicación completada (' + batch.length + ' filas).', 'success');
L36647:         showToast('Error al replicar: ' + (res.error.message || ''), 'error');
L36689:       showToast('Error: ' + msg, 'error');
L36705:         showToast('Error: ' + msg, 'error');
L37201:     if (!ordenId) showToast('No hay orden asociada a este registro.', 'info');
L37202:     else showToast('Sin conexión: no se puede cargar la orden.', 'info');
L37586:       showToast('Error al cargar auditoría: ' + (r.error.message || ''), 'error');
L37616:     showToast('No hay filas cargadas. Buscá primero o cargá más resultados.', 'info');
L37654:       showToast('Exportado: ' + nombreArchivo, 'success');
L37658:       showToast('Error al preparar exportación.', 'error');
L37696:             else showToast('No se pudo determinar la orden de este registro.', 'info');
L37855:         showToast('Sesión cerrada por inactividad.', 'info');
L37887:           showToast('No se pudo guardar el nombre. ¿Ejecutaste la migración SQL en Supabas
e?', 'error');
L37891:         showToast('Nombre guardado. Se verá en listados y exportaciones.', 'success');
L38228:         showConfirm(
L38274:           showToast(
```

— Fin —